

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

LDPE fólie, pytle, sáčky

Popis:

- LDPE fólie se používají pro balení širokého spektra výrobků (potravin, technické předměty, tiskoviny aj.), dále jako polotovar pro výrobu dalších obalů (sáčky, bublinková fólie aj.)
- Jsou odolné vůči většině běžných chemikálií, nezpůsobují korozi baleného zboží, lze je smršťovat a svařovat.

Identifikace výrobku:

Materiál LDPE – nízkohustotní polyetylen
Výrobky : Pytle a sáčky o síle 30 – 200 mic


Fyzikální vlastnosti:

Hustota materiálu 0,91 - 0,93 g/cm³
Tloušťka fólie 30 - 200 μm (-5% / +5%)
Barva transparentní
Teplná odolnost -50°C až +85°C
Smrštění podélné (dle síly) 40 – 55 %
Smrštění příčné (dle síly) 25 – 35 %
Pevnost sváru v příčném směru (dle síly) 4-6 N / 15 mm pás
Pevnost fólie v tahu 14 – 15 MPa

Fólie splňuje následující normy pro splnění požadavků zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

- | | |
|---|-----|
| 1. Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN 13427..... | - |
| 2. Opakované použití ČSN EN 13429..... | NE |
| 3. Recyklace materiálu ČSN EN 13430..... | ANO |
| 4. Energetické zhodnocení ČSN EN 13431..... | ANO |
| 5. Využití kompostováním a biodegradací ČSN EN 13432, ČSN EN 13695-2..... | NE |
| 6. Nebezpečné látky ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2..... | ANO |
| 7. Těžké kovy ČSN CR 13695-1..... | ANO |

Fólie je vyrobena z polyethylenu, který je šetrný k životnímu prostředí a je 100% recyklovatelný.
Firma Šťastný a spol. s.r.o. garantuje, že dodávané fólie splňují výše uvedené parametry.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

HDPE fólie, pytle, sáčky, tašky

Popis:

- HDPE fólie se používají pro balení širokého spektra výrobků (potravin, technické předměty, tiskoviny aj.), dále jako polotovar pro výrobu dalších obalů (sáčky, tašky aj.)
- Jsou odolné vůči většině běžných chemikálií, nezpůsobují korozi baleného zboží, lze je smršťovat a svařovat.

Identifikace výrobku:

Materiál HDPE – vysokohustotní polyetylen
Výrobky : Pytle a sáčky o síle 5 – 50 mic

Fyzikální vlastnosti:

Hustota materiálu 0,94 - 0,97 g/cm³
Tloušťka fólie 5 - 50 μm (-5% / +5%)
Barva transparentní, mléčná
Tepelná odolnost -50°C až +85°C
Pevnost sváru v příčném směru (dle síly) 4-6 N / 15 mm pás
Pevnost fólie v tahu 14 – 15 MPa

Fólie splňuje následující normy pro splnění požadavků zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

- | | |
|---|-----|
| 1. Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN 13427..... | - |
| 2. Opakované použití ČSN EN 13429..... | NE |
| 3. Recyklace materiálu ČSN EN 13430..... | ANO |
| 4. Energetické zhodnocení ČSN EN 13431..... | ANO |
| 5. Využití kompostováním a biodegradací ČSN EN 13432, ČSN EN 13695-2..... | NE |
| 6. Nebezpečné látky ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2..... | ANO |
| 7. Těžké kovy ČSN CR 13695-1..... | ANO |

Fólie je vyrobena z polyethylenu, který je šetrný k životnímu prostředí a je 100% recyklovatelný.
Firma Šťastný a spol. s.r.o. garantuje, že dodávané fólie splňují výše uvedené parametry.

