



88286/A/2017-PRI
Č.j.: ÚZSVM/A/48869/2017-PRI

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

ÚZSVM č. 204/2017

Smluvní strany

Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
za který právně jedná: Martin Beneš, ředitel odboru Projektového řízení a informatiky
IČO: 697 97 111
bankovní spojení: XX
(dále jen „**kupující**“)

a

Prodávající: pcserv.cz s.r.o.
se sídlem: Vranovská Ves 63, 671 51
zastoupen: František Křivánek, jednatel
IČO: 05786657
DIČ: CZ057 86 657
bankovní spojení: XX
(dále jen „**prodávající**“)

(dále také společně označovány jako „smluvní strany“)

1. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke Kupní smlouvě ÚZSVM č. 204/2017 uzavřené dne 10. 10. 2017.

2. Změny smlouvy

2.1. V Příloze č.2 Kupní smlouvy ÚZSVM č. 204/2017 bude vypuštěna celá 4. strana specifikující záložní zdroj „UPS Genioo ID120 1200VA/720W“ a nahrazena specifikací záložního zdroje „APC BACK-UPS 1400VA “ Part No. BX1400U-FR:

APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, French Sockets (700W)

Výstup	
Výkon	1400 VA/700 W
Napětí	230 V
Výstupní frekvence	50/60 Hz ±1Hz
Topologie	Line interaktivní
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
Výstupy	(4) French/Belgian (záložní provoz na baterie)
Vstup	
Napětí	230 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)
Vstup	French/Belgian
Délka přívodního kabelu	1.22 m
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě	140 - 300 V
Maximální vstupní proud	6 A
Kapacita vstupního jističe	10 A
Požadovaný typ ochrany vstupu	3-pólový jistič
Baterie a doba běhu	
Typ baterií	Bezúdržbový olovený zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem, neteče
Typická doba nabíjení	8 h.
Interní baterie	APCRBC113 (1)
Doba běhu při 100% (700W)	2.4 min.
Doba běhu při 50% (350W)	11.2 min.
Komunikace a správa	
Komunikační porty	USB (typ B)
Řídící panel	Luminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : výměna baterií : přetížení
Zvuková upozornění	Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Emergency power off (EPO)	Ne
Network Management karta a Environmental Monitoring	Ne
Přepětíová ochrana a filtrace	
Energie rázu	273 J
Ochrana datové linky	Ochrana modemu/faxu/DSL RJ-11 (dvojžilová jednoduchá linka)
Fyziké parametry	
Rozměry (Š*V*H) (mm)	130 x 215 x 336
Hmotnost (kg)	12.0
Informace výrobce	
Stránka produktu	http://www.apc.com/shop/cz/cs/products/APC-BACK-UPS-1400VA-230V-AVR-French-Sockets/P-BX1400U-FR

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jedno obdrží prodávající a 3 kupující.
- 3.2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, přičemž správci registru jej zašle kupující.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V Praze dne: 31.10.2017

Ve Vranovské Vsi dne: 6.11.2017

.....
Martin Beneš
ředitel odboru Projektového řízení
a informatiky

.....
František Křivánek
jednatel
pcserv. cz s. r. o.