

DNS na dodávky IT -25-2017													
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Server s datovým úložištěm	<p>Server pro montáž do racku, včetně upevňovacích kolejnič, výška 2U</p> <p>Procesor: min. 2x šestijádrový procesor s podporou vícevláknového paralelního zpracování instrukcí, podpora virtualizace, každý procesor benchmark Passmark min. 10000</p> <p>Operační paměť: min. 128GB RDIMM</p> <p>Síťové rozhraní: min. 10x 1Gbps Ethernet port, 1x dedikovaný Ethernet management port</p> <p>Interní úložiště: min. 7x 300GB 2.5" SAS 6Gbps 10k RPM</p> <p>Diskový řadič: podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, podpora hot-swap, hot-plug, bateriově zálohovaná cache paměť</p> <p>Optická mechanika: CD-RW/DVD-RW</p> <p>Napájení: 2x hot-swap redundantní zdroj, min. 650W</p> <p>Management: software pro úplnou konfiguraci a zabezpečenou vzdálenou správu a monitoring zařízení nezávisle na operačním systému, podpora standardu IPMI 2.0, webové rozhraní managementu, podpora virtuální mechaniky</p> <p>Podpora OS a virtualizace: MS Server, RedHat, VMware</p> <p>Servisní podpora: servis a zajištění oprav v místě instalace zařízení do druhého pracovního dne od nahlášení závady, min. na 3 roky</p> <p>Připojovací kabely: 2x napájecí kabel; 11x UTP kabel kategorie 6a, délka 5m</p> <p>Ostatní: 1x USB výstup ve přední části šasi</p> <p>Diskové pole iSCSI SAN pro montáž do racku, včetně upevňovacích kolejnič, výška 2U</p> <p>Síťové rozhraní: duální řadič, min. 4x 1 Gbps Ethernet port na řadiči, 1x dedikovaný Ethernet management port na řadiči; podpora MPIO</p> <p>Počet pozic pro disky: min. 12x 3.5" disky, možnost připojení rozšiřující jednotky</p> <p>Diskový řadič: podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, podpora hot-swap, hot-plug, bateriově zálohovaná cache paměť</p> <p>Ukládání dat: thin-provisioning, deduplikace, online migrace</p> <p>Pevné disky: min. 12x 4TB 3.5" NL SAS 6Gbps 7.2k RPM</p> <p>Napájení: 2x hot-swap redundantní zdroj</p> <p>Management: software pro úplnou konfiguraci a zabezpečenou vzdálenou správu a monitoring zařízení nezávisle na operačním systému, webové rozhraní managementu</p> <p>Podpora OS a virtualizace: MS Server, RedHat, VMware</p> <p>Servisní podpora: servis a zajištění oprav v místě instalace zařízení do druhého pracovního dne od nahlášení závady, min. na 3 roky</p> <p>Připojovací kabely: 2x napájecí kabel; 10x UTP kabel kategorie 6a, délka 5m</p>	1	Fujitsu ET DX200 S4 Base Enclosure 3.5" p/n FTS:ET204BU	<p>The ETERNUS DX200 Base 3,5" wish 2U footprint provides 12x slots for HD 2x slots for Controller Module 2x Power Supply installed. Standard warrant: 3 years, On-Site servis, 5 days /9 hours, FTS wide / FTS. DX1/200S4 HD NLSAS 4TB 7.2 3.5 x1, DX200 S4 CMx2 64GB iSCSI 4P 1G, DX1/200S4 CA iSCSI 2P 1G, SP 3y OS,9x5,NBD Rt, Cable CAT 6A, RJ45, 5m</p>	347 555	347 555,00 Kč	350 000,00 Kč					
								Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	350 000,00 Kč				
								Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	347 555,00 Kč				