

**MĚSTSKÝ KAMEROVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM LUHAČOVICE**

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Součástí nabídky není přitažení optiky a přívodu 230V pro kamerový bod.						
<b>Specifikace dodávky pro kamerový bod "Vltava"</b>						
Jedná se o zřízení druhého kamerového bodu v ulici Dr. Veselého "Vltava".						
<b>Technologie CCTV</b>						
Venkovní IP Speed Dome kamera Full HD (1080p) s příslušenstvím pro uchycení na sloup, DenNoc s IRC filtrem, min. 30x opt. zoom + mion. 12x el. zoom prporcionální, horizontální rozsah otáčení 360°, vertikální cca -10° až 190°, citlivost barva cca 0.5lx / BW 0.095lx pro F1.6, WDR více jak 96dB, min. quad stream, H.264N/JPEG, snímková rychlost až 25fps, stabilizátor obrazu, detekce aktivity, maskování min. 16 zón, minimální režim sekvence 8x / trasa 8x / AutoPan 4x, 4x alarmový vstup/ 2x alarmový výstup, možnost obousměrného audia, síťové rozhraní 10/100BASE-TX - RJ45, slot pro micro SDHC kartu, napájení 24 VAC / 24 VDC nebo High PoE včetně vyhřívání, teplotní odolnost min. -35° až +50°C, krytí min. IP66, antivandal odolnost IK10, plná kompatibilita a stabilita v rámci systémové platformy	ks	1,00	61 539,00	61 539,00	1 620,00	1 620,00
Adaptér pro uchycení Speed Dome na sloup	ks	1,00	4 566,00	4 566,00	200,00	200,00
Výstupní průmyslový switch pro kruhovou topologii po optickém kabelu se zabudováním do 19" rack se zdrojem 230VAC/48VDC a s možností expandování, 3x port 10/100/1000BASE-TX-RJ45, 2x digitální vstup a 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, port pro lokální management, redundantní vstup napájení, Event management SMTP/TCP eventy/ETH eventy/HTTP klient (řízení kamer), IP watchdog, provozní teplota min. -35...+70°C, možnosti VLAN/QoS/IGMP/SNMPv2/v3/SNTP.	ks	1,00	17 373,00	17 373,00	470,00	470,00
Small Form-factor Pluggable transceiver, 1000BaseBX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vlákně), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC	ks	1,00	3 287,00	3 287,00	200,00	200,00
Small Form-factor Pluggable transceiver, 1000BaseBX (2G), Tx1550nm/Rx1310nm, MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vlákně), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC	ks	1,00	3 287,00	3 287,00	200,00	200,00
Venkovní homologovaný ocelový rozvaděč s krytím min. IP66 a s příslušenstvím pro uchycení na sloup určený pro komplexní řešení venkovních kamerových bodů a možností připojení dvou kamerových bodů. Osazen: •Průmyslový switch pro kruhovou topologii po optickém kabelu, 2x port 10/100BASE-TX-RJ45 s PoE++ (60W) a s min. 1kA přepětovou ochranou, 2x digitální vstup a 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepětové ochrany na všech vstupech, Event management SMTP/TCP eventy/ETH eventy/HTTP klient (řízení kamer), IP watchdog, provozní teplota min. -35...+70°C, možnosti VLAN/QoS/IGMP/SNMPv2/v3/SNTP. •Zdroj 230VAC/48VDC-min. 120W s jističem a ochranou 1. stupně 12.5kA a L+N+PE s dálkovou signalizací. •Další - optická kazeta, tamper, utěsněné vývodky.	ks	1,00	23 394,00	23 394,00	3 670,00	3 670,00
Upevňovací příslušenství na sloup pro ocelové rozvaděče.	ks	1,00	3 149,00	3 149,00	400,00	400,00
UPS 650	ks	1,00	2 100,00	2 100,00	400,00	400,00
Instalace v bodě elektro oživení nastavení	ks	1,00	500,00	500,00	1 400,00	1 400,00
Instalace v bodě slp oživení nastavení	ks	1,00	500,00	500,00	1 400,00	1 400,00
Instalace v bodě propoje oživení nastavení	ks	1,00	500,00	500,00	1 400,00	1 400,00
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>				<b>120 195,00</b>		<b>11 360,00</b>

<b>Specifikace dodávky pro veřin MKMS MP Luhačovice</b>						
<b>Technologie CCTV</b>						
SW licence pro záznam jedné IP kamery do videoserverů.	ks	1,00	2 395,00	2 395,00	1 400,00	1 400,00
Instalace v bodě slp MKMS	ks	1,00	500,00	500,00	1 400,00	1 400,00
Instalace oživení nastavení	ks	1,00	500,00	500,00	1 400,00	1 400,00
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>				<b>3 395,00</b>		<b>4 200,00</b>

<b>SUMY</b>						
<b>Specifikace dodávky</b>						
Kamerový bod "Vltava"		1,00		120 195,00		11 360,00
Veřin MKMS		1,00		3 395,00		4 200,00
<b>celkem materiál bez DPH</b>				<b>123 590 Kč</b>		
<b>celkem práce bez DPH</b>						<b>15 560 Kč</b>
<b>celkem bez DPH</b>					<b>139 150,00</b>	

<b>CELKEM S DPH</b>						<b>168 372 Kč</b>
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------