

## Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu koupě

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Čtyř-válcový dieselový motor	ANO
Výkon motoru min. 100 HP	106 HP
Emisní norma motoru stupně IV/Tier 4f	ANO
Hydrostatický pohon pojezdu	ANO
Kloubové řízení	ANO
Výložník s paralelním zdvihem	ANO
Konstrukce výložníku příhradová	ANO
Z-kinemtika výložníku	ANO
Proporcionální ovládání přídatné pracovní hydrauliky na joysticku	ANO
Čerpadlo pracovní hydrauliky - maximální průtok min. 110 l/min	115 l/min
Čerpadlo pracovní hydrauliky - maximální provozní tlak min. 230 bar	240 bar
Výška otočného čepu lopaty min. 3500 mm	3720 mm
Světlá výška min. 400 mm	430 mm
Poloměr otáčení přes pneumatiky max. 4600 mm	4300 mm
Poloměr otáčení přes vnější hranu standardní lopaty max. 5000 mm	4450 mm
Překlopný moment min. 5500 kg	6095 kg
Hmotnost stroje min. 9000 kg	9070 kg
Automatické samosvorné diferenciály v obou nápravách	ANO
Hlučnost v kabině strojníka dle ISO 6396 max. 70 dB(A)	70 dB(A)
Ovládání směru pojezdu na joysticku	ANO
Joystick upevněný na sedadle a pružící se sedadlem	ANO
Rádio	ANO
Klimatizace	ANO
Vzduchem odpružené sedadlo strojníka	ANO
Stavitelný sloupek řízení	ANO
Automatické centrální mazání	ANO
Reverzovatelný pohon ventilátoru chladičů	ANO
Cyklon na nasávání vzduchu do motoru	ANO
Přední a zadní pracovní světlomety	ANO
Pneumatiky o rozměru min. 17,5R25	17,5R25
Hydraulický rychloupínací systém pro adaptéry	ANO
Technický průkaz	ANO
Drapák na kulatinu o plošném průměru min. 0,9 m <sup>2</sup>	ANO
Kombinovaná lopata tzv. klapačka o objemu min. 1,3 m <sup>3</sup>	ANO