

Technická specifikace - přívěsný vozík s vestavbou výbavy pro zásahy v tunelu

Přívěsný vozík kategorie O2 (typ VZ-23 B1)

Přívěsný vozík splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz).

Přívěsný vozík má největší technicky přípustnou hmotnost 1300 kg a užitečnou hmotnost 1000 kg.

Přívěsný vozík je vybaven:

- a) ložnou plochou o rozměrech cca. 1250 x 2060 x 350 mm,
- b) Nájezdovou brzdou
- c) Rozměr kol minimálně R13
- d) Elektroinstalace v kombinaci pro připojení 12v / 24v
- e) na oji s manipulačním opěrným kolečkem,
- f) 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
- g) 2 zakládacími klíny.
- h) možnost posunutí osy nápravy

Ložná plocha přívěsného vozíku je vybavena zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi z hliníkových profilů o výšce 350 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.

Rám podvozku přívěsného vozíku je vyroben z žárově zinkované oceli, podlaha je z voděodolného protiskluzového materiálu.

Pro barevnou úpravu je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku 250 mm a je umístěn po obou bocích.

Vestavba výbavy do přívěsného vozíku pro zásahy v tunelu

Vestavba výbavy spočívá ve vytvoření pevné regálové konstrukce, úložných prostor a úchytných prvků pro speciální výbavu určenou pro zásahy v tunelu.

Speciální výbavu včetně hliníkových přepravek dodá kupující.

Regálová konstrukce pro 3 hliníkové přepravy se speciální výbavou je sešroubovaná z hliníkových profilů pomocí prizmatických šroubovaných spojů a je pevně uchycena k přívěsnému vozíku. Hliníkové přepravy ve kterých je uložena výbava bude možné vkládat a vyjímat z prostoru zadní části přívěsného vozíku.

Další výbava:

Příslušenství přívěsu bude uloženo ve volném prostoru přívěsu. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uchycení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Níže uvedné požární příslušenství dodá zadavatel.

- 3 sady hydraulických vzpěr Holmatro HS 1*** – jedna sada „šuplík“
/ Rozmě v cm DxŠxV 171x100x21 Hmotnost 120 kg./
Celková hmotnost 360 kg.
- 2 x Hřebenové zvedáky Hi-lift Responder Jack
/Rozměr 1 ks. hřebenového zvedáku v cm DxŠ 122x27 Hmotnost 16.1 kg. /
Celková hmotnost 32,2 kg.
- Pneumatické zvedací prostředky : 3 ks. Zvedací vak DxŠxV v cm 93x93x3.
1 ks. Ovládání DxŠxV v cm 30x12x15.
4 ks vzduchové hadice
Celková hmotnost 40 kg.
- Výměna : Voděodolná překližka DxŠxV v cm 125x125x1,5.
2 ks Hranoly DxŠxV v cm 200x10x10.
Celková hmotnost 60 kg.
- Upínací systém : Kurtny, Řetězy **Celková hmotnost 30 kg.**
- Ženiční nářadí : Lopata, Krumpáč, Páčidlo.
Celková hmotnost 40kg.

Součet všech hmotností příslušenství 562,2 kg.