


**Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění a cenová specifikace - Komponenty VT**

Položka A	Obvyklý obchodní název ND	Požadované minimální parametry	Nabídková cena za kus v USD bez DPH
A.1	baterie pro DELL Latitude E4300	11,1V; 5200mAh	
A.2	baterie pro DELL Latitude E6500	11,1V; 7800mAh	
A.3	baterie pro HP COMPAQ 6730b	HP KU531AA 6-článková	
A.4	baterie pro DELL Latitude E5510	11,1V; 7800mAh	
A.5	baterie pro HP 6470b	ProBook 6360b, 6460b series Li-ion 10,8V 5600mAh/60Wh	
A.6	baterie pro HP 8570p	ProBook 6360b, 6460b series Li-ion 10,8V 5600mAh/60Wh	
A.7	baterie pro HP EliteBook 2530p	HP MS06XL Long Life 6-článková	
A.8	baterie pro LENOVO ThinkPad R400	10,8V; 7800mAh	
A.9	baterie pro LENOVO ThinkPad L430	6 článků, 57Wh, Li-Ion	
A.10	baterie pro LENOVO ThinkPad L530	6 článků, 57Wh, Li-Ion	
A.11	zdroj ATX 280W pro Lenovo TC A62	kompatibilní s LENOVO ThinkCentre A62	
A.12	zdroj ATX 280W pro Lenovo TC M57e	kompatibilní s LENOVO ThinkCentre M57e	
A.13	zdroj ATX 280W pro Lenovo TC M70e	kompatibilní s LENOVO ThinkCentre M70e	
A.14	Zdroj pro NB HP 470	kompatibilní s NB HP 470	
A.15	Zdroj pro NB HP 450 G3	kompatibilní s NB HP 450 G3	
A.16	Zdroj pro NB Lenovo E550 -450 -11e	kompatibilní s NB Lenovo E550 -450 -11e	
A.17	napájecí zdroj pro DELL Latitude E4300	vč. kabelů, pro připojení k CZ síti 230V	
A.18	napájecí zdroj pro DELL Latitude E5510	vč. kabelů, pro připojení k CZ síti 230V	
A.19	napájecí zdroj pro DELL Latitude E6500	vč. kabelů, pro připojení k CZ síti 230V	
A.20	napájecí zdroj pro HP COMPAQ 6730b	vč. kabelů, pro připojení k CZ síti 230V	
A.21	napájecí zdroj pro HP EliteBook 2530p	vč. kabelů, pro připojení k CZ síti 230V	
A.22	napájecí zdroj pro HP 6470b	vč. kabelů, pro připojení k CZ síti 230V	
A.23	napájecí zdroj pro HP 8570p	vč. kabelů, pro připojení k CZ síti 230V	
A.24	napájecí zdroj pro LENOVO ThinkPad R400	vč. kabelů, pro připojení k CZ síti 230V	
A.25	HDD 320GB, 2,5", SATA	Velikost: 320GB Rozhraní: SATA Formát: 2,5"	
A.26	HDD 500GB, 3,5", SATA	Velikost: 500GB Cache: 64MB Rychlost otáčení: 7200 ot./min. Rozhraní: SATA II Formát: 3,5"	
A.27	SSD 512GB, 2,5", SATA3	Rozměr: 2,5" Rozhraní: SATA III/600 Kapacita: 512GB Záruka: 5 let	
A.28	DIMM DDR2, 1GB, 800MHz	1GB, 800MHz	
A.29	DIMM DDR3, 2GB, 1600MHz	2GB, 1600MHz	
A.30	DIMM DDR3, 4GB, 1600MHz	4GB, 1600MHz	
A.31	SO-DIMM DDR3, 4GB, 1600MHz	4GB, 1600MHz, CL9	
A.32	SODIMM DDR4 pro NB HP 450 G3 KCP421SS8/4GB		
A.33	MB pro Lenovo M57e FRU 53Y3282	MB pro Lenovo M57e FRU 53Y3282	
A.34	MB pro Lenovo M70e FRU 71Y6942	MB pro Lenovo M70e FRU 71Y6942	
A.35	MB pro Lenovo M58e FRU 71Y6839	MB pro Lenovo M58e FRU 71Y6839	
A.36	MB pro Lenovo A62 FRU 53Y6095	MB pro Lenovo A62 FRU 53Y6095	
A.37	MB pro Lenovo M58 FRU 71Y6838	MB pro Lenovo M58 FRU 71Y6838	
A.38	zdroj ATX pro IBM	kompatibilní s IBM X3200 Series	
A.39	zdroj TFX 300W	Specifikace: TFX12V v2.31 Výkon: 300 W Ventilátor: 80 mm Rozměry: cca 175 x 85 x 70 mm	

A.40	zdroj ATX 400W	Formát: ATX Výkon: 400 W PFC: aktivní Ventilátor: 120 x 120 mm Rozměry: cca 150 x 140 x 86 mm	
A.41	zdroj ATX 500W	Formát: ATX 2.2 Výkon: 500 W PFC: aktivní Ventilátor: 120 x 120 mm Rozměry: cca 150 x 140 x 86 mm	
A.42	Zdroj pro Lenovo M58 FRU 54Y8804	kompatibilní s Lenovo M58 FRU 54Y8804	
A.43	HDD 1TB, 3,5", SATA	Velikost: 1000GB Cache: 64MB Rychlost otáčení: 7200 ot./min. Formát: 3,5"	
A.44	HDD 2TB, 3,5", SATA	Velikost: 2000GB Cache: 64MB Rychlost otáčení: 7200 ot./min. Rozhraní: SATA III/600 Formát: 3,5"	
A.45	HDD 3TB, 3,5", SATA	Velikost: 3000GB Cache: 64MB Rychlost otáčení: 7200 ot./min. Rozhraní: SATA III/600 Formát: 3,5"	
A.46	HDD 4TB, 3,5", SATA	Velikost: 4000GB Cache: 64MB Rychlost otáčení: 7200 ot./min. Rozhraní: SATA III/600 Formát: 3,5"	
A.47	HDD 500GB, 2,5", SATA	Velikost: 500GB Rychlost otáčení: 5400 ot./min. Rozhraní: SATA Formát: 2,5"	
A.48	HDD 1TB, 2,5", SATA	Velikost: 1000GB Rychlost otáčení: 5400 ot./min. Rozhraní: SATA III/600 Formát: 2,5"	
A.49	HDD SAS 500GB	Velikost: 500GB Rychlost otáčení: 10 000 ot./min. Rozhraní: NL SAS 6G, Hot-Swap	
A.50	SSD 256GB, 2,5", SATA	Rozměr: 2,5" Rozhraní: SATA III/600 Kapacita: 256GB Záruka: 5 let	
A.51	case-skříň CASE Midget bez zdroje	Formát desky: ATX, Micro ATX Pozice: 3x 5,25" externí, 1x 3,5" externí, 4x 3,5" interní Přední panel: 2x USB2.0	
A.52	case-skříň CASE Midget se zdrojem	Formát desky: ATX, Micro ATX Pozice: 3x 5,25" externí, 1x 3,5" externí, 4x 3,5" interní Přední panel: 2x USB2.0 Zdroj: ATX 350 W	
A.53	DVD mechanika IDE DVD-RW interní	Rychlost zápisu: 24x DVD±R, 6x DVD±RW, 48x CD-R, 24x CD-RW Rozhraní: paralelní ATA (IDE)	

A.54	DVD mechanika SATA DVD-RW interní	Rychlost zápisu: 24x DVD±R, 6x DVD±RW, 48x CD-R, 24x CD-RW Rozhraní: Seriál ATA	
A.55	Grafická karta, AGP 8x, DVI, VGA	Rozhraní: AGP 4x Paměť: 32 MB DDR; šířka sběrnice 256 bit	
A.56	Grafická karta, PCIeX, DVI, VGA	Rozhraní: PCIe x16 Paměť: 512MB DDR3, šířka sběrnice 32 bit	
A.57	síťová karta Ethernet 10/100M PCI	Síťová karta PCI 10/100/1000 Mbps Rozhraní: RJ45 Typ konektoru na sběrnici: PCI	
A.58	řadič RAID pro SATA HDD	kompatibilní s IBM System X3200M2	
A.59	PCIX enable card	PCIX enable card (FRU 44E4851) pro IBM System X3200M2	
A.60	rozšiřující karta - sériové porty	Brainboxes (4 Port RS-232 ) UC-260-001M pro Lenovo Think Centre Series	
A.61	rozšiřující karta - paralelní port - PX	Brainboxes (LPT) PX-157-001M pro Lenovo Think Centre Series	
A.62	rozšiřující karta - paralelní port - UC	Brainboxes (LPT) UC-157-001M pro Lenovo Think Centre Series	
A.63	karta RSA2	RSA2 (FRU 44T1412) pro IBM System X3200M2	
A.64	RSA2 connector card	RSA2 connector card (FRU 13N0752) pro IBM System X3200M2	
A.65	SATA RAID DELOCK	kompatibilní s IBM System X3200M2	
A.66	RAM SDRAM UDIM 2GB 1333Mhz	2GB, 1333MHz	
A.67	DIMM DDR, 1GB, 400MHz	1GB, 400MHz	
A.68	DIMM DDR2, 2GB, 800MHz	2GB, 800MHz	
A.69	DIMM DDR2, 4GB, 800MHz	4GB, 800MHz	
A.70	DDR2 SDRAM DIMM, 512MB	DDR2 SDRAM DIMM 512 MB module PC2-5300 CL5 ECC pro IBM System X3200M2	
A.71	DDR2 SDRAM DIMM, 1GB	DDR2 SDRAM DIMM 1 GB module PC2-5300 CL5 ECC pro IBM System X3200M2	
A.72	DIMM DDR3, 1GB, 1600MHz	1GB, 1600MHz	
A.73	SO-DIMM DDR2, 2GB, 800MHz	2GB, 800MHz, CL6	
A.74	SO-DIMM DDR2, 4GB, 800MHz	4GB, 800MHz, CL6	
A.75	SODIMM DDR3 pro NB HP 725 KCP3L16SD8/4GB		
A.76	SODIMM DDR3 pro NB Lenovo E 550 - 450 -11e KCP3L16SS8/4GB		
A.77	kabel plochý IDE 80pin	Konektory: 2x IDE 80 pin, Délka: 50 cm	
A.78	kabel SATA 50cm	Konektory: 2x Serial ATA Délka kabelu: 50 cm	
A.79	ventilátor CPU	kompatibilní s IBM System X3200M2	
A.80	ventilátor HDD	kompatibilní s IBM System X3200M2	
A.81	ventilátor skříně - zadní	kompatibilní s IBM System X3200M2	
A.82	ventilátor 120x120x32	Rozměr: 120 x 120 x 32 mm Ložisko větráku: kluzné Napájení: 12V	
A.83	ventilátor 40x40x10	Rozměr: 40 x 40 x 10 mm Ložisko větráku: kluzné Napájení: 12V	
A.84	ventilátor 50x50x25	Rozměr: 50 x 50 x 25 mm Ložisko větráku: kluzné Napájení: 12V	
A.85	ventilátor 60x60x25	Rozměr: 60 x 60 x 25 mm Ložisko větráku: kluzné Napájení: 12V	

A.86	ventilátor 80x80x25	Rozměr: 80 x 80 x 25 mm Ložisko větráku: kluzné Napájení: 12V	
A.87	dveřní pant pro rozvaděče Triton	pro stojanové a nástěnné rozv. RBA, RUA RAX-MS-X13-X1	