

Příslušenství VT

Položka B	Obvyklý obchodní název ND	Požadované minimální parametry	Nabídková cena za kus v USD bez DPH
B.1	externí harddisk 500GB, USB	Formát disku: Externí 2,5" Kapacita: 500 GB Rozhraní: USB 2.0	
B.2	externí harddisk 1TB, USB	Formát disku: Externí 2,5" Kapacita: 1000 GB Rozhraní: USB 3.0/2.0	
B.3	externí harddisk 1,5TB, USB	Formát disku: Externí 2,5" Kapacita: 1500 GB Rozhraní: USB 3.0/2.0	
B.4	externí harddisk 2TB, USB	Formát disku: Externí 2,5" Kapacita: 2000 GB Rozhraní: USB 3.0/2.0	
B.5	klávesnice CZ/US PS2	Rozhraní: PS/2 Layout: CZ/US kompatibilní s Windows®7/Vista/XP odolná proti potřísnění tekutinou	
B.6	klávesnice CZ/US USB	Rozhraní: USB Layout: CZ/US kompatibilní s Windows®7/Vista/XP odolná proti potřísnění tekutinou	
B.7	myš USB, optická	Rozhraní: USB Technologie snímání pohybu: optická Naklápečí kolečko pro čtyřsměrnou navigaci Rozlišení: 1000 dpi	
B.8	baterie CR2032 - 3V	3V, 210 mAh	
B.9	kabel datový 9F/9F 3 m	Konektory: 2x D-Sub 9 pinů COM Délka kabelu: 3 metry	
B.10	kabel datový 9F/9F 5 m	Konektory: 2x D-Sub 9 pinů COM Délka kabelu: 5 metrů	
B.11	kabel napájecí Síťový 230V 2m	1x std. přístrojová zásuvka; 1x vidlice 230V CZ Délka: 2 m	
B.12	kabel USB 3.0 prodlužovací, A-A, 2 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB A Female Délka: 1,8 m	
B.13	kabel USB 3.0 prodlužovací, A-A, 3 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB A Female Délka: 3 m	
B.14	kabel USB A- Micro B 2m	Konektory: 1xMicro USB (5pin), 1x USB A Male Délka: 2 m	
B.15	kabel přípojný DVI 2 m	DVI-D kabel DUAL stíněný Konektory: DVI 24+1 pin Podpora pro rozlišení 2048x1536/60Hz, 1920x1080/85Hz	
B.16	externí DVD mechanika RW	Rychlosti zápisu: 8x DVD±R, 6x DVD±RW, 24x CD-RW Rozhraní: USB 2.0 (data + napájení)	
B.17	klávesnice CZ/US bezdrátová	Technologie: bezdrátové připojení a dosah až 10 metrů Plug and Play Layout: CZ/US kompatibilní s Windows®7/Vista/XP odolná proti potřísnění tekutinou	

B.18	klávesnice Set + myš bezdrátový	Technologie: bezdrátové připojení a dosah až 10 metrů Plug and Play Obsah balení: bezdrátová klávesnice, bezdrátová myš, USB receiver	
B.19	myš optická, bezdrátová	Technologie: bezdrátové připojení a dosah až 10 metrů Plug and Play Naklápečí kolečko pro čtyřsměrnou navigaci Rozlišení: 800 dpi Obsah balení: bezdrátová myš, USB receiver	
B.20	webkamera	Rozlišení: HD 1280x720 Rozhraní: USB 2.0 Výbava: mikrofon	
B.21	reproduktory 2.0 k PC	Výkon: 2x2,5W Napájení: 230V	
B.22	datový přepínač KVM 2xVGA/2xUSB	Vstupy: 2x USB, 1x Video vstup VGA D-Sub Výstupy: 2x USB, 2x Video výstup VGA D-Sub	
B.23	datový přepínač automatický 2xPC/1xTisk.	2x Canon25F vstup 1x Canon25F výstup	
B.24	datový přepínač automatický 4xPC/1xTisk.	4x Canon25F vstup 1x Canon25F výstup	
B.25	datový přepínač manuální 2xPC/1xTisk.	Vstupy: 1xPS/2 (klávesnice), 1xPS/2 (myš), 1xVGA D-Sub Výstupy: 4xUSB Typ B, 4xVGA D-Sub, 2xUSB (USB hub)	
B.26	brašna na NB 15"	černá, přes rameno	
B.27	brašna na NB 17"	černá, přes rameno	
B.28	kabel Bitronics 1,8 m	Konektory: Centronics 36 pinů - LPT DB-25, bitronics Délka: 1,8 m	
B.29	kabel Bitronics 3 m	Konektory: Centronics 36 pinů - LPT DB-25, bitronics Délka: 3 m	
B.30	kabel datový 9F/9F 2 m	Konektory: 2x D-Sub 9 pinů COM Délka kabelu: 2 metry	
B.31	kabel napájecí prodlužovací 230V 2m	Std. přístrojová zásuvka: 1x Male, 1x Female Délka: 2 m	
B.32	kabel USB 3.0 prodlužovací, A-A, 5 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB A Female Délka: 5 m	
B.33	kabel USB 3.0 přípojný, A - B, 2 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB B Male Délka: 1,8 m	
B.34	kabel USB 3.0 přípojný, A - B, 3 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB B Male Délka: 3 m	
B.35	kabel USB 3.0 přípojný, A - B, 5 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB B Male Délka: 5 m	
B.36	kabel VGA přípojný, 15M/15M 2 m	Konektory: 15M/15M VGA Délka: 2 m Stínění: dual-core stínění 2xferrite	
B.37	kabel VGA přípojný, 15M/15M 5 m	Konektory: 15M/15M VGA Délka: 5 m Stínění: dual-core stínění 2xferrite	
B.38	kabel VGA datový prodlužovací 15M/15F 5 m	Konektory: 15M/15F VGA Délka: 5 m Stínění: dual-core stínění 2xferrite	
B.39	redukce 25M-9F	Konektory: 1xDB9F, 1xDB25M	
B.40	redukce napájení 1x5,25 / 1xSATA	Konektory: 1x5,25 M, 1xserial ATA	
B.41	redukce napájení 1x5,25 / 2xSATA	Konektory: 1x5,25 M, 2xserial ATA	

B.42	redukce PS2/USB	Redukce myši USB A - Female na PS/2 Male		
B.43	redukce USB/2xPS2	Kompatibilní s USB 2.0 a USB 1.1 2x externí PS/2 port pro myš a klávesnici Napájení po USB sběrnici, není potřeba žádné externí napájení Driverless, žádné ovladače nejsou potřeba		
B.44	redukce USB/LPT	USB na BITRONICS převodník Konektory: 1xUSB A plug, 1xC36M		
B.45	USB čtečka paměťových karet	Provedení: externí Připojení: 1xUSB 2.0 A Male Kompatibilita: CF, xD, MMC, SDHC, microSD		
B.46	USB 3.0 Hub	Externí USB 3.0 HUB s napájením Počet portů: 4 Podporované standardy USB: USB 3.0 a starší Maximální externí přenosová rychlost: 5 Gb/s		
B.47	kabel USB (A)- RS232 sériový	Rozhraní: USB 2.0 -> RS-232 (COM), konektor Canon 9PIN Přenosová rychlost: 1 Mbps Délka kabelu: 1,5 m		
B.48	USB 2.0 adapter SATA/IDE	Konektory: 1xUSB 2.0 A Male (na kabelu), 1x40pin standard IDE pro 3.5" IDE HDD, 1x44pin standard IDE pro 2.5" IDE HDD, 1xSATA (na kabelu)		