

**TRIDO®**automatické  
dveře a vrata**gromathic®**OKNA A DVEŘE  
PRO ÚTULNÝ DOMOV

**Domov pro seniory Vychodilova př. organizace**  
Vychodilova 377/20  
616 00 Brno

**gromathic s.r.o.**  
**Brněnská 679**  
664 42 Modřice

autorizovaný prodejce TRIDO

## **Příloha k cenové nabídce č. 14107**

### **Automatické dveře TRIDO, systém PORTALP DL:**

#### **Standardní výbava automatických dveří:**

- pohon automatických dveří s možností nastavení síly pro otevření a zavření s maximální silou 150N
- exteriérový pohybový snímač obousměrný (např. HR 50)
- interiérový pohybový snímač jednosměrný, kombinovaný (např. SSR3) - s bezp. funkcí hlídání prostoru mezi pohyblivými křídly
- elektromechanický zámek
- záložní zdroj pro nouzové otevření a zavření dveří při výpadku proudu
- zasklení dveřních křídel – vrstvené nebo tvrzené sklo
- programový přepínač umožňující volbu režimů:
  - \* automatický provoz
  - \* zimní provoz (zúžená šířka průchodu)
  - \* trvale otevřeno
  - \* jednosměrný provoz – pouze vstup
  - \* zavření a uzamčení dveří
  - \* jednosměrný provoz – pouze výstup
  - \* manuální ovládání

#### **- interiérový nouzový odblok**

V případě požadavku na jiné další funkce automatických dveří lze tento pohon za příslušný příplatek doplnit o různé doplňky a moduly dle Vašeho přání jako např. prioritní otevření/zavření (např. pro napojení na EPS, EZS), ovládání klíčenkou, dálkovým ovladačem, časovým spínačem, apod.

Napájení z jištěné el. přípojky 230V / 6A / 50Hz – příkon 150 W.

**Nabízené dveře splňují aktuální ČSN EN 16005 (bezpečnost při používání motoricky ovládaných dveří).**

#### **Automatické dveře PORTALP DL**

<b>Dveřní křídla:</b>	2 ks posuvné
<b>Stavební otvor:</b>	šířka 1680 mm x výška 1970 mm
<b>Průchozí otvor:</b>	šířka cca 1540 mm x výška 1970 mm
<b>Povrchová úprava:</b>	práškovou barvou dle vzorníku RAL 6005
<b>Doplňky:</b>	vnitřní nouzový odblok
<b>Rámy:</b>	hliníkové profily bez PTM – profilace 38mm
<b>Zasklení:</b>	vrstvené bezpečnostní sklo
<b>Doplňky:</b>	vnitřní odblok hákový zámek křídel páska pro šeroslepé

- osazení dveří v **únikové cestě** = otevírání pružinovým lanem, úniková jednotka, senzory SSR3 a SSR3P, modul vstupu, vnitřní nouzový odblok, ...

### **Sekční vrata TRIDO:**

**Provedení:** sekce **INDUSTRY T6** - zateplené plné sekce sendvičového typu, síla sekcí 40 mm, plášť tvoří ocelový pozinkovaný plech, výplň polyuretan. Pohledově lamela s povrchem stucco. Standardní barva z exteriéru bílá RAL 9016, stříbrná RAL 9006, RAL 9007 a antracitová RAL 7016, modrá RAL 5010, červená RAL 3000. Za příplatek možnost lakovat dle vzorníku RAL. Z interiéru vždy bílá.

**Kování:** snížený systém s jeklem

- Pohon:** stropní elektrický **Aperto 800**  
motor se pohybuje po jednostranně napnutém řetězu v kolejnici, což snižuje na minimum hlučnost pohonu a ztráty způsobené třením  
napájení 230V do zásuvky u řídicí jednotky  
optimální ochrana při najetí vrat na překážku - zajišťovaná pomocí plně automatického načítání síly pohybu vrat  
měkký rozjezd a dojezd vrat  
při výpadku el. energie možnost nouzově odblokovat a zajistit vrata v jakékoli pozici  
pohon pro četnost provozu cca 10 cyklů otevřít-zavřít/den
- Dálkové ovládání:** dvoukanálové (frekvence 868,8 Mhz) s plovoucím kódem - v ceně pohonu je zahrnut 1ks dálkového vysílače
- Bezpečnostní prvky:** pro vrata se stropním pohonem – pojistka přetržení pružiny (v ceně vrat)

**Rozměr stavebního otvoru:** šířka 3120 mm x výška 2630 mm

Sekční garážová vrata TRIDO  
Příplatek za nízký systém s jeklem  
Stropní pohon Aperto 800 LX  
Nástřík dle vzorníku RAL z exteriéru  
Krycí sekce š. 3120 x v. 195 mm  
Prosklená sekce A1 – přírodní elox  
nástřík z exteriéru RAL 6005

---

**Rozměr stavebního otvoru:** šířka 3120 mm x výška 2630 mm

Sekční garážová vrata TRIDO  
Příplatek za nízký systém s jeklem  
Stropní pohon Aperto 800 LX  
Nástřík dle vzorníku RAL z exteriéru  
Krycí sekce š. 3120 x v. 195 mm  
Prosklená sekce A1 – přírodní elox  
Vstupní dvířka do vrata s prahem 110 mm  
Mikrospínač pro pohony Sommer  
nástřík z exteriéru RAL 6005

---

**Pomocný jekl:**

Jekl 80x40, délka 2825 mm, RAL 6005

**Termín dodání: cca 8-10 týdnů**

Záruka 24 měsíců. Platnost nabídky je 2 měsíce od odeslání.

V Modřicích 7.10.2016

---

RNDr. Petr Brych, jednatel