

## Specifikace výrobků interiéru

### Všeobecně:

Povrchová úprava nábytku musí umožňovat pravidelné používání desinfekčních prostředků na bázi chloru při úklidu.

Únosnost vodorovných úložných ploch nebytového nábytku musí splňovat stupeň 2 (zatížení těžké – 2 kg/dm<sup>2</sup>) dle ČSN EN 16122.

Nábytek pro veřejný interiér obecně musí odpovídat těmto ČSN:

- ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky
- ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek - technické požadavky
- ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - všeobecné požadavky
- ČSN 91 0102 Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku
- ČSN 01 3610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu
- ČSN EN 15338+A1 Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a komponent
- ČSN EN 15939 Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu
- ČSN EN 14072:2003 Sklo v nábytku - Zkušební metody

**Nábytek musí splňovat podmínky zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.**

### Materiálové specifikace:

- konstrukce korpusu LDTD 18mm – lamino, hrana ABS tl.0,5mm. (Povrch je tvořen 3 vrstvami: podkladovým papírem, dekoračním papírem a vrstvou overlay. Maximální síla povrchové vrstvy je < 1 mm. Hodnoty otěruvzdornosti jsou mezi třídami 2 a 3a dle normy EN 14 322.) Nosná deska odpovídá požadavkům podle normy EN 312 a emisní třídě E1. Povrchová struktura SM (mat).
- dvířka plná LDTD 18mm – lamino, hrana ABS tl.1mm. (Povrch je tvořen 3 vrstvami: podkladovým papírem, dekoračním papírem a vrstvou overlay. Maximální síla povrchové vrstvy je < 1 mm. Hodnoty otěruvzdornosti jsou mezi třídami 2 a 3a dle normy EN 14 322.) Nosná deska odpovídá požadavkům podle normy EN 312 a emisní třídě E1. Povrchová struktura SM (mat).

### Standardy stávajících interiérových prvků v navazujících částech objektu (objektový standard):

- konstrukce korpusu LDTD 18mm – lamino Egger , hrana ABS tl.0,5mm. Egger Eurodekor Plus ML 05
- dvířka plná LDTD 18mm – lamino Egger, hrana ABS tl.1mm. Egger Eurodekor Plus ML 05
- nábytkové úchytky kovové - HÄFELE 117.40.637, masivní matně broušená nerez jakost 1,4305.
- panty skříní HETTICH INTERMAT + SILENT SYSTÉM (systém tlumeného dovírání), úhel otevření min.125°
- záda pevná, LDTD 18mm – lamino Egger , hrana ABS tl.0,5mm. Egger Eurodekor Plus ML 05 dvířka prosklená: sklo čiré, rámy dvířek hliníkový profil DEMOS BRW 18,5/20,5mm
- nábytkové zámky – zámkový systém Häfele Symo 3000 (alternativně HETTICH PRESTIGE 2000),

-nátěrové systémy vždy v odolnosti pro třídu agresivity prostředí C3

-veškeré výrobky musí být určeny pro použití ve zdravotnictví