


J.SEIDL & spol., s. r. o.

Člen Asociace „Požární ochrana staveb“

**Kde chybí prevence – hasiči nepomohou!****Protipožární ochrana staveb**

Husova 120 – 544 01 Dvůr Králové nad Labem – DIČ: CZ00484016

tel. [redacted] fax.: [redacted]

e-mail: [redacted] mob: [redacted]

pan [redacted]
 Generální finanční ředitelství
 Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22
 [redacted]
 e-mail: [redacted]

Dvůr Králové n. L., 19.10.2017

Věc: **NABÍDKA Č. 588/17****Na provedení protipožární ochrany**

Stavební akce: FÚ Poděbrady - spisovna

NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ:Společnost **J.SEIDL a spol.**, s.r.o., zastoupená [redacted] - odd. zakázkyZADÁNÍ : Protipožární ochrana železobetonové nosné konstrukce a VZT potrubíPODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- katalogový list ORDEXAL ZLB (<http://www.seidl.cz/cz/katalog/>)
- rozsah 42 m²
- požadovaná odolnost REI 180
- PBŘ
- katalog Thermatex
- odolnost obkladu VZT potrubí EI 60

NÁVRH PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANYProtipožární obklad železobetonové stropní konstrukce navrhuji provést systémem lepených obkladů **ORDEXAL ZLB/B tl. 40 mm.**Charakteristika výrobku: Polyfunkční systém lepených obkladů na železobetonové konstrukce na bázi desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky. Základem jsou desky ORSIL PYRO, vyrobené rozvláknováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované.Vzhled: Bez dodatečné povrchové úpravy jsou obklady světle hnědé až šedozelené barvy, na povrchu opatřeny pravidelným rastrem. Spáry a spoje jsou viditelně tmeleny odlišně zbarveným tmelem. Povrch desek je bez dodatečného nátěru porézní a hrubý.Povrchové úpravy: Dokončený obklad **bude** povrchově barevně sjednocen malířskou barvou, dodávanou v základním bílém odstínu. Případné další barvy dle dohody a možností výrobce. Alternativně může být obklad povrchově upraven krycí omítkou vyztuženou sítí ze skleněných vláken.Životnost obkladu: je po dobu životnosti stavby.

Aplikace obkladu ORDEXAL ZLB se provádí bez použití pomocné ocelové konstrukce.

Na základě osobního jednání na místě byla dohodnuta povrchová úprava stropu v provedení pouze nátěr s tím že bude přiznán charakteristický povrch systému Ordexal. S touto povrchovou úpravou nebude nutné demontovat a vyklízet pojízdné regály. V případě že objednatel bude trvat na stěrkové omítce dle návrhu projektu, bude nutné provést kompletní vyklizení místností.

Protipožární obklad VZT potrubí v místnosti 1.11+ 1.09 provedeme certifikovaným obkladem **Thermatex SL tl. 45 mm.** Pro tuto aplikaci nelze použít systém Ordexal v kombinaci s SDK dle návrhu projektu. Nejednalo by se o systémové řešení. Námi provedený obklad Thermatex již nebude nutno dodatečně opláštit.

CENOVÁ NABÍDKA:

Obklad Ordexal tl. 40 mm:

rozsah 42 m2 1 100,- Kč/m2 **celkem 46 200,- Kč**

Obklad VZT Thermatex tl. 45 mm:

rozsah 5 m2 2 700,- Kč/m2 **celkem 13 500,- Kč**

Dodávka a montáž protipožárních dveří EW 60 DP1-C

rozměr 800x1970 mm + samozavírač..... **celkem 18 500,- Kč**

Stavební úpravy stávajícího otvoru a vybourání nového průduchu odvětrání + krycí mřížky:

rozměr 150x150 mm **celkem 6 600,- Kč**

Cena celkem za dílo – 84 800,- Kč

V CENĚ JE ZAHRNUTO

Vedlejší rozpočtové náklady patrné ze zadání (doprava, ubytování atd.), lešení do výšky 4 bm poskytneme zdarma.

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO

- DPH

ZÁVĚREM:


Nabídka byla zpracována na základě našich zkušeností a poznatků s přípravou a realizací stavebních akcí obdobného charakteru. Zpracováním této nabídky bylo ze strany společnosti J. SEIDL a spol., s.r.o. reagováno na veškeré známé skutečnosti, uvedené v zadání této poptávky.

Cenová nabídka zahrnuje ceny za kompletní provedení díla, mimo zvláštních opatření, která jsou uvedena v nabídce. Ceny jsou stanoveny na základě cen materiálových vstupů ke dni předložení nabídky. Při nárůstu nebo snížení těchto cen o více než 5% se tato změna promítne do celkové ceny dodávky díla.


Osvědčení, potřebná ke kolaudačnímu řízení jsou součástí námi provedeného díla.

S pozdravem

J.SEIDL & spol.



Garanční doložka číslo: 588/17



Výše uvedená nabídka byla zpracována členskou organizací č. **002/99** a to pod odbornou gescí Asociace "Požární ochrana staveb". Asociace tímto současně potvrzuje, že navržené řešení vychází výhradně z ověřených a certifikovaných materiálů a odpovídá předepsaným postupům a technologiím tak, jak byly průkazně ověřeny zkouškami ve státě akreditovaných zkušebních laboratořích. Všechny navržené tloušťky vrstev nátěrů, nástřiků či obkladů odpovídají v závislosti na poměru O/F či zjištěném krytí ocelové výztuže schváleným dimenzačním tabulkám, případně je lze doložit výpočtem či znaleckým posudkem. Níže podepsaný člen asociace zároveň souhlasí s registrací realizované akce, event. následnou nezávislou kontrolou zhotoveného díla a všemi důsledky, vyplývajícími z případně zjištěných vad.

Zneužití ochranné známky asociace bude stíháno dle zákona