



Držitel certifikátu ISO 9001:2001

STERIPAK s.r.o.


zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 38010

se sídlem: Poděbradova 849, 602 02 Modřice

IČ: 26225484

DIČ: CZ26225484

zastoupený:



V Modřicích 12.6.2017

CENOVÁ NABÍDKA pro:

AGEL a.s.

Jungmannova 28/17

Praha 1

110 00

Na základě poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na průběžnou svářečku HAWO 850 DC-V.

Svářečka HAWO 850 DC-V

Mikroprocesorem řízená svářečka s tiskárnou pro balení uzavíratelných sáčků a rolí.

Kontinuální svářečka hm 850 DC-V je určena pro svařování teplem uzavíratelných sáčků a rolí, v nemocnicích (centrálních sterilizacích) a ve zdravotnickém průmyslu. Úspěšný klasický model hm 850 DC-V byl revidován a přizpůsoben aktuálním designu. Svařovací proces hm 850 DC-V je v rámci Norma ISO 11607-2 plně validovaná.

Hm 850 DC-V má klávesnice a LCD displej. Centrální řídicí jednotka umožňuje všechny funkce a nastavení uživatelem. S volitelnou PC klávesnicí hm 850 K mohou být data zadávána ještě jednodušším způsobem. Během procesu svařování, kritická teplota a tlak těsnící parametry jsou sledovány automaticky. Je-li parametr mimo stanovených hodnot, je uživatel informován akusticky a zastaven proces svařování. Kromě toho, hm 850 DC-V má PC rozhraní pro připojení k praxi softwaru pro řízení a dokumentace šarže.

Hm 850 DC-V má integrovanou tiskárnu, ta umožňuje vytištění dat na svařovaný obal.

Napájení a technické údaje

Síťové napájení 100-240 V / 50/60 Hz
Příkon 400 W
Rozměry Š x H x V (vč. Oddíl přísuv) 710 x 260 x 240 mm
Hmotnost 21 kg
Kryt svářečky nerezová ocel AISI 304
Vzdálenost sváru od okraje 0-35 mm
Šířka sváru 12 mm
Možnost reverzního posuvu
Obalový materiál:
Všechny uzavíratelné ploché a skládané sáčky a role dle ISO 11607-1
(např. medicínální papír, Tyvek®, netkané textilie, atd.)

Elektronické funkce a komunikace

Řízení mikroprocesorem
Nastavení parametrů zůstane i po výpadku napájení
Automatické spuštění motoru fotobuňkou
Automatická aktualizace data a času dokonce ,když je zařízení vypnuto
Displej a klávesnice : 2-řádkový displej LCD / Membránová klávesnice
PC rozhraní RS 232 a USB

Validovatelnost procesu (ISO 11607-2)
Monitorované parametry:
teplota (max. 220 ° C) tlak (100 N)
rychlost posuvu (10 m / min)
Hlídaní teploty ± 2 až 5 ° C (DIN 58953-7: 2010)
Tisk parametrů procesu

Funkce tiskárny

integrovaná tiskárna
Zobrazení dat tiskárny na displeji
Jednořádkový tisk
Automatické nastavení velikosti písma



Průběžná svářečka HAWO 850 DC-V

Cena bez DPH za 1 kus
Cena včetně 21% DPH za 1 kus

86 400 Kč
104 544 Kč

Cena za 2 ks svářečky Hawo hm 850 DC-V bez DPH: 172 800 Kč
Cena za 2 ks svářečky Hawo hm 850 DC-V vč 21% DPH: 209 088 Kč

V ceně je zahrnuta doprava na místo určení, zaškolení personálu a poplatek za historický elektroodpad.

Záruční a pozáruční servis:

Provádíme záruční a pozáruční servis. Kontakt na odpovědného pracovníka:



Ceník prací a cestovného:


V případě opravy zařízení účtujeme:

650,- Kč za každou započatou hodinu práce a 11,- Kč/km bez DPH nebo náklady na dopravu dle skutečných nákladů smluvního přepravce (od 100,- do 300,- Kč bez DPH za jednostranné dopravení zásilky).

Záruka a pozáruční servis:

Záruční doba činí 12 měsíců od instalace. Záruka se vztahuje na náhradní díly a práci včetně dopravy.

Profylaktická prohlídka bude provedena firmou Steripak s.r.o (Steripak s.r.o., Poděbradova 849, 664 42 Modřice, kontaktní osoba:

 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na závady způsobené neodbornou manipulací a používáním.

Technická dokumentace:

Veškerá technická dokumentace, prohlášení o shodě, manuál v českém jazyce v písemné podobě jsou součástí dodávky a kupující je obdrží při dodávce.

Dodací a platební podmínky:

Splatnost daňového dokladu 30 dnů od data vystavení. Doba dodání od objednání cca. 3-4 týdny.

Zpracoval:

