



## Kupní smlouva

### 1. Prodávající:

**SIMED s.r.o.**, Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 64827496 DIČ: CZ64827496  
bankovní spojení: xxxx. číslo účtu: xxx  
Zastoupená: jednatelem společnosti Ing. Jaroslavem Bilem  
Zapsána

### 2. Kupující:

**Technické služby Tábor s.r.o.**, Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor  
IČO: 62502565 DIČ: CZ62502565  
Bankovní spojení: xxx  
Zastoupená: jednatelem společnosti panem Michalem Polaneckým  
Zapsána v rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4797

### I. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je prodej a koupě - Nástavby na komunální vozidlo - nosič do 3,5 t - lisovací, sypač, radlice a vyklápěč kanálových vpustí  
*Podrobná specifikace viz samostatná příloha.*

### II. Kupní cena

Cena za kompletní dodávku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná celková, včetně dopravy do sídla kupujícího ve výši 853.300,- Kč bez DPH, 179.193,- Kč DPH tj. **1.032.493,- Kč vč. DPH.**

### III. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit za zboží kupní cenu dohodnutou v čl. II. této smlouvy.  
Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího k datu uvedeném na daňovém dokladu.

Při předání zboží bude předán kupujícímu daňový doklad splňující všechny náležitosti. Až do úplného zaplacení kupní ceny je vlastníkem zboží prodávající.

### IV. Smluvní jistota

V případě nedodržení termínu dodání se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vč. DPH za každý den prodlení.

### IV. Dodací lhůta

Zboží bude doručeno do sídla kupujícího do 12ti týdnů od podpisu smlouvy.



**V.  
Záruční lhůta**

Záruční lhůta se poskytuje na dobu 24 měsíců.

**VI.  
Závěrečná ustanovení**

Prodávající prohlašuje, že byl informován o tom, že kupující je povinným subjektem ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu kupující a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění této smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

Ve Dvoře Královém nad Labem dne 25.8.2017

V Táboře dne 7.8.2017

za prodávajícího:

za kupujícího:

.....  
**Ing. Jaroslav Bil**  
jednatel společnosti SIMED s.r.o.

.....  
**Michal Polanecký**  
jednatel společnosti TST s.r.o.

**Technické parametry lisovací nástavby: LN 3500**

- nová lisovací nástavba o objemu min. 3500 l
- osazení nástavby na rám podvozku prostřednictvím příčníků korby jako výměnná nástavba
- sada odstavných noh – 4 ks
- hydraulický lisovací mechanismus
- automatický lisovací proces, lisování v celém profilu nástavby
- poměr stlačení min. 1:2
- vyprazdňování výtlačným štítem
- hydraulicky ovládaná zadní vrata
- gumové těsnění zadních vrat
- oboustranná uzavíratelná posuvná dvířka pro ruční nakládání
- ovládání lisovacího procesu po obou stranách nástavby
- centrální STOP tlačítko na obou stranách
- bezpečnostní jistící prvky
- barevné provedení RAL 2011 oranž
- osvědčení o shodě
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce

**Technické parametry sypačové nástavby: SVS 1.2**

- Sypačový zásobník tvaru V
- Násypka vyrobená z konstrukční oceli
- Vnitřní prostor násypky ošetřen antikoročním nátěrem pomocí tekutého plastu
- Objem násypky 1,2 m<sup>3</sup>
- Doprava posypového materiálu jedním šnekem
- Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře-nerez
- Elektrické dávkování bez závislosti na rychlosti pojezdu nosiče
- Dávkovací poměr: inertní materiál 5 - 250 g/m<sup>2</sup>; chemický materiál 5 - 40 g/m<sup>2</sup>
- Šířka posypu v rozmezí od 1 do 6 m
- Manuální nastavení posypového obrazce
- Nouzové řízení při poruše
- Sklopná ochranná střecha
- Maják na zádi nástavby
- Odstavné nohy-sada 4 ks
- Ochranné síto
- Montážní prvky pro montáž sypače do korby
- barevné provedení RAL 2011 oranž
- osvědčení o shodě
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce

**Technické parametry sněhové radlice: PVS 170**

- Sněhová radlice variabilní
- Možnost samostatného ovládání obou křídel radlice
- Hydraulické přetáčení s 2 přímočarými hydromotory zajišťující základní nastavení radlice – šíp, pravo-levé natočení a V-tvar
- Bezpečnostní sklopný břit zajišťující ochranu radlice při najetí na překážku
- Konstrukce radlice bez středového pevného kluzného trnu
- Materiál břitu – pryž
- Celková šířka radlice . 2000 mm
- Záběrová šířka radlice 1700 mm
- upínací zařízení dle EN 15432 F4
- bezpečnostní praporky
- barevné provedení RAL 2011 oranž
- osvědčení o shodě
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce

**Technické parametry vyklápěče kanálových vpustí: KCS 1**

- Montáž zařízení do korby nosiče pomocí šroubových spojů jako výměnná nástavba
- Hydraulické ovládání pomocí ovládacích pák na pravé straně
- Vyzvednutí kanálového koše pomocí navijáku s ocelovým lanem
- Vyklopení kanálového koše s možností zatřesení pro snadnější uvolnění a výsyp materiálu
- Vyklopení materiálu do korby nosiče
- Možnost zvednutí kanálového koše o hmotnosti min 150 kg
- Otočné rameno pro možnost hydraulického nadzvednutí kanálové kryty
- osvědčení o shodě
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce