

Název veřejné zakázky:	„Nákup svozového vozidla pro svoz odpadu včetně nástavby“
Druh zadávacího řízení:	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Sp. Značka/evid. číslo VZ:	P17V00000002

Specifikace technických parametrů, požadavků na výbavu a technických podmínek

Specifikace požadavku - automobil	Splnění požadavku ANO/NE
Kategorie vozidla: N3	Ano
Záruka min. 36 měsíců	Ano
Podvozek:	
- tříosý s povolenou hmotností max. 26t	Ano
- rozvor náprav max. 4000 mm	Ano
- v konfiguraci 6x2	Ano
- vybaven stabilizačními prvky pro svoz komunálního odpadu (vůz s vysokým těžištěm)	Ano
- zadní odpružení v provedení vzduchové	Ano
- zadní náprava v provedení hypoidní	Ano
- uzávěra diferenciálu umístěna na zadní hnané nápravě	Ano
- vlečná náprava řízená zdvižná	Ano
- na řízené nápravě jednoduchá montáž na hnací nápravě dvojitá montáž na vlečné nápravě jednoduchá montáž	Ano
- kola disková, šrouby a matice diskových kol musí být chráněny kryty	Ano
- kotoučové brzdy na všech nápravách	Ano
- brzdové obložení bezazbestové	Ano
- parkovací brzda na přední nápravě	Ano
- pneumatiky musí odpovídat požadovanému zatížení vozidla	Ano
- vybaven držáky pro brzdový klín	Ano
- palivová nádrž min. 200 l	Ano
- palivový uzávěr uzamykatelný	Ano
Pohon:	Ano
- motor vznětový přeplňovaný o výkonu min. 230 kW, min. emisní norma Euro V	Ano
- převodovka s automatizovaným řazením (rychlosti 12+2)	Ano

- palivový filtr s vyhříváním	Ano
- úprava pro zimní starty	Ano
- motorová brzda	Ano
- vyústění výfuku vytaženo do rámu vozidla	Ano
Přídavné systémy:	
- antiblokovací systém (ABS)	Ano
- regulace prokluzu pohonu (ASR)	Ano
- asistent rozjezdu do kopce	Ano
- vysoušeč vzduchu pneumat. obvodů	Ano
- omezovač rychlosti jízdy elektronický 85 km/h	Ano
- omezovač rychlosti jízdy 30 km/h při zatížených stupačkách obsluhy	Ano
- elektronická regulace motoru EDC	Ano
- propojovací panel a zařízení pro komunikaci s nástavbou	Ano
- ovládání světlé výšky vozidla	Ano
- možnost nastavení přenosu zatížení náprav	Ano
Kabina:	
- vybavena palubním počítačem v českém jazyce	Ano
- vybavena signalizací zapojených hydraulických nebo jiných systémů nástavby.	Ano
- vybavena ukazatelem plnicího tlaku vzduchu	Ano
- přístrojová deska musí být opatřena nápisy a displeji v českém jazyce	Ano
- přístrojová deska musí být osazena zobrazovacími přístroji pro provozní údaje	Ano
- vybavena komfortním sedadlem řidiče vzduchově odpruženým a dvěma dalšími místy k sezení	Ano
- vybavena autorádiem s CD/Mp3 přehrávačem	Ano
- vybavena integrovanou klimatizací s automatickou regulací bez freonu	Ano
- vybavena elektrickým ovládáním oken dveří pro řidiče a spolujezdce	Ano
- obsahuje sadu spojlerů (střešní, za kabinu) – navazující plynule na nástavbu (z důvodu snížení provozních nákladů)	Ano
- má potahy, strop a obložení v provedení omyvatelný vinyl	Ano
- má centrální zamykání dálkově ovládané	Ano
- obsahuje protihluková opatření 80 dB (92/97EWG)	Ano
- vybavena kompletním osvětlením LED vč. Hlavních světlometů	Ano
- vybavena světly do mlhy	Ano
- neobsahující tachograf	Ano
- vybavena ochrannou mřížkou před chladičem proti hmyzu	Ano
- vybavena ochrannou chladiče proti proražení	Ano
- vybavena zábleskovými diodami v LED provedení integrovanými v čelní masce oranžové barvy	Ano

- vybavena nízkou rampou nahrazující majáky v zábleskovém LED provedení na střeše kabiny oranžové barvy (viditelné i z bočního profilu)	Ano
- vybavena chladicí schránkou pro min 3 PET lahve	Ano
- v barvě bílá RAL 9010	Ano
Příslušenství:	
- hadice pro huštění pneumatik 20 m s manometrem	Ano
- boční zábrany proti podjetí	Ano
- osvětlení zadní nápravy zavěšené na nástavbě	Ano
- 2 x box na náradí	Ano
- Povinná výbava vozidla	Ano
- Zakládací klín	Ano
- Držák náhradního kola včetně rezervy	Ano
Specifikace požadavku – svozová nástavba s lineárním stlačováním	Splnění požadavku ANO/NE
Nástavba:	
- objem min. 20 m ³	Ano
- šířka včetně vyklápěče max. 2550 mm	Ano
- universální provedení, včetně uzpůsobení ke svozu BIO odpadu	Ano
- zaoblené boky z 1 ks materiálu - hladká bez pomocných žeber (rovnoměrné rozložení tlaku)	Ano
- zaoblené dno se zesílením nakládací hrany	Ano
- boční servisní dvířka	Ano
- těsnění předního čela proti úniku kapalných složek do výše min. 300 mm	Ano
- připojení k podvozku bez potřeby elektromagnetické spojky	Ano
- návod k obsluze v ČJ	Ano
- katalog náhradních dílů	Ano
- dodání prohlášení o shodě	Ano
- barva RAL 9010	Ano
- záruka min. 36 měsíců	Ano
Zásobník:	
- užití Celo-obvodový zesílený rám	Ano
- opláštění v otěruvzdorném provedení - síla boků a střechy min. 4 mm	Ano
- opláštění v otěruvzdorném provedení - síla podlahy min. 5 mm	Ano
- záchytná vana kapalných složek odpadu s vypouštěcím kohoutem integrovaná ve dně zásobníku	Ano
- těsnění zadního čela proti úniku kapalných složek po celém obvodu dna a bočních stěn	Ano

- dno ve tvaru kýlu	Ano
Vytlačovací štít:	
- boční vedení v otěruvzdorném provedení - síla min. 8 mm	Ano
- boční vedení umístěno nad dnem zásobníku min. 100 mm	Ano
- bez jakýchkoliv pryžových těsnících prvků	Ano
Nakládací vana:	
- objem min. 2,5 m3	Ano
- těsnění proti úniku kapalných složek po celém obvodu dna a bočních stěn	Ano
- vypouštěcí kohout kapalně složky odpadu vpravo	Ano
- otěruvzdorné dno - síla min. 8 mm	Ano
- kontrolní průhledy do prostoru na obou bocích	Ano
- Pístnice zvedání umístěné na střeše zásobníku na odpad	Ano
- barva RAL 9010	Ano
Lisovací mechanismus:	
- oboustranné ovládání vpravo, s možností ovládání jednotlivých fází lisu	Ano
- s bočním vedení	Ano
- boční vedení v otěruvzdorném provedení - síla min. 8 mm	Ano
- pístnice umístěné mimo prostor nakládací vany	Ano
Řídící systém:	
- Centrální, s jednou centrální jednotkou a datovou sběrnicí Can-BUS umístěný na zásobníku, přístupný ze země	Ano
- Kombinovaný ovládací panel v kabině, s barevným LCD monitorem s výstupem ovládacího a diagnostického rozhraní nastavby a kamerového systému	Ano
- Možnost naprogramování a uložení min. 5ti režimů lisování (dle druhu odpadu)	Ano
- Ovládání v ČJ	Ano
- Bezpečnostní prvky nastavby dle EN-1501-1A pro vozidla na svoz odpadu	Ano
Příslušenství nastavby:	
- 2x bezpečnostní stupačky pro obsluhu (vlevo, vpravo) - pevné, sklápěné pouze dozadu, vyvedené v reflexní barvě, lemovány pryžovým obložením	Ano
- Madla pro posádku na stupačkách vyhřívána	Ano
- Nádrž s vodou a dávkovačem mýdla na mytí rukou	Ano
- Osvětlení boků nastavby po celé délce pomocí lišt s integrovanými LED	Ano
- 2 x výstražný zábleskový LED maják s ochranou mřížkou v horním obrysu nastavby oranžové barvy	Ano
- 2 x pracovní LED světlo nad nakládací vanou nastavby	Ano
- 1 x pracovní LED světlo uvnitř nakládací vany	Ano
- Držák na koště a lopatu	Ano

Specifikace požadavku – vyklápěč odpadových nádob	Splnění požadavku ANO/NE
Vyklápěč:	
- automatický v uzavřeném děleném provedení	Ano
- univerzální pro odpadové nádoby 80 až 1.100 litrů	Ano
- s možností ručního ovládní (el. ovládní), oboustranného (vlevo a vpravo)	Ano
- bezpečnostní optické bariéry ve výklopných ramenech	Ano
- vysoká sklopná hrana	Ano
- plynová vzpěra pro jednoduchou manipulaci s nakládací hranou	Ano
- automatické přizvednutí při zařazení zpátečky	Ano
- jedno tlačítko pro uvedení do přepravní polohy	Ano
- boční ochrana obsluhy na stupačkách s průhledem do nakládací vany	Ano
- vybavení a uchycení balancerů (nosnost 0,4-1kg) na obou stranách u obsluhy pro upevnění čteček čárových kódů typu Denso BHT 302	Ano
- hydraulicky ovládaná záchytná hrazda pro odpadové nádoby dle ČSN EN 840-3	Ano
- závěsný hřebec se zámkem odpadových nádob min. pro 2 ks nádob 80 – 240 lit dle ČSN EN 840 - 1	Ano
- výklopná ramena se zámkem odpadových nádob pro 1 ks nádob 1.100 lit - dle ČSN EN 840-2,3	Ano
- návod k obsluze v ČJ	Ano
- katalog náhradních dílů	Ano
- dodání prohlášení o shodě	Ano
- barva bílá RAL 9010	Ano
- záruka min. 36 měsíců	Ano