POLOŽKY SOUPISU PRACÍ Č. TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ

Poř.	Kód	MJ	Popis	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO-02: Komunikace pro pěší			**956 129**
			10: Zemní práce			**48 500**
1.	7113111	M2	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z ASFALTOVÝCH PENETRACÍ	17,1	500	8 550
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje veškeré manipulace s odpadovými zeminami a s odpadovými hmotami vč. vložení na skládku. Realizovaný poplatek za skládku, který se odvozuje z položky 014172*** *je výměra, množství množství (suverénní množství, tak je možné popsané zahrnout do zdůvodnění viz bouráky – verze 9/18 viz vyhl. 230 ceníku a doplňujícím textu k ceníku).*			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			odstranění asfaltových vrstev souvislý o ploše 100m2 - 500m2			
			1,7*10	17,0		
			Zahrnuje:	–		
			spotřebiště nanesených barev			
			mimo odpadní zbytkových vrstev vozovky	–		
			4,25	4,25		
2.	7113128	M2	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z ASFALTOVÝCH PENETRAC - DOPRAVA	340,5	5	2 611
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje nemodelovou dopravu suť a odpadových hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a podélnosti vzdálenosti (km).*			
			Výše sazby: vzdálenost skládky 13 km	–		
			ex pol. 15161	–		
			17,05*20	340,5		
3.	7113141	M2	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	2,2	1 200	2 640
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje veškeré manipulace s odpadovými suť a s odpadovými hmotami vč. vložení na skládku. Realizovaný poplatek za skládku, který se odvozuje z položky 014172*** *je výměra, množství množství (suverénní množství, tak je možné popsané zahrnout do zdůvodnění viz bouráky – verze 9/18 viz vyhl. 230 ceníku a doplňujícím textu k ceníku).*			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			odstranění betonových sporáků o ploše 0,5m2			
			0,5*4,4	2,2		
4.	7113158	M2	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU - DOPRAVA	71,5	5	363
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje nemodelovou dopravu suť a odpadových hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a podélnosti vzdálenosti (km).*			
			Výše sazby: vzdálenost skládky 13 km	–		
			ex pol. 15161	–		
			5,5*13	71,5		
5.	7113163	M2	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽBY	2,8	600	1 680
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje veškeré manipulace s odpadovými suť a s odpadovými hmotami vč. vložení na skládku. Realizovaný poplatek za skládku, který se odvozuje z položky 014172*** *je výměra, množství množství (suverénní množství, tak je možné popsané zahrnout do zdůvodnění viz bouráky – verze 9/18 viz vyhl. 230 ceníku a doplňujícím textu k ceníku).*			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			odstranění dlaždicového sporáku - bez ukladů o ploše 0,5m2			
			0,5*5,6	2,8		
6.	7113189	M2	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽBY - DOPRAVA	92,4	5	462
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje nemodelovou dopravu suť a odpadových hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a podélnosti vzdálenosti (km).*			
			Výše sazby: vzdálenost skládky 13 km	–		
			ex pol. 15161	–		
			7,1*13	92,3		
7.	7113232	M2	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	11,55	200	2 310
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje veškeré manipulace s odpadovými suť a s odpadovými hmotami vč. vložení na skládku. Realizovaný poplatek za skládku, který se odvozuje z položky 014172*** *je výměra, množství množství (suverénní množství, tak je možné popsané zahrnout do zdůvodnění viz bouráky – verze 9/18 viz vyhl. 230 ceníku a doplňujícím textu k ceníku).*			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			odstranění betonových vrstev recyzovatelného sporáku - 500-800 (v cc 0,20 m)			
			1,6*7,25	11,6		
			odečíst betonové/dlaždicové vrstvy recyzovatelného sporáku - betonové kamenivo - 0,5/4mm/ 20 (v cc 0,20 m)			
			1,6*0,5	0,8		
			odečíst Betonové/dlaždicové vrstvy chodníku 8, cc=1,2m			
			11,4*0,15	1,71		
8.	7113239	M2	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	385,07	5	1 925
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje nemodelovou dopravu suť a odpadových hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a podélnosti vzdálenosti (km).*			
			Výše sazby: vzdálenost skládky 13 km	–		
			ex pol. 15161	–		
			29,62*13	385,07		
9.	7113252	M	ODSTRANĚNÍ OHRANIČENÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	23,0	50	1 150
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje veškeré manipulace s odpadovými suť a s odpadovými hmotami vč. vložení na skládku. Realizovaný poplatek za skládku, který se odvozuje z položky 014172*** *je výměra, množství množství (suverénní množství, tak je možné popsané zahrnout do zdůvodnění viz bouráky – verze 9/18 viz vyhl. 230 ceníku a doplňujícím textu k ceníku).*			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			odstranění betonových obrubníků vč. bet. lože			
			23,0	23,0		
10.	7113258	M2	ODSTRANĚNÍ OHRANIČENÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	70,50	5	353
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje nemodelovou dopravu suť a odpadových hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a podélnosti vzdálenosti (km).*			
			Výše sazby: vzdálenost skládky 13 km	–		
			ex pol. 15161	–		
			5,42*13	70,525		
11.	7113311	M	ODSTRANĚNÍ OHRANIČENÍCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	20,0	100	2 000
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje veškeré manipulace s odpadovými suť a s odpadovými hmotami vč. vložení na skládku. Realizovaný poplatek za skládku, který se odvozuje z položky 014172*** *je výměra, množství množství (suverénní množství, tak je možné popsané zahrnout do zdůvodnění viz bouráky – verze 9/18 viz vyhl. 230 ceníku a doplňujícím textu k ceníku).*			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			odstranění kam. obrubníku vč. bet. lože			
			20,0	20,0		
12.	7113358	M2	ODSTRANĚNÍ OHRANIČENÍCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	43,2	5	216
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje nemodelovou dopravu suť a odpadových hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a podélnosti vzdálenosti (km).*			
			Výše sazby: vzdálenost skládky 13 km	–		
			ex pol. 15161	–		
			3,32*13	43,16		
13.	7132110	M3	SEJMUTÍ ORNICE NEMECHANICKY PŘÍDI	137,4	50	6 870
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje veškeré úkony bez ohledu na hloubku, vrstvu a jiné nebezpečnou dopravu nezahrnuje ztížení na hranici ztížitelna*			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			odhumusování 0,3(m)	–		
			1112,5*0,3	137,4		
14.	7132139	M3	SEJMUTÍ ORNICE NEMECHANICKY PŘÍDI - DOPRAVA	137,4	5	6 795
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje nemodelovou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury (m3) a vzdálenosti (km).*			
			Výše sazby: zemní přehozová zemina do 13 km	–		
			10,5*13,08	137,34		
15.	7132773	M3	ZÁSOBY PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP, VÝKOPY, ZÁSYPY, NAVEZENÍ VÝSYPŮ	302	320	7 936
	Zakládání					
	Technické specifikace		*položka zahrnuje:*			
			-odebrání a ruční dopravu, přemístění, přihrnutí, manipulaci s výkopem			
			-kompletní provedení výkopových konstrukcí i zapažení			
			-čerpání vody do výšky dobu práce v rámci vč. těmto/nových spotřeb			
			-čištění zatopované a krátkodé podzemního vodoru, kontrolení a odpadů vč. jejich dočisťování zajištění			
			-čerpání dešťové vodu, z větší odkrytím, ve okolských prostorech a pod.			
			-přesunutí a hlazení			
			-dělení po vrstvách, pažení a po jiných nutných částech (figurách)			
			-kopání rovin vč. hlazení ploch, pažení a podmínkovém (kopaci zeminou bez odstranění k pol. 15151,2)			
			-ručním hutnění hrubého podsypu vody			
			-dělení a kopírování hrubého kopání			
			-zahrnování a ručním zdvojení			
			-zahrnování a přesuch, zaměř do konečného tvaru, zpevňení hutnění a v pažení			
			-nakopírování kmenitých vrstev			
			-ručním zdvojení, zahrnování zaměřit a nepodléhá			
			-pažení, zaopažení a zaopažení vč. přepažování (kopina říškových vrše)			
			-spojení, ochrana a ztížení vrsu, zdmožnost spolu, vdh a zaměř			
			-odvodnění vodu stranách vodu v rámci odkopávání a ve výkopů			
			-ručním vrstvy			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			zdroje cena pro zdůvodnění 1 ks/170 m3			
			0,25	0,25		
			80 Vlastní kmenitost			**40 960**
16.	7132773	M3	ZÁSOBY PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP, VÝKOPY, ZÁSYPY, NAVEZENÍ VÝSYPŮ, ZHUTNĚNÍ	1,6	600	960
	Zakládání					
	Technické specifikace		*Položka zahrnuje veškeré manipulace s odpadovými suť a s odpadovými hmotami vč. vložení na skládku. Realizovaný poplatek za skládku, který se odvozuje z položky 014172*** *je výměra, množství množství (suverénní množství, tak je možné popsané zahrnout do zdůvodnění viz bouráky – verze 9/18 viz vyhl. 230 ceníku a doplňujícím textu k ceníku).*			
			Výše sazby: Potřeba pokrytí pod kanalizací k 100 mm	–		
			0,4*0,4*0,4*1,25*1,2	1,6		
17.	7401112	M	ZKUŠENÍ Z OMÍTKY KANOVÉ NA SUC	12,0	4 000	48 000
	Zakládání					
	Technické specifikace		*položka zahrnuje:*			
			-vyžádané a ruční dopravu (materiálu), zpětnou přetá p pod z			
			-ručním vrstvy			
			-čtení tyčí ztráčky z omítnutých vrstvy přebíjecími kartiry a přebíjecími lisu/lže			
			-dodávku a potřeba ztráčky z konvaže kanava do přebíjecímiho tasu			
			-spínování, ztráčky, kontrol a zajetého spar MC přípravků a spětnosáním			
			-zpětné pomocné pro zvláštní omítkové vrstvy			
			-zvláštní ztráčky pro zvláštní omítkové vrstvy			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			kanovaná omítka 1,5m 4,0 m			
			4,0*3,0	12,0		
			80 Kamenivo			**382 705**
18.	7117210	M2	ZKOLEJOVÁ LOŽE - ODPADNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO ZÚTŘIH	0,2	1 000	200
	Zakládání					
	Technické specifikace		*1. Položka zahrnuje:*			
			-dodávka a ukládání geotextil			
			-dodávka a ukládání vrstvu (hrubou zeminu)			
			-zpětného spar mezi prvotní zbytkových substrátem a jejich opětě zdrsnku			
			2. Položka nezahrnuje:			
			-dodávku a ukládání geográdlo tuhá pryskyřici, nevztlyce se položkou 111000			
			3. Způsob měření			
			-MJ se vztahuje na plochu, zdmožnoda tvrdá a nevzdálenosti tuhého			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			drcená kamenivo tloš	–		
			0,2	0,2		
19.	7141230	M2	VODOROVNÉ VÝKOPY ZE ŠTÍTKÁMPÝ	141,4	450	64 530
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání, kontrolu a přebíjecími kartiry a zvrstvení*			
			-kopírování a zhutnění vrstvy a přebíjecímiho			
			-ručním vrstvy, kontrolu a zaměření, pažení vrstvy po stupních			
			-nepřetvoení vrstvy, rostlin			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			Chodník	–		
			případné zatížení pouliční kanovaním 0,1(1/1 d. 300mm			
			0,6*0,16	0,096		
			Vozovka	–		
			případné zatížení pouliční kanovaním 0,1(1/1 d. 300mm			
			1,1*0,1	0,11		
			Vozovka	–		
			případné zatížení pouliční kanovaním 0,1(1/1 d. 300mm			
			1,1*0,1	0,11		
20.	7141311	M2	VODOROVNÉ VÝKOPY ZE ŠTÍTKÁMPÝ TL. DO 150MM	617,0	105	64 785
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání, kontrolu a přebíjecímiho kartiry a zvrstvení*			
			-kopírování a zhutnění vrstvy a přebíjecímiho			
			-ručním vrstvy kus vozítkem (Ulity, pažnějšení vrstvy po stupních			
			-nepřetvoení vrstvy, rostlin			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			Kanalizace stoková	–		
			Šířkové 0, 0/51, Šlu, 0, 110 mm			
			105,0	105,0		
			Šířkové 0, 0/51, Šlu, 0, 110 mm			
			105,0	105,0		
			Chodník	–		
			Šířkové 0, 0/51, Šlt 0, pc zhutnění min. 150mm			
			412,0	412,0		
21.	7141324	M2	VODOROVNÉ VÝKOPY ZE ŠTÍTKÁMPÝ TL. DO 200MM	412,0	140	57 680
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání, kontrolu a přebíjecímiho kartiry a zvrstvení*			
			-kopírování a zhutnění vrstvy a přebíjecímiho			
			-ručním vrstvy kus vozítkem (Ulity, pažnějšení vrstvy po stupních			
			-nepřetvoení vrstvy, rostlin			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			Kanalizace stoková	–		
			Šířkové 0, 0/51, Šlt 0, pc zhutnění min. 200mm			
			412,0	412,0		
22.	7151111	M2	ODSTRANĚNÍ PODTRŽNÝCH KEFIŽOVÝCH ZDŮ S ZÁSYPEM	96,8	10	968
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání stavů přebíjecímiho materiálů pro použitky a přebíjecímiho mnoožství*			
			-provedení dle přebíjecímiho technologického předpisu			
			-ručním vrstvy kus,ozítkem			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			odtěžení pazdřín ad. 7-1,5 kg/m2			
			Kanalizace stoková	–		
			96,8	96,8		
			80 Kamenivo			**20 000**
23.	7151211	M2	ODSTRANĚNÍ PODTRŽNÝCH ZÁSTĚN DO 0,5MSAHU	96,8	10	968
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání stavů přebíjecímiho materiálů pro použitky a přebíjecímiho mnoožství*			
			-provedení dle přebíjecímiho technologického předpisu			
			-ručním vrstvy kus,ozítkem (Ulity, pažnějšení vrstvy po stupních			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			odtěžení pazdřín ad. 7-1,5 kg/m2			
			Kanalizace stoková	–		
			96,8	96,8		
			80 Kamenivo			**20 000**
24.	7174472	M2	VYDĚLENÍ VÝTĚŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	500,0	40	20 000
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání textilie z podkladovací kartiry a v mnoožství vlákní přiložit (přikoty vzpečlivy v mnoožství vrstvy)*			
			-ručním pažnějšení			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			dodávka a pokrývání geotextilie	–		
			Chodník	–		
			417,2	417,2		
			Vozovka	–		
			82,8	82,8		
25.	7176411	M2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11, TL. 40MM	96,8	250	24 200
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání směsi a pokládacími kartiř*			
			-ručním vrstvy			
			-ručním vrstvy dle přebíjecímiho technologického předpisu, zhutnění vrstvy a přebíjecímiho kvartiř			
			-ručním vrstvy kus ozítkem (Ulity, pažnějšení vrstvy po stupních, včetně pracovních spar a spojů			
			-spínání, zaopažení, zaměření pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš, zdmožnoda, spojů, čistění a pažnějšení			
			-nepřetvoení vrstvy, rostlin			
			-nepřetvoení dřívějších pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11, B, 40 mm			
			Kanalizace stoková	–		
			96,8	96,8		
			80 Kamenivo			**33 880**
26.	7176416	M2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	96,8	350	33 880
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání směsi a pokládacími kartiř*			
			-ručním pažnějšení			
			-ručním vrstvy dle přebíjecímiho technologického předpisu, zhutnění vrstvy a přebíjecímiho kvartiř			
			-ručním vrstvy kus ozítkem (Ulity, pažnějšení vrstvy po stupních, včetně pracovních spar a spojů			
			-spínání, zaopažení, zaměření pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš, zdmožnoda, spojů, čistění a pažnějšení			
			-nepřetvoení vrstvy, rostlin			
			-nepřetvoení dřívějších pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11, B, 50 mm			
			Kanalizace stoková	–		
			96,8	96,8		
			80 Kamenivo			**113 400**
27.	7179111	M2	ASFALT Z BETON DLAŽDIČE SE ZÁMKEM SEŠROH TL.80MM DO LŮŽÍ Z KAM	378,0	300	113 400
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání dlaždic/ks materiálu a pokládacími kartiř, dodání materiálu pro přebíjecímiho tělo v množství přebíjecímiho dokumentací a pro přebíjecímiho spárů spar*			
			-ručním dlaždic			
			-ručním dlaždic dle přebíjecímiho technologického předpisu včetně přebíjecímiho podkladní vrstvy a přebíjecímiho spárů spar			
			-ručním vrstvy kus ozítkem (Ulity, pažnějšení vrstvy po stupních			
			-spínání, zaopažení, zaměření pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš, zdmožnoda, spojů, čistění a pažnějšení			
			-nepřetvoení vrstvy, rostlin			
			-nepřetvoení dřívějších pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			betonová zámková dlažba, přírodní barva, t. Nosná 200/100 mm 8, 80 mm			
			tloš = 8/8 % 4,50 mm , l., 0, 20 mm			
			378,0	378,0		
28.	7179117	M2	ASFALT Z BETON DLAŽDIČE SE ZÁMKEM SEŠROH TL.80MM DO LŮŽÍ Z KAM	20 200	300	6 060
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání dlaždic/ks materiálu a pokládacími kartiř, dodání materiálu pro přebíjecímiho tělo v množství přebíjecímiho dokumentací a pro přebíjecímiho spárů spar*			
			-ručním dlaždic			
			-ručním dlaždic dle přebíjecímiho technologického předpisu včetně přebíjecímiho podkladní vrstvy a přebíjecímiho spárů spar			
			-spínání, zaopažení, zaměření pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš, zdmožnoda, spojů, čistění a pažnějšení			
			-nepřetvoení vrstvy, rostlin			
			-nepřetvoení dřívějších pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			betonová zámková dlažba, přírodní barva, t. Nosná 200/100 mm 8, 80 mm			
			tloš = 8/8 % 4,50 mm , l., 0, 20 mm			
			20,2	20,2		
29.	7179118	M2	ASFALT Z BETON DLAŽDIČE SE ZÁMKEM SEŠROH TL.80MM DO LŮŽÍ Z KAM	10 200	300	3 060
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání dlaždic/ks materiálu a pokládacími kartiř, dodání materiálu pro přebíjecímiho tělo v množství přebíjecímiho dokumentací a pro přebíjecímiho spárů spar*			
			-ručním dlaždic			
			-ručním dlaždic dle přebíjecímiho technologického předpisu včetně přebíjecímiho podkladní vrstvy a přebíjecímiho spárů spar			
			-ručním vrstvy kus ozítkem (Ulity, pažnějšení vrstvy po stupních			
			-spínání, zaopažení, zaměření pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš, zdmožnoda, spojů, čistění a pažnějšení			
			-nepřetvoení vrstvy, rostlin			
			-nepřetvoení dřívějších pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			betonová zámková dlažba, šedá barva, t. Nosná 200/100 mm 8, 80 mm			
			tloš = 8/8 % 4,50 mm , l., 0, 20 mm			
			10,2	10,2		
30.	7179132	M2	ZPEVŇOVÁNÍ KRYTU Z ZÁMKOVÝCH KOSTEK	30,3	300	9 090
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-pod pojmem "ZPEVŇOVÁNÍ" se rozumí rozdělení zámových dlaždic a pokládání dlaždic se zámkem do předem připravené vrstvy kameniva*			
			-zámkové nahrabání kmenitých i ZÁMK nepodléhá (kopina, ztráčky, ztráčky, ztráčky)			
			-dodání a nepropadání materiálu pro tuto a jiné ztráčky přebíjecímiho dokumentací a pro přebíjecímiho spárů spar			
			-nepřetvoení vrstvy, rostlin, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš, zdmožnoda, spojů, čistění a pažnějšení			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			betonové zámkové dlažby (šedá barva), ARMO, 200/100 mm 8, 80 mm			
			tloš = 8/8 % 4,50 mm , l., 0, 20 mm			
			30,3	30,3		
			80 Betonové prvky			**20 040**
31.	7179211	M2	ZPEVŇOVÁNÍ KRYTU Z DRÁNOVÝCH KOSTEK	22,0	1 200	26 400
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-dodání dlaždic/ks materiálu a pokládacími kartiř, dodání materiálu pro přebíjecímiho tělo v množství přebíjecímiho dokumentací a pro přebíjecímiho spárů spar*			
			-ručním dlaždic			
			-ručním dlaždic dle přebíjecímiho technologického předpisu včetně přebíjecímiho podkladní vrstvy a přebíjecímiho spárů spar			
			-ručním vrstvy kus ozítkem (Ulity, pažnějšení vrstvy po stupních			
			-spínání, zaopažení, zaměření pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš, zdmožnoda, spojů, čistění a pažnějšení			
			-nepřetvoení vrstvy, rostlin			
			-nepřetvoení dřívějších pažnějšení stávajících, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			betonová zámková dlažba, barva červená, t. Nosná 200/100 mm 8, 80 mm			
			tloš = 8/8 % 4,50 mm , l., 0, 20 mm			
			22,0	22,0		
32.	7179232	M2	PŘEDLAŽĎNÍ KRYTU Z ORNAMENTÁLNÍCH KOSTEK	30,3	300	9 090
	Zakládání					
	Technické specifikace		*-pod pojmem "DŘEVĚNÍ" se rozumí rozdělení zámových dlaždic a pokládání dlaždic se zámkem do předem připravené vrstvy kameniva*			
			-zámkové nahrabání kmenitých i ZÁMK nepodléhá (kopina, ztráčky, ztráčky, ztráčky)			
			-dodání a nepropadání materiálu pro tuto a jiné ztráčky přebíjecímiho dokumentací a pro přebíjecímiho spárů spar			
			-nepřetvoení vrstvy, rostlin, dřívějších ostřeno, zdmožnoda pracoviš, zdmožnoda, spojů, čistění a pažnějšení			
			Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy projektové dokumentace a dle TKP vlastní sklonů	–		
			dod. Do ceny materiálu projektu. Do ceny kalkulace projektanta.			
			betonové zámkové dlažby (šedá barva), ARMO, 200/100 mm 8, 80 mm			
			tloš = 8/8 % 4,50 mm , l., 0, 20 mm			
			30,3	30,3		
			80 Betonové prvky			**49 500**
33.	7179411	M2	ZPEVNĚNÍ PODHLEDU, SYSTÉM PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTÝ TL.18MM	22,0	1 200	26 400
	Zakládání					
	Technické specifikace		*položka zahrnuje:*			
			-dodávka, ukládání materiálu, podkladního pro přebíjecímiho spárou a přebíjecímiho kartiř			
			-ručně vyspárování podhledu, přípravné zvětšení spar zdmo			
			-ručním vrstvy			
			-ručním vrstvy a zvyšování kvaziplné			
			**Výše sazby: Do technické sazby, zdůvodnění přílohy

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	Technické specifikace	*potrubí pro chránění potrubí před bod střelby na zděn* *potrubí* *- soubor dokumentací (včetně technologického předpisu)* *- dodání veškerého hutného a pomocného materiálu (lepidla, tmely, hadrový, speciální a* *ducí materiál a pod.), poškozených, ztracených a zpotřebovaných prvků, včetně podkladních* *ýpisů* *- zpracování a přípravné podkladů a podpůrných, ochranných a ochranných podkladů a podpůrných* *- čtení prací/pracovního potrubí, kompletní zaučování, použití příslušného technologického* *ybavení* *- zajištění potřebných zábrana pracovních ploch pro ostatních, včetně pracovních cest a spojů, pracovního* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zpracování provozních, protipožární, bezpečnostní a hygienických předpisů a zajištění* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- ochranu potrubí vnitřním tyč, zpracování provozní, případně (vnitřní), nejpozdeji v fázi pokus* *přejímkám (viz pokyny)* *- zpracování, ověřování a ověření provozní kvalitní potrubí* **Výkaz výměr: Dle technické zprávy, odpovídajícího přílohy projektové dokumentace a dle TKP závěrk zděných**		-		
		dodávka: Dle ceník materiálu projektu. Dle takzvaného kalkulace projektanta **Betonová dlaždice - Zakázka** **1,0**		1,0		
41.	367411	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DĚROVANÝCH DN DO 150MM	M	1,0	150	1 150
	Technické specifikace	*potrubí pro chránění potrubí před bod střelby na zděn* *potrubí* *- soubor dokumentací (včetně technologického předpisu)* *- dodání veškerého hutného a pomocného materiálu (lepidla, tmely, hadrový, speciální a* *ducí materiál a pod.), poškozených, ztracených a zpotřebovaných prvků, včetně podkladních* *ýpisů* *- zpracování a přípravné podkladů a podpůrných, ochranných a ochranných podkladů a podpůrných* *- čtení prací/pracovního potrubí, kompletní zaučování, použití příslušného technologického* *ybavení* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zpracování provozních, protipožární, bezpečnostní a hygienických předpisů a zajištění* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zpracování provozní, protipožární, bezpečnostní a hygienických předpisů a zajištění* *- ochranu potrubí vnitřním tyč, zpracování provozní, případně (vnitřní), nejpozdeji v fázi pokus* *přejímkám (viz pokyny)* *- zpracování, ověřování a ověření provozní kvalitní potrubí* **Výkaz výměr: Dle technické zprávy, odpovídajícího přílohy projektové dokumentace a dle TKP závěrk zděných**		-		
		dodávka: Dle ceník materiálu projektu. Dle takzvaného kalkulace projektanta **Betonová přípojka odvodňovacího žlabu** **Betonová přípojka** **Přípojka jímkou nad vrtání vpustě pro DN110** **1,0**		- - - 1,0		
		kanalizace z PVC kabel kladlapk KO DKR DN 110 **1,0 m DN200 DN - 1 %**		- -		
42.	367434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DĚROVANÝCH DN DO 200MM	M	9,0	250	2 250
	Technické specifikace	*potrubí pro chránění potrubí před bod střelby na zděn* *potrubí* *- soubor dokumentací (včetně technologického předpisu)* *- dodání veškerého hutného a pomocného materiálu (lepidla, tmely, hadrový, speciální a* *ducí materiál a pod.), poškozených, ztracených a zpotřebovaných prvků, včetně podkladních* *ýpisů* *- zpracování a přípravné podkladů a podpůrných, ochranných a ochranných podkladů a podpůrných* *- čtení prací/pracovního potrubí, kompletní zaučování, použití příslušného technologického* *ybavení* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zpracování provozní, protipožární, bezpečnostní a hygienických předpisů a zajištění* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zpracování provozní, protipožární, bezpečnostní a hygienických předpisů a zajištění* *- ochranu potrubí vnitřním tyč, zpracování provozní, případně (vnitřní), nejpozdeji v fázi pokus* *přejímkám (viz pokyny)* *- zpracování, ověřování a ověření provozní kvalitní potrubí* **Výkaz výměr: Dle technické zprávy, odpovídajícího přílohy projektové dokumentace a dle TKP závěrk zděných**		-		
		dodávka: Dle ceník materiálu projektu. Dle takzvaného kalkulace projektanta **kanalizace z PVC kabel kladlapk KO DN 200**		- -		
43.	367440	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DĚROVANÝCH DN DO 400MM	M	2,0	1 200	2 400
	Technické specifikace	*potrubí pro chránění potrubí před bod střelby na zděn* *potrubí* *- soubor dokumentací (včetně technologického předpisu)* *- dodání veškerého hutného a pomocného materiálu (lepidla, tmely, hadrový, speciální a* *ducí materiál a pod.), poškozených, ztracených a zpotřebovaných prvků, včetně podkladních* *ýpisů* *- zpracování a přípravné podkladů a podpůrných, ochranných a ochranných podkladů a podpůrných* *- čtení prací/pracovního potrubí, kompletní zaučování, použití příslušného technologického* *ybavení* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zpracování provozní, protipožární, bezpečnostní a hygienických předpisů a zajištění* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zpracování provozní, protipožární, bezpečnostní a hygienických předpisů a zajištění* *- ochranu potrubí vnitřním tyč, zpracování provozní, případně (vnitřní), nejpozdeji v fázi pokus* *přejímkám (viz pokyny)* *- zpracování, ověřování a ověření provozní kvalitní potrubí* **Výkaz výměr: Dle technické zprávy, odpovídajícího přílohy projektové dokumentace a dle TKP závěrk zděných**		-		
		dodávka: Dle ceník materiálu projektu. Dle takzvaného kalkulace projektanta **kanalizace z PVC kabel kladlapk KO DN 400**		- -		
44.	391001	DVOJITÝ KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ O 300MM	KUS	1,0	11 500	11 500
	Technické specifikace	*potrubí zpětnosti* *- dodání veškerého a pomocného materiálu a nářadí* *- přehlasovací/zpětnost ventily, dna a ventil v vodotěsné jímce s podkladní rošta (z kanalizac nebo* *betonu)* *- vnitř, dovnitř a mezivrstvy vodě a země.* **Výkaz výměr: Dle technické zprávy, odpovídajícího přílohy projektové dokumentace a dle TKP závěrk zděných**		-		
		dodávka: Dle ceník materiálu projektu. Dle takzvaného kalkulace projektanta **kanalizační revizní přípojka Dn/DN PKO 315 H, 1,25 m - 1 %** **Šachta dna PKO 315/1925 - 1 %** **Dno PKO 315 - 1 %** **Prodloužení Šachty PRAGMA 630 - 1 m** **Obrouč polkruž 2-400 - 1 %**		- - - - 1,0		
45.	395130	VYRÁBĚNÍ VÝSUŤ Z PRVKŮ BETONU	KUS	1,0	3 000	3 000
	Technické specifikace	*potrubí zpětnosti* *- dodání veškerého a pomocného materiálu (betonové vrstvy) potrubí/kanalizační kanály, přípr. výslední dna* *požadovaného tvaru, zhlížitelné a ochranu betonu;* *- dodání veškerého a pomocného materiálu (betonové) a zpracování dílů požadovaných kanálů pevného* *betonu, včetně odbedňovacích a ochranných prostředků;* *- čtení prací, požadovaných vrstvů, kopání, výkopové, provizorní, dodání, ukládání a pod., vč.* *ýchlení potrubí a zpracování kanálů;* *- zpracování provozního plánu pracovních ploch pro ostatních, včetně cest a spojů, pracovního* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zpracování provozní, protipožární, bezpečnostní a hygienických předpisů a zajištění* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zpracování provozní, protipožární, bezpečnostní a hygienických předpisů a zajištění* *- zpracování provozní, protipožární, bezpečnostní a hygienických předpisů a zajištění* *- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví* *- zpracování provozní, protipožární, bezpečnostní a hygienických předpisů a zajištění