

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky

Název - Univerzální pohoná jednotka včetně příslušenství

Přesný název, obchodní označení, typ:

DAKR FD-3 / 500 cm

Požadované technické parametry:

Parametr	Požadavek	Skutečný parametr dodávky
Zdvhyhový objem motoru	480 - 520 cm ³	500 cm ³
Výkon motoru	min. 15 HP	15,5 HP
Startér	elektrický	elektrický
Materiál zdvihových válců	litina	litina
Počet sečících nožů	min. 34	36
Pohon žacího ústrojí	kuželová převodovka a klínový řemen	kužel. převodovka a klín. řemen
Výška strniště	cca 3 - 12 cm	3 - 12 cm
Záběr mulčovače	95 - 105 cm	100 cm
Pojezd	plynulá regulace vpřed i vzad	plynulá regulace vpřed/vzad
Rychlost pojezdu vpřed	min. 9 km/h	0 - 10 km/h
Rychlost pojezdu vzad	min. 4 km/h	0 - 5 km/h
Diferenciál	uzávěrkový	uzávěrkový
Šířová kola průměr	min. 470 mm	480 mm
Rozchod kol	920 - 960 mm	940

Přesný název a typ vozíku

VARES HV-220 S

Požadované technické parametry:

Parametr	Požadavek	Skutečný parametr dodávky
Typ vozíku	vyklápecí korba s odnímatelným čelem	vyklápecí korba s odn. čelem
Brzda	parkovací a provozní	parkovací a provozní
Kola	foukaná kola s teréním dezénem	foukaná kola s teréním dezénem

Přesný název a typ zametacího kartáče

DAKR SB 110

Požadované technické parametry:

Parametr	Požadavek	Skutečný parametr dodávky
Provoz	letní a zimní	letní a zimní
Záběr	100 - 120 cm	110 cm
Rychlost otáčení kartáče	min. 2 rychlosti (letní a zimní provoz)	2 rychlosti (letní a zimní provoz)
Průměr kartáče	35 - 45 cm	40 cm
Natačení kartáče	2 místa obsluhy	2 místa obsluhy
Pojezdová kola	Dvě výškově stavitelná	dvě výškově stavitelná
Pohon kartáče	šneková převodovka a klínový řemen	šneková převodovka a klín. řemen

Jednotlivé komponenty musí být spolu naprosto kompatibilní !!! - ANO JSOU KOMPATIBILNÍ

M & M Technika s.r.o.

LIBUŇ 223, 507 15

Tel./ Fax: 493 620 976

IČO 275 29 762

DIČ CZ27529762