

Část C - Operační stoly

Trumpf Medical - TruSystem 7500 NG

Ks	Název - označení zboží
	Operační stůl 1 - traumatologie
1	TRUMPF TruSystem 7500 - mobilní základna systémového operačního stolu TS7500; transfer pomocí systém. transportéru - podle systémové oper.desky - umožňuje plně elektromotorickou polohovatelnost - pro univ. op.desku : Trendelenburg-antiTrendelenburg $\pm 45^\circ$, boční výklop $\pm 30^\circ$; výškový zdvih 612-1.162 mm z boku základny zabudované nouzové ovládání; nosnost 400 kg
1	Sensor Line software TS7500 - software rozšiřující funkční možnosti TS7500 systémového oper. stolu individuální nastavení transportu pacienta (např. v pozici křeslo) individuální nastavení transportní výšky pro funkci transportu integrováná ochrana proti přetížení - blokáce - upozornění zda uživatel hodlá v pozici dále pokračovat prevence kolizí; detekce kolizí operačního stolu - zvukové upozornění, blikání ovládání, zabránění pohybu ochranný "blokovací" mód - zabránění nechtěného polohování pacienta při určité fázi operace indiv.nastavení-navýšení parametrů kombinovaného nast. Trendel./boční výklop (30° - 20° ; 40° - 13° ; 23° - 22°) včetně IR dálkového ovládání (komunikace plně v češtině) a nabíječky IR-dálkového ovládání
1	Kabelový ovladač
2	Systémová operační deska U14 H V - vč.pánevního dílu 2-segmentová - plně elektromotoricky dálkově nastavit. funkce: podélný posuv 460 mm, dolní zádová sekce $+90^\circ$ / -105° ; podložky dolních končetin $+90^\circ$ / -105° společně i každá zvlášť - kompletní kloubové nastavení; Trend.-antiTrend. $\pm 45^\circ$, b.výklopy $\pm 30^\circ$
2	Polster pro základ systémové univerzální operační desky
2	2-segmentové, plně stavitelné podložky dolních končetin - libovolná stavitelnost, dálková nezávislá/sp.ovl.
2	Polster pro 2-segmentové podložky nohou
2	Hlavová sekce - v šíři op.stolu - stavitelná
2	Polster pro hlavovou sekci
2	Horní zádový segment
2	Polster pro horní zádový segment
2	Systémový transportér se 2-ma držáky
2	Anesteziologický stativ rozšiřitelný s nastavitelnými tyčkami
2	Držák horní končetiny na anesteziologický rám
3	Plně polohovatelná, stranově i výškově kloubově nast.infusní podložka paže pacienta tvarovaná, s fix.pásky
1	Upnutí horní končetiny k hraně operační desky
2	Modulární segment Shoulder Chair H s odnímatelnými podélnými bočnicemi, vč. hlavového adaptéru
2	Transportní vozík Shoulder Chair Dolly
1	Plně rtg transparentní boční podložka pro horní končetinu pro operace předloktí
2	Nastavitelná a odklopitelná helma pro fixaci hlavy pacienta - při ramenní operativě
2	Artroskopický pozicionér kolene - pro artroskopickou operativu - basic
2	Dokovací, transportní a úložná jednotka pro extenční jednotku
2	Extenční adapter s karbonovou nosnou tyčí (pánev)
2	Univerzální čelní adaptér pro připevnění trakcí, podložek nohou...
2	Trojúhelníkovitá pánevní deska pro extenční operativu s polsterem
2	Trakční kolík - průměru 180 mm, délka 350 mm
2	Dělená nožní transportní deska - dvojdílná nožní sekce pro uložení nohou pacienta
2	Polster pro dělenou, nezávisle nastavitelnou nožní transportní sekci
2	Double joint strut - pár extenčních trakcí - pro extenční operativu
2	Extenční trakční tyč - pro extenční adapter
2	Vřetenové protitažné trakční zařízení - spindle traction mechanism - nastavitelnost přes kulový kloub, kolečko
2	Trakční plastová bota - pro dospělé
5	Svorka k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu
1	Svorka HEAVY k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu - např. schauty

Část C - Operační stoly

Trumpf Medical - TruSystem 7500 NG

Ks	Název - označení zboží
	Operační stůl 2 - všeobecná chirurgie
1	TRUMPF TruSystem 7500 - mobilní základna systémového operačního stolu TS7500; transfer pomocí systém. transportéru - podle systémové oper.desky - umožňuje plně elektromotorickou polohovatelnost - pro univ. op.desku : Trendelenburg-antiTrendelenburg $\pm 45^\circ$, boční výklop $\pm 30^\circ$; výškový zdvih 612-1.162 mm z boku základny zabudované nouzové ovládání; nosnost 400 kg
1	Sensor Line software TS7500 - software rozšiřující funkční možnosti TS7500 systémového oper. stolu individuální nastavení transportu pacienta (např. v pozici křeslo) individuální nastavení transportní výšky pro funkci transportu integrována ochrana proti přetížení - blokáce - upozornění zda uživatel hodlá v pozici dále pokračovat prevence kolizí; detekce kolizí operačního stolu - zvukové upozornění, blikání ovládání, zabránění pohybu ochranný "blokovací" mód - zabránění nechtěného polohování pacienta při určité fázi operace indiv.nastavení-navýšení parametrů kombinovaného nast. Trendel./boční výklop (30° - 20° ; 40° - 13° ; 23° - 22°) včetně IR dálkového ovládání (komunikace plně v češtině) a nabíječky IR-dálkového ovládání
2	Systémová operační deska U24 H V - v základu 2-segmentová - plně elektromotoricky dálkově nastavitelná. funkce: podélný posuv 400 mm, dolní zádová sekce $+90^\circ$ / -55° ; horní z.s. $+90^\circ$ / -105° ; podložky dolních končetin $+90^\circ$ / -105° společně i zvlášť - kompletní kloubové nastavení; Trend.-antiTrend. $\pm 45^\circ$, b.výklopy $\pm 30^\circ$
2	Dvojdílný polster pro základ systémové univerzální operační desky
2	4-segmentové, plně stavitelné podložky dolních končetin - libovolná stavitelnost, dálková nezávislá/sp.ovl.
2	Polster pro 4-segmentové podložky nohou
2	Hlavová sekce - v šíři op.stolu - stavitelná
2	Polster pro hlavovou sekci
2	Horní zádový segment
2	Polster pro horní zádový segment
2	Systémový transportér se 2-ma držáky
1	Anesteziologický stativ rozšiřitelný s nastavitelnými tyčkami
2	Držák horní končetiny na anesteziologický rám
3	Plně polohovatelná, stranově i výškově kloubově nast.infusní podložka paže pacienta tvarovaná, s fix.pásky
2	Upnutí horní končetiny k hraně operační desky
1	Pelvicový segment - modulární prodlužovací díl pro sedací část operační desky
1	Polstr pro prodlužovací díl
2	Boční segmenty pro stranové rozšíření operační desky - zádová část - pár
1	Zabezpečení horní končetiny pacienta připevnitelná svorkou na eurolištu
1	Polstrovaný tunel - fixace patientské paže (antidekubit)
1	Axillární držák horní končetiny se svorkou
3	Boční zarážka obdélníková, výškově a stranově nastavitelná
1	Opěrka horních končetin operátora - pár - pro operace v oblasti obličeje
1	Rám pro instalaci adaptéru hlavového příslušenství
1	Polohovatelný adaptér pro hlavové příslušenství
1	Polohovatelný držák hlavového příslušenství
1	Hlavová podložka - dvoudílná nastavitelná "koňská podkova"
2	Goepel schaut
2	Svorka HEAVY k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu - např. schauty
4	Svorka k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu

Jablonec nad Nisou

Část C - Operační stoly

Trumpf Medical - TruSystem 7500 NG

Ks	Název - označení zboží
	Operační stůl 3 - gynekologie
1	TRUMPF TruSystem 7500 - mobilní základna systémového operačního stolu TS7500; transfer pomocí systém. transportéru - podle systémové oper.desky - umožňuje plně elektromotorickou polohovatelnost - pro univ. op.desku : Trendelenburg-antiTrendelenburg $\pm 45^\circ$, boční výklop $\pm 30^\circ$; výškový zdvih 612-1.162 mm z boku základny zabudované nouzové ovládání; nosnost 400 kg
1	Sensor Line software TS7500 - software rozšiřující funkční možnosti TS7500 systémového oper. stolu individuální nastavení transportu pacienta (např. v pozici křeslo) individuální nastavení transportní výšky pro funkci transportu integrovaná ochrana proti přetížení - blokace - upozornění zda uživatel hodlá v pozici dále pokračovat prevence kolizí; detekce kolizí operačního stolu - zvukové upozornění, blikání ovládání, zabránění pohybu ochranný "blokovací" mód - zabránění nechtěného polohování pacienta při určité fázi operace indiv.nastavení-navýšení parametrů kombinovaného nast. Trendel./boční výklop (30° - 20° ; 40° - 13° ; 23° - 22°) včetně IR dálkového ovládání (komunikace plně v češtině) a nabíječky IR-dálkového ovládání
2	Systémová operační deska U14 H V - vč.pánevního dílu 2-segmentová - plně elektromotoricky dálkově nastavit. funkce: podélný posuv 460 mm, dolní zádová sekce $+90^\circ$ / -105° ; podložky dolních končetin $+90^\circ$ / -105° společně i každá zvlášť - kompletní kloubové nastavení; Trend.-antiTrend. $\pm 45^\circ$, b.výklopy $\pm 30^\circ$
2	Polster pro základ systémové univerzální operační desky
2	Individuální pánevní segment 2-segmentového základu operační desky
2	Polstr pro prodlužovací díl
2	2-segmentové, plně stavitelné podložky dolních končetin - libovolná stavitelnost, dálková nezávislá/sp.ovl.
2	Polster pro 2-segmentové podložky nohou
2	Hlavová sekce - v šíři op.stolu - stavitelná
2	Polster pro hlavovou sekci
2	Horní zádový segment
2	Polster pro horní zádový segment
2	Systémový transportér se 2-ma držáky
1	Anesteziologický stativ rozšiřitelný s nastavitelnými tyčkami
2	Držák horní končetiny na anesteziologický rám
2	Plně polohovatelná, stranově i výškově kloubově nast.infusní podložka paže pacienta tvarovaná, s fix.pásky
1	Upnutí horní končetiny k hraně operační desky
2	Boční zarážka obdélníková, výškově a stranově nastavitelná
1	Zabezpečení horní končetiny pacienta připevnitelná svorkou na eurolištu
1	Polstrovaný tunel - fixace pacientské paže (antidekubit)
2	Goepel schaut
2	Americké schauty - pár - standard (nosnost pacient do 272 kg)
2	Rám pro plachtu na dolní končetiny
2	Svorka HEAVY k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu - např. schauty
4	Svorka pro Americké schauty - Standard i Maxima
3	Svorka k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu

Jablonec nad Nisou

Část C - Operační stoly

Trumpf Medical - TruSystem 7500 NG

Ks	Název - označení zboží
	Operační stůl 4 - urologie
1	TRUMPF TruSystem 7500 - mobilní základna systémového operačního stolu TS7500; transfer pomoci systém. transportéru - podle systémové oper.desky - umožňuje plně elektromotorickou polohovatelnost - pro univ. op.desku : Trendelenburg-antiTrendelenburg $\pm 45^\circ$, boční výklop $\pm 30^\circ$; výškový zdvih 612-1.162 mm z boku základny zabudované nouzové ovládání; nosnost 400 kg
1	Sensor Line software TS7500 - software rozšiřující funkční možnosti TS7500 systémového oper. stolu individuální nastavení transportu pacienta (např. v pozici křeslo) individuální nastavení transportní výšky pro funkci transportu integrovaná ochrana proti přetížení - blokace - upozornění zda uživatel hodlá v pozici dále pokračovat prevence kolizí; detekce kolizí operačního stolu - zvukové upozornění, blikání ovládání, zabránění pohybu ochranný "blokovací" mód - zabránění nechtěného polohování pacienta při určité fázi operace indiv.nastavení-navýšení parametrů kombinovaného nast. Trendel./boční výklop (30° - 20° ; 40° - 13° ; 23° - 22°) včetně IR dálkového ovládání (komunikace plně v češtině) a nabíječky IR-dálkového ovládání
2	Systémová operační deska U24 H V - v základu 2-segmentová - plně elektromotoricky dálkově nastavitelná. funkce: podélný posuv 400 mm, dolní zádová sekce $+90^\circ$ / -55° ; horní z.s. $+90^\circ$ / -105° ; podložky dolních končetin $+90^\circ$ / -105° společně i zvlášť - kompletní kloubové nastavení; Trend.-antiTrend. $\pm 45^\circ$, b.výklopy $\pm 30^\circ$
2	Dvojdílný polster pro základ systémové univerzální operační desky
2	2-segmentové, plně stavitelné podložky dolních končetin - libovolná stavitelnost, dálková nezávislá/sp.ovl.
2	Polster pro 2-segmentové podložky nohou
2	Hlavová sekce - v šíři op.stolu - plně nastavitelná
2	Polster pro hlavovou sekci
2	Horní zádový segment
2	Polster pro horní zádový segment
2	Systémový transportér se 2-ma držáky
1	Anesteziologický stativ rozšiřitelný s nastavitelnými tyčkami
2	Držák horní končetiny na anesteziologický rám
2	Plně polohovatelná, stranově i výškově kloubově nast.infusní podložka paže pacienta tvarovaná, s fix.pásky
1	Upnutí horní končetiny k hraně operační desky
1	Pelvický segment - modulární prodlužovací díl pro sedací část operační desky
1	Polstr pro prodlužovací díl
1	Drenážní mísa pro TUR se sítím a systémem pro drenáž
1	Vozík pro mísu pro TUR
2	Boční zarážka obdélníková, výškově a stranově nastavitelná
2	Goepel schaut
2	Svorka HEAVY k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu - např. schauty
4	Svorka k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu