

Vypracoval [redacted]	Zodp. projektant [redacted]	Hlavní architekt -	PROJEKTY ČERVENÝ	
			[redacted]	
Investor Město Stod, nám. ČSA 294, 33301 Stod			Místo stavby	Stod
			Kat. území	Stod
Akce Stod - vodovod 1. etapa			Datum	07/2017
Objekt Stod - vodovod 1. etapa			Stupeň	DÚR + DSP
			Měřítko	-
Obsah výkresu			Č. výkresu	Č. paré
Souhrnná technická zpráva			B.	

Obsah

1.	POPIS ÚZEMÍ STAVBY:	3
1.1.	CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU:	3
1.2.	VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ:	3
1.3.	STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO:	3
1.4.	POLOHA VZHLÉDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD:	3
1.5.	VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ:	3
1.6.	POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN:	3
1.7.	POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA:	3
1.8.	ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU):	3
1.9.	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE:	3
2.	CELKOVÝ POPIS STAVBY:	3
2.1.	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK:	3
2.2.	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:	3
2.2.1.1.	URBANISMUS - ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ:	3
2.2.1.2.	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ - KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ:	3
2.3.	DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY:	4
2.4.	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY:	4
2.5.	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY:	4
2.6.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB:	4
2.6.1.	STAVEBNÍ ČÁST:	4
2.6.1.1.	ZEMNÍ PRÁCE:	4
2.6.1.2.	ZÁKLADY:	4
2.6.1.3.	SVISLÉ KONSTRUKCE:	4
2.6.1.4.	VODOROVNÉ KONSTRUKCE:	4
2.6.2.	TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ:	4
2.6.2.1.	ZTI:	4
2.6.2.2.	VODOVOD:	4
2.6.2.3.	KANALIZACE:	4
2.6.2.4.	DEŠŤOVÉ VODY:	4
2.6.2.5.	ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:	4
2.7.	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ:	5
2.8.	ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI:	5
2.9.	HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ:	5
2.9.1.	OSVĚTLENÍ DENNÍM SVĚTLEM:	5
2.9.1.1.	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ:	5
2.9.2.	VYTÁPĚNÍ:	5
2.9.3.	VĚTRÁNÍ:	5
2.9.4.	ZDROJE HLUKU A VIBRACÍ V DOKONČENÉ STAVBĚ:	5
2.9.4.1.	ZDROJE HLUKU BĚHEM VÝSTAVBY:	5
2.9.4.2.	PRAŠNOST:	5
2.10.	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ:	5
3.	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:	6
4.	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ:	6
5.	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV:	6
6.	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA:	6
6.1.	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:	6
6.2.	OVZDUŠÍ:	6
6.3.	HLUK:	6
6.4.	ODPADNÍ VODY:	6
6.5.	ODPADY:	6
6.6.	VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU:	7

7.	OCHRANA OBYVATELSTVA:	7
8.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:	7
8.1.	VŠEOBECNĚ:	7
8.2.	NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:	9
8.3.	BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN:	9

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY:

1.1. Charakteristika stavebního pozemku:

Jedná se o vybudování nového vodovodu ve Stodu v ulicích Nová, Polní, Zahradní, Šeříková a částečně i v ulici Bezručova.

1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

Geologický ani radonový průzkum nebyl pro potřeby DSP proveden, neboť nejsou tyto průzkumy potřebné.

1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Na stavenišťe nezasahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma cizích subjektů, které by musely být respektovány.

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod:

Stavenišťe neleží v záplavovém ani na poddolovaném území.

1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Úpravy, které v žádném případě nemají vliv na velikost stávajících odtokových ploch, a proto je možno konstatovat, že odtokové poměry se nemění a zůstávají plně zachovány.

1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Nebude kácena žádná zeleň. Nebudou bourány žádné stávající objekty.

1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Nedochází k záboru LPF ani ZPF.

1.8. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Stávající stav nebude měněn.

1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Stavba nevyvolává žádné věcné a časové vazby.

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY:

Jedná se o vybudování nového vodovodu ve Stodu v ulicích Nová, Polní, Zahradní, Šeříková a částečně i v ulici Bezručova. Stavba bude probíhat ve třech etapách.

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Stávající stav se nemění.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení:

2.2.1.1. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Jedná se o vodovod, není předmětem řešení.

2.2.1.2. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Jedná se o vodovod, není předmětem řešení.

2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby:

Stávající stav se nemění.

2.4. Bezbariérové užívání stavby:

Jedná se o vodovod, stávající stav nebude měněn.

2.5. Bezpečnost při užívání stavby:

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem atd.

Při běžném užívání je stavba bezpečná. Prostory byly navrženy tak, aby při pohybu v ní nedocházelo ke kolizím se stavebními konstrukcemi a tím k úrazům. Veškeré stavební materiály budou zpracovány tak, aby neměly ostré, nebezpečné hrany, kluzké povrchy apod. Ve domě jsou zajištěny dostatečné podchodné výšky pod konstrukcemi, týká se hlavně schodiště.

Stavba je navržena běžného charakteru a běžného konstrukčního řešení, které je při užívání stavby bezpečné a nemá žádné zvláštní nároky.

2.6. Základní technický popis staveb:

2.6.1. Stavební část:

2.6.1.1. Zemní práce:

Zemní práce budou prováděny při hloubení nového vodovodu.

2.6.1.2. Základy:

Nebudou prováděny.

2.6.1.3. Svislé konstrukce:

Nebudou prováděny.

2.6.1.4. Vodorovné konstrukce:

Nebudou prováděny.

2.6.2. Technická a technologická zařízení:

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

2.6.2.1. ZTI:

2.6.2.2. Vodovod:

V celé oblasti je navržen nový vodovod DN 110. Každá větev vodovodu bude mít uzavírací šoupě. Na konci větve bude umístěn pojistný a vypouštěcí ventil. Vodovod bude napojen na stávající větev DN 110 a DN 90 a bude zokruhován.

2.6.2.3. Kanalizace:

Zůstává zachováno stávající řešení.

2.6.2.4. Dešťové vody:

Stávající poměry nebudou stavbou narušeny a bilance dešťových vod zůstane beze změny.

2.6.2.5. Zásobování elektrickou energií:

Zůstává zachováno stávající řešení.

2.7. Požárně bezpečnostní řešení:

Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracovala Ing. Kateřina Kolářová.
Viz požární zpráva.

2.8. Zásady hospodaření s energiemi:

Jedná se o vodovod.

2.9. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:

Objekt je řešen v souladu s hygienickými požadavky dle platné legislativy a technických norem.

2.9.1. Osvětlení denním světlem:

Není třeba řešit.

2.9.1.1. Umělé osvětlení:

Není třeba řešit.

2.9.2. Vytápění:

Není třeba řešit.

2.9.3. Větrání:

Není třeba řešit.

2.9.4. Zdroje hluku a vibrací v dokončené stavbě:

Vzhledem k účelu navrhované stavby – vodovod – se neuvažuje se zvýšenou hladinou hluku ve venkovním prostoru. Objekt se nachází v zastavěné oblasti určené pro bydlení (CS-smíšené území centrální), a tak se nepředpokládají ani externí zdroje hluku.

2.9.4.1. Zdroje hluku během výstavby:

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 148/2006 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb. (pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů.

Stavební práce budou prováděny pomocí standardních technologií.

2.9.4.2. Prašnost:

Vlastní provoz dokončeného objektu nepředstavuje riziko zvýšené prašnosti.

V průběhu provádění demoličních a zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. Lešení doporučuji opatřit folií proti úniku prachu do okolí.

2.10. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu stavby před účinky okolí a nevyžaduje zřízení pásma hygienické ochrany.

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti a území není poddolované.

Objekt se nenachází v ochranných pásmech ani bezpečnostních pásmech energetických zařízení, v ochranných pásmech rychlostních komunikací ani žádných jiných ochranných pásmech včetně ochranného pásma dráhy.

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Nový vodovod bude napojen na stávající vodovod.

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ:

Zůstane zachován stávající stav.

Výstavba bude probíhat ve třech etapách.

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV:

Po dokončení stavby bude obnoven původní stav.

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA:

6.1. Vliv stavby na životní prostředí:

Z hlediska vlivu následného provozu po dokončení stavby nedojde v dané lokalitě ke zhoršení životního prostředí.

Realizace stavby nebude mít za následek negativní vlivy na životní prostředí. Nebude docházet k nadměrnému zatěžování okolí hlukem, vibracemi, škodlivými exhalacemi, nebezpečným zářením atd.

Stavba nezatěžuje svým charakterem okolí hlukem nebo vibracemi, neohrožuje povrchové nebo podzemní vody a není zdrojem žádného záření.

6.2. Ovzduší:

Navržené práce nemají žádný dopad na ochranu ovzduší, a to ani během výstavby ani dokončené práce nemohou mít dopad na ochranu ovzduší.

6.3. Hluk:

Po dobu výstavby je třeba očekávat časově omezené zhoršení akustické situace, je však třeba dodržet ustanovení NV č. 148/2006 Sb. pro hluk ze stavební činnosti.

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku $L_{Aeq,T} = 50$ dB a příslušných korekcí podle tabulky uvedené v Příloze č. 3 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

6.4. Odpadní vody:

Nebudou vznikat žádné dodatečné odpadní vody. Stávající stav zůstane zachován.

6.5. Odpady:

Odpady jsou stanoveny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 503/2004Sb., kterou se stanoví katalog odpadů.

Vzhledem k povaze stavby a předpokládanému provozu lze uvažovat minimální vlivy na životní prostředí. Z hlediska provozu budou jako odpad produkovány běžné odpady, který budou likvidovány standardním způsobem v souladu se zákonem Ministerstva životního prostředí č. 185/2001 Sb. „O odpadech“.

S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu výstavby a při provozu navrhované stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími. Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona o odpadech. Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie. S případně vzniklými nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu – zde bude uveden též postup v případě havárie. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí stavebník respektovat hygienické normy pro výstavbu, především nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti. Při výjezdu na silnici budou auta hlavně v dobách dešťů řádně čištěna. Ochrana objektu proti hluku – celý objekt je stavebně zabezpečen tak, aby splňoval požadavky příslušných ČSN („O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku“), jak pro vnitřní prostory, tak pro okolí.

Vzhledem k povaze stavby a předpokládanému provozu lze uvažovat minimální vlivy na životní prostředí. Z hlediska provozu budou jako odpad produkovány běžné odpady, který budou likvidovány standardním způsobem v souladu se zákonem Ministerstva životního prostředí č. 185/2001 Sb. „O odpadech“.

Veškeré odpady vznikající stavebními pracemi bude likvidován v souladu s platnou legislativou na TKO. Doložení dokladů od umístění odpadů bude součástí předání díla investorovi.

6.6. Vliv stavby na přírodu a krajinu:

Zvláště chráněné druhy živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny nejsou v zájmovém území a jeho bezprostředním okolí příslušným orgánem ochrany přírody registrovány.

Plocha zájmového území je využívána v souladu s ÚP. Výskyt větších živočichů se zde nedá předpokládat – plocha neumožňuje, aby na ni byli trvale vázáni.

Zájmové území není považováno za botanicky významnou lokalitu.

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází na územní evropsky významné lokality ani ptačí oblasti ani neleží v jejich blízkosti.

Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení.

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Zřízení bezpečnostních pásem nebo pásem hygienické ochrany stavba nevyžaduje.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA:

Stavba nevyžaduje ochranu obyvatelstva před škodlivými účinky stavby, neboť žádné škodliviny neprodukuje. Stavba není zdrojem nepřipustného hluku nebo vibrací, není zdrojem záření.

Vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních prací, nelze uvažovat o ochraně obyvatelstva ve smyslu metodické pomůcky „Sebeobrana obyvatelstva ukrytím“ vydané ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR.

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

8.1. Všeobecně:

Po vydání potřebných povolení – stavební povolení bude nejprve vypracován podrobný plán BOZP.

Pracovníci prováděcí firmy musí dodržovat bezpečnostní předpisy, se kterými musí být prokazatelně seznámeni. (Výnosy Ministerstva zdravotnictví. Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících ve stavebnictví., vyhláška ČÚBP č. 324/1990 Sb. – O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích., ČSN 73 0101, ČSN 73 8107 – Práce ve výškách.)

Během realizace je nutno se řídit zákonem č. 309 / 2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a o bližších minimálních podmínkách na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a všech dalších souvisejících předpisů a norem, včetně podmínek pro používání a údržbu jednotlivých používaných mechanismů.

Dále je třeba dodržovat interní předpisy bezpečnosti práce zpracované a vydané investorem a všech dalších zúčastněných společností a firem, které se budou na provádění stavby podílet. Jedná se zejména o „Registr rizik“, „Havarijní plán“ a „Plán BOZ při práci na staveništi“ zpracovaný koordinátorem BOZP u vyjmenovaných prací a činností dle přílohy č. 5 NV č. 591 / 2006 Sb.

Bezpečnost práce a provozu a ochrana zdraví při veškerých prováděných činnostech je dále upravena následujícími legislativními předpisy:

1. Zákon č. 262 / 2006 Sb., Zákoník práce, §§ 101 až 108
2. Nařízení vlády -NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu;
3. Nařízení vlády – NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;
4. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů (poslední změna č. 378 / 2007 Sb.);
5. Nařízení vlády - NV č. 361 / 2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a NV č. 101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí
6. Nařízení vlády - NV č. 362 / 2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
7. Vyhláška MZd č. 432 / 2003 Sb., která stanovuje podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
8. Nařízení vlády - VN č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
9. Pro zajištění požární ochrany budou plněny veškeré povinnosti vyplývajících z právních předpisů ze zákona č. 203/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (poslední změna č. 267 / 2006 Sb.) a z vyhlášky MV CR č. 246 / 2001 Sb. o stanovení

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

10. Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci je upraven zákonem č. 174 / 1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a zákonem č. 251/2006 Sb. o inspekci práce (poslední změna č. 362/ 2007Sb.)

Na pracovišti je každý pracovník povinen:

1. Dodržovat zákaz kouření a manipulace s ohněm, jiskrovými a tepelnými zdroji na požárně nebezpečných místech.
2. Znat rozmístění věcných prostředků a zařízení požární ochrany na pracovišti, umět je ovládat a nepoužívat je k jiným účelům než k požární ochraně.
3. Oznámit nadřízenému, příp. pracovníkovi požární ochrany nebezpečí možnosti vzniku požáru, resp. vznik požáru, které zjistil v areálu v případě potřeby se podílet na jejich odstranění či likvidaci.
4. Uhasit zpozorovaný požár v areálu všemi dostupnými prostředky nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Není-li účinný hasební zásah možný, bezodkladně oznámit požár.
5. Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
6. Poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li se sám nebo osoby blízké vážnému nebezpečí nebo ohrožení anebo nebrání-li v tom důležitá okolnost.
7. Poskytnout osobní pomoc hasičské jednotce na výzvu velitele zásahu
8. Poskytnout na výzvu velitele zásahu věci potřebné ke zdolání požáru (např. dopravní prostředek)
9. Veškerou obsluhu technologických zařízení musí provádět pouze osoba k tomu oprávněná a řádně zaškolená.
10. Obsluha strojů a zařízení musí být prováděna dle návodu a pokynů výrobce.

Servis strojů a zařízení může provádět jen osoba k tomu oprávněná.

8.2. Napojení na inženýrské sítě:

Pracovníci stavební firmy budou po dobu výstavby využívat přenosné sociální zázemí.

8.3. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Mezideponie stavebních materiálů budou na pozemcích investora.