

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU

OŠ/17/25069

Smluvní strany

Pardubický kraj

se sídlem Pardubice I, Pardubice – Staré Město, Komenského nám. 125, PSČ 532 11,

IČ: 708 92 822

DIČ: CZ 708 92 822

jednající hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.

bankovní spojení: účet č. 43-5203880207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen „převodce“)

a

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

se sídlem Pardubice, Mozartova 449, PSČ 530 09

IČ: 48161063

zastoupená ředitelem příspěvkové organizace Mgr. Markem Výborným

(dále jen „nabyvatel“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2002 Sb., občanský zákoník a § 27 odst. 7 písm.

a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku:

I.

Předmět smlouvy

1) Převodce touto smlouvou dnem nabytí její účinnosti převádí ze svého vlastnictví do vlastnictví nabyvatele dlouhodobý hmotný majetek vedený na SÚ 022 - samostatné movité věci a soubory v celkové výši 7 707 370,75 Kč, majetek vedený SÚ 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 1 369 247,94 Kč a majetek vedený na SÚ 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 37 846,64 Kč, který je uveden v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Tento majetek pořídil převodce v rámci investiční akce „**Gymnázium Pardubice, Mozartova - rekonstrukce kuchyňského provozu + dodávka gastrotechniky**“.

2) Nabyvatel převáděný majetek dnem nabytí účinnosti této smlouvy do svého vlastnictví přijímá.

II.

Nakládání s majetkem

Pokud se stane majetek, který bezúplatně nabyt touto smlouvou, pro nabyvatele trvale nepotřebný, je povinen ho přednostně nabídnout bezúplatně převodci. Nepřijme-li převodce

písemnou nabídku nabyvatele, může nabyvatel po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených převodcem. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nabídky převodce činí a předchozí souhlas dle předchozí věty uděluje převodci Rada Pardubického kraje.


III. Další ujednání

- 1) Převodce prohlašuje, že na převáděném majetku neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.
- 2) Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by převáděný majetek měl vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost nabyvatele upozornit.
- 3) Nabyvatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu stav převáděného majetku znám.

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží převodce a 1 stejnopis nabyvatel.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že převodce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy převodce bezodkladně informuje nabyvatele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 6) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Bezúplatný převod majetku, uvedený v této smlouvě, byl schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/151/17 ze dne 12. 12. 2017.

V Pardubicích dne **11 -01- 2018**



Pardubický kraj, převodce
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

V Pardubicích dne **- 8 -01- 2018**



Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, nabyvatel
Mgr. Marek Výborný
ředitel příspěvkové organizace

Smlouva č. OMSŘI/17/20678
"Gymnázium Pardubice, Mozartova - dodávka gastrotechniky"
(zhotovitel: MAVA spol. s r.o., IČ 48397555)

Poz.	Doplnit výrobce	Doplnit model	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	POL 6122 (účet 022)	POL 5137 (účet 028)	POL 5171 (účet 511)	POL 5139 (účet 902)
ZADVERÍ m.č.1.01											
1.NP											
1	Můstková váha celonerezová (vážní plocha i konstrukce) s externím indikátorem instalovaným na zdi, k zabudování do podlahy, vč.nerezového rámu. Jedná se o cejchuschopnou váhu v nerezovém provedení konstrukce s nerezovým krycím plechem a nerezovým tenzometrickým snímačem. Rozměr vážní plochy: 600 x 600 mm. Váživost: 150 kg. Přesnost (dílek): 50 g. Vč. ES ověření váhy. Provozní teplota -10°C +40°C, krytí IP 65.	Zeman váhy s.r.o.	1T66NN-Z/150	35 769,16 Kč	1	35 769,16 Kč	21	43 280,68 Kč	43 280,68 Kč		
2	Paletovací vozík s pryžovými koly, řídicí kola pr. 200 mm, hřídel kola uložena v kuličkových ložiscích, teplotní odolnost od -10°C do + 60°C, odolná vůči olejům a tukům, vnější průměr kol 200 mm, šířka kola 50 mm, tandemová polyamidová kola ve vidlicích, ovládání páčkou v ruce - zdvih, spouštění, jízdní poloha, povrchová úprava práškovou barvou. Délka vidlic min.1150mm, maximální zdvih min.200mm, minimální zdvih 84mm, nosnost min.2000kg.	Manutan	784101	9 667,50 Kč	1	9 667,50 Kč	21	11 697,67 Kč	11 697,67 Kč		
3	Ocelový rudl. Kola dušová 260mm a jsou uložena na jehlových ložiscích. Rozměr plošiny 400x250mm. Rukojeti rudlů jsou opatřeny madly s bezpečnostní ochranou zamezující poranění rukou. Povrch rudlů je proveden práškovým lakem	Manutan	932005	2 269,88 Kč	1	2 269,88 Kč	21	2 746,55 Kč			2 746,55 Kč
MYTÍ A SKLAD TRANSPORTNÍCH OBALŮ m.č.1.04											
5	Kompaktní vysokotlaký čistič stroj pro profesionální použití, min. 150 bar, 500 l/h s možností horizontální i vertikální pracovní polohy. Výbava: Ruční stříkací pistole; Vysokotlaká hadice min. 10 m; Pracovní nástavec min. 800 mm; Trojitá tryska; Rotační tryska. Pracovní tlak: 150 bar/15 MPa. Max. teplota přívodu vody 60°C	Kärcher	HD 5/15 C Plus	15 739,61 Kč	1	15 739,61 Kč	21	19 044,93 Kč	19 044,93 Kč		
6	Vozík na termoporty, svařovaná konstrukce, min. nosnost 250kg.	Blanco	BTT 10x8	6 192,30 Kč	1	6 192,30 Kč	21	7 492,68 Kč	7 492,68 Kč		
PRÁDELNA m.č.1.05											
7a	Průmyslová pračka prádla, kapacita min. 6,5kg prádla (při poměru plnění 1:10), objem bubny min. 59l, rychlost odstřeďování [max. ot./min.]: 1.400, g-faktor: 526, Zbytková vlhkost max. 49%. Programovatelné, elektronické řízení, min. 6 standardních programů s různými teplotami. Asynchronní motor s frekvenčním měničem. Připojení na vodu: 1x studená voda; 1x teplá voda. Nerezová prací vana. Výpustný ventil. Osvětlení bubny. Tlumiče vibrací. Nerezové provedení. Velký plnicí otvor (min. průměr 30 cm). Možnost věžového uspořádání (pomocí spojovacího dílu lze sušičku umístit na pračku). Hlučnost dle EN ISO 11204/11203 < 70 dB re 20μ Pa.	Miele	PW 5065 AV	72 023,53 Kč	1	72 023,53 Kč	21	87 148,47 Kč	87 148,47 Kč		
7b	Průmyslová sušička prádla, kapacita min. 6,5 kg (při poměru plnění 1:25), objem bubny 130l. Elektronické řízení s LC displejem a otočným voličem. Min. 2 standardní programy s rozdílnými stupni sušení, osvětlení. Výbava: nerezový buben, dvojitý filtrační systém ve dvířkách, osvětlení bubny. Kondenzační sušící systém s odvodem koncentráту skrz hadici na zadní straně, odvod kondenzační vody DN 10,3 - topný registr, připojení pro externí odvod kondenzátu. Konstrukce: rámová. Nerezové provedení (zadní stěna pozinkována). Velký plnicí otvor (min.41 cm v průměru). Možnost věžového uspořádání (prostřednictvím spojovacího dílu lze sušičku umístit na pračku).	Miele	PT 5135 C	60 354,91 Kč	1	60 354,91 Kč	21	73 029,44 Kč	73 029,44 Kč		

SKLAD BIO ODPADU m.č.1.15			0	- Kč	21	- Kč			
8	konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. alarmové stavy zobrazovány na displeji. Nucená cirkulace vzduchu. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace. Zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrosplinač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník. Vestavěná chladicí jednotka; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R134a. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 roštových polic a 3 páru nerezových vodících lišt. Certifikováno dle CECEd do energetické klasifikační třídy G. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.	Electrolux	RE471FN	36 333,66 Kč	1	36 333,66 Kč	21	43 963,72 Kč	43 963,72 Kč
10	Samonavíjecí hadice 15m vč. pistole			4 526,62 Kč	1	4 526,62 Kč	21	5 477,21 Kč	5 477,21 Kč
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST + SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ m.č.1.17			0	- Kč	21	- Kč			
11	Regál, 4 plastové perforované police, stojiny eloxovaný hliník, nosnost 100kg/m2 na polici. Pojízdné provedení.	Tomgast	EZ-337	10 758,44 Kč	1	10 758,44 Kč	21	13 017,71 Kč	13 017,71 Kč
12	Průmyslový vysavač mokrých a suchých nečistot a kapalin. Sací motor s chlazením o výkonu min. 1380 W, podtlaku 23 kPa a průtoku vzduchu min. 61 l/s, uložený v sací hlavě, která tvoří horní kryt stroje. Vybavení: Sací hadice s kolénkem min. 2,5 m; Sací trubky kovové 2 x 0,5 m; Hubice pro vysávání suchých a mokrých nečistot 300 mm; Štěrbínová hubice. Podtlak: 230/23 mbar/kPa. Délka el. kabelu: min. 7,5 m.	Kärcher	NT 35/1 Ap	8 204,48 Kč	1	8 204,48 Kč	21	9 927,42 Kč	9 927,42 Kč
13	Podlahový mycí stroj s odsáváním, zakladní stroje tvoří kartáčová hlava s jedním kartáčem a dvěma stíracími lištami, přičemž médiem sání je sací turbína. Stroj dále disponuje nádobami na čistou (min. 4 l) a znečištěnou (min. 4 l) vodu, umístěnými nad kartáčovací hlavou. Sání se spouští a vypíná pomocí nožního pedálu. Stroj je vybaven samostatnou sací hadicí, umístěnou v zadní části, kterou je možno odsát zbytkovou vodu. Výbavu stroje tvoří válcový kartáč střední tvrdosti (červený) a kartáč z	Kärcher	BR 30/4 C Adv	37 988,09 Kč	1	37 988,09 Kč	21	45 965,59 Kč	45 965,59 Kč
SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN m.č.1.20			0	- Kč	21	- Kč			
15	Chladicí skříň s plnými dveřmi, 670 litrů, -2/+10°C, GN 2/1, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. alarmové stavy zobrazovány na displeji. Nucená cirkulace vzduchu. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace. Zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrosplinač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník. Vestavěná chladicí jednotka; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R134a. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 roštových polic a 3 páru	Electrolux	RE471FN	36 333,66 Kč	5	181 668,28 Kč	21	219 818,62 Kč	219 818,62 Kč
16	Mrazicí skříň s plnými dveřmi, 670 litrů, -22-15°C, GN 2/1, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Zobrazování alarmových stavů na displeji. Nucená cirkulace vzduchu 75mm silná pěnová polyuretanová izolace. Zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrosplinač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník. Vestavěná chladicí jednotka; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -22/-15°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R134a. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 roštových polic a 3 páru nerezových vodících lišt. Certifikováno dle CECEd do energetické klasifikační třídy	Electrolux	RE471FF	44 526,54 Kč	3	133 579,62 Kč	21	161 631,34 Kč	161 631,34 Kč
SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN m.č.1.19			0	- Kč	21	- Kč			

20	Regál 4 pozinkované police, nosnost jedné regálové police při plošném zatížení max. 150 kg, stojiny regálů jsou opatřeny plastovými patkami, stojiny mají profil L o stranách min. 37 mm a tloušťky min. 2 mm, police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku min. 45 mm, přestavitelnost polic je min. 25 mm.	Kredo	Beta	1 735,50 Kč	6	10 413,00 Kč	21	12 599,73 Kč			12 599,73 Kč
	SKLAD KONZERV m.č.1.18			0		- Kč	21	- Kč			
21	Regál 4 pozinkované police, nosnost jedné regálové police při plošném zatížení max. 150 kg, stojiny regálů jsou opatřeny plastovými patkami, stojiny mají profil L o stranách min. 37 mm a tloušťky min. 2 mm, police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku min. 45 mm, přestavitelnost polic je min. 25 mm.	Kredo	Beta	1 735,50 Kč	3	5 206,50 Kč	21	6 299,86 Kč			6 299,86 Kč
	SKLAD CHEMIE m.č.1.14			0		- Kč	21	- Kč			
22	Regál 4 pozinkované police, nosnost jedné regálové police při plošném zatížení max. 150 kg, stojiny regálů jsou opatřeny plastovými patkami, stojiny mají profil L o stranách min. 37 mm a tloušťky min. 2 mm, police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku min. 45 mm, přestavitelnost polic je min. 25 mm.	Kredo	Beta	1 851,48 Kč	2	3 702,95 Kč	21	4 480,57 Kč			4 480,57 Kč
	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY m.č.1.21			0		- Kč	21	- Kč			
24	Pracovní stůl, spodní roštová police	Melon	Atyp na míru	6 810,28 Kč	1	6 810,28 Kč	21	8 240,44 Kč		8 240,44 Kč	
25	Regál, 4 plastové perforované police, stojiny eloxovaný hliník, nosnost 100kg/m2 na polici. Pojízdné provedení.	Tomgast	EZ-334	8 033,00 Kč	1	8 033,00 Kč	21	9 719,93 Kč		9 719,93 Kč	
27	Chladicí box -2+2°C. Skládá se z panelů s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoké hustotě. Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s povrchovou úpravou nátěrem odolným proti poškrábání. Vnitřní podlahy z galvanizované oceli s povrchovou úpravou z odolného, protiskluzového šedého plastu. Spojování pomocí rychloupínacích zámkových spojů vyrobených z vysoce odolných kompozitních materiálů. Vnitřní i vnější oblé rohy. 1 pravé, samozavírací dveře s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevíráním zevnitř. Vnitřní osvětlení. Chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení (pro provoz při okolní teplotě až +43°C). Chladicí médium: R404a. Odtávání horkým plynem s následným odpařením kondenzátu. Ovládací panel: podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení a digitální ovládání.	Bratři Horákové	Atyp na míru	85 065,16 Kč	1	85 065,16 Kč	21	102 928,84 Kč		102 928,84 Kč	
28	Regál, 4 plastové perforované police, stojiny eloxovaný hliník, nosnost 100kg/m2 na polici. Pojízdné provedení.	Tomgast	EZ-98	7 889,69 Kč	1	7 889,69 Kč	21	9 546,52 Kč		9 546,52 Kč	
29	Regál, 4 plastové perforované police, stojiny eloxovaný hliník, nosnost 100kg/m2 na polici. Pojízdné provedení.	Tomgast	EZ-329	6 407,68 Kč	1	6 407,68 Kč	21	7 753,29 Kč		7 753,29 Kč	
31	Mýcí stůl se 2 dřezy 600x500x300mm, 1400mm, spodní roštová police	Melon	Atyp na míru	19 199,84 Kč	1	19 199,84 Kč	21	23 231,81 Kč		23 231,81 Kč	
31.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm. Keramické kartuše	RDF	Star 120	4 127,21 Kč	1	4 127,21 Kč	21	4 993,93 Kč		4 993,93 Kč	

32	Vozík namáčecí / mobilní dřez, vana 600x500x300, 4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou	Melon	Atyp na míru	8 735,49 Kč	1	8 735,49 Kč	21	10 569,94 Kč	10 569,94 Kč
34	Škrabka brambor. Výkonnost stroje: min. 300 kg / hod Hmotnost 1 náplně: 20 kg Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky a dno. Celonerezové provedení vč. lapáče slupek.	Vares	ŠKBZ20N+LS1/N	36 373,99 Kč	1	36 373,99 Kč	21	44 012,53 Kč	44 012,53 Kč
	VARNA m.č.1.25			0		- Kč	21	- Kč	
	PŮ ČISTÉ PŘÍPRAVY ZELENINY			0		- Kč	21	- Kč	
40	Pracovní stůl se zadním límcem, police, blok 3 zásuvek	Melon	Atyp na míru	17 783,28 Kč	1	17 783,28 Kč	21	21 517,77 Kč	21 517,77 Kč
41	Skříňka nástěnná - posuvné dveře, nerez	Melon	Atyp na míru	10 578,68 Kč	2	21 157,36 Kč	21	25 600,40 Kč	25 600,40 Kč
42	Stojánkový mycí stroj s napájením ze sítě i baterie. LCD displej, dvourozsaňová, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 kg, dílek: 1/2 g. Rozměr vážní plochy min. (mm) 230x190. Napájení AC 230V nebo alternativní napájení s baterie. Provedení (materiál) plast. Provedení vážní plochy nerez. Provedení konstrukce plast. Prostedí suché,prašné,vlhké, stříkající voda, chemicky agresivní. Umístění displejů na těle váhy. Certifikace pro obchodní	CAS	SW1W-5	4 881,65 Kč	1	4 881,65 Kč	21	5 906,79 Kč	5 906,79 Kč
43	Mycí stůl s 1 dřezem 500x500x300mm, 700mm	Melon	Atyp na míru	8 551,58 Kč	1	8 551,58 Kč	21	10 347,41 Kč	10 347,41 Kč
43.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vřazovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm. Keramické kourtuše	RDF	Star 120	4 127,21 Kč	1	4 127,21 Kč	21	4 993,93 Kč	4 993,93 Kč
45	Pracovní stůl, 2x spodní police	Melon	Atyp na míru	9 248,27 Kč	1	9 248,27 Kč	21	11 190,40 Kč	11 190,40 Kč
46	konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možnosti i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. alarmové stavy zobrazovány na displeji. Nucená cirkulace vzduchu. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace. Zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrosplínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník. Vestavěná chladicí jednotka; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C.Chladivo v chladicím okruhu: R134a, Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 roštových polic a 3 párů nerezových vodicích listů. Certifikováno dle CECEd do energetické klasifikační třídy 6. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémů HACCP.	Electrolux	RE471FN	36 333,66 Kč	1	36 333,66 Kč	21	43 963,72 Kč	43 963,72 Kč
47	Krajec zeleniny, produkci asymptotní plnotočí, nerezová hlava, magnetický bezpečnostní systém - brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky. Kryt motorového bloku celokovový. 2 rychlosti (375/750 ot./min.). Automatická nerezová krouhací hlava s násypným otvorem, mechanická hlava s přítlačnou pákou (1x kruhový plnicí otvor o ploše min. 238 cm2, objem násypky 4,2 l; 1x trubicový otvor o průměru min. 58 mm). Pojizdný podstavec na GN 1/1. Výkon až 700kg/hod.	Robot Coupe	CL 55 E/AM	125 129,93 Kč	1	125 129,93 Kč	21	151 407,22 Kč	151 407,22 Kč
	JÍDELNA ZAMĚSTNANCŮ m.č.1.24			0		- Kč	21	- Kč	

48	tvrdého skla, příhrádka na lahve ,nastavitelné nožky, zaměnitelné otevírání dveří, objem chladničky min. 175l, objem mrazničky min. 17l. Mrazicí výkon (kg / 24 hod.): 2.	Nordline	RD 195R	6 105,31 Kč	1	6 105,31 Kč	21	7 387,43 Kč	7 387,43 Kč	
50	Jídelní stůl (světle šedé podnoží); barva desky: světle šedá; materiál desky: laminovaná dřevotřísková, tl. 18 mm; materiál podnoží: kov; barva podnoží: světle šedá RAL 7035; 2mm ABS hrana, vyrovnávací šrouby, povrchová úprava práškovým lakem.	Manutan	310066	3 697,69 Kč	1	3 697,69 Kč	21	4 474,20 Kč	4 474,20 Kč	
50.1	Plastová jídelní židle; barva sedáku: modrá; barva opěradla: modrá; barva konstrukce: chrom; materiál sedáku: polypropylen; materiál opěradla: polypropylen; materiál konstrukce: chromovaná ocel; nosnost: 110 kg; rozměry sedáku š x h: 40 x 43 cm; výška sedáku: 44 cm; výška opěradla: 36 cm; stohovatelná.	Manutan	1026130	537,40 Kč	6	3 224,37 Kč	21	3 901,49 Kč		3 901,49 Kč
	PŘÍPRAVA MASA m.č.1.23			0		- Kč	21	- Kč		
54	Pracovní stůl, spodní police, 2x zásuvka	Melon	Atyp na míru	14 254,29 Kč	1	14 254,29 Kč	21	17 247,69 Kč	17 247,69 Kč	
55	Řeznický špalek s podstavcem, polyetylenový porcovací blok min. 80mm	Melon	Atyp na míru	17 336,77 Kč	1	17 336,77 Kč	21	20 977,49 Kč	20 977,49 Kč	
56	Skříňka nástěnná - posuvné dveře, nerez	Melon	Atyp na míru	8 958,33 Kč	2	17 916,65 Kč	21	21 679,15 Kč	21 679,15 Kč	
57	Pracovní stůl se zadním límcem, spodní police, blok 3 zásuvek	Melon	Atyp na míru	17 121,39 Kč	1	17 121,39 Kč	21	20 716,88 Kč	20 716,88 Kč	
58	Voděodolná kompaktní digitální váha 5kg s integrovaným displejem. provozem na síť i baterie. LCD displej, dvourozsahová, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 kg, délka: 1/2 g. Rozměr vážní plochy (mm) 230x190. Napájení AC 230V nebo alternativní napájení na baterii. Provedení (materiál) plast. Provedení vážní plochy nerez. Provedení konstrukce plast. Prostředí suché,prašné,vlhké, stříkající voda, chemicky agresivní. Umístění displeje na těle váhy. Certifikace pro obchodní vážení - ES ověření. Provozní teplota -10°C » +40°C. Krytí IP 65.	CAS	SW1W-5	4 881,65 Kč	1	4 881,65 Kč	21	5 906,79 Kč	5 906,79 Kč	
59	Mycí stůl s 1 dřezem 500x500x300mm, 700mm	Melon	Atyp na míru	8 551,58 Kč	1	8 551,58 Kč	21	10 347,41 Kč	10 347,41 Kč	
59.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.Keramické kartuše	RDF	Star 120	4 127,21 Kč	1	4 127,21 Kč	21	4 993,93 Kč	4 993,93 Kč	

61	konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu, alarmové stavy zobrazovány na displeji. Nucená cirkulace vzduchu. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace. Zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrosplínáč pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník. Vestavěná chladicí jednotka; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R134a. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt. Certifikováno dle CECEC do energetické klasifikační třídy 6. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému	Electrolux	RE471FN	36 333,66 Kč	1	36 333,66 Kč	21	43 963,72 Kč	43 963,72 Kč
62	Regál, 4 plastové perforované police, stojiny eloxovaný hliník, nosnost 100kg/m2 na polici. Pojistné provedení.	Tomgast	EZ-327	5 881,65 Kč	1	5 881,65 Kč	21	7 116,79 Kč	7 116,79 Kč
63	Univerzální hnětačí a šlehač stroj. Základní výbava: kotlík 60 l, metla, hák, míchač, nerezový zákryt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a Stop tlačítkem. 3 Rychlost Příslušenství: mlýnek na maso.	Spar	SP 60/VH-12	123 727,57 Kč	1	123 727,57 Kč	21	149 710,36 Kč	149 710,36 Kč
	PŮ PŘÍPRAVY DIET			0		- Kč	21	- Kč	
73	Pracovní stůl, spodní police, 1x zásuvka	Melon	Atyp na míru	9 527,44 Kč	1	9 527,44 Kč	21	11 528,20 Kč	11 528,20 Kč
	PŮ PŘÍPRAVY TĚSTA			0		- Kč	21	- Kč	
74	Kráječ knedlíků, rozteč 12mm. Vybaven bezpečnostním krytem a bezpečnostní pojistkou. Spouští se tlačítkem a po rozplátkování se automaticky vypne. Součástí stroje je STOP tlačítko. Základní výbava ocelové nože.	BakerSystem	HLM-52002	48 727,72 Kč	1	48 727,72 Kč	21	58 960,54 Kč	58 960,54 Kč
75	Pracovní stůl, 2x spodní police	Melon	Atyp na míru	8 443,06 Kč	1	8 443,06 Kč	21	10 216,10 Kč	10 216,10 Kč
76	Pracovní stůl, spodní police, blok 3 zásuvek	Melon	Atyp na míru	16 738,67 Kč	1	16 738,67 Kč	21	20 253,79 Kč	20 253,79 Kč
77	Voděodolná kompaktní digitální váha 5kg s integrovaným displejem, provozem na síť i baterie. LCD displej, dvourozsahová, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 kg, dílek: 1/2 g. Rozměr vážní plochy (mm) 230x190. Napájení AC 230V nebo alternativní napájení na baterie. Provedení (materiál) plast. Provedení vážní plochy nerez. Provedení konstrukce plast. Prostředí suché, prašné, vlhké, stříkající voda, chemicky agresivní. Umístění displejů na těle váhy. Certifikace pro obchodní vážení - ES ověření. Provozní teplota -10°C » +40°C. Krytí IP 65.	CAS	SW1W-5	4 881,65 Kč	1	4 881,65 Kč	21	5 906,79 Kč	5 906,79 Kč

78	Mycí stůl s 1 dřezem 500x500x300mm, 700mm	Melon	Atyp na míru	8 551,58 Kč	1	8 551,58 Kč	21	10 347,41 Kč	10 347,41 Kč	
78.1	Stojánková páková baterie. Keramická kartuše	Novaservis	Titania 96091	828,40 Kč	1	828,40 Kč	21	1 002,36 Kč		1 002,36 Kč
79	Dělička těsta elektrická, hlava stroje je výklopná. Pojízdné nebo nepojízdné provedení. Počet porcí 30 - 36, velikost jedné porce 35 -1 00 g.	BakerSystem	HLM-NFK 30	93 106,33 Kč	1	93 106,33 Kč	21	112 658,66 Kč	112 658,66 Kč	
80	Univerzální hnětači a šlehací stroj. Základní výbava: kotlík 60 l, metla, hák, míchač, nerezový zákryt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a Stop tlačítkem. 3 Rychlosti	Spar	SP 60	115 295,63 Kč	1	115 295,63 Kč	21	139 507,72 Kč	139 507,72 Kč	
82	Stůl nerezový bez lemu, celoopláštěný, přední dvířka se zámkem, police	Melon	Atyp na míru	14 490,39 Kč	1	14 490,39 Kč	21	17 533,37 Kč	17 533,37 Kč	
83	litru (skutečný vařený obsah při použití mixovačního příslušenství v kotli). Celonerezové provedení. Vnitřní plášť kyselin odolný - nerezová ocel AISI316. Teplotní rozsah od 0 do 120° C. Pracovní tlak v plášti min. 1 bar. Automatické napouštění vody. Elektronické ovládní+časovač. Digitální displej zobrazující teplotu. Možnost vyjmout rameno se stěrkami. Rameno a stěrky odolné vůči stříkající vodě IPX6. Rychlost otáčení ramene nastavitelná od 20 do 110 otáček za minutu. Bezpečnostní prvky zabráňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle. Odnímatelné víko kotle. Bezpečnostní víko s plnicím otvorem (mřížka pro přidávání surovin). Ruční sprcha pro sanitaci kotle. Izolovaný dvojitý plášť. Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze. Bezpečnostní vypínač. Automatické čištění nádoby kotle, 2 míchací programy+program se zpětným chodem mixéru. Motor mixéru minimálně příkon: 1,5kW/(mixování bramborové kaše), nástavec pro mixování bramborové kaše.	Metos	Culino Combi 200E	610 888,28 Kč	1	610 888,28 Kč	21	739 174,81 Kč	739 174,81 Kč	
84	Plynový sporák se čtyřmi otevřenými hořáky (3x6kW a 1x10kW). Celonerezová konstrukce z AISI304, síla vrchní desky min. 2mm. Litinové sporákové mřížky. Zapalování pomocí chráněného věčného plamínku. Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku dodávky plynu. Konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. Ochrana proti průniku vody: min. IPX5	Electrolux	E9GCGH4C00	40 899,33 Kč	1	40 899,33 Kč	21	49 488,19 Kč	49 488,19 Kč	
84a	Elektrický sporák se sklokeramickou varnou deskou, 2 dvoukruhové varné zóny o průměru min. 300mm. Celonerezová konstrukce z AISI304, síla vrchní desky min. 2mm. Síla sklokeramické desky min. 6mm. Světelná indikace zbytkového tepla. Ergonomické umístění ovládacích prvků trouby na hlavním, vrchním ovládacím panelu. Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. Ochrana proti průniku vody min. IPX5.	Electrolux	E9IRED2000	43 313,53 Kč	1	43 313,53 Kč	21	52 409,37 Kč	52 409,37 Kč	
85	Chlazená podestavba (-2°/+10°C), 2 velké nerezové zásuvky, chladiivo R404a, automatické odtávání - indikace probíhající odtávání na hlavním panelu, šifka 1200mm, stavitelné nohy (nerez AISI304),	Electrolux	E9BAPL00R0	100 236,49 Kč	1	100 236,49 Kč	21	121 286,15 Kč	121 286,15 Kč	
86	Neutrální modul na otevřené podestavbě, s uzavřeným předním panelem, šifka modulu 400mm. Celonerezová konstrukce, síla vrchní desky 2mm.	Melon	Atyp na míru	8 296,43 Kč	3	24 889,30 Kč	21	30 116,05 Kč	30 116,05 Kč	
89	Pracovní stůl, spodní police, 1x zásuvka	Melon	Atyp na míru	8 863,89 Kč	1	8 863,89 Kč	21	10 725,30 Kč	10 725,30 Kč	

90	Multifunkční varné zařízení 2 x 150l. Využitelná kapacita dle DIN 18857 min. 2x 150l; elektrická energie: 50kW/400V (+/- 10%); Ochrana proti vodě min. IPX6; ovládání: dotykovou barevnou obrazovkou v češtině, nouzové tlačítko stop pro vypnutí pánve, USB vstup, programování varných postupů; základní funkce: vaření 30 - 100°C; smažení/pečení 100 - 300°C; fritování 140 - 180°C v koších; vaření ve varných koších, vaření ve varných koších v páře, samostatně ovládané vany (teplota a čas); vpichová pokrmová sonda; navinovací sprcha pro obě vany; elektrické sklápění van; vypouštění van bez sklápění do odpadu; integrované automatické napouštění vody do van s nastavením množství vody na litr; automatické vyprazdňování připraveného tekutého obsahu van s nastavením množství s přesností na litr; rameno pro varné a fritovací koše; elektrické sklápění víka a van; základní příslušenství: varné koše na vaření produktů ve vodě (pokrývající celý půdorys dna), rošt na dno pánve pro zamezení kontaktu potravin se dnem pánve (rošty - pokrývající celý půdorys dna), 1x špachtle na obracené tuhého produktu, 1x scezovací síto. Automatický mycí systém obou van pánve.	MKN	Chef TEAM size 3+3 (2x	1 972 422,19 Kč	1	1 972 422,19 Kč	21	2 386 630,85 Kč	2 386 630,85 Kč		
94	Plynový konvektomat 20GN 1/1. Ovládání pomocí dotykového displeje(čeština). Bojlerový vývin páry.Varné procesy(zařízení automaticky upravuje program v průběhu procesu vaření dle vstupního množství a teploty potravin) Konvektomatu se třemi provozní režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento. Uživatelsky nastavitelný zámek obsluhy a programů. Online nápověda - příručka k obsluze. Systém automatického čištění varného prostoru a parního generátoru, automatická detekce stupně znečištění, automatické odvápnování. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijemím, integrovanou funkci uzavírání vody. Automatické zobrazení servisních hlášení. Sonda teploty jádra se šestibodovým měřením. 300 libovolně volitelných programů s 10 kroky. Pět rychlostí vzduchu, programovatelné. Pět stupňů kynutí. Funkce - rychlé zchlazení varného prostoru. Předvolba okamžiku spuštění - nastavení data a času. Nastavitelná zvuková signalizace, nastavitelný kontrast displeje. Nastavení času v hodinách/minutách nebo v minutách/sekundách. Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. Možnost volby 1/2 energie. Generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Integrovaná brzda kola ventilátoru. Odšťědivé odlučování tuku bez tukového filtru. Zajištění dveří v poloze 120/180 stupňů. Bezdotykový spínač dveřního kontaktu. Podélná zásuvka vhodná pro gastronádoby GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru.Zařízení je certifikováno pro vaření bez obsluhy.	Rational	SCC201G	461 484,17 Kč	1	461 484,17 Kč	21	558 395,84 Kč	558 395,84 Kč		
95	Elektrický konvektomat 20GN 1/1. Ovládání pomocí dotykového displeje(čeština). Bojlerový vývin páry.Varné procesy(zařízení automaticky upravuje program v průběhu procesu vaření dle vstupního množství a teploty potravin) Konvektomatu se třemi provozní režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento. Uživatelsky nastavitelný zámek obsluhy a programů. Online nápověda - příručka k obsluze. Systém automatického čištění varného prostoru a parního generátoru, automatická detekce stupně znečištění, automatické odvápnování. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijemím, integrovanou funkci uzavírání vody. Automatické zobrazení servisních hlášení. Sonda teploty jádra se šestibodovým měřením. 300 libovolně volitelných programů s 10 kroky. Pět rychlostí vzduchu, programovatelné. Pět stupňů kynutí. Funkce - rychlé zchlazení varného prostoru. Předvolba okamžiku spuštění - nastavení data a času. Nastavitelná zvuková signalizace, nastavitelný kontrast displeje. Nastavení času v hodinách/minutách nebo v minutách/sekundách. Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. Možnost volby 1/2 energie. Generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Integrovaná brzda kola ventilátoru. Odšťědivé	Rational	SCC201	408 440,01 Kč	1	408 440,01 Kč	21	494 212,41 Kč	494 212,41 Kč		
96	Náhradní závěsací vozík ke konvektomatu 20GN 1/1	Rational	60.21.054	33 777,90 Kč	1	33 777,90 Kč	21	40 871,26 Kč	40 871,26 Kč		
97	Náhradní závěsací vozík ke konvektomatu 20GN 1/1	Rational	60.21.054	33 777,90 Kč	1	33 777,90 Kč	21	40 871,26 Kč	40 871,26 Kč		
98	Pracovní stůl, spodní police	Melon	Atyp na míru	9 331,11 Kč	1	9 331,11 Kč	21	11 290,64 Kč		11 290,64 Kč	

99	Banketový vozík vyhřívavý. Vozíky je vyroben z nerezové oceli 18/10 v hygienickém provedení HS. Dvoustěnné, izolované, vyhřívané pomocí topného tělesa a ventilátoru se zvlhčováním, vyjímatelné při čištění. Ochrana IP X4. Uložení roštů nebo gastronádob na 11 párech hlubokotažených vsunů s výškovým rozestupem 115 mm. Digitální nastavení teploty od + 30 do + 90°C s přesností na 1°C. Indikace pomocí LED displeje, doba nahřátí do 20 min. Dvoustěnné, izolované dveře s celoobvodovým, těsněním otočitelné o 270° s aretací a pojistkou proti otevření dveří. Samozavíratelný dvoupolohový uzamykatelný zámek. Na bočních stranách umístěna 4 madla. Distanční prvek na	Blanco	BW11	69 153,71 Kč	1	69 153,71 Kč	21	83 675,99 Kč	83 675,99 Kč		
100	Banketový vozík vyhřívavý. Vozíky je vyroben z nerezové oceli 18/10 v hygienickém provedení HS. Dvoustěnné, izolované, vyhřívané pomocí topného tělesa a ventilátoru se zvlhčováním, vyjímatelné při čištění. Ochrana IP X4. Uložení roštů nebo gastronádob na 11 párech hlubokotažených vsunů s výškovým rozestupem 115 mm. Digitální nastavení teploty od + 30 do + 90°C s přesností na 1°C. Indikace pomocí LED displeje, doba nahřátí do 20 min. Dvoustěnné, izolované dveře s celoobvodovým, těsněním, otočitelné o 270° s aretací a pojistkou proti otevření dveří. Samozavíratelný dvoupolohový uzamykatelný zámek. Na bočních stranách umístěna 4 madla. Distanční prvek na	Blanco	BW11	69 153,71 Kč	1	69 153,71 Kč	21	83 675,99 Kč	83 675,99 Kč		
101	Vozík regálový na 34 GN 1/1. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných profilů 25x25mm. Vodicí lišty s patry po 75mm, ve tvaru "C" zamezující naklopení nádoby při zakládání, se zvýšením na koncích. Vhodné pro GN nádoby 1/1, 1/2 a 1/3. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125mm s plastovými nárazníky.	Electrolux	MDNT341GN	17 305,29 Kč	5	86 526,46 Kč	21	104 697,01 Kč		104 697,01 Kč	
PŮ MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ				0		- Kč	21	- Kč			
104	Namáčecí stůl 1 dfez 1000x500x250mm, 1200mm, spodní roštová police	Melon	Atyp na míru	17 052,63 Kč	1	17 052,63 Kč	21	20 633,68 Kč		20 633,68 Kč	
104.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm. Keramické kartuše	RDF	Star 120	4 127,21 Kč	1	4 127,21 Kč	21	4 993,93 Kč		4 993,93 Kč	
105	Granulová myčka černého nádobí, s kapacitou minimálně 6GN1/1-65 na jeden mycí cyklus, včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví,naběraček, metel, táců, vík gastronádob,gastronádob velikostíGN 1/1 - GN 1/9, náplň granulí ve stroji k mytí minimálně 8kg , atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru, elektronický ovládací panel , minimálně 2 mycí programy s možností volby mytí s granulemi a minimálně 2 mycí programy mytí bez granulí, veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli aisi 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli aisi304, plovákový bezpečnostní hlídač hladiny vody v boileru, připojení na studenou vodu. Ochrana proti voděIPX5. Provedení pro připojení na teplou vodu.	Granuldisk	Granule Solo	329 927,76 Kč	1	329 927,76 Kč	21	399 212,59 Kč		399 212,59 Kč	
106	Regál, 4 plastové perforované police, stojiny eloxovaný hliník, nosnost 100kg/m2 na polici. Pojízděné provedení.	Tomgast	EZ-329	6 407,68 Kč	3	19 223,04 Kč	21	23 259,88 Kč		23 259,88 Kč	
SKLAD DKP m.č.1.13				0		- Kč	21	- Kč			
108	Servirovací vozík, 3polcový, s držadly, max.nosnost 150 kg. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných kulatých profilů o prům.25 mm. Bezešvé police s protihlukovou úpravou a dvakrát zahnutými okraji jsou přivařeny k rámu. Madlo na obou stranách je prodloužením konstrukce rámu. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm s plastovými nárazníky. Max.celková nosnost: 150 kg rovnoměrné rozloženo.	Electrolux	STR903WH	7 430,75 Kč	2	14 861,51 Kč	21	17 982,43 Kč		17 982,43 Kč	
VÝDEJ JÍDEL m.č.1.26				0		- Kč	21	- Kč			
109	Vyhřívavý zásobník na talíře 2-tubusový, možnost vložení všech tvarů nádobí: kulaté až do průměru 33 cm, čtvercové, obdelníkové, IPX 5, kapacita 160 talířů, regulace teploty v rozsahu 30 - 110°C. Zásobník umožňuje úplné vyjmutí obou šachet pro lepší čištění, nastavení pružin a servisní přístup. Jeden polykarbonátový kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku.	Blanco	TS-H2 18-33	26 569,18 Kč	3	79 707,54 Kč	21	96 446,12 Kč		96 446,12 Kč	

110	Výdejní vyhřívavý vozík (bez GN)- kapacita 3 x GN 1/1, 3 samostatně vyhřívané vany, suchý ohřev, plynulá regulace teploty v rozmezí 30 - 95 C, dvoupášťové izolované provedení pojízdná vana je převážně vyrobena z nerezové oceli, 3 samostatně ohřívavé a regulovatelné vany pro GN1/1 (teplota), ve spodní části police, 4 otočná kolečka průměr 125mm z toho 2 s brzdou minimální teplota pro udržování jídla je 70°C, pod každou vanou samostatný výpustný kohout, spodní police	Blanco	SAW 3	25 630,72 Kč	2	51 261,44 Kč	21	62 026,34 Kč	62 026,34 Kč		
111	Salátový bar, 4 chlazené vany, přístupná ze strany obsluhy i strážníka. Nástavba vitrina se třema policema, na předem naporcované saláty v miskách přímo k odberu.	Melon	Atyp na míru	96 411,76 Kč	1	96 411,76 Kč	21	116 658,24 Kč	116 658,24 Kč		
111.1	Lowerator na koše s miskama - pro zásobu misek na salát. Dtevný, kde prázdné koše z vrchní plošiny s odkladají na spodní plošinu.	Blanco	CCE-53/53	16 961,51 Kč	1	16 961,51 Kč	21	20 523,42 Kč	20 523,42 Kč		
112	Nerezová pojezdová dráha	Melon	Atyp na míru	19 438,42 Kč	1	19 438,42 Kč	21	23 520,49 Kč	23 520,49 Kč		
113	Výrobník a víříč chlazených nápojů 3x14l. Polykarbonátové nádoby. Šnekový systém víření. Snadné dávkování samoobslužným kohoutem vybaveným těsněním. Pracovní teplota +2+8°C.	CAB	Fast-cold 3	26 538,41 Kč	1	26 538,41 Kč	21	32 111,48 Kč	32 111,48 Kč		
114	Termos 20 l s vodomírou na horké a studené nápoje, dvoupášťové plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem.	Bravilor Bonamat	VG 20	16 144,94 Kč	2	32 289,88 Kč	21	39 070,75 Kč	39 070,75 Kč		
115	Zásobník na koše-lowerator; otevřené provedení; kapacita 6 košů 115 mm nebo 10 košů 75 mm; rozměr plošiny 536x536 mm.	Blanco	CCE-53/53	16 469,20 Kč	1	16 469,20 Kč	21	19 927,73 Kč	19 927,73 Kč		
116	Zásobník na příbory a tácy. 4ks GN 1/4-150 z 1/2 kryté plexisklem. Kapacita 120ks podnosů.	Melon	Atyp na míru	9 287,56 Kč	1	9 287,56 Kč	21	11 237,94 Kč	11 237,94 Kč		
117	Výdejní vyhřívavý vozík (bez GN)- kapacita 2 x GN 1/1, 2 samostatně vyhřívavé vany, suchý ohřev, plynulá regulace teploty v rozmezí 30 - 95 C, dvoupášťové izolované provedení pojízdná vana je převážně vyrobena z nerezové oceli, 2 samostatně ohřívavé a regulovatelné vany pro GN1/1 (teplota), ve spodní části police, 4 otočná kolečka průměr 125mm z toho 2 s brzdou minimální teplota pro udržování jídla je 70°C, pod každou vanou samostatný výpustný kohout, spodní police	Blanco	SAW 2	20 246,11 Kč	1	20 246,11 Kč	21	24 497,80 Kč	24 497,80 Kč		
117.1	Zásobník neutrální loweratorový jednotubusový na polévkové misky / talíře.	Blanco	TS-1 18-33	15 115,36 Kč	1	15 115,36 Kč	21	18 289,58 Kč	18 289,58 Kč		
118	Stůl s dřezem 400x400x250, spodní police, blok 3 zásuvek	Melon	Atyp na míru	19 668,72 Kč	1	19 668,72 Kč	21	23 799,15 Kč	23 799,15 Kč		
118.1	Stojánková páková baterie. Keramická kartuše	Novaservis	Titanio 96091	828,40 Kč	1	828,40 Kč	21	1 002,36 Kč			1 002,36 Kč
119	Překapávač vody a čaje. 1 průtoková jednotka, 2 zásobníky s výpustným kohoutkem. Objem zásobníku: 20 l (s vodomírou na horké a studené nápoje, dvoupášťové plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem). Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 20 l. Výkonová kapacita: 90 l/hod. Doba překapávání: 14 min / 20 l. Překapává se do odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. Akustický signál dokončení překapávání. Spinací hodiny. Filtrační jednotka.	Bravilor Bonamat	B 20	84 283,86 Kč	1	84 283,86 Kč	21	101 983,47 Kč	101 983,47 Kč		
120	Chladicí skříň 400L, 0+10°C. Vnější konstrukce z nerez oceli, zadní opláštění z galvanizované oceli, vnitřní konstrukce z plastu s obými rohy a s předlisovanými zásvy. 1 prosklené prave dveře se zámkem s možností záměny pantů na místě. polyuretanová izolační pěnová výplň 45mm o vysoké hustotě, cyklopentan jako hnací plyn. výškové stavitelné nohy min.150mm. vestavěná chladicí jednotka, vnitřní cirkulace vzduchu, chladicí medium: r134a. digitální ovládací panel se zobrazením teploty, automatické odtávání s řízenou teplotou výparníku s odpařením kondenzátu. pro provoz s okolní teplotou 43°C. dodávka vč. 4 ks roštů 600x400 mm.	Electrolux	R04PVG4	24 537,23 Kč	1	24 537,23 Kč	21	29 690,05 Kč	29 690,05 Kč		

VÝDEJ JIDLONOSICŮ m.č.1.28			0		- Kč	21	- Kč			
121	Výdejní vyhřívaný vozík (bez gn)- kapacita 3 x GN 1/1, 2 samostatně vyhřívané vany, suchý ohřev, plynulá regulace teploty v rozmezí 30 - 95 C, dvoupáštové izolované provedení pojízdná vana je převážně vyrobena z nerezové oceli, 2 samostatně ohřívané a regulovatelné vany pro GN1/1 (teplota), ve spodní části police, 4 otočná kolečka průměr 125mm z toho 2 s brzdou.mínimální teplota pro udržování jídla je 70C, pod každou vanou samostatný výpustný kohout, spodní police	Blanco	SAW 3	25 630,72 Kč	1	25 630,72 Kč	21	31 013,17 Kč	31 013,17 Kč	

	MYTI STOLNÍHO NÁDOBÍ m.č.1.27				0													
124	Servisovací vozík, 3policový, s dráždly, max.nosnost 150 kg. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných kulatých profilů o prům.25 mm. Bezešvé police s protihlukovou úpravou a dvakrát zahnutými okraji jsou přivařeny k rámu. Madlo na obou stranách je prodloužením konstrukce rámu. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm s plastovými nárazníky. Max.celková nosnost: 150 kg rovnoměrně rozloženo.	Electrolux	STR903WH	7 430,75 Kč	1	7 430,75 Kč	21	8 991,21 Kč		8 991,21 Kč								
125	Mobilní nádoba na odpadky s víkem, 30	Melon	Atyp na míru	2 402,36 Kč	2	4 804,72 Kč	21	5 813,72 Kč										5 813,72 Kč
126	Vozík pojízdný na namočení přiborů pro koš 500 x 500 mm - Nerezově provedení, svařovaná vana umožňuje vložení mycího koše 500 x 500 mm do vodní lázně, průměr koleček 125 mm, dvě brzděná, výstupní ventil dna vany	Melon	Atyp na míru	12 889,92 Kč	1	12 889,92 Kč	21	15 596,80 Kč		15 596,80 Kč								
127	Třídící stůl s nástavbou na koše, otvor na shoz zbytků, prolis na koše a spádovaná vana směrem k myčce, napojení na odpad.	Melon	Atyp na míru	21 560,79 Kč	1	21 560,79 Kč	21	26 088,55 Kč		26 088,55 Kč								
129	Vstupní válečkový stůl na 2 koše - Celonerezové provedení s válečky a vanou, délka stolu pro 3 mycí koše. Oplachová sprcha s vyvažovacím raménkem	Melon	Atyp na míru	28 002,43 Kč	1	28 002,43 Kč	21	33 882,94 Kč		33 882,94 Kč								
130	Tunelová myčka - tunelová myčka dvounádržová, kapacita dle DIN 10510 minimálně 80 košů/hodinu, minimální rozsah rychlostí mytí nastavitelné obsluhou - 3: 70 /80(DIN10510)/240 košů/hodinu, čistá vstupní výška min. 440 mm, využitelná vstupní šířka 500 mm, dvouplošťové izolované provedení včetně tepelné a hlukové izolace, odnímatelné dveře, centrální vypouštění, konstantní - rovnoměrný posun koše v myčce, samovyprazdňovací mycí čerpadla, odnímatelná mycí ramena bez použití nářadí, všechna mycí ramena stejná, mycí stroj automaticky eliminuje mezery mezi koši v mycích stroji, automatické zastavení mycích čerpadel pokud je myčka bez mycích košů, mycí stroj minimálně ve složení: hlavní mycí zóna, oplachová zóna, délka hlavní mycí zóny minimálně 900 mm, objem mycího tanku minimálně 100l, teplota dle din 10510 55 - 65 °c, výkon mycího čerpadla minimálně 1,5 kw, zóna dvojitého závěrečného oplachu s recirkulačním oplachem, množství spotřebované vody na jeden koš je 1,4 litru, délka zóny závěrečného dvojitého oplachu minimálně 580 mm, oplachové čerpadlo - atmosférický bojler,výkon oplachového čerpadla minimálně 0,1 kw, jednoduchý kontrolní panel, hacpp s ukládacím dat, připojení	Wexiödisk	WD-153 ICS+	597 586,91 Kč	1	597 586,91 Kč	21	723 080,16 Kč		723 080,16 Kč								
131	Transportní vozík na 6 mycích košů	Electrolux	DRT 6	9 849,68 Kč	1	9 849,68 Kč	21	11 918,12 Kč		11 918,12 Kč								
132	Zásobník na tůčy; otevřené provedení; kapacita 100 ks podnosů 530x370 mm	Blanco	CCE-54/38	16 784,58 Kč	1	16 784,58 Kč	21	20 309,35 Kč		20 309,35 Kč								
133	Nerezový příjmový stůl, spodní police, pracovní deska přesahující jako parapet	Melon	Atyp na míru	8 893,71 Kč	1	8 893,71 Kč	21	10 761,39 Kč		10 761,39 Kč								
134	Nerezová pojezdová trubková dráha	Melon	Atyp na míru	7 174,78 Kč	1	7 174,78 Kč	21	8 681,48 Kč		8 681,48 Kč								
135	Sušicí zóna pro tunelovou myčku nádobí pro přímou instalaci izolovaná. Připojení sušicí zóny přes myčku, délka sušicí zóny min. 600 mm, výkon ohřevu min.3 kW, celkový příkon max. 4,5 kW	Wexiödisk	WD-T60	89 153,72 Kč	1	89 153,72 Kč	21	107 876,00 Kč		107 876,00 Kč								
136	Výstupní válečkový stůl na 3 koše - Celonerezové provedení s válečky a vanou, délka stolu pro 3 mycí koše.	Melon	Atyp na míru	31 421,24 Kč	1	31 421,24 Kč	21	38 019,70 Kč		38 019,70 Kč								
137	Regál, 4 plastové perforované police, stojiny eloxovaný hliník, nosnost 100kg/m2 na polici. Pojízdné provedení.	Tomgast	EZ-335	8 367,68 Kč	1	8 367,68 Kč	21	10 124,89 Kč		10 124,89 Kč								
138	Výdejní nerezová maska, parapet š=300mm, hygienické zákryty na míru podle uspořádání vozíků (montáž při realizaci)	Melon	Atyp na míru	28 627,87 Kč	2	57 255,75 Kč	21	69 279,45 Kč		69 279,45 Kč								
140	Svařovanu šatní skřín. Šatní skříň se skládá ze dvou samostatně uzamykatelných oddílů; materiál: ocelový plech; šířka oddílů: 30 cm; typ zámku: otočný; barva: šedá RAL 7035; barva dveří: modrá RAL 5005; vybavení: police, tyč na ramínka, háček	Manutan	116511	3 540,29 Kč	10	35 402,89 Kč	21	42 837,50 Kč		42 837,50 Kč								
141	Položky nezakresleny do výkresu - náklady na bankovní záruku dle SOD			71 005,78 Kč	1	71 005,78 Kč	21	85 916,99 Kč		85 916,99 Kč								
142	Demontáž stávající gastrotechnologie včetně nábytku (sporák plynový 3ks, kotel plynový kulatý 150l 2ks, kotel plynový hranatý 250l 1 ks, kotel elektrický 150l 1ks, plynová stolička 4ks, pracovní stůl 10ks, třitroubová pec TP30 2ks, myčka nádobí průběžná poklopatá 1ks, vozík pro výdej stravy 3GN 1/1 3ks, vozík pro předeřev nádobí 2ks, konvektomat 20GN 1/1 1 ks, chladič/mrazič skříní 700l 8ks, ostatní běžné vybavení kuchyně - pomocné vozíky, odkládací plochy, jiné položky jinde nespec.) včetně odvozu a likvidace			37 136,02 Kč	1	37 136,02 Kč	21	44 934,59 Kč		44 934,59 Kč								
Dodávka včetně transportu na místo instalace, instalace, odzkoušení, revize, zaškolení obsluhy a nezbytných stavebních přípomocí										7 569 752,00 Kč	9 159 399,92	7 707 370,75	1 369 247,94	44 934,59	37 846,64			
Součástí celkové ceny mimo standardního zaškolení obsluhy je také zaškolení obsluhy kuchařem u položek 90, 94,95, který má oprávnění výrobce takového zaškolení provádět v rozsahu 8hodin na každou položku.											CELKEM SoD	CELKEM účet 022 (POL 6122)	CELKEM účet 028 (POL 5137)	CELKEM účet 511 (POL 5171)	CELKEM účet 902 (POL 5139)			

**Součástí celkové ceny je asistence - účast na vafení v rozsahu 2 pracovních dnů
1 kuchaře a 1 servisního technika při plném provozu kuchyně.**

Položkový rozpočet nezahrnuje drobné vybavení kuchyně (např. gastronádoby, hrnce, nože, krájecí desky apod.).
Všecké nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1 4301), síla plechu pracovní desky 1,2mm, pracovní deska vyztužena nerezovým profilem v protihlukové úpravě, požadavek na nohy z uzavřených profilů 40mmx40mm, seřiditelné, kompletně z nerezů vyjma zakončení profilu 40x40mm a seřiditelné patky. Všecké mycí nádoby a dřezy musí být vyrobeny v rádiusovém hygienickém provedení bez viditelných svárů a spojů.
Povolená tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10% za podmínky dodržení celkového dispozičního řešení dle nákrešů.
Žlutě označená pole je dodavatel povinnen vyplnit !