

## **Příloha č. 2**

### **Podrobný rozsah projekčních prací**

1. SO1 - Vypracovat komplexní projektovou dokumentaci v podrobnostech pro provádění stavby vč. pomocných prací, výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu pro technologie telefonních rozvodů a zařízení vč. silového napájení v ZTC Radlická.
2. SO2 - Vypracovat komplexní projektovou dokumentaci v podrobnostech pro provádění stavby vč. pomocných prací, výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu pro technologie freeset ve stanicích metra Flora, Jiřího z Poděbrad, Malostranská, I. P. Pavlova a v depu Hostivař budova A.
  - 2.1. doplnění MX board ELU31/3 8xDECT BS i/f do příslušné ústředny,
  - 2.2. vybudování rozvodů pro budoucí Base station (v TP, nástupišti a vestibulech) cca. pro 6-8 antén,
  - 2.3. instalování Base Station BS330 GAP/CAP cca 6-8 kusů,
  - 2.4. doplnění licencí MX TS Base station DECT SW key 1 interface pro freesety,
  - 2.5. propojení v rozvaděči TÚ MX Cable Conn 72pin-72pin 16m a MX ELU31/3-ELU31/3, sync cable
3. SO3 Vypracovat komplexní projektovou dokumentaci v podrobnostech pro provádění stavby vč. pomocných prací, výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu pro technologie datových rozvodů technologické datové sítě pro dispečerské IP telefony.
  - 3.1. horizontální rozvody pro dispečerské telefony ED, SZD a TCHD ve stanicích. Jedná se o cca 200+200 nových rozvodů technologické datové sítě ze SM, nebo MSR do všech DT/MDT, do strojoven eskalátorů a do vybraných RM. Pro každého účastníka má být instalována dvojzásuvka (2xRJ45), ve které budou zakončeny dva horizontální kabely z rozvaděče TS. Jako horizontální kabel navrhnout např. 4-párový stíněný kabel PiMF, do 600MHz, kat.6A. Barva zásuvky zelená.
4. SO4 Vypracovat komplexní projektovou dokumentaci v podrobnostech pro provádění stavby vč. pomocných prací, výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu pro technologie datových rozvodů administrativní datové sítě vč. silového napájení jízdenkových automatů a HW datové sítě. Součástí je doplnění datových přípojek k jízdenkovým automatům vč. redislokace datových rozvaděčů, datových rozvodů vč. úpravy silového napájení prvků datové sítě.