



ADI interiér s.r.o.

IČ: 255 99 925, DIČ: CZ 255 99 925, zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 37307

sídlo: **Výstaviště 1, 648 58 Brno**; kancelář: **Sochorova 23, 616 00 Brno**

www.adint.cz

obchod: [redacted] reklamace: [redacted] a [redacted]

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednatel: Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod

Číslo objednávky: 2/18/2900

Číslo nabídky: 17-636-Na-001

Cena bez DPH: 74.926,- Kč

Platební podmínky: 100% po předání díla

Záruka: 60 měsíců na plošný materiál, 24 měsíců na pohyblivé části

Pozastávky: 0%

Zařízení staveniště: 0%

Realizace: do 9.2.2018
Po odložení termínu nástupu na montáž nastoupíme v novém termínu 2-4 týdny od písemné výzvy, doba montáže je ca. 2 pracovní dny.

Přílohy: Stavební připravenost pro zaměření a montáž
Návod na používání a ošetřování sanitárních přiček

V Brně, dne:

9.1.2018

[redacted]
Renata Kobzová
jednatelka

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. : 2/18/2900

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

ADI Interiér, s. r. o.

IČ: 25599925
DIČ:

Výstavyště 1
Brno
648 58

Objednatel (IČ, DIČ, adresa)

Město Uherský Brod

IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463

Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01

Fax: 5 [redacted]

Vystaveno: 4. 1. 2018
Datum dodání:
Vystavil: Ing. Dagmar Braunerová

Telefon:
E-mail:

[redacted]
[redacted]

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
1.D+M sanitárních příček - rekce sociálního zařízení restaurace DK	1	ks	74 926,00
Předpokládaná cena celkem:			74 926,00

Pro vnitřní potřebu Města Uherský Brod

*Individuální / limitovaný příslib *)*

Individuální příslib: Datum a podpis Správce rozpočtu [redacted]

**) Nehodící se škrtněte*

Předkontace:

Su	Au	Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	OrgC	I	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
231	400	33	92	61	21	0	0	0	6075	0	0	0	0	0	0

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci uvádějte číslo objednávky. Uvedené částky jsou pouze informativní a jsou bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění je používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

Dodavatel akceptuje objednávku

Poznámka:

Schválil (příkazce
Ing. Robert Vráblík

Razítko a podpis:

[redacted]
[redacted]



člen skupiny AD Group

Cenová nabídka

č. 17 - 636 - Na - 001

ze dne: **3.1.2018**

Akce:	KD Uherský Brod	Classic - lamino DTDL tl.25mm
-------	------------------------	--------------------------------------

Odběratel:

Městský úřad Uherský Brod

Ing. Dagmar Braunerová

Vážená paní,
předkládáme Vám naši cenovou nabídku na výrobu a dodávku položek.

položka		MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	Dodávka výrobků - viz. tabulka specifikace str.2	kpl	1,00	58 490 Kč	58 490 Kč
2					
3	Montáž	kpl	1,00	9 300 Kč	9 300 Kč
4	Zaměření	kpl	1,00	3 146 Kč	3 146 Kč
5	Doprava	kpl	1,00	3 990 Kč	3 990 Kč
6	Práce realizátora, vizualizace *	hod		400 Kč	- Kč
Cena celkem včetně dopravy a montáže bez DPH					74 926 Kč
7	Zařízení staveniště - návrh	%		- Kč	- Kč
Cena celkem bez DPH					74 926 Kč

* - v případě realizace zakázky nedude fakturována částka za vypracování vizualizace

Příloha: Tabulka specifikace.

Doprava je kalkulována za předpokladu instalace (montáže) v jednom termínu (montážním období).
V případě stavební nepřipravenosti některých místností a nutnosti opětovné montáže v jiném termínu budou uvedené náklady na dopravu účtovány za každou jednotlivou montáž.

Záruka: 60 měsíců na plošný materiál, 24 měsíců na pohyblivé části

Platnost nabídky: 30 dnů od data vystavení nabídky

Platební podmínky: záloha 80% předem, 20% doplatek po předání

Termín dodání: 2 - 4 týdny od objednání, v případě, že zaměření bude možné minimálně 3 týdny před požadovaným termínem dodání.

Pozastávky: nejsou

Cenová nabídka je zpracovaná na základě podkladů zaslaných dne: 07.12.2017

Stavební připravenost: Hotová místnost bez následných změn - položeny podlahy a obklady, dokončeny stropy, VZT. Minimálně 1 týden po mokřích pracích na zdech. Vlhkost zdí max. 4,5%.

Těším se na naši spolupráci
a přeji Vám pěkný den.

Za ADI interiér s.r.o.
Ing. Kamila Urbanová

MAGNETICKÝ ZÁMEK - komfortní a tiché zavírání dveří
Informujte se na možnost magnetických zámků.

ADI interiér s.r.o.

IČ: 255 99 925, DIČ: CZ 255 99 925, zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 37307

sídlo: **Výstaviště 1, 648 58 Brno**; kancelář: **Sochorova 23, 616 00 Brno**

obchod: 7... reklamace: ...



ADI interiér, s.r.o.
Výstaviště 1, areál BVV, 648 58 Brno

tel. [REDACTED]

Příloha ke Smlouvě o dílo / Objednávce

Stavební připravenost pro zaměření a montáž

Pro nástup na zaměření a montáž je požadovaná tato stavební připravenost: příjezdová komunikace k budově, pochůzná schodiště a chodby v plných šířkách.

Pro zaměření je požadovaná tato stavební připravenost: dokončeny podlahy včetně finálních nášlapných vrstev, soklových lišt a zaspárovaných dlažeb, dokončeny stěny včetně zaspárovaných obkladů a osazených parapetních desek.

Pro montáž na místě je požadovaná tato stavební připravenost: dokončeny stropy včetně osazených světel a maleb, dokončeny podlahy včetně finálních nášlapných vrstev, soklových lišt a zaspárovaných dlažeb, dokončeny stěny včetně zaspárovaných obkladů, maleb a osazených parapetních desek, dokončena VZT. Nástup možný minimálně 1 týden po mokřích pracích na zdech. Vlhkost zdi max. 4,5%.

Pro montáž interiérových obkladů je požadovaná tato stavební připravenost:

- vlhkost stěny: 0,4 až 1%
- teplota v místnosti: +15 až + 35 °C
- relativní vzdušná vlhkost: 30 až 70%

Rovinnost podkladů pro Classic Clear a Classic Clear nerez:
max. tolerance odchylky svislé stěny je 2 mm/bm.



ADI interiér, s.r.o.
Výstaviště 1, areál BVV, 648 58 Brno

tel.: [REDACTED]

Příloha ke Smlouvě o dílo / Objednávce

Návod na používání a ošetřování sanitárních přiček

1. Sanitární přičky jsou určeny pro **standardní podmínky** užívání.
2. Všechny varianty **nesmí být vystaveny teplotě okolního prostředí nad 60°C**. Těsná blízkost zdrojů tepla či světla může být příčinou změn materiálu (změna barvy, tvaru).
3. Všechna provedení varianty **Classic a Light jsou určena do suchého prostředí**, které je charakterizováno vlhkostí materiálů odpovídající teplotě 20°C a relativní vlhkostí okolního vzduchu přesahující 65% pouze po několik týdnů v roce.
Tyto varianty tedy **nesmí přicházet do přímého styku s vodou** nebo být dlouhodobě umístěny ve vlhkém prostředí.
Všechna provedení varianty **Comfort smí přicházet do přímého styku s vodou**.
Místnosti musí být celoročně temperovány.
4. Sanitární přičky nelze zatěžovat např. věšením se na dveře, kování, háčky a horní profily.
5. Prach z plošného materiálu odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou, která nemá brusné účinky. Při větším znečištění použijte čisticí prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený všemi druhy laků. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku. Nejste-li si jisti vhodností čisticího prostředku, pak jej neaplikujte!
6. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly běžným opotřebením a nesprávným používáním vyplývajícím z tohoto návodu.
7. Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

V Brně, dne 12.1.2018

ADI interiér s.r.o.

ADI interiér s.r.o.
Renata Kobzová
Jednatelka společnosti

Doporučení na údržbu a čištění jednotlivých materiálů

Výplňová deska – lamino tl. 18, 25mm, HPL tl. 0,5 - 13mm

Malé znečištění, krátká doba expozice:

- pro vyčištění použijte papírový ubrousek, jemný a měkký hadřík (suchý nebo vlhký), žínku apod.
- pro lepší výsledek použijte nejdříve žínku namočenou v teplé vodě a poté vyleštete suchým papírovým ubrouskem.

Normální znečištění, delší doba expozice:

- použijte horkou vodu, žínku, houbu nebo kartáček, a běžné domácí čisticí prostředky bez brusných částic (např. saponát, jemné mýdlo apod.)
- nechejte působit na povrchu podle stupně znečištění

- potom odstraňte čistou vodou
- **příčky neošetřujte tlakovou vodou přístrojem wap**
- v případě potřeby postup opakujte.
- čisticí prostředek odstraňte pečlivě, abyste předešli vzniku skvrn
- otřete dosucha (nejlépe papírovým ubrouskem)
- můžete použít také prostředek na čištění skla

- pro pravidelné čištění nepoužívejte abrazivní prostředky (prášky, drátěnky), leštící přípravky a vosky. Nepoužívejte přípravky s obsahem silných kyselin a vysoce kyselých solí jako odvápnovače obsahující kyselinu mravenčí, kyselinu chlorovodíkovou, a přípravky na čištění stříbra a pečících trub.

Silné a odolné znečištění:

- nechejte čisticí prostředky působit na povrchu přes noc.
- k odstranění vodního kamene můžete použít kyselé čisticí prostředky (např. 10% kyselinu octovou nebo citronovou)

Zvláštní případy:

Olej, fixy, kuličkové pero, apod.:

- použijte organické rozpouštědla jako aceton, líh, benzín, trichloreтан, odlakovač nehtů

Vosk:

- odstraňte mechanicky - použijte škrabky z umělé hmoty nebo dřeva. Zbytky opatrně nahřejte a odsajte savým papírem.

Dvousložkové laky, barvy a lepidla, syntetické pryskyřice:

- odstraňte ihned za použití vody nebo organických rozpouštědel. Po vytvrdnutí již není možné skvrny odstranit bez porušení povrchu.

Nerezové prvky = nerezové profily, nožky, kliky, panty, úchyty

Chemické přípravky na bázi chlóru jsou pro nerezové prvky zcela zakázané.

Nerezové prvky nerezaví. Všechny nerezové prvky čistěte pouze vlhkým hadříkem bez čisticího prostředku. Pokud se objeví skvrny okrové barvy, nejedná se o rez, nýbrž o povrchovou oxidaci způsobenou používáním čisticích prostředků na bázi chlóru nebo přechlóráním bazénové vody.

Výskyt těchto okrových skvrn není důvodem k reklamaci. Skvrny odstraňte čisticím prostředkem INNOSOFT B570. K prevenci vzniku těchto skvrn používejte pravidelně INNOPROTECT B580, který zanechává mikroskopickou vrstvu povrchové ochrany a je vhodný pro denní použití. Více informací o těchto čisticích najdete na www.inox-cz.cz.

Pokud se pant projevuje vrzáním je třeba jej promazat silikonovým olejem.

Profily s povrchovou úpravou komaxit, eloxované profily

Na čištění používejte jen mýdlo a měkký hadřík. Na poškození laku a eloxovaného povrchu poškrábáním se záruka nevztahuje.

Na jemné škrábance je možné použít např.: přípravek Lack-Reiniger.

Čistič rozpouští dehet, nečistoty, mastnoty a povrchovou rez. Čistí a leští. Vráti laku jeho původní hloubku odstínu. Zahlazuje lehké škrábance a jemné rýhy. Rozpouští nečistoty a zvětralé části laku. Čistí a vyhlazuje povrch laku.

Speciálně pro obyčejné barevné a metalické laky, zmatované až extrémně zvětralé lakované plochy.