

Rámcová smlouva

Č.j. PPR-8884-88/ČJ-2016-990640

Kupující:

sídlo:
právní forma:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
e-mail:
datová schránka:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
325-organizační složka státu

CZ00007064
plk. Ing. Petr Petřík
náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku
Česká národní banka


pp.ovz@pcr.cz
gs9ai55

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:

zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

Prabos plus a.s.

Komenského 9, 763 21 Slavičín

CZ26272857
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 3864
Ing. Jurajem Vozárem – členem představenstva
Komerční banka a.s., pobočka Slavičín

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Zlín


mobil: 

bbifrvx

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením §11 a §89 až §92 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto

rámcovou smlouvu
(dále jen „smlouva“)



I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a bude při jejím plnění postupováno dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka bot 15 nízkých a vysokých (klimamembrána) na období 2016 – 2019 s předpokládaným počtem párů v členění:

boty 15 nízké (klimamembrána) – 13 300 párů,

boty 15 vysoké (klimamembrána) – 14 500 párů,

celkem: 27 800 párů bot.

/2/ Kupující je oprávněn odebrat v letech 2016 a dále bez jakýchkoliv sankcí uvedené boty v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady uvedené v článku II. Zboží této smlouvy odst. /1/. Finanční objem veřejné zakázky v letech 2016 – 2019 ve výši její předpokládané hodnoty 89 320 000,- Kč včetně DPH nemusí být vyčerpán, nesmí být ale překročen.

/3/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/4/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené podnikové normě (dále také „PN“) a schválenému referenčnímu vzorku. Referenční vzorky nejsou součástí dodávky a náklady na jejich pořízení hradí prodávající.

/6/ Kupující požaduje na zboží uplatnit státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.



III.

Doba platnosti smlouvy a doba plnění

/1/ Tato smlouva je uzavřena ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami až do 30.10.2019 s dílčím plnění vždy do 3 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu.

/2/ Kupující bude od prodávajícího nakupovat zboží na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“). K vystavení objednávky je za kupujícího oprávněn odpovědný pracovník SLZ PP ČR. Kupující doručí podepsanou objednávku včetně velikostního sortimentu prostřednictvím datové schránky prodávajícímu. Prodávající je povinen písemně potvrdit objednávku a toto potvrzení doručit prostřednictvím datové schránky zpět kupujícímu, a to do 10 pracovních dnů od písemného doručení objednávky prodávajícímu. Za prodávajícího schvaluje objednávku pověřený pracovník: Marie Lysáčková – vedoucí obchodního oddělení.

/3/ Prodávající dodá zboží do 3 měsíců od doručení objednávky kupujícímu. Podmínkou plnění nejpozději do 30.10.2019 je včasné vystavení objednávky ze strany kupujícího tak, aby byl dodržení termín plnění do 3 měsíců od doručení objednávky, pokud se obě strany písemně nedohodnou na kratším termínu plnění.

/4/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího e-mailem a telefonicky o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží: Ing. Miloslav Stupka (nebo jiný pověřený pracovník), tel.:



/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování doručeného kupujícímu prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícímu.

/7/ Prodávající je povinen v případě prodlení s potvrzením a zpětným doručením objednávky, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /2/ této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování doručeného kupujícímu prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícímu.

IV.

Kupní cena

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně DPH. Kupní cena zahrnuje dopravu do místa plnění a balné. Cena rovněž



zahrnuje ke každému páru obuvi 1 pár náhradních vkládacích stélek a 1 pár náhradních šněrovadel.

/2/ Celková kupní cena za zboží bez DPH je 65.292.000,- Kč (slovy: šedesátpětmilionůdvěstědevadesátdvatisíc korun českých), DPH 21 % činí 13.711.320,- Kč a kupní cena zboží včetně DPH je 79.003.320,- Kč (slovy: sedmdesátdevětmilionůtřítisícetřistadvacet korun českých).

Sjednaná kupní cena v Kč za každý 1 pár zboží:

Zboží	1 pár zboží bez DPH	1 pár zboží vč. DPH
Boty 15 nízké (klimamembrána)	2.140,-	2.589,40
Boty 15 vysoké (klimamembrána)	2.540,-	3.073,40

/3/ Uvedená kupní cena nemusí být v průběhu platnosti této smlouvy vyčerpána a tím nebude nakoupeno předpokládané množství bot.

V.

Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu ve dvou výtiscích (1 originál a 1 kopie) a přílohou bude originál potvrzeného dodacího listu a Osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané zástupcem Úřadu (ZSOJ) nebo Certificate of Conformity v originálu potvrzený Government Quality Assurance Representative s ověřeným překladem v českém jazyce v případě SOJ v zahraničí (na adresu: Policejní prezidium, Správa logistického zabezpečení, P.O. Box 6, 150 05 Praha 5) kupujícímu do 14 dnů od dodání zboží, nejpozději však do 15.12. příslušného roku. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě doručení faktury v období 16.12. až 31.1. příslušného kalendářního roku se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/6/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Proávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží jsou skladové prostory Správy logistického zabezpečení PP ČR skupina naturálních náležitostí, Svojsice, 281 07, okres Kolín.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník kupujícího pro převzetí zboží. Součástí dodacího listu je Osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané zástupcem Úřadu (ZSOJ) nebo Certificate of Conformity v originálu potvrzený Government Quality Assurance Representative s ověřeným překladem v českém jazyce v případě SOJ v zahraničí.

/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží jedno vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k faktuře. K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník SLZ PP ČR pro převzetí zboží.

/4/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/5/ Přejímka bude realizována na základě schválené podnikové normy a referenčního vzorku uloženého na Správě logistického zabezpečení PP – Svojsice, tel.: .

/6/ Zboží se dodává pouze v I. jakosti. Ve sporných případech se vyberou z dodaného množství vzorky zboží k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.

/7/ Kupující si vyhrazuje právo, že může kdykoliv v průběhu plnění odebrat vzorky z dílčích dodávek, provádět průběžnou kontrolu kvality dodávaného zboží a ověřovat technické parametry i vlastnosti výrobku provedením kontrolních zkoušek v akreditované zkušební laboratoři.

/8/ Dodané zboží musí souhlasit s požadavky a parametry předepsanými ve schválených technických podmínkách. V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí prodávajícímu.

/9/ Boty budou označeny:

- Každý páj pár je označen textilní tkanou etiketou bílé barvy, která je všitá z vnitřní strany obuvi. Na etiketě jsou uvedeny následující údaje:
 - dodavatel

- vzor
- velikost metricky i Mondopoint
- obvodová skupina
- měsíc/rok výroby
- Etiketa musí být stálobarevná, uvedené údaje musí být dobře čitelné po dobu předpokládané životnosti výrobku.
- Ve spoji podšívky jazyku a podšívky nártu musí být našita textilní etiketa s označením typu podšívky (např. GORE-TEX®).
- Každý pravý půlpár je opatřen odpovídajícím piktogramem. Piktogram lze uvést na textilní etiketu nebo vlepit z vnitřní strany obuvi.

/10/ Boty budou baleny v krabicích. Na jednotlivých krabicích jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint
- obvodová skupina
- vzor
- měsíc/rok výroby

/11/ Na jednotlivých kartonech budou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint
- počet párů
- měsíc/rok výroby

/12/ Obuv bude balena po jednom páru do papírové krabice proložené prokládacím papírem nebo mikrotenovou folií spolu s jedním párem náhradních šněrovadel, s jedním párem náhradních stélek a návodem na údržbu a ošetřování. 5 párů se vloží do minimálně pěti vrstvého kartonu. Karton musí být zajištěn proti samovolnému otevření přelepením a zaráfován. Celková hmotnost kartonu nesmí přesáhnout 15 kg. V každém kartonu musí být boty stejné velikosti. Na kartonu, který neobsahuje boty stejné velikosti, musí být zřetelně vyznačeno množství.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající garantuje záruku v délce minimálně 24 měsíců ode dne dodání zboží. Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých vad.

/2/ Prodávající garantuje skladovatelnost min. 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanicko-fyzikálních vlastností a užitných vlastností zboží.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícímu. Reklamací za kupujícího uplatňuje odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení PP.

/4/ Pro případ prodloužení s vyřízením reklamace se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodloužení,



kteřou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které mu odpovídá prodávající.

/6/ Vlastnosti a kvalitu výrobků může kupující v průběhu dodávek i dodatečně prověřovat v rozsahu daném technickou specifikací, a to včetně zdravotní nezávadnosti materiálů použitých při výrobě.

/7/ Prodávající musí být schopen průkazně doložit, že na výrobu byly použity stejné materiály, ze kterých byly vyrobeny schválené referenční vzorky. Veškeré materiály použité na předmět zakázky musí být v souladu s předloženými materiálovými listy.

/8/ Veškeré následné změny v provedení obuvi, změny materiálu a ve výrobě musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

/9/ Prodávající musí umožnit předat reklamované zboží na území ČR.

/10/ Kopie reklamačních protokolů, týkajících se uplatněných a uznaných reklamací, předá zástupce kupujícího Úřadu (ZSOJ) na adresu Úř OSK SOJ, nám. Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, případně zašle faxem na č. [REDACTED].

VIII.

Dohoda smluvních stran, že na zboží bude uplatněno Státní ověřování jakosti

/1/ Smluvní strany se dohodly, že na zboží bude uplatněno Státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) s tím, že:

- kupující požádal o SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.
- prodávající s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí

/2/ SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, nám. Svobody 471/4, 160 00 Praha 6 (dále jen „Úřad“) v rozsahu odborného dozoru nad jakostí a konečná kontrola a za podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti.

/3/ Provedení SOJ nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady zboží a za případnou škodu vzniklou kupujícímu. Prodávající bude povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem připravenost k zahájení výroby a připravenost ke konečné kontrole zástupci Úřadu písemně na fax č. [REDACTED], kontaktní telefon č. [REDACTED].

/4/ Pokud prodávající zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených v kupní smlouvě, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, požadovat na prodávající smluvní pokutu a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

/5/ Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: Dvěšestpadesát tisíc korun českých), zmaří-li provedení SOJ podle čl. VIII. odst. /4/ této smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. X. odst. /2/ této smlouvy.

IX. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. IX. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícím.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, (slovy: Pětsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/8/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/11/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

/13/ Prodávající na zboží nebude uplatňovat ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. O užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, v případě, že zboží bude předmětem vývoje, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.

/14/ Prodávající před podpisem této smlouvy předložil 3 páry referenčních vzorků velikosti 28 a technické podmínky v rozsahu dle bodu 6.6 zadávací dokumentace č.j. PPR-8884-10/ČJ-2016-990640.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.

/4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třiceti (30) dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku IX. odst. /6/ této smlouvy,
- nepotvrzení objednávky prodávajícím do třiceti (30) dnů dle čl. III. odst. /2/ této smlouvy,
- zmaření SOJ podle čl. VIII. prodávajícím.

/5/ Kupující je dále oprávněn od této rámcové smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/9/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této rámcové smlouvy na třetí osobu.

/10/ Součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 (Specifikace zboží),
- příloha č. 2 (Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti).

/11/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/12/ Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží 2 (dva) a prodávající 1 (jeden).

/13/ Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Slavičíně dne

čl.

V Praze dne

10 -01- 2017

plk. Ivo Petřík
náměstek policejního prezidenta
pro ekonomiku

kupující
(razítko, podpis)

SPECIFIKACE ZBOŽÍ

	Cena v Kč vč. DPH
Boty 15 nízké (klímamembrána) - obchodní název S10594	
cena za 1 pár bez DPH:	2 140,00 Kč
DPH za 1 pár:	449,40 Kč
cena za 1 pár vč. DPH:	2 589,40 Kč
cena za 13 300 párů bez DPH:	28 462 000,00 Kč
DPH za 13 300 párů:	5 977 020,00 Kč
cena za 13 300 párů vč. DPH:	34 439 020,00 Kč
Boty 15 vysoké (klímamembrána) - obchodní název S10428	
cena za 1 pár bez DPH:	2 540,00 Kč
DPH za 1 pár:	533,40 Kč
cena za 1 pár vč. DPH:	3 073,40 Kč
cena za 14 500 párů bez DPH:	36 830 000,00 Kč
DPH za 14 500 párů:	7 734 300,00 Kč
cena za 14 500 párů vč. DPH:	44 564 300,00 Kč
Oba druhy bot:	
Cena za požadovaný počet párů bot bez DPH:	65 292 000,00 Kč
DPH za požadovaný počet párů bot:	13 711 320,00 Kč
Cena za požadovaný počet párů bot vč. DPH:	79 003 320,00 Kč



Technické podmínky

Všeobecně (platí pro oba typy bot 15 klimamembrána)

Obuv slouží k ochraně nohou před nepříznivými klimatickými podmínkami. Je určena k celoročnímu užívání při výkonu služby včetně provádění speciálních činností v těžkém a nerovném terénu. Svým provedením nesmí omezovat podmínky řízení služebního vozidla, při chůzi musí zabezpečit dobrou stabilitu, a to i v extrémních podmínkách (tj. na mokřem a zmrzlém podkladu).

Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort i při dlouhodobém nošení (tj. více jak 12 hodin denně). Obuv musí být odolná proti průniku vody a chladu při zachování požadované prodyšnosti. Podešev s dezénem musí být protiskluzná, olejivzdorná, s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Uzavírání obuvi musí umožňovat pevné a rychlé utažení obuvi na noze. Obuv musí být zhotovena v celočerném provedení.

Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20347 *Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv* z hlediska:

- absorpce energie v oblasti paty (E)
- izolace obuvi proti chladu (CI)
- odolnosti proti průniku a absorpci vody vrchem (WRU)
- odolnosti obuvi proti vodě (WR)
- odolnosti proti palivovým olejům (FO).
- odolnosti proti uklouznutí (SRC).

K obuvi se přikládá 1 pár náhradních vkládacích stélek a 1 pár náhradních šněrovadel.

Boty 15 nízké (klimamembrána) (dále jen „boty 15 N“)

Popis

Obuv je kotníčková, celopodšívková, s monolitní dvousložkovou podešví a uzavíráním na šněrování. Celousňový svršek nártového stříhu je vyroben z usně s hydrofobní úpravou. Jazyk, límeček kolem nohy, podšívka nártů a podšívka zadních dílů jsou polštářované. Jazyk je kapsový, zabraňující průniku vody, sněhu a bláta. Nad patou je všitý dílec z měkčeného vrchového materiálu, který usnadňuje chůzi. K uzavírání jsou použity poutka, pojistky šněrovadla a háčky.

Součástí podšívkového kompletu je speciální klimatická membrána zajišťující odvod par z vnitřku obuvi a zabezpečující vodonepropustnost z vnějšího prostředí.

Obuv je vybavena vkládacími anatomicky tvarovanými stélkami. Součástí obuvi jsou kulatá šněrovadla.

Obvodová skupina: I

Provedení obuvi

Svršek

Výška svršku v patě je 130 ± 5 mm u velikosti číslo 28. Svršek je ve šněrování vykrojený, polštářovaný, perforovaný límeček kolem nohy je s podšívkovým límečkem sešitý lícem k líci a přehnutý přes výplň. Polštářovaný jazyk s vyztuženou horní částí, všíváný na kapsu, je sešitý s podšívkou jazyku a opatřený výplní. Horní část jazyka je opatřena perforací pro lepší ventilaci.



Stříhové provedení svršku je provedeno tak, že po stranách jsou na vnější i vnitřní straně svršku aplikovány vložky z měkčené usně opatřené polštářováním za účelem dosažení maximálního komfortu. Za účelem ochrany vrchového materiálu proti okopání je obuv opatřena chráničem špice, který je vyroben z hovězinové štípenky povrstvené polyuretanem a je našitý na přední část nártu. Spoje vrchových dílců jsou šity třemi a dvěma řadami šití, šité spoje vrchových podkroužků a jazyka jsou šity jedním řádkem šití (viz nákres obuvi).

Podšívkování

Obuv je celopodšívkována. Límeček a horní část jazyka jsou podšívkovány prodyšným úpletem.

Vnitřek obuvi tvoří čtyřvrstvý podšívkový laminát, jehož součástí je speciální vodotěsná a prodyšná klimatická membrána. Plošná hmotnost laminátu $360 \pm 40 \text{ g/m}^2$, tloušťka laminátu $2,0 \pm 0,3 \text{ mm}$.

Složení vrstev laminátu:

- vrchní podšívkový materiál: pletenina ve složení $72 \pm 5 \% \text{ PA}$, $28 \pm 5 \% \text{ PES}$,
- střední vrstva: 100% PES plst,
- funkční vrstva: klimatická bicomponentní membrána: 100% polytetrafluoretylen,
- spodní vrstva: ochranný úplet 100% PA

Konstrukce podšívky je provedena na sáček (tj. vnitřní uzavřená bota), a to minimálně do 75 % celkové výšky svršku (měřeno od stélky). Jednotlivé díly podšívky vnitřku obuvi (tj. nárt, zadní dílce, část jazyka) jsou sešity klikatým stehem, spoje zalepeny (zavařeny) spojovací těsnicí páskou a k podšívkovému kompletu jsou přišity podšívky jazyka a límečku.

Spodek obuvi

Napínací stélka je vyrobená z kompaktního polypropylenu opatřená po obou stranách polyesterovým rounem (tl. přední části 2,5 – 3 mm, tl. patní části 4,5 – 5,5 mm) a je polepena pro zvýšení komfortu lehčeným materiálem (tl. 2,0 – 2,5 mm). Monolitní dvousložková podešev PU/pryž (mezipodešev – lehčený polyuretan, nášlapná část olejovzdorná, oděruvzdorná pryž) je se svrškem spojena lepenou výrobní technologií. Výška dezénu podešve 5,5 – 6,0 mm.

Pro dokonalé odvalování podešve je zdvih podešve od podložky v přední části 23 – 26 mm a v patní části 7 – 10 mm. Dezén podešve orientačně dle platného referenčního vzorku.

Provedení spodku obuvi

Svršek obuvi je opatřen v přední části tužinkou, v zadní části opátkem. Po nasazení na kopyto je na spodní stélkovou část podšívky nalepena napínací stélka. Napínání svršku obuvi na kopyto musí být provedeno pouze pomocí lepidla (termolepidla). Napínací záložka musí být po napnutí odrásána a připravena pro lepení. Monolitní podešev je natřena rozpouštědlovým polyuretanovým lepidlem a po zaschnutí naložena a zalisována k napnutému svršku.

Kování

Kovové doplňky jsou připevněny pouze přes vrchový materiál a z vnitřní části vybaveny podložkou proti vytržení. 1 pár obuvi je vybaven celkem 16 – ti obuvnickými poutky, 4 – mi obuvnickými poutky s brzdou šněrovadla a 8 – mi háčky.

Tvar a velikost kovových doplňků dle platného referenčního vzorku.



Přehled požadovaných základních materiálů

P.č.	Typ materiálu - dílec	Druh materiálu	Specifikace materiálu	Barva	Tloušťka
1.	ZÁKLADNÍ VRCHOVÝ - nárt - patička, límeček - zadní díly - Podroužky, horní díl jazyka	přírodní hověžinová useň	- hydrofobní - chromočiněná - vysoká prodyšnost - líc hladký	černá	2,0 - 2,2mm
2.	OSTATNÍ VRCHOVÝ - jazyk, ozdobný dílec paty - vložka zadního dílu	přírodní hověžinová useň	- hydrofobní - měkčený - líc jemný dezén,	černá	1,0 -1,3 mm
3.	PODŠÍVKA - jazyk - límeček	pletenina	- polyamid/PES - rašlový charakter	černá	2,0 ± 0,2 mm
4.	PODŠÍVKA - nárt - zadní díly se stélkou	Čtyřvrstvý laminát	- vysoká prodyšnost - vodonepropustnost – funkční membrána 100% PTFE	šedá	2,0 ±0,3 mm
5.	POLŠTÁŘOVÁNÍ - jazyk - límeček - zadní díly - nártu	mikroporézní materiál	Polyuretanová pěna, retikulovaná,	—	5 ± 0,5 mm 3 ± 0,5 mm
6.	PODEŠEV	Polyuretan-pryž	Dvousložková – mezipodešev PU, nášlap pryž	černá	—
7.	NAPÍNACÍ STÉLKA	plastová s polepem pružné vrstvy	Polyesterové rouno (vrchní s spodní vrstva) Střední nosná vrstva polypropylen	—	—
8..	VKLÁDACÍ STÉLKA	základní nosná vrstva PES s polepem PA	- anatomicky tvarovaná - vysoká nasákavost a vysychavost - polep netkaná textilie, - pružný člen - klének, pata	šedá nebo zelená	—
9..	ŠNĚROVADLA	polyester	- kulatá - hydrofobní úprava - plastové koncovky	černá	—
10.	KOVOVÉ DOPLŇKY - poutka - nýty - háčky	pevný kov	- antikoroziční úprava - brunýrovaný odstín - brunýrovaný odstín	černá	—
11.	ŠICÍ NITĚ	Polyester 20 Polyester 40	- hydrofobní úprava	černá	—

Všechny další materiály použité při výrobě obuvi musí být v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Poznámka:

Platný referenční vzorek- orientační

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - podšívka (jazyk, límeček) | EXTREME (PAD/PES) |
| - podšívka (nárt, zadní díly, stélka) | DURACOM MS SPORTIVE |
| - podešev | PU/ PRYŽ - Baracuda |
| - vkládací stélka | DRY SOLE- SOFTSHEEL |

Zkratky:

PA – polyamid, PES – polyester, PTFE – polytetrafluoretylen



Šití

Šití svršku se provádí vázaným stehem nitěmi v barvě základního vrchového materiálu. Šití musí být přesné a čisté, řádky rovné a souběžné bez vynechání stehů a prasklých nití. Steh musí být utažen bez prosekání materiálu. Stopa jehly musí být zaplněna nití, konce řádků zapořité nebo jinak zajištěné. Připouští se nastavení nití zapořitím minimálně dvou stehů.

Boty 15 vysoké (klimamembrána) (dále jen „boty 15 V“)

Popis

Obuv je poloholeňová, celopodšívková, s monolitní dvousložkovou podešví. Celousňový svršek nártového střihu je vyroben z usně s hydrofobní úpravou. Límeček kolem nohy, jazyk, podšívka nártů a podšívka zadních dílů jsou polštářované. Jazyk je kapsový, zabraňující průniku vody, sněhu a bláta. Zadní pásek je upravený na poutko a nad patou je všitý dílec z měkčeného vrchového materiálu, který usnadňuje chůzi. Obuv je uzavíraná šněrováním. K uzavírání jsou použity poutka, pojistky šněrovadla a obuvnické háčky. Součástí podšívkového kompletu je speciální klimatická membrána zajišťující odvod par z vnitřku obuvi a zabezpečující vodonepropustnost z vnějšího prostředí.

Obuv je vybavena vkládacími anatomicky tvarovanými stélkami. Součástí obuvi jsou kulatá šněrovadla.

Obvodová skupina: I

Provedení obuvi

Svršek

Výška svršku v patě je 165 ± 5 mm u velikosti číslo 28. Svršek ve šněrování vykrojený, polštářovaný límeček kolem nohy je s podšívkovým límečkem sešitý lícem k líci, přehnutý přes výplň a je opatřený perforací. Dělený jazyk s vyztuženou horní částí je polštářovaný, všíváný na kapsu, je sešitý s podšívkou jazyku a opatřený výplní. Horní část jazyka je opatřena perforací pro lepší ventilaci.

Střihové provedení svršku je provedeno tak, že po stranách jsou na vnější i vnitřní straně svršku aplikovány vložky z měkčené usně opatřené polštářováním za účelem dosažení maximálního komfortu. V horní části svršku je našitý zadní pásek, který přechází v poutko. Za účelem ochrany vrchového materiálu proti okopání je obuv opatřena chráničem špice, který je vyroben z hovězinové štípenky, povrstvené polyuretanem, a je našitý na přední část nártu. Spoje vrchových dílců jsou šity dvěma řadami šití, šité spoje vrchových podkroužků a jazyka, prošití zadního pásku

a poutka jsou šity jedním řádkem šití (viz nákres obuvi).

Podšívkování

Obuv je celopodšívková. Límeček a horní část jazyka jsou podšívkovány prodyšným úpletem. Vnitřek obuvi tvoří čtyřvrstvý podšívkový laminát, jehož součástí je speciální vodotěsná a prodyšná klimatická membrána. Plošná hmotnost laminátu 360 ± 40 g/m², tloušťka laminátu $2,0 \pm 0,3$ mm.

Složení vrstev laminátu:

- vrchní podšívkový materiál: pletenina ve složení 72 ± 5 % PA, 28 ± 5 % PES,
- střední vrstva: 100% PES plst,



- funkční vrstva: klimatická bicomponentní membrána: 100% polytetrafluoretylen,
- spodní vrstva: ochranný úplet 100% PA

Konstrukce podšívky je provedena na sáček (tj. vnitřní uzavřená bota), a to minimálně do 75 % celkové výšky svršku (měřeno od stélky). Jednotlivé díly podšívky vnitřku obuvi (tj. nárt, zadní dílec, část jazyka) jsou sešity klikatým stehem, spoje zalepeny (zavařeny) spojovací těsnicí páskou a k podšívkovému kompletu jsou přišity podšívky jazyka a límečku.

Spodek obuvi

Napínací stélka je vyrobená z kompaktního polypropylenu opatřená po obou stranách polyesterovým rounem (tl. přední části 2,5 – 3 mm, tl. patní části 4,5 - 5,5 mm) a je polepena pro zvýšení komfortu lehčeným materiálem (tl. 2,0 – 2,5 mm).

Monolitní dvousložková podešev PU/pryž (mezipodešev – lehčený polyuretan, nášlapná část olejvzdorná, oděruvzdorná pryž) je se svrškem spojena lepenou výrobní technologií. Výška dezénu podešve 5,5 - 6,0 mm.

Pro dokonalé odvalování podešve je zdvih podešve od podložky v přední části 23 - 26 mm a v patní části 7 - 10 mm. Dezén podešve dle platného referenčního vzorku

Provedení spodku obuvi

Svršek obuvi je opatřen v přední části tužinkou, v zadní části opatkem. Po nasazení na kopyto je na spodní stélkovou část podšívky nalepena napínací stélka. Napínání svršku obuvi na kopyto musí být provedeno pouze pomocí lepidla (termolepidla). Napínací záložka musí být po napnutí odrásána a připravena pro lepení. Monolitní podešev je natřena rozpouštědlovým polyuretanovým lepidlem a po zaschnutí naložena a zalisována k napnutému svršku.

Kování

Kovové doplňky jsou připevněné pouze přes vrchový materiál a z vnitřní části vybaveny podložkou proti vytržení. 1 pár obuvi je vybaven celkem 16 - ti poutky, 4 - mi otevřenými pojistkami šněrovadla a 12 - ti obuvnickými háčky.

Tvar a velikost kovových doplňků dle platného referenčního vzorku.

Švy a prošití

Šití svršku se provádí vázaným stehem nitěmi v barvě základního vrchového materiálu. Šití musí být přesné a čisté, řádky rovné a souběžné, bez vynechání stehů a prasklých nití. Steh musí být utažen bez prosekání materiálu. Stopa jehly musí být zaplněna nití, konce řádků zapošíte nebo jinak zajištěné. Připouští se nastavení nití zapošítem minimálně dvou stehů.

Přehled požadovaných základních materiálů

P.č.	Typ materiálu - dílec	Druh materiálu	Specifikace materiálu	Barva	Tloušťka
1.	ZÁKLADNÍ VRCHOVÝ - nárt - horní díl jazyka - zadní díly, patička, zadní pásek	hovězinová useň	- hydrofobní - líc hladký - vysoká prodyšnost	černá	2,2-2,4 mm
2.	OSTATNÍ - límeček	přírodní hovězinová	- hydrofobní	černá	1,0-1,3



	VRCHOVÝ	jazyk, vločky zadních dílů	useň	- líc hladký		mm
3.	PODŠÍVKA	- jazyk - límeček	pletenina	PA/PES, rašlový charakter	černá	2,0 ± 0,2 mm
4.	PODŠÍVKA	- nárt - zadní díly	čtyřvrstvý laminát	- vodonepropustnost - vysoká prodyšnost - funkční membrána 100% PTFE	šedá	2,0 ± 0,3 mm
5.	POLŠTÁŘOVÁNÍ	- jazyk - límeček - zadní díly	mikroporézní materiál	Polyuretanová pěna, retikulovaná,	—	5 ± 0,5 mm
6.	POLŠTÁŘOVÁNÍ	- podšívky - nártu				3 ± 0,5 mm
7.	PODEŠEV		polyuretan-pryž	Dvoustožková –mezipodešev PU, nášlap pryž	černá	—
8.	NAPÍNACÍ STÉLKA		plastová s polepem pružné vrstvy	Polyesterové rouno (vrchní s spodní vrstva) Střední nosná vrstva polypropylen	—	—
9.	VKLÁDACÍ STÉLKA		základní nosná vrstva PES s polepem PA	- anatomicky tvarované - vysoká nasákavost a vysychavost - polep netkaná textilie, - pružný člen –klenek,pata	šedá nebo zelená	—
10.	ŠNĚROVADLA		polyester	- plochá - hydrofobní úprava - plastové koncovky	černá	—
11.	KOVOVÉ DOPLŇKY	- poutka - nýty - brzdy	pevný kov	- antikorozní úprava - brunýrovaný odstín	černá	—
12.	ŠICÍ NITĚ		Polyester 20 Polyester 40	- hydrofobní úprava	černá	—

Všechny další materiály použité při výrobě obuvi musí být v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Poznámka:

Platný referenční vzorek - orientační

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - podšívka (jazyk, límeček) | EXTREME (PAD/PES) |
| - podšívka (nárt, zadní díly, stélka) | DURACOM MS SPORTIVE |
| - podešev | PU/ PRYŽ - Baracuda |
| - vkládací stélka | DRY SOLE- SOFTSHEEL |

Zkratky:

PA – polyamid, PES – polyester, PTFE – polytetrafluoretylen

Podmínky zpracování (platí pro oba typy poptávané obuvi)

- Provedení obuvi musí odpovídat ČSN 79 5600 „Obuv – požadavky a zkušební metody“.
- Hotová obuv musí být párovaná (tj. pravý a levý půlpár musí být shodný z hlediska materiálu, provedení i zpracování).



- Nepřípustný je volný a popraskaný líc, vrásky líce usně a štípance na všech vrchových dílcích, žírné vrásky, zarostlé jizvy, škrábance na líci na nártech a zadních dílech.
- Veškeré svrškové dílce musí být přiměřeně koseny a okraje dílců zabarveny.
- Záhyby ve špičce a v patě musí být řádně vyhlazeny.
- Svršek musí být na podešvi dokonale ustředěn.
- Rozmístění kovových doplňků musí být souměrné vůči sobě (stejně rozteče).
- Kovové doplňky nesmí mít ostré hrany.
- Všechny materiály použité při výrobě obuvi musí být stálobarevné.
- Zpracování a spojení podšívkových dílců uvnitř obuvi musí být hladké, nesmí se shrnovat nebo vykazovat zvrásnění.
- Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (tj. pod obchodním názvem), připouští kupující použití i jiných obdobných materiálů při splnění všech požadovaných technických parametrů materiálů a výrobků uvedených v těchto technických podmínkách.
- Z vnější strany obuvi (tj. na svršku a v podešvi) nesmí být žádný prvek s názvem výrobce, prodávajícího či dodavatele.
- Obuv musí celkovým provedením a vnějším vzhledem odpovídat příslušnému platnému referenčnímu vzorku.

Požadované technické parametry materiálů a výrobků

Boty klima nízké				
P. č.	Parametr	Požadavek	Jednotka	Norma
a) Vrchová useň - základní				
1.	Tloušťka	2,0 - 2,2	mm	ČSN EN ISO 2589
2.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 24,5/min. 20	MPa	ČSN EN ISO 3376
3.	Tažnost (podél/napříč)	40-60	%	ČSN EN ISO 3376
4.	Pevnost v roztržení šterbiny (podél/napříč)	min. 120	N	ČSN EN ISO 3377-2
5.	Ohybová odolnost (za sucha 50 kc, za mokra 20 kc)	bez viditelných změn	-	ČSN EN ISO 5402
6.	Stálobarevnost líce při stírání, (100 c za sucha, 50 c za mokra) změna odstínu/zapouštění	min. 3/2	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 11640
7.	Absorpce vody po 360 min.	max. 20	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13
8.	Propustnost pro vodní páru	min. 5	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
9.	Hodnota pH	min. 3,2	-	ČSN EN ISO 4045
10.	Obsah šestimocného chromu	max. 3,0	mg/kg	ČSN EN ISO 17075
b) Vrchová useň - ostatní				
11.	Tloušťka	1,1 - 1,3	mm	ČSN EN ISO 2589
12.	Pevnost v roztržení šterbiny (podél/napříč)	min. 60	N	ČSN EN ISO 3377-2
13.	Absorpce vody po 120 min.	max. 30	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13
14.	Stálobarevnost líce při stírání, (150 c za sucha, 50 c za mokra) změna odstínu/zapouštění	min. 3/2	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 11640
15.	Hodnota pH	min. 3,2	-	ČSN EN ISO 4045
16.	Obsah šestimocného chromu	max. 3,0	mg/kg	ČSN EN ISO 17075
c) Podšívková textilie - čtyřvrstvý laminát s klimatickou membránou				
17.	Tloušťka	2,0 ± 0,3 mm	mm	ČSN EN ISO 5084
18.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 200	N	ČSN EN 29073-3
19.	Pevnost v dalším trhání (podél/napříč)	min. 20	N	ČSN EN ISO 4674-1, met.B ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
20.	Stálobarevnost při stírání - zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
21.	Odolnost proti oděru	min. 200 000 cyklů za sucha min. 50 000 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
22.	Propustnost pro vodní páru	min. 5	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6

23.	Odolnost proti pronikání vody	min. 5	bar	ČSN EN 20811
24.	Odolnost propustnosti vodní páry	max. 20	m ² .Pa/W	ČSN EN 31092
d) Podšívková textilie - úplet				
25.	Pevnost v dalším trhání (podél/napříč)	min. 15	N	ČSN EN ISO 4674-1, met.B ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
26.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
27.	Odolnost proti oděru	min. 25 600 cyklů za sucha min. 12 800 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
e) Podešev				
28.	Hloubka dezénu	min. 5	mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.1
29.	Hustota nášlapné vrstvy podešve	1,10 - 1,15	g/cm ³	ČSN EN ISO 1183-1/A
30.	Hustota polyuretanové mezipodešve	50 - 55	g/cm ²	ČSN 62 1405/B
31.	Odolnost proti odírání	max. 100	mm ³	ČSN 62 1466, metoda A
32.	Odolnost vůči opakovanému ohybu	max. 4,0	mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.4
33.	Pevnost v dalším trhání	min. 8,0	kN/m	ISO 34-1/metoda A
34.	Soudržnost vrstev	min. 4	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
35.	Odolnost proti palivovým olejům	max. 10,0	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.6
f) Stélka- vkládací				
36.	Absorpce vody	min. 75	mg/cm ²	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
37.	Desorpce vody	min. 80	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
38.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
g) Hotová obuv				
39.	Pevnost spoje mezi svrškem a podešví	min. 4,0	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
40.	Odolnost proti uklouznutí, součinitel tření - za mokra (celá podešev/podpatek) - na oleji (celá podešev/podpatek)	min. 0,32/min.0,28 min. 0,18/min.0,13	- -	ČSN EN ISO 20344, příloha A
41.	Absorpce energie v oblasti paty	min. 25	J	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.14
42.	Odolnost proti pronikání vody	min. 20 000	počet cyklů do průniku	ČSN 79 5600, čl. 6.7.5
43.	Pevnost šitých spojů - svrškové dílce	min. 15	N/mm	ČSN 79 5600, čl. 6.4.11
44.	Třecí odolnost šněrovadel	min. 11 000	počet cyklů do porušení	ISO 2023, příloha B
45.	Izolace obuvi proti chladu, pokles teploty na stélce	max. 10	°C	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.13

Všechny výše uvedené parametry musí být odzkoušeny akreditovanou zkušební laboratoří a jejich zjištěné úrovně musí být uvedeny v příslušných zkušebních protokolech akreditované zkušební laboratoře.

Boty klima vysoké				
P. č.	Parametr	Požadavek	Jednotka	Norma
a) Vrchová useň - základní				
1.	Tloušťka	2,2 – 2,4	mm	ČSN EN ISO 2589
2.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 24,5/min. 20	MPa	ČSN EN ISO 3376
3.	Tažnost (podél/napříč)	40 - 60	%	ČSN EN ISO 3376
4.	Pevnost v roztržení šterbiny (podél/napříč)	min. 120	N	ČSN EN ISO 3377-2
5.	Ohybová odolnost (za sucha 50 kc, za mokra 20 kc)	bez viditelných změn	-	ČSN EN ISO 5402
6.	Stálobarevnost líce při stírání, (100 c za sucha, 50 c za mokra) změna odstínu/zapouštění	min. 3/2	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 11640
7.	Absorpce vody po 360 min.	max. 20	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13
8.	Propustnost pro vodní páru	min. 5	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
9.	Hodnota pH	min. 3,2	-	ČSN EN ISO 4045
10.	Obsah šestimocného chromu	max. 3,0	mg/kg	ČSN EN ISO 17075
b) Vrchová useň – ostatní				



11.	Tloušťka	1,1 – 1,3	mm	ČSN EN ISO 2589
12.	Pevnost v roztržení šterbiny (podél/napříč)	vrchová useň min. 60	N	ČSN EN ISO 3377-2
13.	Absorpce vody po 120 min.	max. 30	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13
14.	Propustnost podšívky pro vodní páru	min. 5,0	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
15.	Stálobarevnost líce vrchové usně při stírání, (150 c za sucha, 50 c za mokra) změna odstínu/zapouštění	min. 3/2	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 11640
16.	Hodnota pH	min. 3,2	-	ČSN EN ISO 4045
17.	Obsah šestimocného chromu	max. 3,0	mg/kg	ČSN EN ISO 17075
c) Podšívková textilie – čtyřvrstvý laminát s klimatickou membránou				
18.	Tloušťka	2,0 ± 0,3 mm	mm	ČSN EN ISO 5084
19.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 200	N	ČSN EN 29073-3
20.	Pevnost v dalším trhání (podél/ napříč)	min. 20	N	ČSN EN ISO 4674-1, met.B ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
21.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
22.	Odolnost proti oděru	- min. 200 000 cyklů za sucha -min. 50 000 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
23.	Propustnost pro vodní páru	min. 5	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
24.	Odolnost proti pronikání vody	min. 5	bar	ČSN EN 20811
25.	Odolnost propustnosti vodní páry	max. 20	m ² .Pa/W	ČSN EN 31092
d) Podšívková textilie – úplet				
26.	Pevnost v dalším trhání (podél/napříč)	min. 15	N	ČSN EN ISO 4674-1, met.B ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
27.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
28.	Odolnost proti oděru	min. 25 000 cyklů za sucha min. 5 000 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
d) Podešev				
29.	Hloubka dezénu	min. 5	mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.1
30.	Hustota nášlapné vrstvy podešve	1,10 - 1,15	g/cm ³	ČSN EN ISO 1183-1/A
31.	Hustota polyuretanové mezipodešve	50 - 55	g/cm ²	ČSN 62 1405/B
32.	Odolnost proti odírání	max. 100	mm ³	ČSN 62 1466, metoda A
33.	Odolnost vůči opakovanému ohybu	max. 4,0	mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.4
34.	Pevnost v dalším trhání	min. 8,0	kN/m	ISO 34-1/metoda A
35.	Soudržnost vrstev	min. 4	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
36.	Odolnost proti palivovým olejům	max. 10,0	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.6
e) Stélka- vkládací				
37.	Absorpce vody	min. 75	mg/cm ²	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
38.	Desorpce vody	min. 80	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
39.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	st. šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
f) Hotová obuv				
40.	Pevnost spoje mezi svrškem a podešví	min. 4,0	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
41.	Odolnost proti uklouznutí, součinitel tření - za mokra (celá podešev/podpatek) - na oleji (celá podešev/podpatek)	min. 0,32/min.0,28 min. 0,18/min.0,13	- -	ČSN EN ISO 20344, příloha A
42.	Absorpce energie v oblasti paty	min. 30	J	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.14
43.	Odolnost proti pronikání vody	min. 20 000	počet cyklů do průniku	ČSN 79 5600, čl. 6.7.5
44.	Pevnost šitých spojů - svrškové dílce	min. 15	N/mm	ČSN 79 5600, čl. 6.4.11
45.	Třecí odolnost šněrovadel	min. 11 000	počet cyklů do porušení	ISO 2023, příloha B
46.	Izolace obuvi proti chladu, pokles teploty na stélce	max. 10	°C	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.13



Všechny výše uvedené parametry musí být odzkoušeny akreditovanou zkušební laboratoří a jejich zjištěné úrovně musí být uvedeny v příslušných zkušebních protokolech akreditované zkušební laboratoře.

Základní kontrolní rozměry obuvnického kopyta

Velikost obuvi	Délka stélky kopyta	Obvod prstních kloubů	Obvod nártu
230	246,0	238,0	245,0
235	250,2	241,0	248,0
240	254,4	244,0	251,0
245	258,6	247,0	254,0
250	262,8	250,0	257,0
255	267,0	253,0	260,0
260	271,2	256,0	263,0
265	275,4	259,0	266,0
270	279,6	262,0	269,0
275	283,8	265,0	272,0
280	288,0	268,0	275,0
285	292,2	271,0	278,0
290	296,4	274,0	281,0
295	304,8	280,0	287,0
300	309,0	283,0	290,0
310	317,4	286,0	296,0
320	325,8	295,0	302,0
330	334,0	303,0	320,0
340	342,0	310,0	330,0

Všechny rozměry v tabulce jsou uvedeny v milimetrech a platí pro oba druhy obuvi.

Poznámka:

Platné referenční vzorky obou druhů bot 15 jsou vyrobeny na kopytě P6327.

Požadovaný velikostní sortiment

VELIKOST	cm	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
	mm	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	310	320	330	340

Kupující požaduje dodávku v celém metrickém velikostním sortimentu, tj. včetně půlčísel.

U největších okrajových velikostí, tj. 33, 34 a 35, je možno použít jiný ekvivalentní druh podešve, který bude splňovat požadavky dané v této specifikaci. Požadované parametry této podešve musí být ověřeny a potvrzeny akreditovanou zkušebnou.

Značení

Obuv

Každý pápár je označen textilní tkanou etiketou bílé barvy, která je všitá z vnitřní strany obuvi. Na etiketě jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- vzor
- velikost metricky i Mondopoint
- obvodová skupina



- měsíc/rok výroby

Etiketa musí být stálobarevná, uvedené údaje musí být dobře čitelné po dobu předpokládané životnosti výrobku.

Ve spoji podšívky jazyku a podšívky nártu musí být našita textilní etiketa s označením typu podšívky (např. GORE-TEX®).

Každý pravý půlpár je opatřen odpovídajícím piktogramem. Piktogram lze uvést na textilní etiketu nebo vlepít z vnitřní strany obuvi.

Krabice

Na jednotlivých krabicích jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint
- obvodová skupina
- vzor
- měsíc/rok výroby

Kartony

Na jednotlivých kartonech jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint
- počet párů
- měsíc/rok výroby

Balení - obuv se balí po jednom páru do papírové krabice proložené prokládacím papírem nebo mikrotenovou folií spolu s 1 - ním párem náhradních šněrovadel, s 1 - ním párem náhradních stélek a návodem na údržbu a ošetřování. 5 párů se vloží do minimálně 5 - tivrstvého kartonu. Karton musí být zajištěn proti samovolnému otevření přelepením a zaráfováním. Celková hmotnost kartonu nesmí přesáhnout 15 kg.

V každém kartonu musí být boty stejné velikosti. Na kartonu, který neobsahuje boty stejné velikosti, musí být zřetelně vyznačeno množství.

Přejímka - provede pověřený zástupce SLZ PP Svojsice (telefon ). Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech se vyberou z dodaného množství vzorky zboží k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.




Technický nákres Boty 15 nízké a vysoké (klimamembrána)

Technický nákres Boty klima nízké (orientační)




Dezén podešve - orientační



Technický náčrt Boty klima vysoké (orientační)



Dezén podešve - orientační



Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 odst. 2 zákona č. 309/2000 Sb. může požádat o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „Zahraniční úřad“). V takovém případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a dokumentaci výrobku, kterou schválil odběratel v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném v zemi výrobce výrobku.
3. Státní ověřování jakosti provede:
 - a. zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u prodávajícího na území České republiky,
 - b. zástupce zahraničního úřadu - u prodávajícího, který výrobek vyrábí v zahraničí.
4. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku.
5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola podle § 24 až 29 zákona č. 309/2000 Sb.
6. Proávající je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu umožnit provést odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu podle ČOS 051626, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při výrobě – AQAP-2120, Ed. 3, NATO Quality Assurance Requirements For Production.
7. Proávající se zavazuje smluvně sjednat se subdodavateli podmínky pro státní ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

1. Proávající předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu seznam subdodavatelů a jimi realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů prodávající předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.
2. Proávající na žádost Úřadu - zahraničního úřadu:

- a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu - zahraničního úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefonem pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;
 - b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu v místě výkonu jeho činnosti;
 - c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.
3. Prodávající umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u prodávajícího. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
4. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích; předložené protokoly nebo materiálové listy musí být v originále, v případě cizojazyčných zkušebních protokolů nebo materiálových listů prodávající zajistí jejich ověřený překlad do českého jazyka. Vznikne-li pochybnost o kvalitě materiálu, zabezpečí prodávající ověření parametrů materiálu na své náklady a uvedené doloží atestem. Materiál pro provedení zkoušek odebere zástupce Úřadu z rozpracované výroby nebo z hotového výrobku dle rozsahu SOJ. Zkoušku prodávající provede, nebo její provedení zabezpečí, po projednání a za přítomnosti ZSOJ; případná destrukce vzorku za účelem provedení zkoušky nesníží z prodávajícího povinnost dodat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Vznikne-li pochybnost o kvalitě zpracování, provede prodávající na vybraných kusech párací zkoušku k ověření technologie zpracování po projednání a za přítomnosti zástupce Úřadu; destrukce vzorku za účelem provedení této zkoušky nesníží z prodávajícího povinnost dodat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Prodávající je povinen doložit v celém rozsahu technické parametry uvedené v TP zkušebními protokoly z akreditované laboratorní zkoušky provedené akreditovanou zkušební laboratoří a materiálovými listy. Prodávající musí prokázat, že protokoly a materiálové listy se týkají materiálů použitých jak pro výběrové řízení, tak pro plnění smlouvy, v případě nákupu materiálů ve více dodávkách je nutné doložit kvalitu materiálů u jednotlivých dodávek.
5. Pracoviště řízení jakosti prodávajícího předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu - zahraničního úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
6. Prodávající bere na vědomí, že Úřad nebyl centrálním zadavatelem zmocněn k vyřizování žádostí o povolení odchylek, výjimek a změn produktu. Prodávající je povinen informovat zástupce Úřadu - zahraničního úřadu o všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobku, které byly kupujícím schváleny
7. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které potvrdí zahraniční úřad.
8. Výrobce umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.

