







KUPNÍ SMLOUVA

1. Obchodní firma: **SmP - Odpady a.s.**
Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230
DIČ: CZ 27547230
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804
Zastoupená ve věcech smluvních:
Romanem Šušlíkem, předsedou představenstva
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:
Ing. Jirím Strouhalem, výkonným ředitelem

(dále jen „**Kupující**“)

a

2. Obchodní firma: Volvo Group Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Obchodní 109, 251 01 Čestlice
IČ: 61055239
DIČ: CZ61055239
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43796
Zastoupená ve věcech smluvních na základě plné moci: 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy na základě plné moci: 

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Speciální soupravy na převoz odpadu**“.

I. DEFINICE

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:

„Pracovní den“ znamená den připadající na pondělí až pátek, vyjma státních svátků podle zvláštního právního předpisu.

„Zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky **Speciální soupravy na převoz odpadu**, vyjma Smlouvy.

„Zboží“ nebo též **„Speciální soupravy na převoz odpadu“** znamená:

2 kusy velkých silničních vozidel, tedy nákladních silničních tahačů návěsů, a k nim 3 kusy návěsů, které budou tvořit kompatibilní soupravy na převážení odpadu. Jejich konstrukce a provedení bude plně funkční i při pohybu mimo zpevněné komunikace (např. při pohybu na nezpevněném tělese skládky odpadu).

Soupravy musí splňovat veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v České republice

Provozni a technické podmínky pro provoz souprav, jenž také musí nabízené řešení splňovat:

Soupravy budou přepravovat směsný komunální odpad, objemný odpad, nadrcenou dřevní hmotu, kompost a podobné materiály. Součástí směsného komunálního odpadu mohou být i složky stavebního a objemného odpadu, které nelze při běžném svozu odpadu z nádob vytrítit. Jde například o těžké a objemné kusy betonu a stavební sutí, kusy kovových součástí, dřevěný odpad, nábytek apod. Vykládka bude probíhat většinou na skládkách odpadu.

Nakládka bude většinou probíhat na překládací stanici odpadu (PSO) Dražkovice formou přesypu odpadu. Přesyp odpadu bude probíhat ze svozových vozidel s již stlačeným odpadem nebo z velkoobjemových kontejnerů (sklápečí vozidlo), eventuálně formou ručního vhození přímo na pohyblivé podlahy. Výsyp odpadu do návěsů, popřípadě jeho vhoz bude probíhat v zadní části návěsu a to z výšky čtyřech až pěti metrů přímo na pohyblivé podlahy. Současné bude probíhat plnění celého návěsu směrem do jeho přední části a celého objemu formou pohybu pohyblivých podlah.

Návěsy budou plněny v pozici bez tahače, pouze na návěsových podpěrách. Tomu musí odpovídat konstrukce a provedení návěsu včetně podpěr. Pro snazší manipulaci při častém přepřahání naplněných návěsů budou podpěry hydraulické. Pohyblivé podlahy budou poháněny z externího zdroje, který není předmětem dodávky. Je třeba důrazně eliminovat riziko kroucení a deformace návěsu při jeho plnění. Pro udržení výšky návěsu při nakládce bude připojen externě vzduch a elektroinstalace pro dorovnání.

Vykládka souprav bude většinou probíhat v nezpevněném tělese skládky. Konstrukce celé soupravy musí odpovídat taktéž riziku kroucení a extrémního namáhání celé soupravy při pohybu v tomto prostředí, kde nejsou zpevněné cesty a složení terénu je těžko předvídatelné. Konstrukce musí umožňovat asistenci dalšího tažného vozidla pro vyproštění. Je zde riziko vzniku mimořádných situací a kolize tahače s návěsem. Z toho důvodu je požadováno kompletní vzduchové odpružení celé soupravy, s možností změnit sklon tahače a návěsu vůči sobě navzájem v rizikových situacích, včetně zvýšení světlé výšky při zapadnutí. Z obdobného důvodu je požadována posuvná točna.

Kupující požaduje dodání nového, celého a kompletního požadovaného Zboží včetně všech součástí a příslušenství od Prodávajícího, který zároveň zajistí zprovoznění, jakož i zaškolení technického personálu. Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce.

S ohledem na využívání souprav na předpokládanou dobu 10 let požaduje Kupující vyšší technické parametry a takovou výstavbu, které prodlouží životnost souprav a umožní snížení nákladů na následné opravy. Prodávající je povinen dodat a prodat Kupujícímu pouze nové, nepoužité soupravy, vyráběné továrním způsobem. Součástí dodávky je i povinnost zajistit záruční i pozáruční servis za podmínek v této Smlouvě uvedených.

Konkrétní požadavky Kupujícího na Zboží, které je Prodávající povinen dodržet, jsou popsány v příloze č. 2 této Smlouvy – Parametry Zboží a v Zadávací dokumentaci.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

III. ZBOŽÍ

- 3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a zejména v její příloze č. 2.
- 3.2 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, a to jednotlivě jeho části i všechny součásti a příslušenství jako funkční celek pro požadované použití tak, jak je popsáno v Zadávací dokumentaci a v této Smlouvě, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícími, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prostě jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícími nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
- 3.3 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke Zboží ve smyslu ustanovení § 2087 Občanského zákoníku. Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být Kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

Doklady, dokumenty a příslušenství, které Kupující požaduje dodat spolu s příslušným Zbožím, jsou zejména:

- (a) technický průkaz ve vztahu ke Zboží,
 - (b) servisní knížka ve vztahu ke Zboží,
 - (c) návod k obsluze a údržbě ve vztahu ke Zboží a katalog náhradních dílů ve vztahu ke Zboží, v českém jazyce,
 - (d) doklad o schválení Zboží k provozu na pozemních komunikacích v České republice,
 - (e) veškeré doklady nutné pro uvedení Zboží do provozu na pozemních komunikacích v České republice, včetně dokladů potřebných pro zápis Kupujícího jako vlastníka a provozovatele Zboží v registru motorových vozidel,
- (dále jen „**Dokumentace**“).
- 3.4 Prodávající zároveň se Zbožím převádí na Kupujícího, resp. poskytuje Kupujícímu, veškerá práva duševního vlastnictví k Dokumentaci vztahující se ke Zboží, která Kupující potřebuje pro účely řádného užívání Zboží a zejména příp. jeho budoucí opravy, úpravy a údržbu a prodej Zboží třetí osobě. Kupující je oprávněn zejména zpřístupnit tyto dokumenty a doklady třetím osobám zajišťujícím opravy, úpravy a údržbu Zboží. Kupující je rovněž oprávněn poskytnout nezbytnou část Dokumentace jako součást zadávací dokumentace v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení na opravy, úpravy, údržbu či prodej Zboží. Osobám, kterým bude Dokumentace takto zpřístupněna pro účely opravy, úpravy, údržby či zamýšleného prodeje Zboží, bude uložen zákaz Dokumentaci kopírovat či jinak rozmnožovat a povinnost ji vrátit

Kupujícímu poté, co uplynul účel jejího užívání takovou třetí osobou. Kupující je dále oprávněn Dokumentaci, spolu s právy, které se k ní vztahují, převést spolu se Zbožím na jakoukoliv třetí osobu (zejména při prodeji Zboží třetí osobě).

- 3.5 Pro uvedené účely opravňuje Prodávající Kupujícího a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Kupující potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy nebo k naplnění sjednaných účelů z této Smlouvy vyplývajících. Úplata za veškeré povinnosti a za veškerá udělená práva (licence) Kupujícímu dle tohoto článku je součástí kupní ceny.

IV. MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS

- 4.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím množství, druhu a v následujících termínech:

Zboží	Termín dodání
Speciální soupravy na převoz odpadu	Nejpozději do 6 (šesti) měsíců od podpisu Smlouvy

- 4.2 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu ve výše uvedeném Termínu dodání, a to v Pracovní den, v rozmezí od 6:00 do 16:00 hodin.
- 4.3 Prodávající je povinen Zboží dodat na adresu sídla Kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním příslušného Zboží na adresu určenou dle tohoto odstavce Smlouvy.
- 4.4 Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit veškerý Servis Zboží po dobu trvání Záruční doby uvedené v článku VIII. této smlouvy. „**Servis Zboží**“ znamená povinnost Prodávajícího řádně a včas v souladu s návodem k obsluze a provozu Zboží provádět veškeré činnosti a dodávat potřebné díly, kapaliny a jiné věci, které jsou potřebné pro řádný a bezvadný provoz Zboží s přihlédnutím k podmínkám jeho provozu a způsobu jeho užívání. Servis Zboží bude prováděn ve vztahu ke Zboží v České republice, a to v autorizovaném servise. Nejde-li o Odstranění vady ve smyslu článku VIII. této smlouvy, bude Servis Zboží poskytován za úplatu dle platného ceníku poskytovatele servisu. Prodávající se zavazuje, že Servis Zboží alespoň na jedné z těchto podstatných částí zboží: nákladní silniční tahače nebo návěsy, je schopen zajišťovat sám, resp. v jeho servisní síti, nikoli pomocí nebo prostřednictvím poddodavatele.
- 4.5 Prodávající se zavazuje zajistit, aby po celou dobu povinnosti provádět Servis Zboží byly splněny následující podmínky:
- K započetí servisního zásahu dojde do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nahlášení závady. Započítím servisního zásahu se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se vozidlo nachází, a započítí veškerých činností nutných k provedení servisního úkonu či odstranění vady.
 - Komunikace s Prodávajícím a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.
- 4.6 Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit veškerý Pozáruční servis Zboží po dobu 5 (pět) let od uplynutí Záruční doby uvedené v článku VIII. této smlouvy. „**Pozáruční servis Zboží**“ znamená povinnost prodávajícího řádně a včas v souladu s návodem k obsluze a provozu Zboží provádět veškeré činnosti a dodávat potřebné díly, kapaliny a jiné věci, které jsou potřebné pro řádný a bezvadný provoz Zboží s přihlédnutím k podmínkám jeho provozu a způsobu jeho užívání. Pozáruční servis Zboží bude prováděn ve vztahu ke Zboží v České republice, a to v autorizovaném servise. Pozáruční servis Zboží bude poskytován za úplatu dle platného ceníku poskytovatele servisu. Prodávající se zavazuje,

že Pozáruční servis Zboží alespoň na jedné z těchto podstatných částí zboží: nákladní silniční tahače nebo návěsy, bude zajišťovat sám, resp. v jeho servisní síti, nikoli pomocí nebo prostřednictvím poddodavatele.

- 4.7 Prodávající se zavazuje zajistit, aby po celou dobu povinnosti provádět Pozáruční servis Zboží byly splněny následující podmínky:
- a) K započetí servisního zásahu dojde do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nahlášení závady. Započítím servisního zásahu se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se vozidlo nachází, a započítím veškerých činností nutných k provedení servisního úkonu či odstranění vady.
 - b) Komunikace s Prodávajícím a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 5.1 Prodávající je povinen Zboží na vlastní náklady dodat do místa dodání dle čl. 4.3 této Smlouvy, a to v termínu dodání a v hodině dodání dle čl. 4.2 této Smlouvy. Prodávající je povinen Zboží dodat v množství, druhu, technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a ověření funkčnosti Zboží. Společně s dodáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškeré dokumenty a doklady související se Zbožím a požadované ve smyslu ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy.
- 5.2 Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost dokumentů a dokladů ve smyslu ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy, sepiší Smluvní strany Předávací protokol. Současně s podpisem Předávacího protokolu je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl Kupující řádně uplatnit Reklamací případných vad Zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím až okamžikem podpisu Předávacího protokolu.
- 5.3 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční, se Zbožím nebyla dodána Dokumentace a/nebo nebylo provedeno řádné proškolení pracovníků Kupujícího podle čl. 5.5 této Smlouvy.
- 5.4 V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v čl. 5.3 určité Zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční Zboží, splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečně lhůtě pěti (5) dnů počínající dnem následujícím po příslušném Termínu dodání. Ustanovení čl. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně.
- 5.5 Prodávající (nebo jím zmocněná osoba) je nejpozději při předání a převzetí Zboží povinen provést řádné proškolení pracovníků Kupujícího, kteří budou Zboží provozovat a obsluhovat, ve všech věcech provozu a obsluhy zboží, tedy zejména seznámit je se Zbožím včetně všech součástí a příslušenství, s jeho funkcemi, provozem, obsluhou, veškerými ovládacími prvky, s návodem k obsluze a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a používání Zboží. Vzor prezenční listiny školení obsluhy stroje (zařízení) podle tohoto odstavce je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.

VI. PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

- 6.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.
- 6.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

VII.
KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

7.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

	Celková nabídková cena dodávek v EUR bez DPH
1. nákladní silniční tahač	[89.400€]
2. nákladní silniční tahač	[89.400€]
1. návěs	[74.130€]
2. návěs	[74.130€]
3. návěs	[74.130€]

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy, tedy cenou za veškeré dodané Zboží podle této smlouvy.

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za splnění předmětu této Smlouvy uvedená výše v čl. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 7.3 Kupní cena za Zboží bude uhrazena po převzetí Zboží Kupujícím postupem podle odstavců 7.4. až 7.13. této Smlouvy ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 7.9 této Smlouvy.
- 7.4 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení příslušné kupní ceny vždy jen za ty jednotlivé části Zboží, které budou Kupujícím od Prodávajícího dodány a které budou zároveň Kupujícím od Prodávajícího převzaty ve smyslu čl. V. této Smlouvy. Úhrada kupní ceny za převzaté Zboží je splatná na základě Faktury vystavené Prodávajícím. Kupující je oprávněn odmítnout částečné převzetí Zboží, tj. pokud není dodáno všechno Zboží, a v takovém případě nemá Prodávající nárok ani na částečnou úhradu kupní ceny.
- 7.5 Prodávající může vystavit Fakturu na úhradu kupní ceny za převzaté Zboží nejdříve v den převzetí příslušného Zboží Kupujícím, avšak nikoli dříve, než po podepsání Předávacího protokolu ve vztahu k příslušnému Zboží. Faktura bude vystavena na částku, která bude rovna kupní ceně příslušného Zboží, které bylo převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy Kupujícím (jednotková cena násobená počtem dodaných a převzatých kusů). Faktura musí být doručena Kupujícím nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, ve kterém Prodávajícímu vzniklo právo na vystavení Faktury. K částce kupní ceny za Zboží bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 7.6 Kupní cena bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím na Faktuře za příslušné Zboží. **Kupní cena je splatná v eurech (EUR).**
- 7.7 Faktury Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného dokladu potvrzeného Kupujícím dokládající oprávněnost fakturované částky.

- 7.8 Kupující je oprávněn Fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícímu bezodkladně doručit novou Fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy.
- 7.9 Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu postupem podle čl. 7.8 Smlouvy započne běžet lhůta splatnosti Faktury, uvedená v předchozí větě, až po doručení bezvadné Faktury. Případně-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na den, který není Pracovním dnem, posouvá se splatnost na nejbližší následující Pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve Faktuře odepsána z bankovního účtu Kupujících.
- 7.10 Kupní cena stejně jako jakékoliv jiné peněžité částky uvedené v této Smlouvě jsou uváděny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
- 7.11 Kupní cena za Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu Zboží do místa dodání, včetně zabalení, naložení a vyložení Zboží, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. VIII. této Smlouvy, veškeré náklady na jakékoliv skladování Zboží a veškeré náklady Prodávajícího na doklady a dokumenty ke Zboží ve smyslu čl. 3.3 této Smlouvy a veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další poplatky související s plněním této Smlouvy a také zahrnuje úplatu za práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícímu, resp. převedená na Kupujícího v souvislosti s dodávkou Zboží. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mimo DPH) a/nebo jakékoli poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícímu jakýkoli nárok.
- 7.12 Kupující provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, Kupující uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Prodávajícímu až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené Kupujícím, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně Prodávajícího.
- 7.13 Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o Prodávajícím zveřejněna dle §106a zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je Prodávající nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, bere Prodávající na vědomí, že Kupující zaplatí na účet Prodávajícího pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovém postupu Kupující dodatečně písemně Prodávajícího informuje.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

- 8.1 Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
- (a) Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů,
 - (b) Zboží bude plně funkční, a to jednotlivé jeho části i všechny jeho součásti a příslušenství, jako funkční celek pro požadované použití tak, jak je popsáno v této Smlouvě a v Žadavací dokumentaci,

- (c) Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, a to zejména ty vlastnosti výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na Zboží kladeny.

- 8.2 Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícím potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.
- 8.3 Záruka podle tohoto čl. VIII. Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.
- 8.4 Prodávající poskytuje Kupujícím záruku za Zboží v rozsahu dle tohoto čl. VIII. Smlouvy na následující období:

Zboží	Záruka dle čl. 8.1 této Smlouvy
Nákladní silniční tahač	Záruční doba: 24 (dvacet čtyři) měsíců nebo 200 000 (dvě stě tisíc) km, dle toho co nastane dříve
Návěs	Záruční doba: 24 (dvacet čtyři) měsíců nebo 200 000 (dvě stě tisíc) km, dle toho co nastane dříve

(Doba trvání záruky dle čl. 8.1 této Smlouvy dále jen „Záruční doba“)

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamacce jiným způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

- 8.5 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). Vytčení vady musí být zasláno Prodávajícímu písemně, prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v čl. XI. této Smlouvy.
- 8.6 Prodávající je povinen ve lhůtě 24 hodin od oznámení Vytčení vady Prodávajícímu započít odstraňování vady (dále jen „Vytčená vada“). Započítání odstraňování vady se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se vozidlo nachází, a započítání veškerých činností nutných k odstranění vady. Jestliže je Vytčená vada opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.
- 8.7 Jestliže je Vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícímu odstranění Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícímu odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.
- 8.8 Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamacce. O jiném způsobu vyřešení Reklamacce, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení Reklamacce, než je odstranění Vytčené vady,

je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.

- 8.9 Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Odstranění vady**“) bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.
- 8.10 Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 8.6 Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě pěti (5) dní ode dne jejího oznámení Prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně ze závažných důvodů na jiné lhůtě. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.
- 8.11 Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě dvou (2) Pracovních dnů. V případě, že opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 8.4 Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.
- 8.12 Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. V případě výměny reklamovaného Zboží za Zboží nové běží v případě nového Zboží nová Záruční doba v délce uvedené v čl. 8.4 Smlouvy ode dne písemného převzetí nového Zboží Kupujícím. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží vyplývající mu z Občanského zákoníku či jiných právních předpisů.
- 8.13 Je-li dodáním Zboží s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží podle Občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy je nutné považovat zejména následující případy:
- a) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více jak pět (5) pracovních dní,
 - b) dodání Zboží s podstatnými vadami, zejména s vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování Zboží, právními vadami, vadami resp. nesplněním požadavků uvedených ve specifikaci a vlastnostech Zboží dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, vadami ve funkčnosti Zboží, vadami, resp. nesplněním vlastností uvedených v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, vadami, resp. nesplněním vlastností výslovně Kupujícím požadovaných, jakož i vlastností, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
 - c) prodlení Prodávajícího dle čl. 5.4 Smlouvy s dodáním bezvadného a plně funkčního Zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě poté, co Kupující odmítl určité Zboží převzít z důvodů uvedených v čl. 5.3 Smlouvy,

- d) prodlení Prodávajícího dle čl. 8.11 Smlouvy s odstraněním vytčené Vady poté, co Kupující odmítl převzetí reklamovaného Zboží,
 - e) prodlení Prodávajícího s odstraněním vytčené vady delší než třicet kalendářních dnů,
 - f) dvojnásobný výskyt stejné vady nebo výskyt alespoň tří různých vad v průběhu záruční doby,
 - g) případ, kdy bude zjištěno, že (i) Prodávající je v úpadku, (ii) vůči Prodávajícímu je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa Prodávajícího podle zvláštních právních předpisů, (iv) Prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Prodávajícího,
 - h) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nespĺňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací,
 - i) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě Faktury, které nebude do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení písemného výtčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno, vyjma případů uvedených v následujícím odstavci 8.14.
- 8.14 Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady, která znamená podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího, Kupující nemusí uhradit celou kupní cenu, a to až do doby odstranění takové vady a převzetí Zboží kupujícími. Nezaplacením kupní ceny nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny a Prodávající v takovém případě nemůže vůči Prodávajícímu uplatňovat žádné sankce ani jakékoli jiné nepříznivé právní kroky.
- 8.15 Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro vytknutí vady uvedená v § 1921 odst. 1 a v § 2112 odst. 1 občanského zákoníku se prodlužuje na lhůtu šesti měsíců ode dne, kdy kupující měl možnost vadu zjistit, tato lhůta končí nejpozději uplynutím Záruční doby. Ustanovení § 1921 odst. 3 věty první a § 2112 odst. 1 věty první občanského zákoníku se nepoužije.
- 8.16 Veškerá komunikace spojená se zárukou a reklamacemi podle tohoto článku VIII. Smlouvy bude probíhat v českém jazyce.

IX. SANKCE

- 9.1 Za prodlení s dodávkou Zboží Prodávajícím dle této Smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním Vytčené vady je Kupující oprávněn požadovat, aby mu Prodávající uhradil smluvní pokutu ve výši 0,1 % (jedné desetiny procenta) z ceny nedodaného Zboží, resp. Zboží, u kterého je Prodávající v prodlení s odstraněním Vytčené vady, (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího učiněnou vůči Prodávajícímu.
- 9.2 V případě prodlení Prodávajícího s plněním povinností písemně vyzoomět Kupujícího o změně poddodavatele dle článku XI., odst. 11.1 Smlouvy je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 1 % (jednoho procenta) z kupní ceny za Zboží bez DPH.
- 9.3 V případě porušení povinností Prodávajícího zajišťovat Servis Zboží způsobem uvedeným v článku IV., odst. 4.4 a odst. 4.5 této Smlouvy nebo v případě porušení povinností Prodávajícího zajišťovat Pozáruční servis Zboží způsobem

uvedeným v článku IV., odst. 4.6 a odst. 4.7 této Smlouvy je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 15 % (patnácti procent) z kupní ceny za Zboží bez DPH.

- 9.4 V případě porušení jiné povinnosti vyplývající pro Prodávajícího z této Smlouvy, která není uvedena v předchozích odstavcích tohoto článku IX. Smlouvy, je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % (tři desetiny procenta) z kupní ceny za Zboží bez DPH.
- 9.5 Výše uvedené smluvní pokuty je Kupující též oprávněn započíst vůči pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny; v takovém případě je kupující oprávněn uhradit kupní cenu sníženou o smluvní pokutu. Nedojde-li k započtení smluvní pokuty podle předchozí věty, je smluvní pokuta splatná nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě Prodávajícímu.
- 9.6 Právo Kupujícího požadovat zaplacení náhrady plně výše škody vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení kterékoli z smluvních povinností zajištěných smluvními pokutami uvedenými v předchozích odstavcích článku IX. Smlouvy není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího žádat splnění povinnosti podle této Smlouvy vůči Kupujícímu ani povinnost Kupujícího takovou povinnost splnit.
- 9.7 V případě prodlení se zaplacením kupní ceny postupem podle odstavců 7.3 až 7.13 této Smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat, aby mu Kupující uhradil úrok z prodlení ve výši 0,1 % (jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný na písemnou výzvu Prodávajícího učiněnou vůči Kupujícímu. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije pro případy uvedené v článku VIII. odstavci 8.14 a v článku IX., odstavci 9.5 Smlouvy.

X.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo v příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a to s odchylkami stanovenými níže v tomto čl. X. Smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že každá Smluvní strana je oprávněna za podmínek stanovených v této Smlouvě a Občanském zákoníku odstoupit od této Smlouvy, a to plně, nebo i částečně pouze ve vztahu ke Zboží, jehož se týká příslušné porušení povinností dle této Smlouvy.
- 10.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.

XI.



OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 V případě, že Prodávající v průběhu plnění závazků podle této smlouvy hodlá změnit/změnit poddodavatele původně uvedeného v nabídce veřejné zakázky „**Speciální soupravy na převoz odpadu**“, je povinen o tom předem písemně vyzoomět Kupujícího a taková změna poddodavatele podléhá předchozímu schválení Kupujícího, jinak je taková změna vůči Kupujícímu neúčinná.
- 11.2 Prodávající a Kupující se dohodli, že veškerá komunikace mezi oběma stranami a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.
- 11.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

- 11.4 Žádná ze Smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 11.5 Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u Kupujícího podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související s plněním podle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.6 Prodávající se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.7 Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této Smlouvy za Kupujícím proti jakýmkoli pohledávkám, jež má Kupující vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím své vzájemně peněžené pohledávky vzniklé dle Smlouvy. Kupující je oprávněn vůči nesplatným peněžitým pohledávkám Prodávajícího započíst své peněžené pohledávky splatné.
- 11.8 Prodávající uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Kupujícího a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez souhlasu Kupujícího, ledaže by se jednalo o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou, o informace již veřejně přístupné nebo o informace, jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění by bylo pro Prodávajícího povinné na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudů či správních orgánů. Prodávající je povinen zajistit, aby se na dodávkách Zboží podílely pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Prodávající odpovídá za škody způsobené porušením této své povinnosti.
- 11.9 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpaním dotací Kupujícím či financováním kupní ceny za Zboží. Prodávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.
- 11.10 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
- 11.11 Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv a to i když již bylo započato s plněním.
- 11.12 Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.13 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

- 11.14 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla Kupujícího ke dni podpisu této Smlouvy.
- 11.15 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.
- 11.16 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:
- | | | |
|--------------|---|--|
| Příloha č. 1 | - | Vzor Předávacího protokolu |
| Příloha č. 2 | - | Parametry Zboží |
| Příloha č. 3 | - | Prezenční listina školení |
| Příloha č. 4 | - | Rozměrová a zátěžová specifikace vozidla |
- 11.17 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Kupujícímu: **Smp - Odpady a.s.**
Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice

Při doručování Prodávajícímu: Adresa: Vlčkovická 237/1, 500 04 Hradec Králové
Fax: 
K rukám: 

- 11.18 Smluvní strany se dohodly, že doporučenou zásilku odeslanou druhé straně poštou na adresu uvedenou v článku XI. této smlouvy považují za doručenu třetího Pracovního dne ode dne jejího odeslání.
- 11.19 Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Kupujícího:

Jméno:
E-mail:
Tel.:



V případě Prodávajícího

Jméno:
E-mail:
Tel.:



- 11.20 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v tomto článku je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.
- 11.21 Smluvní strany se dohodly, že společnost Smp - Odpady a.s. bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy společnost Smp - Odpady a.s. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 11.22 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- 11.23 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplníže znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.24 Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
- 11.25 V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytují Prodávající svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. společností SmP - Odpady a.s. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.
- 11.26 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy.

SmP - Odpady a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Aleš Kopecký

Funkce: místopředseda představenstva
Místo a datum: Pardubice, dne 15.09.2017

Podpis: _____

Jméno: Roman Šušlík

Funkce: předseda představenstva
Místo a datum: Pardubice, dne 15.09.2017

SmP – Odpady a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Místo a datum: Hradec Králové, dne 15.09.2017

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Obchodní 109
251 01 Čestlice
IČ: 61055239
DIČ: CZ61055239
OR: MS Praha, odd. C, vložka 43796

Příloha č. 1
Vzor Předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

SmP Odpady a.s.

Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
IČ 275 47 230

Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:
Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem
(dále jen „Kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

Volvo Group Czech republic s.r.o.

se sídlem: Obchodní 109, 251 01 Čestlice IČ:61055239, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43796 (dále jen „Prodávající“)

I.

následující Zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace Zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

II.

Společně se Zbožím převzal Kupující od Prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke Zboží:
[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se Zbožím]

III.

Kontrolní seznam požadovaných parametrů:

Pro potvrzení splnění požadavku napište ✓

A) Požadované provedení vozidla (tahače)

1	nákladní vozidlo (tahač návěsů) s povolenou hmotností (zapsaná v TP) min.26 000kg	✓
2	systém pohonu 6x4 s uzávěrkou všech diferenciálů včetně mezinápravového. Vzduchem odpružený podvozek 1+2+3 náprava. stabilizátor na nápravě, hnací nápravy musí být vybaveny planetovou redukcí v nábojích	✓
3	ROZMĚRY	
4	rozvor náprav 1a 2 maximálně 3000mm	✓

5	rozvor zadních náprav max.1370mm	✓
6	Výška horní hrany rámu max1000mm v jízdní poloze soupravy v nezátíženém stavu, nad rámem (mimo točnice a její konstrukce) v prostoru protáčení návěsu nesmí nic přečnívat	✓
7	výška vozidla nesmí překročit maximální legislativní povolenou hodnotu	✓
8	šířka vozidla nesmí překročit maximální legislativní povolenou hodnotu	✓
9	vzdálenost horní hrany rámu vozidla a horní hrany točnice min.250mm	✓
10	spojovací zařízení - točnice na posuvné desce - výška horní hrany od země max.1250mm v jízdní poloze soupravy v nezátíženém stavu	✓
11	ZATÍŽENÍ	
12	povolené zatížení I. náprava (zapsané v TP) min. 9000kg	✓
13	odpružení I. nápravy - vzduch	✓
14	povolené zatížení I. zadní náprava (zapsané v TP) min. 9500kg	✓
15	povolené zatížení II. zadní náprava (zapsané v TP) min. 9500kg	✓
16	odpružení I. a II. zadní nápravy - vzduch	✓
17	měření zatížení na všech nápravách (včetně návěsu) se zobrazením na přístrojové desce	✓
18	regulace výšky podvozku vozidla i návěsu z místa řidiče. U vozidla regulace zvlášť přední a zvlášť zadní náprava	✓
19	Regulace výšky podvozku minimálně 100 mm od jízdní polohy směrem nahoru	✓
20	PNEUMATIKY	
21	požadovaný rozměr pneumatik na I. nápravě 385/65 R 22,5 (zvýšená odolnost proti průrazu)	✓
22	požadovaný rozměr pneumatik na zadní I. a II. nápravě 315/80 R 22.5 M+S	✓
23	s vozidlem musí být dodáno plnohodnotné rezervní kolo 315/80 R 22,5 M+S - celkem 1ks	✓
24	Podvozek	
25	rám podvozku v zadní části zkosen a uzavřen bez vyčnívajících rohů	✓
26	Tahač je vybaven posuvnou točnou	✓
27	Vrchní část rámu mezi točnou a kabinou bude zakryta bez vyčnívajících částí pro případ kolize tahač, návěs	✓
28	ocelový přední nárazník	✓
29	zvýšená konzervace rámu a podvozku proti korozi (např.Tectylem apod.)	✓
30	ochrana motoru a chladiče proti poškození a víření prachu (jízda po skládce)	✓

31	palivová nádrž o kapacitě min. 280 lit z nerezů nebo hliníku uzamykatelná	✓
32	zesílené akumulátory s kapacitou min. 2x12 V (min. 200 Ah), alternátor s výkonem min. 120 A	✓
33	schůdky a plošina za kabinou	✓
34	světla pro denní svícení (automatické rozsvícení po nastartování) - provedení LED	✓
35	propojovací kabely (15 pólový) a hadice k návěsu	✓
36	zadní osvětlení vozidla provedení LED (běžně dostupný typ/výrobce) odolné proti vniknutí vody a prachu	✓
37	vzduchová přípojka pro návěs (DUOMATIC)	✓
38	zástěrky na zadní blatníky (dělené zadní blatníky), zástěrky lehce odnímatelné, nebo s možností přizvednutí při jízdě po skládce	✓
39	provedení podvozku ADR dle třídy AT	✓
40	akustická výstraha při couvání splňující platnou normu s možností vypnutí	✓
41	Brzdy	
42	brzdy vozidla kotoučové na všech nápravách se systémem ABS + ASR (omezení prokluzu). Vozidlo vybaveno tempomatem, motorovou brzdou, retardérem	✓
43	regulace stability (ESP)	✓
44	brzdový systém musí být vybaven filtrační jednotkou s vysoušečem vzduchu pro celoroční provoz	✓
45	pomoc při rozjezdu do kopce	
46	Hnací ústrojí	
47	pohonná jednotka - vznětový motor plnící emisní normu Euro 6 s výkonem minimálně 330kW, kroutící moment min. 2300 Nm a objemem min 12,5L	✓
48	vícestupňová převodovka s počtem rychlostí pro jízdu vpřed min. 10 převodových stupňů, rozsah rychlostí musí umožnit popojždění rychlostí od 3 km/h bez použití spojky a dosažení max. povolené přepravní rychlosti 90 km/h (automatizovaná převodovka, bez spojkového pedálu).	✓
49	je požadován samočinný systém řazení - automatická nebo automatizovaná převodovka bez nutnosti volby stupňů řidičem, pro jízdu na skládce musí být zajištěna možnost manuálního řazení stupňů a režim s vyšším jízdním výkonem	✓
50	funkce rozhoupání vozu(soupravy)	✓
51	pomoc při rozjezdu pomocí přizvednutí I. nápravy (zvedací) návěsu až do rychlosti 30km/h, ovládání z místa řidiče	✓
52	sací potrubí motoru musí být vyvedené v bezpečné zóně nad úroveň kabiny, nebo min 1500mm nad úroveň terénu (vozidlo v jízdní poloze)	✓

53	výfukové potrubí musí být vyvedené za kabinou nad úroveň střechy, nebo do boku ne směrem dolů z důvodu výření prachu	✓
54	KABINA	
55	kabina pro celkem 2 osoby, s hydraulickým sklápěním	✓
56	kabina celocelová odpružená, prodloužená s odkládacím prostorem za sedačkami (prostor za sedačkami osazen uzavíratelnou schránkou o objemu min. 20l)	✓
57	kabina v případě možnosti vybavena jedním sklopným lůžkem	✓
58	výška podlahy od země max. 1 500mm (vozidlo v jízdní poloze)	✓
59	hloubka kabiny od hrany dveří (B sloupek) směrem k zadní stěně min. 500mm (měřeno v úrovni opěrky hlavy u sedadla řidiče)	✓
60	sedadlo spolujezdce vybaveno bezpečnostním pásem a opěrkou hlavy, sklopné sedátko, sedadlo řidiče plně odpružené	✓
61	sedadla ve vozidle budou doplněna o odnímatelné potahy	✓
62	kabina vozidla musí být vybavena klimatizací, topením, topením nezávislým na běhu motoru (teplovzdušné/teplovodní) a centrálním zamykáním s dálkovým ovládním	✓
63	multifunkční volant	✓
64	digitální tachograf	✓
65	autorádio s přehrávačem (CD,USB,Bluetooth)	✓
66	měníč napětí 24/12 V min.8A	✓
67	vyvedené zásuvky 12V a 24 V v kabině	✓
68	2ks majáků zábleskových/ LED na kabině včetně ochranného krytu proti poškození (mřížka) Majáky zapsány v TP vozidla)	✓
69	instalace pro připojení mobilního telefonu - Bluetooth	✓
70	za účelem následného zapojení monitorovací sady musí být vozidlo vybaveno výstupem údajů v mezinárodně normovaném formátu FMS	✓
71	v případě možnosti okno v zadní stěně kabiny	✓
72	střešní větrací klapka	✓
73	determální skla a vnější clona předního skla proti oslnění řidiče	✓
74	elektricky vyhřívané čelní sklo	✓
75	elektricky ovládaná okna ve dveřích kabiny	✓
76	elektricky ovládaná zpětná zrcátka včetně vyhřívání	✓
77	kabina bude doplněna o gumové rohožky na straně řidiče i spolujezdce (jednoduché vyjmutí z důvodu čištění)	✓

78	střecha kabiny osazena spojlerem (vyrovnání výška tahač/návěs)	✓
79	V případě možnosti pohyblivé spodní schůdky	
80	2ks pracovních světel na kabině - provedení LED (osvětlení prostoru za kabinou)	✓
81	Nástavba	
82	vozidlo vybaveno hydraulickým systémem pro pohon a provoz pohyblivých podlah. výkon čerpadla min. 110l/min, 225barů. Tomu musí odpovídat velikost nádrže na olej. Pro případ jízdy se zapojenými hydraulickými hadicemi zajistit, aby nedocházelo ke kolizní situaci (poškození hadic) při jízdě po nebezpečné cestě (skládky, překladiště, komunikace ve výstavbě...)	✓
83	nádrž na olej osazena zpětnou filtrací, uzavíracím ventilem na olej	✓
84	při vykládce, musí být umožněna jízda vozidla se zapnutým čerpadlem a podlahou v chodu	✓
85	DALŠÍ VÝBAVA	
86	vozidlo musí být vybaveno palubním kontrolním a servisním systémem pro kontrolu opotřebení a zobrazující interval prohlídky, nebo jiným způsobem, který zajistí tuto činnost	✓
87	hasicí přístroj včetně krytu umístěný na vozidle, nebo v kabině na pevném držáku	✓
88	lékárna	✓
89	nářadí včetně zvedáku	✓
90	klíč na kola s násobičem hlavice: 32mm, 33mm, 38mm	✓
91	příslušný počet zakládacích klínů	✓
92	tlakoměr součástí pistole na úpravu tlaku v pneumatikách s možností připojení k hadici pro huštění pomocí rychlospojek	✓
93	výstražná lampa	✓
94	hadice pro huštění pneumatik osazená rychlospojkou z obou stran min 10m	✓
95	tlakovzdušná přípojka - vývod vzduch v kabině včetně tlakovzdušné pistole(na ofuk) a hadice(spirála) připojení rychlospojkou. Provedení pistole kovové	✓
96	vývod vzduchu na vozidle pro plnění pneumatik označen a osazen rychlospojkou	✓
97	výstražný trojúhelník	✓
98	sada náhradních žárovek	✓
99	reflexní vesta	✓
100	další požadovaná výbava vozidla - dle předpisů v ČR	✓
101	Návod a popis zařízení v českém jazyce	✓

102	požadovaná barva kabiny vozidla – bílá	✓
-----	--	---

B) Požadované provedení návěšů

1	tří-nápravový návěš s posuvnou podlahou o objemu min.85m ³	✓
2	Rozměry soupravy - nebudou překročeny max. možné legislativní (bez nutnosti žádat o výjimku) rozměry souprav (délka, výška, šířka)	✓
3	PODVOZEK	
4	podvozek - hliníková svařovaná konstrukce	✓
5	povolené zatížení náprav 3x9t zapsáno v TP	✓
6	rozvor náprav 1-2 1410mm 2-3 1310mm	✓
7	Výška hrany točnice od země (nezatížený stav) dle tahače, maximálně 1250mm	✓
8	Regulace výšky podvozku minimálně 100 mm od jízdní polohy směrem nahoru	✓
9	zadní část návěsu (světelná rampa sklopná pod zadní část návěsu, nebo sklopný kryt přes světla s možností zajištění) zabránění poškození světel a zábrany proti podjetí	✓
10	zábrana proti podjetí	✓
11	Oba spodní rohy přehího čela návěsu musí být tvarově upraveny tak (vybrány/zkoseny/zaobleny), aby byla minimalizována možnost jejich kontaktu s tahačem v mezních polohách	✓
12	připojení vzduchu pomocí koncovky (DUOMATIC)	✓
13	vzduchové odpružení náprav s pneumatickým zvedáním a spouštěním zadní části návěsu ovládané z tažného vozidla.	✓
14	automatické přizvedávání (spouštění) I. nápravy v závislosti na zatížení. Funkce pomoc při rozjezdu	✓
15	požadovaný rozměr pneumatik 385/65 R 22,5 typ (stavební provedení)	✓
16	s návěsem musí být dodáno plnohodnotné rezervní kolo 385/65 R 22,5 typ (stavební provedení)	✓
17	zástěrky na zadní kola s možností upnutí ve zvýšené poloze pro jízdu ve skládce (při couvání nesmí docházet ke kolizi zástěrka/pneumatika)	✓
18	ovládací panel návěsu je umístěn na levé straně v zadní části návěsu ve směru jízdy	✓
19	podpěry návěsu hydraulické ovládané na pravé straně návěsu	✓
20	osvětlení návěsu provedení LED (běžně dostupný typ/výrobce) odolné proti vniknutí vody prachu	✓
21	provedení podvozku ADR dle třídy AT	✓
22	barva RAL 6018 - celý návěš	✓

23	2ks hasicích přístrojů včetně schránky na pevném držáku	✓
24	příslušný počet základacích klínů	✓
25	držáky pro dvě rezervní kola	✓
26	klíč na kola	✓
27	dvě boční plastové schránky na nářadí cca 1000/500/500mm	✓
28	lopata+koště včetně držáků	✓
29	soudek na vodu cca 30l	✓
30	hliníkový výstupní žebřík o délce 4000mm včetně držáku	✓
31	zobrazení zatížení na nápravy na přístrojové desce tahače	✓
32	NÁSTAVBA	
33	nosná konstrukce z hliníkových dutých profilů- tloušťka min. 30mm (stěny min. 3mm vnitřní, min.2,5mm venkovní) šíře 600mm. Sesazené profily jsou min. vertikálně plně vyvařeny z vnitřní strany.	✓
34	zapuštěné odnímatelné tyče (příčnky)tři kusy. Prostřední příčnik ve vzdálenosti min. 3,7m od zadních vrat(kvůli plnění násypkou). Příčnik umístěný u vrat, co nejbliže k zadní části návěsu (kvůli plnění násypkou). Označení umístění příčniku z venkovní strany.	✓
35	na přední stěně nouzová pochozí lávka včetně žebříku	✓
36	přední stěna a bočnice pevně spojeny s horním stabilizačním rámem	✓
37	zesílená přední stěna pro komprimaci materiálu (ve spodní části u podlahy klínovitý profil)	✓
38	zadní stěna s dvoukřídlovými vraty z hliníkových profilů s vně uloženým tyčovým otočným uzávěrem v každém křídle z nerez oceli, přidavný pneumaticky ovládaný pojistný uzávěr zajišťující obě křídla vrat. Na zadních dveřích bude ve spodní části umístěn náběhový klín (o délce kryjící prostor od hrany zavřených vrat po maximální posun ližin podlahy) z důvodu omezení opotřebení ližin při nakládce.	✓
39	zajištění vrat v otevřené poloze (270°) pomocí pružinových držáků. (nutností jsou dorazy)	✓
40	vnitřní prostor návěsu -boky, vrata a přední stěna kompletně po celé délce a výšce zesílené hliníkovým plechem o tloušťce min. o 4mm	✓
41	zesílená konstrukce podlahy v zadní části (větší počet příčníků) a osazení většího počtu kluzáků pro vedení ližin na podélné konstrukci podlahy. (podložení nakládacích profilů z důvodu nakládky v zadní straně)	✓
42	v zadní části podložení ližin nerez plechem (o délce odpovídající minimálně posunu ližin) z důvodu snížení opotřebení	✓

43	zesílená konstrukce podlahy v přední části (část od podpěr dopředu) z důvodu nakládání návěsu bez tahače a zároveň časté stání plně naloženého návěsu bez tahače. - Zabránění možným deformacím	✓
44	odnímatelná plachta zavěšená na přední stěně, která umožní lepší vykládku sypkého materiálu. Plachta je ovládaná navijákem (pohon hydro/elektro).	✓
45	zesílené horní nakládací hrany (levá i pravá) návěsu pro nakládku nakladačem.	✓
46	dvoudílné pevné výklápěcí zastřešení s úhlem otevření 270°. Hydraulicky ovládaná síťová střecha (dvoudílná s přesahem, ovládaní z přední části návěsu (nezávisle na sobě levá i pravá strana). Ovládaní vedeno mimo konstrukci horní hranu ne vnitřní konstrukci profilu, nebo automatická rolovací plachta (elektro ovládaní). Funkce plachty bez nutnosti jištění pomocí bočních popruhů a bez podélných popruhů podírajících plachtu v rozvinutém stavu.	✓
47	hydraulicky posuvná podlaha z hliníkových profilů pro nakládku a vykládku. Pohon podlahy - 3 hydraulické válce s posuvným zařízením umístěné v podvozkové části	✓
48	21 hliníkových profilů v těžkém provedení o síle horní strany profilované části ližin min. 18 mm, přičemž síla nosné části bude min. 8mm. Na ližině budou min. 3 zesílené profilované části o síle horní strany min. 18mm a minimálně 2 vybrání k nosné části ližiny. Délka posunu max. 200mm. Výška profilu ližiny min. 44mm, šířka profilu min. 111mm. Ližiny jsou opatřeny těsněním z jedné strany. Na straně vrat jsou ližiny zakončeny přivařenou špičkou z plného materiálu (zkosení) z hliníku. Dále vyztužení ližin nerez profilem (profil špičky) v místě podložení nerez plechem. (chrání špičku a spodní část proti opotřebení)	✓
49	ovládání posuvné podlahy ve vodotěsné schránce umístěné na levé straně v zadní části návěsu ve směru jízdy	✓
50	přídavný odnímatelný voděodolný ovladač posuvné podlahy umístěný ve vodotěsné schránce, s min. 10m kabelem	✓
51	navíc další dva kusy dálkového voděodolného ovládaní s min. 15m dlouhým kabelem pro ovládaní návěsu v místě nakládky (překladiště odpadů)	✓
52	vstupní žebřík do nakladového prostoru v zadní části, při otevřených vratech (žebřík výsuvný-umístěn v návěsu)	✓
53	pracovní světla z boku návěsu v zadní části po dvou kusech s možností nastavení směru svícení. Spínání z kabiny - provedení LED (jeden pár za 3 nápravou, druhý pár před 1 nápravou návěsu)	✓
54	ovládání a pohon podlah musí být kompatibilní se stávajícím (již používaným zařízením) v místě nakládky bez tahače. Jde o připojení tlakového vzduchu, elektriny, hydrauliky v parametrech odpovídajících tahači.	✓

C) Ostatní požadavky

1	Dodavatel souprav zajistí správné funkční spojení návěsů s tahači a garantuje splnění předpisů a podmínek pro provoz těchto souprav na pozemních komunikacích a v provozních podmínkách popsanych v úvodní části v bodě 3.3	✓
---	---	---

2	doložit schéma s rozdělením zatížení - plně naložená souprava/prázdná souprava (zátěžový diagram) s doložením veškerých rozměrůvých a zátěžových parametrů včetně maximálního užitečného zatížení	✓
3	zobrazení jízdní soupravy s vyznačením nájezdových úhlů, kolizní situace (křížení tahač/návěs v podélné i v příčné ose) a to jak pro soupravu v jízdní poloze, tak pro soupravu v maximální světlé výšce	✓
4	povolená hmotnost soupravy (zapsaná v TP) min. 48000kg	✓
5	povolené minimální užitečné zatížení soupravy 27 000 kg	✓

D) Požadovaná záruka

1	Požadovaná záruka na speciální soupravu na převoz odpadu min. 24 měsíců nebo 200 000 km – dle podmínek v Kupní smlouvě	✓
2	Dodavatel souprav garantuje, že servis bude prováděn v České republice, a to v autorizovaném servise. Dodavatel se zavazuje, že servis alespoň na jedné z těchto podstatných částí zboží: nákladní silniční tahače nebo návěsy, je schopen zajišťovat sám, resp. v jeho servisní síti, nikoli pomocí nebo prostřednictvím poddodavatele. Bližší podmínky jsou uvedeny v Kupní smlouvě.	✓

IV.

Tento předávací protokol se vystavuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro Kupujícího a jeden (1) stejnopis je určen pro Prodávajícího.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

SmP Odpady a.s.

Volvo Group Czech Republic s.r.o.

Příloha č. 2
Parametry Zboží

!!! UCHAZEČ DOPLNÍ PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ V NABÍDCE !!!

Součástí bude podrobná technická specifikace dodaného zboží včetně obchodních názvů a označení.

Nákladní vozidlo určené ke svozu odpadu

Podvozek

▪ **FMX D13 64T REAR AIR**

▪

▪ **Použití vozidla**

- Těžký provoz
- Více než jedna vykládka/nakládka na 50km
- Sklon < 6% během 98% cesty, max. sklon 16%
- Okolní teplota do +40 st. C
- Okolní teplota do -25 st. C
- Výška těžiště, základní, cca 1.6 m
- Provoz 10 - 40% v prašném/znečištěném prostředí
- Hmotnost soupravy 50 tun
- Svoz odpadu
- Konstrukce vozidla pro šířku nástavby 2600 mm

▪ **Hlavní komponenty**

- MSP - Česká republika
- Vysoký podvozek, cca 1000 mm
- Dvojnáprava, obě nápravy hnací, vzduchové pérování
- Spací kabina FMX
- Rozvor 3000 mm
- Úroveň emisí EURO 6 SCR + filtr PČ + EGR
 - Motor D13K 460 HP, EGR + SCR, Euro 6
- Motorová brzda VEB+
- Převodovka I-Shift 2600 Nm, 12 rychlostí, 100 tun
- Tandemová hnací náprava, pevná
- Tandemová zadní náprava s redukcemi, 26t/100t
- Převodový poměr zadní nápravy 3.46

▪

▪ **Pakety**

- Paket Řidič FM +
- *Sřešní okno, manuální otvírání*
- *Odolná zrcátka pro stavebnictví, elektricky ovládaná a vyhřívána*
- *Sluneční clona, zrcátka u řidiče*
- *Opěrky rukou s vinylovým potahem*
- *Dálkově ovládané zamykání obou dveří*
- *Opěrky rukou z obou stran sedadla řidiče*
- *Automatická klimatizace*
- *Vnější sluneční clona*

- Audio komfort
- *Druhý displej, barevný, velký, 153x92 mm*
- *Audio signál AM/FM*

- **Provedení podvozku**

- Pneumatické odpružení přední nápravy
- Zatížení přední nápravy 9,0 t
- Přední stabilizátor, středně tuhý
- Zatížení zadních náprav 21 t
- Zadní stabilizátor, normální tuhost
- Omezovač zatížení hnací nápravy 10,5 t
- Jednoduchý systém řízení náprav
- Posilovač řízení
- Kotoučové brzdy, plné disky
- EBS program, meidium
- Systém ABS
- Regulační ventil pro EBS
- Elektronický systém řízení výšky rámu nad zadní nápravou
- Profil rámu 300 mm
- Tloušťka rámu 8.0 mm
- Vnitřní výtzuha rámu od konce převodovky po konec dvounápravy
- Ochranný kryt pneumatického vybavení
- Schránka na akumulátory na levé straně vozidla
- Gelové akumulátory, 2 x 210 Ah
- Standardní baterie
- Baterie - ukazatel stavu nabití
- Rekondicionér baterií
- ADR, 2 odpojovače
- ADR, typ AT
- Odpojovač baterií, provedení ADR
- Diesel
- Pravá nádrž 285 L, Alu, tvar D
- Palivová nádrž, základní výška od země (světlost)
- AdBlue nádrž 64 litrů
- AdBlue nádrž vlevo
- Uzamykatelné víčko palivové nádrže
- Lakované popruhy palivové nádrže
- Zařízení proti vylití paliva
- Horizontální tlumič vertikálního výfuku
- Koncovka vertikálního výfuku, ocel
- Tepelná ochrana vertikálního výfuku
- Zakládací klíny, 2 skládací
- Zakládací klíny, umístěné v přední části vozidla
-
- Obrysové svítlny, zadní a boční

- Konec rámu uříznut šikmo seshora
- Délka zadního převisu 2175 mm
- Tažný/vyprošťovací čep vpředu, HD provedení
- Připojení přípojného vozidla, 15-pól
- Brzdové hadice DUOMATIC
- Rampa pro přípojky za kabinou
- Ovládání brzd přípojného vozidla, do 4 km/hod
- Antispray zástěrky blatníků přední nápravy
- Blatníky - dle požadavků legislativy EU
- Základní provedení blatníků kol hnací nápravy
- Výška krytů kol, základní nastavení
- Antispray zástěrky
- Ocelové vzduchojemy
- Zadní svítilny, LED provedení
- Brzdové svítilny, základní

▪
▪

Ráfky a pneumatiky

- Pneumatiky, použití pro Evropu
- Ocelové ráfky
- Přední náprava, 385/65R22.5
- BRIDGESTONE, M748 EVO
- Hnací náprava, 315/80R22.5
- BRIDGESTONE, M-DRIVE 001
- Rezervní kolo stejné jako pohonné kolo
- Rezerva provizorně připevněna k rámu, bez držáku
- Zvedák 12 t
- Kompletní sada nářadí

▪
▪

Hadice pro huštění pneumatik

Komponenty hnacího ústrojí

- Čerpadlo pro odvodušnění, manuální
- EURO 6, stupeň C
- Software Stavebnictví
- Manuální řazení v automatickém režimu I-Shift
- Softwarová sada pro I-Shift, stavební/svoz dřeva
- PTO rozšířené funkce pro I-Shift
- Jednolamelová spojka 430mm
- Hydraulický retardér na převodovce
- Kardanový hřídel, základní
- Chladič oleje převodovky, voda/olej
- 2 válcový kompresor, 1100 l/min
- Zvýšené sání vzduchu
- Jednostupňový čistič vzduchu

- Alternátor 24V (150A)
- Úroveň vnějšího hluku 80 dB(A)
- Otevřené odvětrání klikové skříně, zimní podmínky
- Užití převodovky - pro těžký provoz
- Palivový filtr vyhřívaný recirkulací paliva
- Pomocné startovací zařízení - žhavení
- PTO na motoru, DIN 5462, pro čerpadlo
- PTO s max. kroutícím momentem 650 Nm
- Olejová vana, plast
- **Interiér kabiny, řízení**
- Regenerace DPF - manuální
- Vozidlo s levostranným řízením
- Volant ze standardního materiálu
- Nastavitelný volant, 2 rozsahy
- Digitální tachograf dle EC
- Omezovač rychlosti, 90 km/h
- Přístrojová deska, design RAVEN
- Tempomat standardní
- ESP, typ BAS1, standardní výška těžiště
- Systém varování před kolizí, nouzová brzda
- LKS - hlídání jízdního pruhu
- Dešťový senzor
- Imobilizér
- Elektrické stahování oken
- Boční sluneční clona, řidič
- Otevřený prostor ve střední části přístrojové desky
- Zvuková signalizace zpátečky
- Indikátor zatížení
- Dva výstražné trojúhelníky
- Přenosná výstražná lampa
- Sada žárovek a pojistek
- Příručka řidiče v češtině
- Nálepky/štítky anglicky/německy
- Displej, první volitelný jazyk - čeština
- Displej, druhý volitelný jazyk - němčina
- Příručka řidiče pouze v českém jazyce
- Elektricky vyhřívané čelní sklo

-
- **Interiér kabiny, podmínky pro řidiče**
- Čalounění - VINYL/TEXTILE
- Sedadlo řidiče komfort, odpružené, pás
- Bezpečnostní pásy v barvě černé
- Sedadlo spolujezdce komfort, odpružené, pás
- Rohožky v kabině, gumové, rozšířené
- Spodní lůžko, 700 mm, základní
- Matrace lůžka tvrdá, taštičkové pružiny, nad 100 kg
- Ochranná síť lůžka
- Nezávislé topení, teplovzdušné
- Ovládací panel nad lůžkem, základní verze
- Základní vnitřní osvětlení
- Extra hluková/tepelná izolace kabiny
-
- **Exteriér kabiny**
- Výška vozidla do 3.8 m
- Lakování příslušenství kabiny - základní
- Barva kabiny 1103WHIT (WINTER WHITE)
- Tónovaná skla oken kabiny
- Okno v zadní stěně kabiny
- Přední nárazník, provedení heavy duty
- Přední ochrana proti podjetí
- Ochrana proti hmyzu
- Manuální sklápění kabiny
- Mechanické odpružení přední části kabiny
- Mechanické odpružení zadní části kabiny
- Přídavné zrcátko nad předním sklem, poloměr 200 mm
- Střešní spoiler
- Hlavní světlomety, žárovka H1 (heavy duty)
- Světla pro denní svícení, tvar "V", LED technologie
- Příprava kabeláže pro majáky na střeše
- Dva průvlaky ve střeše pro kabeláž
- Pneumatická houkačka JERICHO za přední maskou
- Emblémy namontovány na kabině
- Emise, emblém
- Střešní spojler v přepravní poloze

-
- **Přípravy pro nástavbu**
- Manuálně nastavitelná poloha točnice, ISO-M
- Výška noh točnice 260 mm
- Točnice JOST JSK 37
- Průměr královského čepu 50 mm (2.0")
- Točnice umístěná 400 mm za zadní nápravou
- Zakrytování rámu podvozku, střední velikost
- Pracovní lampa za kabinou pro osvětlení točnice, bílá
- Příprava pro montáž horních pracovních světel
- Nástavbářský modul, plná funkce (BBM)
- Jeden 7-PIN konektor v rámu pro zapojení nástavby
- Detekce přívěsu pomocí LED senzoru
- 2+4 flexibilní spínače na přístrojové desce
-
- **Služby**
- Telematická brána, příprava pro montáž
- FMS - datová sběrnice
-
- **Hydraulický systém**
- - pístové čerpadlo 108L/300BAR
- - pojistný ventil 250BAR
- - nerezová olejová nádrž včetně držáků a kulového uzávěru
- - víčko nádrže s filtrem vzduchu
- - vodící rameno (provedení nerez)
- - raper hadice
- - sací hadice včetně spon
- - tlakové hadice 3x
- - rychlospojky
- - šroubení
- - olej
-
-
- **Ostatní**
- Destinace - Česká Republika
- WVTA, typové schválení dle EU
- Antikorozní ochrana pro transport vozidla, částečná

Nástavba

3 kus 3NÁPRAVOVÝ NÁVĚS S POSUVNOU PODLAHOU – CELOHLINÍKOVÝ **Obchodní označení : Návěs SCHWARZMÜLLER SPA 3/E**

Údaje o tahači návěsů a vřbava

PP000875S	3-nápravový tahač návěsů Volvo 6x4
PP000876S	Výška točny v nezátíženém stavu 1.200 mm
	Rozvor = 3.000 + 1.370 mm

PP000874S | Rozměry tahače dle obdržených dat
PP001894K | Beze změny na tažném vozidle

Hmotnosti

PP000812S | Hmotnosti pro 3-osý tahač
Celková hmotnost (povolená) 45 t
Zatížení náprav (povolená) 27 t
Zatížení točnice (povolená) 18 t

Rozměry

PP002501S | Vnitřní délka cca 13 000 mm (bez dělicí příčky)
PP000720K | Vnitřní šířka cca 2 470 mm
PP001430S | Nakládací objem cca 85 m³ (bez dělicí příčky)
PP001261S | Výška vnitřního ložného prostoru vpředu cca 2 600 mm
PP000722S | Výška vnitřního ložného prostoru vzadu cca 2 700 mm
CALCK | Ložná výška vzadu cca 2 500 mm
PP000634K | Celková šířka max. 2.550 mm
PP005007S | Celková výška nezatíženého vozidla cca 4.000 mm
PP000904S | Připojovací výška točny cca 1 200 mm

PP002560K | Při sepražení do soupravy je nutné dbát na dodržování zákonem povolené celkové výšky a celkové délky jízdní soupravy!

Rám

PP000725K | Svařovaná hliníková konstrukce rámu
Krátký odlehčený podvozek až k opěrám točnice
Konstrukční výška rámu vpředu cca 150 mm
PP002506K | Výměnný 2palcový královský čep

Podpěrné zařízení

PP000055S | Hydraulické ocelové opěry, 2 x 12 t, s jednostranným ovládním vpravo, vyrovnání posuvu, značka dle výběru závodu
Konzole opěrných noh zesílené s dodatečným zajištěním dozadu

Nápravy

PP003382K | Nápravy SAF-Intradisc-B9 s kotoučovými brzdami ø 430 mm s nosností 9 t na nápravu, provedení On-Road
PP000200S | Rozvor 1.410 + 1.310 mm
PP000004K | Zařízení pro zvedání 1. nápravy, automatický zdvih a spouštění nápravy v závislosti na hmotnosti nákladu, nucené spouštění nápravy a integrovaná rychlostí vozidla omezená podpora rozjezdu s ovládním tlačítkem v kabině řidiče a ovládním prostřednictvím funkce „3 x zabrzdění“
Vozidlo jede se zvednutou 1. nápravou mimo předpisem stanovenou stopu zatáčení, zvedací náprava se smí používat pouze jako podpora rozjezdu
Při zvednutí nápravě se zvýší ložná resp. celková výška o cca 50 mm, věnujte pozornost celkové výšce
PP000117K | Nářadí k nápravám (= klíč k maticím upevňovacích šroubů kol)

Kola

PP000270S | 6 Kus pneumatik 385/65 R 22,5, 160J, značka dle výběru výrobního závodu (stavební profil)
PP000233K | 6 Kus ocelových ráfků 11,75 x 22,5 s prolisem 120 mm, ve stříbrné barvě

PP000270S	1 Kus pneumatik 385/65 R 22,5, 160J, značka dle výběru výrobního závodu (stavední profil)
PP000233K	1 Kus ocelových ráfků 11,75 x 22,5 s prolisem 120 mm, ve stříbrné barvě
PP000186K	Černé plastové ochranné krytky matic upevňovacích šroubů kol

Brzdové zařízení/odpružení

PP000044K	Brzdové zařízení dle směrnic ES 71/320 nebo ECE R13 vzduchový brzdový systém systém Wabco– elektronický brzdový systém 2S2M, jedna náprava se senzory
PP000050K	Systém příčné stability RSS
PP000047K	Pružinová parkovací brzda s účinkem na 2 nápravy
PP000048K	Hliníkové vzduchojemy
PP000324K	Připojení brzd a vzduchu pomocí rychlospojky Quattromatic
PP000052K	Vzduchové odpružení náprav s možností výškové regulace, celkový zdvih cca 200 mm
	Automatické nastavení na naprogramovanou jízdní výšku od 15 km/h
PP002969S	Spirálové propojovací vedení tlakového vzduchu se spojovací hlavicí Quattromatic k napojovací hlavici Duomatic na tažném vozidle

Asistenční/bezpečnostní systémy

PP000356K	Ukazatel zatížení nápravy prostřednictvím signálu sběrnice EBS Canbus pro zobrazení na displeji v kabině řidiče (nákladní vozidlo musí být odpovídajícím způsobem vybaveno, nejedná se o cejchovanou váhu) a navíc 1 ks nakládacího manometru s jemnou stupnicí (pro kontrolu hmotností) na 2. nápravě, namontovaný ve směru jízdy vlevo vzadu
-----------	---

Nástavba s posuvnou podlahou

PP000730S	Konstrukce z dutých hliníkových profilů 30/3/2,5 mm, šířka profilu 600 mm, s horním stabilizačním rámem, s vodicími kolejnicemi pro dělicí příčku integrovanými po stranách vzadu horní příčník výklopný bočně ve směru jízdy vpravo 5 ks dodatečných příčníků mezi opěrnými nohama a točnou vpředu u rohových slopků šikmé vybrání
PP002641S	Zesílená stěna ke komprimaci odpadu, bez čistících dveří
PP000733K	Pevné bočnice zevnitř průběžně svařené
PP000736S	Hliníkové dvoukřídle dveře vždy s jedním vnějšíkově uloženým otočným tyčovým uzávěrem z nerezové oceli v každém křídle, ve výšce nástavby doplňkově s pneumaticky ovládaným pojistným uzávěrem
PP000739S	vrata zesílená 4 mm hliníkovým plechem Hydraulicky posuvná podlaha z hliníkových profilů „Cargo Floor“ pro nakládku a vykládku vozidla, systém 21 hliníkových profilů, délka posuvu 200 mm, profil podlahy 8/18 mm HDI (odolné proti opotřeбенí a nárazům)
PP006178K	Nerezový kluzný plech vzadu
PP001388K	Ovládání posuvné podlahy ve vodotěsné schránce s dálkovým ovládním připojeným kabelem o délce 10 m
PP000745K	Bez ochranné podlahové plachty
PP001393K	Bez podlahových ok / kotevních třmenů
PP000737S	Bez dělicí příčky, avšak s dělicí plachtou "CleenSweep" s elektrickým pohonem na přední stěně
PP001383K	Pevná přední stěna s podestou, zábradlím a výstupním žebříkem po obou stranách pro manipulaci s plachtou

PP001397S | Po obou stranách zesilovací hliníkový ochranný plech 4 mm, pocelé délce a výšce
PP002648S | zesílené výklopné/odnímatelné příčníky 80 mm,
zadní nejméně 3.700 mm od zadního čela, jako u 245464-468

Hydraulika

PP000746K | Je potřebná následující specifikace hydraulického zařízení nákladního vozidla: výkon čerpadla
cca 110 l/min, 225 barů, 150l olejová nádrž
PP000747K | 2okruhová hydraulická připojení pomocí rychlospojek DN 25,
tlaková větev ve směru jízdy vpravo (Aeroquip GA90452-16), zpětná větev ve směru jízdy
vlevo (Aeroquip GA90451-16), namontována na přední stěně
Vnitřní instalace potrubí pro hydraulické připojení mezi opěrnými nohama, se záslepnými
kolíky

Plachta

PP001399S | Elektrická PVC rolovací plachty "RevoPlan" s motorem v trubce na předním čele, s otočnou
teleskopickou tyčí
plachta v zesíleném provedení (900 g/m²),
zajištění plachty pomocí plachtové tyče (bez bočních kurt),
ovládání pomocí ovládací jednotky na předním čele,
Plachtová podpěra dvěma plachtovými podélnými trubkami,
aretace pro srolovanou plachtu vpravo ve směru jízdy .

PP000102K | Materiál plachty dle výběru závodu
PP001192K | Barva plachty podobná RAL 6018 Zelenožlutá

Osvětlení/elektrina

PP000107K | Osvětlení 24 V podle směrnic ES 76/756/EHS
PP005327K | 2 ks zadních pětikomorových svítilen „Europoint III“ (plně osazených světly LED) s
předradníkem
PP000757K | 4 přední poziční světla LED (2x dole, 2x nahoře)
PP005232K | 2 ks obrysových světel LED vzadu
PP000110K | Světla LED bočního označovacího osvětlení
PP003233K | 2 ks světel LED osvětlení registrační značky
PP000112K | 2x 7pólová zásuvka (1x DIN ISO 3731 a 1x DIN ISO 1185)
a 1x 15pólová zásuvka (DIN ISO 12098)
PP000358S | 2 páry LED pracovních světlometů se spínačem na vozidle a s vývodem pro vypínač v kabině,
montáž - 1 pár vpředu před nápravami, 1 pár vzadu za třetí nápravou
PP000549K | Bez elektrického spojovacího kabelu / elektrických spojovacích kabelů k tahači

Lakování

PP005704K | Základní lakování, lakování stříkáním dvousložkovým akrylovým lakem pro užitková vozidla
PP005705K | Pohledová strana podvozku = RAL 6018 Zelenožlutá
PP001498K | Dolní strana korby nelakovaná s posuvnou podlahou = RAL 6018 Zelenožlutá
PP001231K | Náboje kol jednobarevně lakovány = RAL 6018 Zelenožlutá
PP001499K | Přední opěry lakovány jednobarevně v barvě podvozku = RAL 6018 Zelenožlutá
PP000457K | Boční zábrany, černé = s nanesenou práškovou barvou
Přeprava chemicky agresivních sypkých materiálů není povolena, protože tím mohou být
negativně ovlivněny jak vlastnosti materiálu, tak lakovaný povrch

PP001502K	Bez záruky / garance na lak u externě přelakovaných nástavbových dílů
PP002530K	
	Plastové díly v černé barvě, nelakované
	Nástavbové / vestavěné díly opatřené práškovou barvou v černé barvě
	Nástavbové / vestavěné díly se žárovým zinkováním, nelakované

Popis

PP000700K	Bez zákaznického potisku po stranách
PP000123K	Bez zákaznického potisku vzadu
PP001364K	Bílá reflexní kontury na obou stranách dole po celé délce a nahoře 2 rohy dle ECE 48
PP000162K	Vzadu červená reflexní kontury, po obvodu plně konturové značení, dle ECE 48

Příslušenství/všeobecně

PP001382K	Vzadu příčně hliníkové dorazy
	2 gumové dorazy vzadu na vnější straně
PP000164S	3 Pár Plastové pūkulaté blatníky se zástěrkami dle předpisu, vzadu 1 pár sklopných zástěrek (pro couvání)
PP000168K	Vpravo vzadu výstupní žebřík
PP001385K	Hliníková ochrana proti podjetí, s bílou povrchovou úpravou, se sklopnou ochranou světel
PP005912K	2 ks zakládacích klínů kol dle předpisu; s držákem
PP000131S	2 vlečné háky, montáž na podélnících ve směru jízdy vlevo/vpravo
PP000156K	Pryžová zástěrka s nápisem „Schwarz Müller“ na zadním nárazníku
PP002786S	Držák na smeták a lopatu na vnitřní části boční ochrany, vč. koštěte a lopaty

Příslušenství/nástavbové díly

PP000172S	1 Kus Hliníkový výstupní žebřík o délce cca 4 000 mm včetně držáku
PP000169K	1 Kus Hasičský přístroj 6 kg s plastovou ochrannou schránkou - vlevo za podpěrnou nohou
PP000300S	1 Kus Plastová vodní nádrž, objem cca 30 litrů s plnicím hrdlem a odtokovým kohoutem, nelakovaná, vpravo vzadu
PP000155K	Stranové ochranné konstrukce proti njetí z hliníkových profilů dle předpisu - před nápravou
PP000169K	1 Kus Hasičský přístroj 6 kg s plastovou ochrannou schránkou - vpravo za podpěrnou nohou
PP000312K	1 držák rezervního kola přívěsu/návěsu, černá povrchová úprava - vpravo uprostřed mezi podpěrnou nohou a přední nápravou
PP000312K	1 držák rezervního kola přívěsu/návěsu, černá povrchová úprava - vpravo před nápravou
PP000307K	1 plastová schránka na nářadí 1 030 x 500 x 480 mm (vnější ŠxVxH), se 3 uzávěry, uzamykatelná, nelakovaná - vpravo za nápravou
PP000307K	1 plastová schránka na nářadí 1 030 x 500 x 480 mm (vnější ŠxVxH), se 3 uzávěry, uzamykatelná, nelakovaná - vlevo za nápravou

Příslušenství/označení

PP002873K	Reflexní nálepka 90 km/hod. vzadu
PP006163K	Nálepka, návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
PP000223S	1 Kus Sklopná tabule ADR včetně 1 sady čísel - ADR třída 9
PP000807K	Držák registrační značky
PP000394K	Zadní značení dle normy ECE, umístěno vodorovně na zadních dveřích / zadní stěně
PP000759K	Označení CE

Odběr a dokumenty

PP001662K	Certifikát bezpečného zajištění nákladu dle DIN EN 12642 XL
PP005331S	Osvědčení o shodě COC nebo jednorázové přihlášení, ADR AT
PP001291K	Pro registraci vozidla v České republice v rámci národních platných hmotností

