

Zadavatel: **Technické služby města Olomouce, a.s.**
Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc

IČ: 25826603

Veřejná zakázka	
Název VZ	DODÁVKA SVOZOVÉHO VOZIDLA S LINEÁRNÍM STLAČOVÁNÍM
Evidenční číslo	05/VZ/17

TECHNICKÉ PODMÍNKY

	ANO	MJ	Hodnota
<u>Podvozek (uvést značku a typ): Scania G 320 DB4x2HNB CG14</u>			
Dvounápravový podvozek s pohonem 4x2, komunální provedení, celková hmotnost min. 18 000 kg	ANO	kg	18000
Technické zatížení přední nápravy min. 7 500 kg	ANO	kg	7500
Technické zatížení zadní nápravy min. 13 000 kg	ANO	kg	13000
Rozvor náprav max. 3 700 mm	ANO	mm	3700
Pneumatiky 315/80 R 22,5 s hrubým dezénem M + S	ANO		
Plnohodnotné rezervní kolo s kompletním náčiním pro výměnu kola	ANO		
Odpružení přední a zadní nápravy vzduchové	ANO		
Uzávěrka diferenciálu	ANO		
Měření zatížení na přední a zadní nápravě s ukazatelem v kabině řidiče a s orientačním ukazatelem hmotnosti nákladu	ANO		
Kotoučové brzdy na obou nápravách	ANO		
Asistent rozjezdu do kopce	ANO		
Zastávková brzda	ANO		
Motor vznětový o výkonu min. 230 kW, Euro 6	ANO	kW	235
Nádrže na PHM a AdBlue z nekorodujících materiálů, umístěné na pravé straně vozidla	ANO		
Vyústění výfuku za kabinou vozidla	ANO		
Palivový systém s úpravou pro zimní provoz	ANO		
Plně automatická převodovka (pro komunální vozidlo)	ANO		
Třímístná odpružená kabina, klimatizace, rádio, palubní počítač v ČJ, stavitelný volant, vnější sluneční clona, instalované potahy sedadel	ANO		
El. vyhřívání čelního skla	ANO		
El. stahování bočních oken a el. ovládání a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek	ANO		
Integrované diodové světlomety pro denní svícení (homologované)	ANO		
Vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným zařízením oranžové barvy (LED provedení, rohové moduly + dvojice přímých modulů, šířka min. 1 200 mm) včetně zápisu do TP	ANO		
Lakování kabiny RAL 5018	ANO		
Součástí dodávky bude výbava vozidla dle legislativních požadavků ČR	ANO		

Nástavba (úvést značku a typ): GEESINK GPM 4 14L25 GCB 1000 split			
Nástavba o objemu 13 – 14 m ³ s lineárním stlačováním odpadu	ANO	m ³	14
Provedení nástavby pro svoz komunálního odpadu a bioodpadu	ANO		
Materiál dna sběrné vany o tloušťce min. 10 mm a tvrdosti 450 HB	ANO	mm/HB	10
Objem sběrné vany min. 2 m ³	ANO	m ³	2,5
Možnost regulace lisovacího tlaku	ANO		
Výtlačná stěna s dvojčinnou pístnicí	ANO		
Souběh zdvihu vyklapěče při trvalém lisovacím cyklu nástavby	ANO		
Nástavbu vybavit dostatečným pracovním osvětlením	ANO		
Dva výstražné majáky v zadní části nástavby – zábleskové LED, s krytím proti poškození	ANO		
Centrální mazání nástavby	ANO		
Dvourychlostní vyklapěč univerzální, otevřený, dělený, plnoautomatický (automatické vyklápění bez nutnosti manuálního ovládní) pro nádoby do 240 litrů, s možností ručního oboustranného ovládní pro nádoby do 1 100 litrů	ANO		
Akustická signalizace spodní polohy vyklapěče	ANO		
Přípevnění vyklapěče na nástavbu dle normy DIN 30 371	ANO		
Bezpečnostní prvky včetně kamery	ANO		
Lapač nečistot (zástěrka) přes celou šíři vozidla	ANO		
Barevné provedení nástavby a vyklapěče RAL 7035	ANO		

Ostatní požadavky			
Nové vozidlo i nástavba s vyklapěčem	ANO		
Bezpečnostní prvky dle platných norem ke dni dodání	ANO		
Dodání návodu k obsluze podvozku, nástavby a přívěsu v ČJ	ANO		
Dodání katalogu náhradních dílů k dodané nástavbě a vyklapěči	ANO		
Dodání schéma elektroinstalace a hydrauliky k nástavbě	ANO		
Označení vozidel tabulkami s písmenem "A"	ANO		
Předání a zaškolení u odběratele	ANO		

Poznámka:

Dodavatel uvede u podvozku, nástavby a přívěsu značku a typ, dále uvede splnění požadovaného parametru ve sloupci ANO a v řádcích s uvedenou MJ vyplní i číselný údaj. Nevyplnění požadovaných údajů bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek s následným vyloučením uchazeče ze zadávacího řízení.

V Olomouci

dne 3.1.2018

Osoby oprávněné jednat jménem dodavatele:

(jméno, funkce a podpis)