

Zapsáno do FIS
dne : ... 02 ...**Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 400 026 573**

711900 001

Allianz pojišťovna, a.s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47115971

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

(dále jen „vedoucí pojistitel“)**Slavia pojišťovna a.s.**

Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČ: 601 97 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591

(dále jen „vedlejší pojistitel“)

a

České vysoké učení technické v Praze**Správa účelových zařízení**

Vaničkova 7, 160 17 Praha 6

IČ: 68407700

(dále jen „pojistník“)

Tímto dodatkem se s účinností od 02.01.2015 do pojistné smlouvy č. 400 026 573 začleňuje Smluvní ujednání pro případ rekonstrukce na pojištěných nemovitých věcech.

Ostatní ustanovení této pojistné smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.11.2013 zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha: Smluvní ujednání pro případ rekonstrukce na pojištěných nemovitých věcech

V Praze dne 01.01.2015

Allianz pojišťovna, a. s.
enerální ředitelství
a makléřský obchod

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
160 17 PRAHA - VANÍČKOVA 7
IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700

pojistník

5

vedlejší pojistitel

Smluvní ujednání pro případ rekonstrukce na pojištěných nemovitých věcech

1. Odchylně od čl. 11, odst. 1, písm. c) VPP se tímto ujednává, že se pojištění vztahuje i na pojištěnou budovu včetně majetku, který je v této budově umístěn, pokud v pojištěné budově budou probíhat stavební a montážní práce. V případě, že se budou v pojištěné budově provádět stavební úpravy a práce ještě před kolaudací budovy, bude se pojištění vztahovat pouze na pojištění nebezpečí sjednaná v pojistné smlouvě pro toto místo pojištění. Pojistitel však neposkytne pojistného plnění za škody, za které odpovídá zhotovitel stavebních a/nebo montážních prací, a za škody v důsledku působení vody z vodovodního zařízení.
2. Tímto se ujednává, že pojistník/pojištěný je povinen:
 - a) Podle aktuálního stavu stavby vybavit místo pojištění vhodným hasicím zařízením, předepsaným počtem a druhem hasicích přístrojů ve smyslu závazných vyhlášek a předpisů požární ochrany a zabezpečit jejich pravidelnou kontrolu.
 - b) V průběhu stavebních prací ihned, jakmile je to technologicky možné zřizovat projektem předepsané požární úseky. Šachty pro výtah a údržbu a jiné otvory co nejdříve, nejpozději do začátku vybavování interiéru provizorně uzavřít.
 - c) Pravidelně odstraňovat odpadový materiál. Z podlaží, v nichž probíhají dokončovací práce, musí být hořlavý odpad odstraňován denně při skončení prací.
 - d) Při provádění prací se zvýšeným rizikem požáru – „horké práce“ – (např. broušení, řezání, svařování, práce s pájecí lampou, práce s horkým asfaltem a jiné práce spojené s uvolňováním tepla) zajistit přítomnost vždy alespoň jedné další osoby vybavené hasicím přístrojem a vyškolené pro hasební zásah.
 - e) Místo, kde byly vykonávány „horké práce“, musí být po ukončení těchto prací kontrolováno podle příslušných platných předpisů.
 - f) Skladovat veškerý hořlavý materiál (především hořlavé kapaliny a plyny) v předepsané vzdálenosti od místa stavby nebo montáže a od místa provádění „horkých prací“.
 - g) Ustanovit osobu pověřenou kontrolou a dozorem nad dodržováním požární bezpečnosti na staveništi, zajistit vypracování a pravidelnou aktualizaci plánů požární ochrany staveniště, seznámit osoby činné na staveništi se způsobem ohlášení požáru na nejbližší hasičský záchranný sbor.
 - h) Na staveništi musí být zřízen vjezd pro požární vozidla a příjezdové zásahové cesty.
 - i) Zajistit oplocení staveniště a kontrolu přístupu na něj. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a v čase od ukončení pracovní doby po začátek pracovní doby následujícího dne bude staveniště střeženo fyzickou ostrahou.
 - j) Zabezpečit objekt před vstupem nepovolaných osob.
Objekt je pro účely této doložky považován za zabezpečený, jsou – li: vchody do objektu uzavřeny plnými, proti násilnému poškození dostatečně odolnými dveřmi s uzamykacím systémem v řádném technickém stavu. Ostatní otvory umožňující vstup do objektu jsou zabezpečeny mechanickými zábranami, které zamezují vniknutí do objektu a jsou dostatečně odolné proti narušení nebo odstranění z vnější strany objektu. Pojištěný je povinen pravidelně kontrolovat stav zabezpečení objektu.
3. Pokud dojde k porušení těchto povinností, je pojistitel oprávněn postupovat podle ustanovení čl. 25 VPP.
4. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené nebo zvýšené v důsledku nekompletnosti stavebních konstrukcí nebo jejich nedostatečné funkce vč. výplní stavebních otvorů (zejména oken a dveří) a konstrukce zastřešení.