

NABÍDKA Č.: 1801062-1/260

NÁZEV AKCE: CEB (VZT 3)

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 21. 2. 2018

PLATNOST NABÍDKY: 28. 2. 2018

ZPRACOVATEL:

Flair, a.s.

xxxx

Jihlavská 512/52, 140 00 Praha 4

tel.: , fax:

e-mail: @flair.cz, www: www.flair.cz

IČO: 61859915, DIČ: CZ61859915

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2873 ze dne 08.12.1994

Československá obchodní banka, a.s.,

ZADAVATEL:

UNIVERZITA KARLOVA

xxxxxxxxxx

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

e-mail: @lf1.cuni.cz

Zařízení č. Varianta 1

Zvlhčovací výkon (kg/h)	Napájení topení	Napájení regulace	Max.příkon (kW)	Max.proud (A)	Jištění (A)

Popis	Cena Kč/MJ	Množství	Celk.cena Kč
Montáž zařízení vč. zprovoznění	11 800,00	1	11 800,00
Condair EL 45 (1 střední jednotka, vč. relé RFI)	78 768,00	1 ks	78 768,00
Trubice 81-800 (min. šíře potrubí 900 mm)	5 282,00	1 ks	5 282,00
Parní hadice Condair DS80 (D=57/45 mm)	1 516,00	4 m	6 064,00
Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm)	114,00	4 m	456,00
Celkem			102 370,00

Celkem za všechna zařízení	102 370,00
Rabat 20 %	-20 474,00
Celkem po odečtení rabatu	81 896,00

Poznámka:

Upozorňujeme na nutnost zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR nebo od následujících prvků:

Bezpečnostní hygrostat QFM 81.2 1 ks 5.900,- Kč

Čidlo tlakové difference QBM 81-3 1 ks 2.300,- Kč

Stykač motoru ventilátoru (nezajišťujeme dodávku)

Bezpečnostní hygrostat a čidlo tlakové difference mohou být v dodávce MaR nebo na přání příslušenstvím k dodávce zvlhčovačů.

Zvlhčovač bude ovládán signálem z nadřazeného systému MaR (např. 0-10V).

Condair EL je vhodný pro provoz s neupravenou pitnou vodou (vodivost 125 až 1250 uS/cm, tvrdost do 10 °GH). Při tvrdosti vody nad 10 °GH dochází k rychlému zanášení vyvíjecí nádoby a zařízení se musí často čistit od kotelního kamene. Provoz s částečně změkčenou vodou nedoporučujeme. Provoz s plně změkčenou a demineralizovanou vodou není možný.

Při instalaci zvlhčovače v exteriéru s možností poklesu teploty pod 0 °C je nutné zvlhčovač vestavět do tepelně izolované skříně vybavené el. přímotopem (jako prevence zamrznutí zvlhčovače v zimním období) a ventilátorem pro odvod tepelných zisků (prevence přehřátí zvlhčovače při provozu).

V délce rozptylové vzdálenosti páry (cca 1,5 m) doporučujeme potrubí zhotovit vodotěsné a vybavit jej revizním otvorem.

Při objednávce je nutno specifikovat šíři VZT potrubí, polohu distributoru (horizontální, vertikální) a délku hadic pro páru a kondenzát a způsob regulace.

Nabídka je zpracována do takových podrobností, které odpovídají stupni projekčního zpracování a dále přesnosti a úplnosti předaných projekčních podkladů. Nabídka nenahrazuje projekční řešení.

V ceně zboží není obsažena montáž, zprovoznění a ostatní v nabídce přímo nezmíněné položky.

Obchodní podmínky:

Cena

Cena se rozumí včetně cla, pojištění a dopravy do skladu v Praze, bez DPH.

Dodací lhůty

Zařízení v uvedené konfiguraci je možné dodat za 4-5 týdnů po podpisu smlouvy.

Záruky

Na dodané zařízení poskytujeme záruku v délce 24 měsíců (kromě spotřebního materiálu), a to za podmínky zprovoznění zařízení (šéfmontáž, montáž) a provádění pravidelných preventivních prohlídek autorizovaným servisem.

Zprovoznění

Na dodané zařízení zajišťujeme montáž, šéfmontáž, zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy, garanční a pogaranční servis.

Za uvedené činnosti účtujeme následující sazby:

Servisní práce		Kč 560,-/h
Doprava servisního technika po Praze	paušál	Kč 480,-
Doprava servisního technika mimo Prahu	do 100 km	Kč 13,50/km
Doprava servisního technika mimo Prahu	do 500 km	Kč 12,50/km
Doprava servisního technika mimo Prahu	nad 500 km	Kč 10,-/km

Atesty

Parní zvlhčovače Condair jsou schváleny pro provoz v České republice a dále splňují podmínky norem CE, VDE/GS, DVGW, SVGW. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.

V případě Vašich dalších technických a obchodních dotazů jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S pozdravem,

XXXXX