

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky

Předmětem dodávky: nákladní vozidlo terénní, třístranná sklápěčka
Počet kusů: 10 ks
Místo předání: PS Hradec Králové, Stavební 915

Minimální požadované technické parametry:

Výrobce vozidla:		IVECO Trakker
Obchodní označení vozidla:		AD260T41W
Typ vozidla:		třístranný sklápěč
Palivo motoru:	motorová nafta	ANO
Výkon motoru:	min: 300 kW	301 kW
Převodovka:	min. počet rychlostí 8+R, manuální	16+R, manuální
Rozdělovací převodovka:	ano	ANO
Pohon náprav:	6x6	6x6
Odpružení zádních náprav:	parabolickými pery s progresivním tlumícím účinkem nebo kombinace vzduchového a mechanického odpružení	Parabolická pera s tlumiči a stabilizátorem
Stabilizátory na zadních nápravách:	ano	ANO
Pneumatiky:	min. rozměr 315/80 R22,5, univerzální (letní i zimní), terénní dezén, na zadních nápravách dvojmontáž	315/80 R 22,5 M+S, terénní dezén, zádní nápravy dvoumontáž
Uzávěrka diferenciálu:	na všech nápravách	ANO
Sedadlo řidiče:	vzduchem odpružené	ANO
Počet míst k sezení:	3	3
Vyhřívání vnější zpětná zrcátka:	ano	ANO
Akustická výstraha zpátečky:	ano - trvalá	ANO
Bateriový odpojovač:	ano	ANO
Zásuvka na 12V v kabině řidiče:	ano	ANO
Nezávislé topení do kabiny řidiče:	ano - naftové, min 3 kW	Naftové teplovzdušné D4 (4kW)
Užitečná hmotnost:	min. 13 000 kg	tech. 17 880/ leg. 15 880 kg (váha nástavby se odečítá)
Světla výška bez nástavby:	min. 300 mm	311 mm
Přední lapače nečistot:	ano	ANO
Blatníky zadních náprav:	ano - půlkruhové	ANO
Zadní lapače nečistot:	ano	ANO
Drátěná ochrana zadních světel:	ano	ANO
Box na nářadí:	uzamykatelný, odolný povětrnostním podmínkám, maximální velikost dle prostorových možností nástavby či podvozku	ANO
Zabezpečení vozidla proti krádeži:	ano - imobilizér, centrální zamykání	ANO
Barva vozidla:	tmavěmodrá	ANO
Barva interiéru:	tmavá	ANO
Denní svícení automaticky po zapnutí klíčku:	ano	ANO
Klimatizace:	ano	ANO
Autorádio s handsfree:	ano	ANO
Palubní počítač:	ano - min. s ukazateli dojezdu, aktuální spotřeby a průměrné spotřeby na 100 km	ANO
Elektricky ovládaná boční okna:	ano	ANO
Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívána:	ano	ANO
Gumové koberce do kabiny řidiče:	ano	ANO
Přínohodnotné rezervní kolo se zvedacím mechanismem:	ano - rezervní kolo může být umístěno v prostoru nástavby (nikoli uvnitř korby) a nesmí být volně ložené	ANO
Povinná výbava vozidla:	dle platné legislativy, včetně zvedáku (heveru), lékárnička (s datem platnosti min. 20 měsíců od data předání vozidla)	ANO
Velikost palivové nádrže:	min. 200 l	300 L
Protikorozní ošetření vozidla:	ano	ANO - Tectyl 5750W
Ochrana proti podjetí:	dle platné legislativy	ANO
Reflexní prvky a osvětlení nástavby:	dle platné legislativy	ANO
Exhalační norma:	EURO VI	ANO
Umožnění připojení externího modulu GPS na sběrnici vozidla bez porušení záruky. Sběrnice musí umožňovat vyčítání dat o stavu množství paliva v nádrži a o počtu ujetých kilometrů	ano - státní podnik využívá systém WEBDISPEČINK	ANO - otevřená CAN linka
Záruka minimálně:	24 měsíců bez omezení	24 měsíců

Další požadavky:

Tažné zařízení:	ano - automatická hubice s čepem o průměru 50 mm pro točnicové přívěsy O4	ANO
Zásuvka pro přívěs:	24V, 2x7 pólů	ANO
Připojka na dvouokružové brzdy:	ano - s ABS	ANO
Vývod pro hydrauliku přívěsu:	ano - dvoucestná hydraulika	ANO
Osvětlení obrysu nástavby:	dle platné legislativy	ANO
Oranžový výstražný maják:	ano - 2x, na tyčce, odnímatelný (ne magnetický)	ANO
Barva nástavby:	stejná jako barva vozidla	ANO
Směr sklápění:	třístranné sklápění	ANO
Směrování sklápění:	pomocí čepů na rámu nástavby	ANO
Přezbové dosedací dorazy:	ano	ANO
Rám korby - zesílený:	zhuštěný rám - zvýšený počet příčniců korby pro umožnění přepravy kračejících rypadel Menzi Muck A61 o hmotnosti 8 000 kg v prostoru korby (vysoké bodové zatížení)	ANO
Vnitřní rozměry korby:	šířka max. dle platné legislativy, délka min. 5000 mm	š 2390 x d 5000
Materiál dna korby:	min. 6 mm ocelový plech se sníženým otěrem (HP 450)	6 mm HARDOX 450HP
Výška bočnic:	min. 900 mm	900 mm
Materiál bočnic:	min. 3 mm ocelový plech se sníženým otěrem (HP 450)	3 mm HARDOX 450HP
Výška zvýšeného čela korby za kabinou řidiče:	min. 1 100 mm	1200 mm
Bočnice:	nedělené	ANO
Otevírání bočnic:	min. sklopné dolů s mechanismem usnadňujícím zavírání	ANO
Zadní čelo:	demontovatelné pomocí vysokozdvížeňového vozíku	ANO
Otevírání zadního čela:	spodní otevírání s automatickým uzamykáním	ANO