

SPECIFIKACE RM2

POLE 1

Č.	Materiál	Typ	Dodavatel	Ks
1	Řadová oceloplechová skříň rozměry [VxŠxH] 2000x600x500mm, sokl výšky 100mm včetně montážního panelu a dalšího příslušenství	Spacial SF	Schneider	1
2	Spínací blok vypínače, In=250A, pevné provedení	BD250NE305	OEZ	1
3	Blok vypínače 250A	SE-BD-0250-V001	OEZ	1
4	Pomocný spínač vypínače 1CO	PS-BHD-0010	OEZ	1
5	Napěťová spoušť vypínače 230V AC	SV-BHD-X230	OEZ	1
6	Pojistkový odpínač 3P pro nožové pojistkové vložky vel. 00 do 160A	FH00-3A/F	OEZ	1
7	Nožová pojistková vložka 00, 125A gG	PNA00 125A gG	OEZ	3
8	Jistič jednopólový 6A, char. B, Icu 10kA	iC60H 1P, B/6A	Schneider	5
9	Frekvenční měnič, IP21 380-480V AC Normální provoz 45kW, 88A Těžký provoz 37kW, 74,5A	ATV630D45N4	Schneider	1
10	Třífázový odrušovací filtr řada C, In 100A	SKY3FL100CP	Skybergtech	1
11	Třífázová motorová tlumivka, In 100A, indukčnost 0,15mH	SKY3TLT100-0,15	Skybergtech	1
12	Relé miniaturní paticové, 4P 6A, cívka 230V AC	RXM4AB1P7	Schneider	4
13	Relé miniaturní paticové, 4P 6A, cívka 24V DC	RXM4AB 1BD	Schneider	1
14	Patice oboustranná pro miniaturní relé 4P	RXZ E2M114M	Schneider	5
15	Patice 11 pin pro Mincas II			1
16	Signální plastové svítidlo s LED (bílé) 230V AC	XB5AVM1	Schneider	1
17	Signální plastové svítidlo s LED (zelené) 230V AC	XB5AVM3	Schneider	1
18	Ovládací hlavice rudá s klíčem	ZB5-AS944	Schneider	1
19	Polosestava kontaktů (1Z+1V)	ZB5-AZ105	Schneider	1
20	Termostat spínací 0-60°C	NSYCCO THO	Schneider	1
21	Ventilátor 230V AC rychlost proudění se standartním filtrem 560m ³ /h	NSYCVF560M230PF	Schneider	1
22	Výstupní mřížka pro průtok vzduchu 560m ³ /h - 850m ³ /h	NSYCAG291LPF	Schneider	1
23	Svítidlo do rozvaděče, zářivkové s vypínačem, 230V AC			1
24	Zdroj spínaný, 230V AC/24V DC, 1,3A	Eco - Power 1,3A DC	Murrelektronik	1
25	Svorka, připojení kabelu Cu 16-95mm ²	KE62		6
26	Svorka řadová, 35mm ²	SAK35	Weidmuller	3
27	Svorka řadová, 2,5mm ²	SAK2,5	Weidmuller	24
28	Vývodka, těsnící rozsah 26-36mm	Pg42		1
29	Vývodka, těsnící rozsah 10-18mm	Pg21		8
30	Vývodka, těsnící rozsah 7-12mm	Pg13,5		3
31	Vývodka, těsnící rozsah 5-8mm	Pg9		1
32	Ostatní montážní a pomocný materiál			1

SPECIFIKACE RM2

POLE 2

Č.	Materiál	Typ	Dodavatel	Ks
1	Řadová oceloplechová skříň rozměry [VxŠxH] 2000x600x500mm, sokl výšky 100mm včetně montážního panelu a dalšího příslušenství	Spacial SF	Schneider	1
2	Pojistkový odpínač 3P pro nožové pojistkové vložky vel. 00 do 160A	FH00-3A/F	OEZ	1
3	Nožová pojistková vložka 00, 125A gG	PNA00 125A gG	OEZ	3
4	Jistič jednopólový 6A, char. B, Icu 10kA	iC60H 1P, B/6A	Schneider	3
5	Frekvenční měnič, IP21 380-480V AC Normální provoz 45kW, 88A Těžký provoz 37kW, 74,5A	ATV630D45N4	Schneider	1
6	Třífázový odrušovací filtr řada C, In 100A	SKY3FL100CP	Skybergtech	1
7	Třífázová motorová tlumivka, In 100A, indukčnost 0,15mH	SKY3TLT100-0,15	Skybergtech	1
8	Relé miniaturní paticové, 4P 6A, cívka 230V AC	RXM4AB1P7	Schneider	4
9	Relé miniaturní paticové, 4P 6A, cívka 24V DC	RXM4AB 1BD	Schneider	1
10	Patice oboustranná pro miniaturní relé 4P	RXZ E2M114M	Schneider	5
11	Patice 11 pin pro Minicas II			1
12	Termostat spínací 0-60°C	NSYCCOTH0	Schneider	1
13	Ventilátor 230V AC rychlost proudění se standardním filtrem 560m ³ /h	NSYCVF560M230PF	Schneider	1
14	Výstupní mřížka pro průtok vzduchu 560m ³ /h - 850m ³ /h	NSYCAG291LPF	Schneider	1
15	Svítilno do rozvaděče, zářivkové s vypínačem, 230V AC			1
16	Svorka řadová, 35mm ²	SAK35	Weidmuller	3
17	Svorka řadová, 2,5mm ²	SAK2,5	Weidmuller	24
18	Vývodka, těsnící rozsah 26-36mm	Pg42		1
19	Vývodka, těsnící rozsah 10-18mm	Pg21		1
20	Vývodka, těsnící rozsah 7-12mm	Pg13,5		2
21	Vývodka, těsnící rozsah 5-8mm	Pg9		1
22	Ostatní montážní a pomocný materiál			1