

## **RÁMCOVÁ DOHODA**

**č. Spr 219/2018**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1**

se sídlem Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1  
zastoupená JUDr. Michalem Princem, předsedou soudu  
IČO: 00024384  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: ČNB  
č.ú. [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

##### **2. LUTO Invest, s.r.o.**

se sídlem U továren 999/31, Hostivař, 102 00 Praha 10  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142966  
zastoupená Ing. Tomášem Luňákem (jednatel společnosti)  
IČO: 284 57 978  
DIČ: CZ28457978  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha  
č.ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**uzavřely tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Dohoda“):**

### **II.**

#### **Předmět Dohody**

1. Předmětem plnění této Dohody je dodávka sedacího nábytku a kancelářských židlí dle specifikace „Způsob výpočtu jednotkových cen - Oceněný soupis dodávek“, která tvoří přílohu č. 1 této Dohody.
2. Předmět plnění zahrnuje také dopravu, montáž, roznesení, odvoz obalů a jejich ekologickou likvidaci a vzorkování.
3. Dodávky budou realizovány postupně, s přihlédnutím k možnostem objednatele, na základě pokynů objednatele (dále též „konkrétních objednávek“) doručovaných zhotoviteli v elektronické podobě do datové schránky zhotovitele nebo na e-mailovou adresu určenou zhotovitelem.
4. Místem plnění je sídlo objednatele.

5. Objednatel se zavazuje předmět plnění této Dohody převzít a uhradit jeho cenu.

### III. Čas plnění

1. Dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to 1 rok ode dne podpisu Dohody oběma smluvními stranami, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedené v čl. IV. odst. 1 této Dohody.
2. Termín dodání předmětu plnění, uvedeného v čl. II. této Dohody je stanoven do tří (3) měsíců ode dne doručení konkrétní objednávky.
3. **Lhůta stanovená v čl. III odst. 2 počíná běžet dnem následujícím po doručení konkrétní objednávky zhotoviteli. Dnem doručení je den dodání do datové schránky zhotovitele nebo den doručení e-mailu na adresu určenou zhotovitelem.**
4. Přerušil-li dodavatel realizaci plnění předmětu Dohody z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání této Dohody nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání dodavateli v dalším plnění předmětu Dohody. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.

### IV. Cena předmětu plnění

1. Celková cena předmětu plnění, uvedeného v čl. II. této Dohody byla dohodnuta v celkové maximální výši **495.000,00 Kč bez DPH, 21% DPH 103.950,00 Kč, 598.950,00 Kč včetně DPH.**
2. Jednotková cena je uvedena v příloze č. 1 Způsob výpočtu jednotkových cen - Oceněný soupis dodávek, která tvoří nedílnou součást této Dohody.  
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny dodavatele, je platná po celou dobu realizace. Dodavatel prohlašuje, že jednotková cena zahrnuje dopravu, montáž, roznesení, odvoz obalů a jejich ekologickou likvidaci, předání a vzorkování.
3. Dojde-li v průběhu realizace předmětu této Dohody ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena předmětu Dohody bude upravena písemným dodatkem k této Dohodě.

### V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci předmětu plnění zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. odst. 3. této Dohody.
3. Úhrada ceny předmětu této Dohody bude uskutečněna v české měně na základě faktury doručené objednateli a vystavené dodavatelem v souladu s § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být objednateli doručena do tří (3) pracovních dnů od vystavení, musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., OZ. Jako podklad pro zpracování faktur za dodávky slouží objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis dodávek na základě jednotlivých objednávek, který bude vždy přílohou faktury. Bez této přílohy není objednatel povinen fakturu odsouhlasit.
4. Faktura je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data vystavení faktury dodavatelem. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v čl. V. odst. 3 této Dohody a požadované právními předpisy, objednatel má právo ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli k opravě a doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku vystavení opravené či doplněné faktury dodavatelem. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu.

## VI.

### Další povinnosti objednatele a dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje během realizace předmětu Dohody i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s realizací předmětu Dohody. Dodavatel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na realizaci předmětu Dohody podílejí.
2. Dodavatel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé realizací předmětu Dohody.
3. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.

## VII.

### Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Dohody jsou oprávněni objednatel zastupovat ve věcech technických, včetně kontroly provádění dodávek a jejich převzetí, a odsouhlasení faktur:  
D. [REDACTED], F. [REDACTED], e-mail [REDACTED], tel.: [REDACTED].
2. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Dohody jsou oprávněni dodavatele zastupovat bez omezení rozsahu včetně předání předmětu Dohody:  
Ing. Tomáš Luňák (jednatel společnosti), [REDACTED] tel. [REDACTED].

3. Změna oprávněných osob nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Dohodě.

## VIII.

### Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu této Dohody **dvacet čtyři (24) měsíců**, tedy přejímá závazek, že předmět této Dohody bude odpovídat výsledku určenému v této Dohodě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti.
2. V případě, že se vyskytne vada předmětu plnění této Dohody, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
3. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou tato Dohoda porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
  - odstranění vad opravou vadné části předmětu plnění, jestliže vady jsou opravitelné,
  - odstranění vad výměnou předmětu plnění, jestliže vady jsou neopravitelné nebo
  - přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění,a dodavatel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.
4. Ustanovením čl. VIII. této Dohody není dotčeno právo objednatele odstoupit od této Dohody z důvodu vad předmětu plnění v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení této Dohody.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí dodavatel práce na odstranění vad do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že dodavatel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Dodavatel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.
6. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

## IX.

### Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. V. této Dohody, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s realizací předmětu Dohody ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1. této Dohody, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění konkrétní objednávky za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků předmětu Dohody ve lhůtě uvedené v čl. VIII. této Dohody uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění konkrétní objednávky za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VI. této Dohody je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinností, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. V. této Dohody.
7. Odstoupením od této Dohody dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

## X.

### Ukončení Dohody

1. Odstoupit od této Dohody lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Dohody oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Dohody v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí dodavateli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Dohody v následujícím roce.
2. Odstoupení od této Dohody je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
3. Odstoupení od této Dohody se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením této Dohody, práv objednatele ze záruk dodavatele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti dodavatele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této Dohody.
4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části předmětu plnění.
5. Dodavatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

## **XI. Zvláštní ustanovení**

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Dohody, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této Dohody v tomto bodě nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Dodavatel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Dohody v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dohodu dle předmětného zákona uveřejnit.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

1. Na právní vztahy, touto Dohodou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Dohody.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Dohoda není Dohodou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Jsou-li v této Dohodě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Veškeré změny a doplňky této Dohody musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Dohodě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
7. Účastníci této Dohody prohlašují, že tato Dohoda byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

8. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

9. Přílohy:



- Příloha č. 1 - Způsob výpočtu jednotkových cen - Oceněný soupis dodávek

V Praze dne ..... 16. 3. 2018 .....

V ..... PRAZE ..... dne ..... 16. 3. 2018 .....

Objednatel:





Zhotovitel: LUTO Invest, s.r.o.











.....  
JUDr. Michal Princ  
předseda Obvodního soudu pro Prahu 1









.....  
Ing. Tomáš Luňák  
(jednatel společnosti)

**LUTO Invest, s.r.o.**  
Provozovna ①  
Bussines Park U Továren  
U Továren 999/31, 102 00 Praha 10  
IČ: 28457978, DIČ: CZ28457978

Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Cena za kus v Kč bez DPH	DPH za kus v Kč	Cena za kus v Kč s DPH
<b>sedací nábytek</b>					
	<p>Pracovní otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném černém kříž. Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry. Plynový píst pro výškové nastavení. Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný, po bocích a zezadu prošitý, zepředu ohnutý dolů. Opěrák obdélníkového hranatého tvaru, čalouněný, výškově stavitelný, zezadu krytý plastovým krytem, po bocích i nahoře a dole prošitý. Sedák i opěrák vyplněn injektovanou pěnou. Výškově stavitelné područky s výsuvem min 75 mm s polyuretanovým měkkým povrchem. Šířka sedáku min. 510 mm, hloubka min. 460 mm, výškově stavitelné područky s polyuretanovým měkkým povrchem, nosnost min. 130 kg, kříž hranatého tvaru černý nylonový s kovou vložkou pro uchycení pístu Ø 640 mm, kolečka na tvrdý povrch Potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale). Stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m<sup>2</sup>, složení 100% polyester. Odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.</p>	640 × 640 × 1060-1190	3 714,00	779,94	4 493,94
	<p>Pracovní otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném černém kříž. Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry. Plynový píst pro výškové nastavení. Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný, po bocích a zezadu prošitý, zepředu ohnutý dolů. Opěrák obdélníkového hranatého tvaru, čalouněný, výškově stavitelný, zezadu krytý plastovým krytem, po bocích i nahoře a dole prošitý. Sedák i opěrák vyplněn injektovanou pěnou. Výškově stavitelné područky s výsuvem min 75 mm s polyuretanovým měkkým povrchem. Šířka sedáku min. 510 mm, hloubka min. 460 mm, výškově stavitelné područky s polyuretanovým měkkým povrchem, nosnost min. 130 kg, kříž hranatého tvaru černý nylonový s kovou vložkou pro uchycení pístu Ø 640 mm, kolečka na tvrdý povrch. Podhlavník 3D stavitelný čalouněný. Potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale). Stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m<sup>2</sup>, složení 100% polyester. Odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.</p>	640 × 640 × 1290-1420	4 429,00	930,09	5 359,09
	<p>Pracovní otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném černém kříž. Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry. Plynový píst pro výškové nastavení. Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný, po bocích a zezadu prošitý, zepředu ohnutý dolů. Sedák je pro zvýšení nosnosti a odolnosti vyztužen devítivrstvou překližkou. Sedák je zespuďu čalouněný technickou tkaninou. Žáda plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou. Žáda výškově stavitelné ve zvolené poloze zajištěná zámkem. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Výškově stavitelné područky s polyuretanovým měkkým povrchem. Sedák šířka sedáku min. 510 mm, hloubka min. 500 mm. Opěrák šířka min. 460 mm, výška nastavení 580-630 mm od sedací plochy. Kříž hranatého tvaru černý nylonový s kovou vložkou pro uchycení pístu Ø 640 mm, kolečka na tvrdý povrch. Nosnost min. 150 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority). Potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale). Stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m<sup>2</sup>, složení 100% polyester. Odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.</p>	700 × 640 × 1060-1190	4 357,00	914,97	5 271,97
	<p>Pracovní otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném černém kříž. Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry. Plynový píst pro výškové nastavení. Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný, po bocích a zezadu prošitý, zepředu ohnutý dolů. Sedák je pro zvýšení nosnosti a odolnosti vyztužen devítivrstvou překližkou. Sedák je zespuďu čalouněný technickou tkaninou. Žáda plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou. Žáda výškově stavitelné ve zvolené poloze zajištěná zámkem. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Výškově stavitelné područky s polyuretanovým měkkým povrchem. Sedák šířka sedáku min. 510 mm, hloubka min. 500 mm. Opěrák šířka min. 460 mm, výška nastavení 580-630 mm od sedací plochy. Kříž hranatého tvaru černý nylonový s kovou vložkou pro uchycení pístu Ø 640 mm, kolečka na tvrdý povrch. Podhlavník 3D stavitelný síťovaný. Nosnost min. 150 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority). Potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale). Stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m<sup>2</sup>, složení 100% polyester. Odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.</p>	700 × 640 × 1290 - 1420	4 786,00	1 005,06	5 791,06
	<p>Kancelářská židle pro vysoké zatížení - otočná pracovní židle na 5-ti ramenném hliníkovém leštěném kříž výškově nastavení a synchronní mechanikou s automatickým nastavením síly protiváhy a s aretací min. v 5-ti polohách pro zdravé sezení ovládaná jednou pákou, sedák a opěrák čalouněný látkou hrany sedáku, opěráku a podhlavníku prošité, výškově stavitelný opěrák čalouněný i ze zadní části pouze ve spodní třetině je umístěn plastový kryt, celočalouněný podhlavník upevněný dvěma hliníkovými držáky, šířka sedáku min. 490 mm, hloubka min. 470 mm, posuv sedáku o 50 mm, područky výškově stavitelné, top područek měkký polyuretan s předozadním a bočním nastavením a aretací, nosnost min. 160 kg nutno – doložit certifikátem (od certifikační autority), kříž hranatého tvaru Ø 640 mm, kolečka na tvrdý povrch, potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m<sup>2</sup>, složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.</p>	680 × 680 × 1240-1370	7 571,00	1 589,91	9 160,91
	<p>Kancelářská židle pro vysoké zatížení - otočná pracovní židle na 5-ti ramenném hliníkovém leštěném kříž výškově nastavení a synchronní mechanikou s automatickým nastavením síly protiváhy a s aretací min. v 5-ti polohách pro zdravé sezení ovládaná jednou pákou, sedák a opěrák čalouněný látkou hrany sedáku, opěráku a podhlavníku prošité, výškově stavitelný opěrák čalouněný i ze zadní části pouze ve spodní třetině je umístěn plastový kryt, celočalouněný podhlavník upevněný dvěma hliníkovými držáky, šířka sedáku min. 490 mm, hloubka min. 470 mm, posuv sedáku o 50 mm, područky 4D stavitelné s výškovým, předozadním rotačním nastavením a nastavením šířky minimálně o 5 cm na područce pomocí páčky pod područkou, top područek měkký polyuretan, tělo područky hliník, nosnost min. 160 kg nutno – doložit certifikátem (od certifikační autority), kříž hranatého tvaru Ø 640 mm, kolečka na tvrdý povrch, potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m<sup>2</sup>, složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.</p>	680 × 680 × 1240-1370	8 500,00	1 785,00	10 285,00
	<p>Otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném kříž – leštěný hliník, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěráku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Pevný podhlavník součástí konstrukce rámu opěráku. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěráku řešeno pomocí klíčky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost sítě výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prořetí min. 50 000 cyklů</p>	700 × 700 × 1240-1380 výška sedáku 440-580 mm	13 619,00	2 859,99	16 478,99



Pol.	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Cena za kus v Kč bez DPH	DPH za kus v Kč	Cena za kus v Kč s DPH
8		Otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném kříží – leštěný hliník, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěrku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrkem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Pevný podhlavník součástí konstrukce rámu opěrku. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen látkou, nastavení tuhosti odporu opěrku řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Čalounění látkou s odolností proti otěru min. 100 000 cyklů, výběr minimálně z 10 barev. Stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 300g/m <sup>2</sup> , složení 100% polyester Trevira. Odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.	700 × 700 × 1240-1380 výška sedáku 440-580 mm	15 501,00	3 255,21	18 756,
9		Otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném kříží – leštěný hliník, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěrku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrkem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Pevný podhlavník součástí konstrukce rámu opěrku. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen kůží, nastavení tuhosti odporu opěrku řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Čalounění v pravé hovězi kůží tloušťky 1,2-1,4mm, výběr minimálně z 7 barev a ve výběru musí být zelená, černá, hnědá a světle béžová barva	700 × 700 × 1240-1380 výška sedáku 440-580 mm	24 968,00	5 243,28	30 211,28
10		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříží – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěrku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrkem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrku řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost sítě výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prořetí min. 50 000 cyklů	700 × 700 × 1010-1150 výška sedáku 440-580	12 009,00	2 521,89	14 530,89
11		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříží – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěrku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrkem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen látkou, nastavení tuhosti odporu opěrku řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Čalounění látkou s odolností proti otěru min. 100 000 cyklů, výběr minimálně z 10 barev. Stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 300g/m <sup>2</sup> , složení 100% polyester Trevira. Odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.	700 × 700 × 1010-1150 výška sedáku 440-580	13 561,00	2 847,81	16 408,81
12		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříží – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěrku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrkem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen látkou, nastavení tuhosti odporu opěrku řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Čalounění v pravé hovězi kůží tloušťky 1,2-1,4mm, výběr minimálně z 7 barev a ve výběru musí být zelená, černá, hnědá a světle béžová barva	700 × 700 × 1010-1150 výška sedáku 440-580	22 543,00	4 734,03	27 277,03
13		Konferenční čalouněná stohovatelná židle na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného celočalouněného sedáku a síťovaného opěrku, hmotnost max. 6 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový subtilní rám, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák a tvoří rám pro síťovinu, opěrák potažený černou samonosnou síťovinou, konstrukce předních nohou přechází v područky, minimální stohovatelnost 5 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, nosnost min. 120 kg, potah vysoce odolný proti otěru (minimálně 150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m <sup>2</sup> , složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.	540 × 540 × 820	1 007,00	211,47	1 218,47
14		Konferenční čalouněná stohovatelná židle na čtyřech nohách konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, konstrukce obdélníkového tvaru (25x15mm), upraveno práškovou vypalovací barvou v černé barvě, tloušťka stěny konstrukce min. 1,8 mm, - černé krycí plasty pod sedákem, zadní kryt opěrku, opěrák čalouněný, područky celoplastové černé hranatého tvaru, výplně ze studené pěny měrná hmotnost 40Kg/m <sup>3</sup> , prošité hrany sedáku a opěrku k zachování hranatého tvaru, stohovatelnost minimálně 5 ks, nosnost minimálně 130 Kg – doložit certifikátem (od certifikační autority), potah vysoce odolný proti otěru (minimálně 150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m <sup>2</sup> , složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.	570 × 540 × 810	2 214,00	464,94	2 678,94
15		Stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrku, hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový subtilní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran). Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování/požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Subtilní záďová opěrka o výšce 145 mm. Nosnost min 140 kg. Barevnosti sedáku a opěrku výběr z min. 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová) Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -5 let.	470 × 490 × 760 výška sedáku 450 mm	4 100,00	861,00	4 961,00

Sl.	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Cena za kus v Kč bez DPH	DPH za kus v Kč	Cena za kus v Kč s DPH
16		<p>Zdravotní stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného dýhovaného sedáku a opěrku, hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový subtlíní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran). Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z vysoce kvalitní překližky o síle maximálně 10 mm, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, materiálové provedení – dýha přírodní buk nebo bříza, povrchová úprava polyuretanový lak. Subtlíní zádová opěrka o výška 145 mm. Nosnost min 160 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority). Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -10 let.</p>	470 × 490 × 760 výška sedáku 450 mm	6 300,00	1 323,00	7 623,00
17		<p>Vysoká židle na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrku, hmotnost max. 7 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový subtlíní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran). Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidů zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Subtlíní zádová opěrka o výška 145 mm. Barevnosti sedáku a opěrku výběr z min. 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová) Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -5 let.</p>	490 × 530 × 1100 výška sedáku 780 mm	7 040,00	1 478,40	8 518,40
18		<p>Konferenční stohovatelná židle s konstrukcí spojeného sedáku a zádové opěrky. Kostra ocelová, průběžný rám z vysoce kvalitní oceli průměr 14 mm, povrchově upravený chromem. Rám je tvořen ocelovou kulatou, která bez přerušení probíhá zpředu a ze zadu pod sedákem na kterou navazují dvě podélné - průběžné podnože ve tvaru U. Kluzák s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy, bez ostrých hran z transparentního polykarbonátu. Sedák a opěrák opatřen látkou. Přední hrana sedáku zaoblená, přetažená směrem dolů o minimálně 65 mm. Rám sedáku a opěrku je tuhá konstrukce z litého hliníku schopná udržet svůj tvar i za podmínek značného namáhání, a také působí jako podpůrná konstrukce pro čalounění. Viditelný rám bez ostrých hran je lakovaný. Rukojeť spojující v horní části hliníkový rám opěrku je z polyamidu a má tvar oblouku, za který je možné židli přenášet. Područky pevné, ve tvaru T, pevně uchycené ke konstrukci hliníkového rámu sedáku židle a opěrce, materiál polyamid vyztužený skelným vláknem. Minimální stohovatelnost 15 ks židlí. Nosnost min. 110 kg. Hmotnost max. 5,5 kg pro snadnou manipulaci. Barevnost sítě výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodlížení min. 50 000 cyklů</p>	590 × 470 × 840 výška sedáku 470 mm	7 062,00	1 483,02	8 545,02
19		<p>Konferenční stohovatelná židle s konstrukcí spojeného sedáku a zádové opěrky. Kostra ocelová, průběžný rám z vysoce kvalitní oceli průměr 14 mm, povrchově upravený chromem. Rám je tvořen ocelovou kulatou, která bez přerušení probíhá zpředu a ze zadu pod sedákem na kterou navazují dvě podélné - průběžné podnože ve tvaru U. Kluzák s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy, bez ostrých hran z transparentního polykarbonátu. Sedák a opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou. Přední hrana sedáku zaoblená, přetažená směrem dolů o minimálně 65 mm. Rám sedáku a opěrku je tuhá konstrukce z litého hliníku schopná udržet svůj tvar i za podmínek značného namáhání, a také působí jako podpůrná konstrukce pro čalounění. Viditelný rám bez ostrých hran je lakovaný. Rukojeť spojující v horní části hliníkový rám opěrku je z polyamidu a má tvar oblouku, za který je možné židli přenášet. Područky pevné, ve tvaru T, pevně uchycené ke konstrukci hliníkového rámu sedáku židle a opěrce, materiál polyamid vyztužený skelným vláknem. Minimální stohovatelnost 15 ks židlí. Nosnost min. 110 kg. Hmotnost max. 5,5 kg pro snadnou manipulaci. Barevnost sítě výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodlížení min. 50 000 cyklů</p>	590 × 470 × 840 výška sedáku 470 mm	5 898,00	1 238,58	7 136,58
20		<p>Křeslo 1-místné půlkulatý, oblý tvar, celočalouněné včetně područek, sedák – rám z dřevěných hranolů a lisovaných dřevěných sendvičů, opatřeno PUR pěnou. Nohy kovové, kulatého průřezu ø40 mm a výškou 100mm, barevnosti RAL 9006 pevně uchyceny na dřevěnou kostru ze spodní strany. Jsou opatřeny kluzáky bez ostrých hran s možností použití filce. Čalouněno koženkou 88% PVC, polyester/viskóza 12%, odolnost proti otěru min. 100 tis. otáček, odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2, výběr minimálně z 10 barev.</p>	780 × 640 × 790 šířka sedáku 490 mm hloubka sedáku 450 mm výška sedáku 460 mm	6 873,00	1 443,33	8 316,33
21		<p>Křeslo 1-místné půlkulatý, oblý tvar, celočalouněné včetně područek, sedák – rám z dřevěných hranolů a lisovaných dřevěných sendvičů, opatřeno PUR pěnou. Nohy kovové, kulatého průřezu ø40 mm a výškou 100mm, barevnosti RAL 9006 pevně uchyceny na dřevěnou kostru ze spodní strany. Jsou opatřeny kluzáky bez ostrých hran s možností použití filce. Čalounění v pravé hovězí kůži tloušťky 1-1,3 mm, výběr minimálně z 5 barev a ve výběru musí být zelená, černá, hnědá a světlé béžová barva</p>	780 × 640 × 790 šířka sedáku 490 mm hloubka sedáku 450 mm výška sedáku 460 mm	13 383,00	2 810,43	16 193,43
22		<p>Sedačka 2-místná půlkulatý, oblý tvar, celočalouněné včetně područek, sedák – rám z dřevěných hranolů a lisovaných dřevěných sendvičů, opatřeno PUR pěnou. Nohy kovové, kulatého průřezu ø40 mm a výškou 100mm, barevnosti RAL 9006 pevně uchyceny na dřevěnou kostru ze spodní strany. Jsou opatřeny kluzáky bez ostrých hran s možností použití filce. Čalouněno koženkou 88% PVC, polyester/viskóza 12%, odolnost proti otěru min. 100 tis. otáček, odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2, výběr minimálně z 10 barev.</p>	1450 × 640 × 790 šířka sedáku 1200 mm hloubka sedáku 450 mm výška sedáku 460 mm	11 027,00	2 315,67	13 342,67
23		<p>Sedačka 2-místná půlkulatý, oblý tvar, celočalouněné včetně područek, sedák – rám z dřevěných hranolů a lisovaných dřevěných sendvičů, opatřeno PUR pěnou. Nohy kovové, kulatého průřezu ø40 mm a výškou 100mm, barevnosti RAL 9006 pevně uchyceny na dřevěnou kostru ze spodní strany. Jsou opatřeny kluzáky bez ostrých hran s možností použití filce. Čalounění v pravé hovězí kůži tloušťky 1-1,3 mm, výběr minimálně z 5 barev a ve výběru musí být zelená, černá, hnědá a světlé béžová barva</p>	1450 × 640 × 790 šířka sedáku 1200 mm hloubka sedáku 450 mm výška sedáku 460 mm	21 381,00	4 490,01	25 871,01

Cena celkem

(pro účel hodnocení)

221 843,00

46 587,03

268 430,03