

Číslo dokladu: NA16101194
Garant: XXX

Datum: 20.10.2016
Datum platnosti: 30.11.2016

Dodavatel:

TRIGON PLUS spol. s r.o.

Západní 93
251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110
Spisová značka v OR Praha: C11127
tel: 272680190, fax: 272680914
e-mail: mail@trigonplus.cz
Internet: www.trigonplus.cz

Odběratel:

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

XXX
Kateřinská 32
121 08 Praha 2

Sídlo: Ovocný Trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
tel: +420 XXX
e-mail: XXX@cesnet.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Měna: CZK

Obchodní údaje:

Doprava:

Přestýlací ochranný box CS-60 Aria, pracovní prostor 1300 x 610 mm, nejmenší vnější rozměry 1590 x 790 x 1954.
Cena včetně mimořádní slevy, platné do 30.11.2016

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
9CS601TC	Ochranný přestýlací box CS-60 ARIA komplet	1	226 451,00	226 451,00	21%	274 005,71
9CS601	CS-60 ARIA Changing Station - ochranný přestýlací box, oboustranný <i>ochranný box pro přestýlání a manipulaci s laboratorními zvířaty, ochrana produktu i obsluhy, vzduchová ochranná bariéra, na vstupu G4 předfiltr a H14 HEPA filtr, na výstupu hrubý předfiltr, G4 předfiltr a H14 HEPA filtr, třída čistoty ve vnitřním prostoru je ISO 4 (třída A) dle ISO EN14644-1, dva nezávislé ventilátory - na vstupu a výstupu, proudění vzduchu bez recirkulace, laminární proudění v rozsahu 0,3-0,5 m/s, proudění ve vzduchové bariéře > 0,25 m/s, digitální řízení, optická indikace stavu boxu, ovládání pomocí dotykového displeje, indikace rychlosti proudění nad pracovní plochou (ochrana produktu) a ve vzduchové bariéře (ochrana obsluhy), automatická regulace rychlosti proudění pracovní plocha neperforovaná, materiál Trespas, chemicky odolná, tlumící hluk, dvě pracovní polohy – snížená a rovná pro manipulaci s různými velikostmi kleci, snadno vyjímatelná pro čištění a autoklávování, pod pracovní plochou odtokový kanál pro zachyt kapalina a snadné mytí, s odtokem do vyjímatelné zachytné vaničky, kanál je vybaven přírubou, zabraňující proniknutí kapaliny do filtrů, perforace pro odvod vzduchu pouze v okrajích pracovní plochy, kryt pracovního prostoru je po celém obvodu prostoru, materiál netřísňivé sklo, mírně skosený a osazený s ohledem na zachování ergonomických vlastností, vybrání v bočním panelu pro nohy, energeticky úsporné regulovatelné LED osvětlení pracovní polohy, dvě elektrické zásuvky, elektrický výškově stavitelný stojan, hlučnost do 65dB(A), snadná manipulace, kolečka prům. 125 mm, s brzdou, přístup na pracovní plochu plně z obou delších stran a z 80% z bočních stran, externí rozměry (ŠxHxV) 1590 x 790 x 1954-2278 mm (2278 mm při max. vysunutí), rozměry pracovního prostoru (ŠxHxV) 1300 x 610 x 640 mm, hmotnost 195 kg, výška pracovního okna 640 mm, otevřený prostor 340 mm, 230V/50Hz. Volitelné příslušenství: červené LED osvětlení, senzor pohybu v pracovním prostoru pro automatický start boxu, senzor překážek pro snazší manipulaci s boxem, doplňkový výstupní HEPA filtr a uhlíkový filtr, výsuvný kabel, držák vík kleci, kryt pro desinfekci pomocí par nebo aerosolu H2O2, zásobník na krmivo, výklopná boční polička, napojení na odtah, aerosolový generátor pro desinfekci rukou, automatický systém pro otevření klecí, nerezová pracovní plocha, misková pracovní plocha, validace</i>	1				
9CAC5ESH5	CLEAN-JET - systém pro dekontaminaci rukou pro CS-5 EVO/ CS ARIA <i>aerosolový automatický rozprašovač pro chemickou nekontaktní dekontaminaci rukou spínání senzorem po vsunutí rukou do prostoru generátoru aerosolu, vhodný pro běžné desinfekční prostředky umístění na boku boxu, pohyblivý držák umožňuje nastavení pracovní polohy n obou pracovních stranách boxu</i>	1				
S5200128	Validace laminárního boxu tř. II biohazard, vystavení protokolu, technická kontrola ověření parametrů v souladu s normou ČSN EN 12469	1				

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<p>>>> Trigon plus - akreditovaná zkušební laboratoř L 1679 - měření zařízení s řízenou čistotou vzduchu <<<</p> <p><i>Měření zařízení s řízenou čistotou vzduchu - měření čistoty vzduchu, množství částic, rychlosti proudění v laminárních boxech a defektoskopie filtračních zařízení vzduchu.</i></p>					

Celkem:		Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
	5 mj	226 451,00	47 554,71	274 005,71

Cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení. Termín dodání dle stavu skladu, skladem v ČR, dodání do 14 dnů.
Záruka: 2 roky, servis a validace TRIGON PLUS, pobočka Brno, Praha