



nákladní přívěsy mechanicky a vzduchem brzděné - kategorie: 01. 02. 03. 04

V Plzni, 28.2.2018

Nabídka dle Vámi zaslané specifikace

Zákazník:

Název firmy: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ: 72053119

Adresa: Koterovská 462/162, Plzeň

Tel:

DIČ: CZ72053119

PSČ: 326 00

E-mail:

Předmět: Nákladní přívěs pro přepravu tandemového válce

179.000,-

Celková hmotnost: 3500 kg

- užitečná hmotnost min. 2.600 kg
- tuhý dvounápravový přívěs, kola z boku ložné plochy s blatníky a zástěrkami
- nosný rám ocelový (žárově zinkovaný), s pevnými ocelovými bočnicemi o výšce min. 300 mm
- podlaha – podlahový rošt, překližka min. 15 mm - přívěs vybaven nájezdovou brzdou (s couvací automatikou) a ruční brzdou
- výškově stavitelná oj v rozmezí cca 450 – 1.000 mm, s vyměnitelným závěsným zařízením pro kouli ISO 50 mm a oko pro čep Ø 40,
- stavitelné opěrné kolečko na oji
- ložná plocha o rozměrech: šířka min. 1.500 mm, délka min. 3.100 mm s protiskluzovou úpravou (protiskluzová úprava musí být provedena formou pogumování, které je s podkladem trvale spojeno v celé ploše)
- kotevní miska (oko) 1.500 kg v podlaze pro uchycení nákladu – 4 ks umístěné tak, aby bylo možno bezpečně upoutat přepravovaný válec
- výškově stavitelné opěrné nohy v zadní části přívěsu pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného mechanismu
- el. instalace osvětlení 12 nebo 24 V
- součástí jsou pneumatiky 185 R14 C (nebo obdobného rozměru) + rezervní kolo a 2 ks zakládacích klínů

Zadní nájezdové čelo:

- sklopné zadní čelo sloužící, jako nájezd pro přepravovaný mechanismus, čelo nedělené
- výška nájezdového čela min. 1.500 mm, zesílené ve směru poježdění, zesílení musí odpovídat přímkovému zatížení běhounu válce
- zesílená nájezdová hrana čela
- nájezdové čelo s protiskluzovou úpravou (protiskluzová úprava musí být provedena formou pogumování, které je s podkladem trvale spojeno v celé ploše, odolné proti nárazům)
- protiskluzová úprava čela musí umožnit bezproblémové najetí tandemového válce s ocelovými běhouny
- vybaveno mechanismem pro snadnější manipulaci (např. pružinami, tlumiči)
- zajištění čela v transportní poloze

Celková cena	bez DPH	179.000,-
	DPH 21 %	37.590,-
	Celkem	216.590,-

Smluvní podmínky dodávky zboží: Termín dodání přívěsu se sjednává 8 - 12 týdnů po podpisu objednávky.