



Příloha č. 2 - Nabídka prodávajícího

**Celková nabídková cena**

| <i>Nabídková cena v Kč</i>            |                 |  |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| <i>Celková cena za plnění bez DPH</i> | <i>DPH 21 %</i> | <i>Celková cena za plnění včetně DPH</i> |
| 1.198.000,- Kč                        | 251.580,- Kč    | 1.449.580,- Kč                           |

**Položkové ocenění vybavy**

| <b>Název</b>   | <b>Výrobce</b>        | <b>Typ</b>                | <b>Počet</b> | <b>Jednotka</b> | <b>cena za ks</b> | <b>celkem</b> |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Lékárnička velikost III  | EGO ZLÍN              | EK-10/HZS/III - kufr      | 1            | ks              | 4 387 Kč          | 4 387 Kč      |
| Přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B                        | HASTEX HASPR          | P6Th                      | 1            | ks              | 955 Kč            | 955 Kč        |
| Přenosný hasicí přístroj CO2 89B                                 | HASTEX HASPR          | Co2 S5H                   | 1            | ks              | 1 950 Kč          | 1 950 Kč      |
| Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory                          | SURVIVOR              | LED ATEX                  | 2            | ks              | 5 125 Kč          | 10 250 Kč     |
| Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní             | LÉKÁRNA               | latex 100ks v bale-<br>ní | 18           | pár             | 15 Kč             | 270 Kč        |
| Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpeč-<br>nostní pásy               | BOXMET                | nůž na pásy               | 1            | ks              | 100 Kč            | 100 Kč        |
| Vytyčovací červenobílá páska 100 m                               | EUROPACK CHRU-<br>DIM | nápis HASIČI              | 1            | ks              | 357 Kč            | 357 Kč        |
| DP 2600 - analogová přenosná radi-<br>ostanice (včetně dobíječe) |                       |                           | 2            | KS              | 16 935 Kč         | 33 870 Kč     |
| vyprošťovací nástroj   | Holigen               |                           | 1            | ks              | 8 700 Kč          | 8 700 Kč      |
| Požární světlo 12 V s kloubovým<br>držákem                       | HOLOMÝ                | PSD LED 01-2-M            | 2            | ks              | 2 241 Kč          | 4 482 Kč      |

**Technický popis**

## nabídka dopravní automobil

|         |                                     |                                   |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Tovární | <b>Volkswagen</b>                   |                                   |
| Model:  | <b>T6 Kombi 2,0 TSI 4MOT DSG DR</b> | SGJ13900                          |
| Objem   | 1984 ccm                            | Barva vozu: Bílá Candy polep 3024 |
| Výkon   | 150/204                             | Převodovka: DG7-Automatická       |

1. Předmětem je nabídka na nový dopravní automobil v provedení „Z“ (základním), kategorie **podvozku 1** „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“)
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

### 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií kompatibilní s **typem Rettbox AIR, 230 V**, Součástí dodávky je příslušný protikus.



### 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek **Volkswagen** se jmenovitým měrným výkonem **46 kW.1000kg-1** největší technicky přípustné hmotnosti DA.

### 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typ **DM 4600**, výrobce **Motorola** a příslušnou střešní anténou, které pro montáž **dodá zadavatel**.



### 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí IP 54.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky je prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se třemi dveřmi z nichž jedny vpravo jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s typem **GP 340**, úchyty pro montáž **dodá výrobce DA**.



3.10 Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilní s typem **LED SURVIVOR ATEX**, úchyty pro montáž **dodá výrobce DA**



3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- V dosahu sedadla velitele **tabletem Galaxy Tab S3 LTE výrobce SAMSUNG**

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení **WHELEN** typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.



3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.



3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

### 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva **RAL 9003** a červená barva **RAL 3024**. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

### 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „**SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ**“, v druhém řádku je název obce „**ČERNOŠICE-MOKROPSY**“.

### 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „**HASIČI**“ o výšce písma **100 mm**.

### 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

### 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu **ISO-50X** pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti **2000 kg**.



### 3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.



4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství **dodá výrobce DA**

|   |                     |                      |    |     |
|---|---------------------|----------------------|----|-----|
| Lékárnička velikost III                                     | EGO ZLÍN            | EK-10/HZS/III - kufr | 1  | ks  |
| Přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B                   | HASTEX HASPR        | P6Th                 | 1  | ks  |
| Přenosný hasicí přístroj CO2 89B                            | HASTEX HASPR        | Co2 S5H              | 1  | ks  |
| Ruční svítidla s dobíjecími akumulátory                     | SURVIVOR            | LED ATEX             | 2  | ks  |
| Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní        | LÉKÁRNA             | latex 100ks v balení | 18 | pár |
| Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy               | BOXMET              | nůž na pásy          | 1  | ks  |
| Vytyčovací červenobílá páska 100 m                          | EUROPACK<br>CHRUDIM | nápis HASIČI         | 1  | ks  |
| DP 2600 - analogová přenosná radiostanice (včetně dobíječe) |                     |                      | 2  | KS  |
| vyprošťovací nástroj  | Holigen             |                      | 1  | ks  |
| Požární světlomet 12 V s kloubovým držákem                  | HOLOMÝ              | PSD LED 01-2-M       | 2  | ks  |

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu **ABS**
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
12. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
13. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
15. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

## Sériová výbava vozu Volkswagen T6 Kombi 2,0 TSI 4MOT DSG DR EU6:

- 1 funkční klíč + 1 pevný klíč
- 12 V zásuvka v kabině řidiče:
  - nekuřácké provedení: bez zapalovače a popelníku
- 17" kola ocelová
- 17" podvozek
- 3. brzdové světlo
- 5 míst (2+3+0+0):
  - jednosedadlo spolujezdce
  - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry
- Airbag řidiče a spolujezdce:
  - možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Body pro uchycení střešního nosiče
- Body pro uchycení střešního nosiče:
  - 8 pro krátký rozvor
  - 10 pro dlouhý rozvor
- Celková hmotnost vozidla 3000 kg
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním:
  - bez bezpečnostní pojistky
  - možnost uzavření zevnitř
  - 1 funkční klíč a 1 pevný klíč
- Determální skla (zelená)
- Dětská pojistka pro posuvné dveře v prostoru pro cestující
- Elektrika I:
  - vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána
  - elektrické stahování oken
- Elektronický imobilizér
- Emisní norma EURO 6 (u TDI včetně filtru pevných částic DPF)
- ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR
- ISOFIX pro upevnění dětské sedačky v 1. řadě sedadel za řidičem a spolujezdcem
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
  - madlo a kliky dveří černé
- Mřížka chladiče:
  - nelakovaná
  - jedna chromovaná lišta
- Multikolizní brzda
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
- Obložení dveří plastem
- Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje
- Odkládací přihrádka s krytem:
  - uzamykatelná
- Osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- prostor pro cestující/nákladovém prostoru
- topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací
- přehříváč motoru (pouze pro diesel)
- osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Palivová nádrž 80 l (benzín)
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vzaďu vpravo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vzaďu vlevo
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 235/55 R17 103 H rř
  - s optimalizovaným valivým odporem
- Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek
- Posuvné dveře v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující:
  - vpravo
- Potahy sedadel "Austin" látkové
- Prachový a pylový filtr
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
  - 2 + 2 roky / 200 000 km
  - platí co nastane dříve
  - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
  - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Příprava pro rádio:
  - anténa integrovaná ve vnějším zpětném zrcátku
  - 2 reproduktory vpředu
- Servořízení s výškově a sklonově nastavitelným tříramenným volantem
- Start-Stop:
  - BlueMotion Technology
  - s rekuperací brzdového účinku
- Středové kryty kol
- Tažné oko vpředu a vzaďu
- Teleskopické tlumiče
- Tepelně izolující přední sklo
- Topení s mechanickou regulací v kabině řidiče
- Travel & comfort system: Základní modul pro držáky:
  - uchycení na vzpěry hlavových opěrek
  - obj. číslo 000061122
- Úchytná oka v podlaze:
  - 6 ok u krátkého rozvoru
  - 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnější zpětné zrcátko levé:
  - asférické
- Vnější zpětné zrcátko pravé:
  - konvexní
- Vnitřní stropní osvětlení
- Vyhřívání zadní okno
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy
- Zadní křídlové dveře prosklené:
  - vyhřívání
- zesílená houkačka

*KOBIT- spol s r.o. prohlašuje, že plní zadavatelem stanovené podmínky v plném rozsahu*

Ing. Jaroslav Nožička,  
jednatel společnosti