

NABÍDKA

vratové systémy SPEDOS

| | | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|------|------------|
| Smlouva o dílo: | V017101005D0102 | Zpracoval: | [REDACTED] | Dne: | 08.03.2018 |
| E-mail: | [REDACTED] | Telefon: | [REDACTED] | Fax: | [REDACTED] |
| Zpracováno pro firmu: | Město Nový Jičín | Jméno: | [REDACTED] | | |
| Ulice: | Masarykovo náměstí 1/1 | Město: | Nový Jičín | PSC: | 74101 |
| E-mail: | [REDACTED] | Telefon: | [REDACTED] | Fax: | [REDACTED] |
| Akce: | Výměna a montáž vrat hasičárna Straník SDH Straník č.p. 80 | | | | |



- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavíjecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran
- automatické dveře • karuselové dveře
- vstupní turnikety

SPEDOS Vrata a. s.

IČO: 27795152

DIČ: CZ27795152

Tel.: +420 571 759 211

spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA SPEDOS - TYP VM01

Sekční vrata se skládají z následujících hlavních částí:

1. Vratové křídlo je tvořeno plnými lamelami:

- **Zateplené lamely** sestávají ze dvou ocelových plechů tloušťky 0,5 mm, povrchová úprava – štuko. Výplň tvoří tepelně izolační „PUR“ pěna bez použití freónů hustoty 40 kg/m³. Celková uspořádání panelu tloušťky 40 mm zaručuje izolační hodnotu $K=0,50 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$. (celková sestava vrat má minimální součinitel prostupu tepla $U=1,26 \text{ W/m}^2\text{K}$) Lamely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výtuhami, které zaručují spolehlivou fixaci pantů a ostatních součástí vrat při provozu.

Složení povrchové vrstvy: ocelový plech tloušťky 0,5 mm, vrstva zinku 275 mg/m², polyesterový nástřík 25 μm, ochranný nátěr 0,5 mm – **maximální ochrana proti korozi**. Zakončení lamel je kvůli ochraně a zesílení osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. **Jednotlivé lamely do sebe zapadají přes tzv. zámek** - zvýšení tepelně izolačních vlastností a bezpečnost provozu.

- **Variety prosvětlení vratového křídla:**

- **Plastová prosvětlovací okýnka** s dvojstěnnou plexi výplní. Výběr různých tvarů a rozměrů.
- **Prosvětlovací hliníkové lamely**. Rám lamely je vyroben z hliníkových profilů, povrchová úprava přírodní elox E6/EV1. Možnosti výplně rámu: plexi dvojitě tl.21mm, komůrkový makrolon, plech/PUR/plech, dvojitý tahokov

- **Utěsnění vratového křídla**

- **po stranách** pomocí těsnících opěrných profilů uchycených ve svislé zárubni, na které dosedá vratové křídlo
- **na podlaže** 3-bodovým gumovým těsněním odolným proti hnilobě uchycené v Al. liště spodní lamely, tolerance nerovné podlahy cca 10 mm
- **v nadpraží** příloženou gumou uchycenou v Al. liště vrchní lamely

- **Ochrana proti korozi**. Spojovací díly lamel, svislé a vodorovné výjezdy, konzoly uchycení jsou žárově pozinkovány, lanové bubny a spodní konzoly jsou z hliníkového tlakového odlitku.

2. Kolejnicové vedení vratového křídla

- **Kolejnicové vedení** je složeno z ocelových profilů tloušťky 2mm – určeno pro průmyslové provozy. Je vyráběno individuálně pro každý stavební otvor. To zaručuje přesné vedení vratového křídla ve vertikálním směru a zabraňuje možnosti jeho vykolejení. S ohledem na místo montáže lze zvolit z mnoha typů kování např.: standardní, zvýšené, vertikální, nízké,...

3. Sestava torzní pružiny

- Pohyb vratového křídla usnadňuje **pružinový mechanismus**, umístěný v nadpraží vrat (standardní, zvýšené a vertikální kování) nebo na konci horizontálních výjezdů (snížené kování). Každé vratové křídlo je individuálně vyváženo torzní pružinou. Přenos pohybu je realizován pomocí lanových bubnů a lan uchycených v konzole spodní lamely vrat.

Sekční vrata SPEDOS VM jsou vybavena **bezpečnostními prvky pojistkou při prasknutí pružiny a pojistkou při prasknutí lana** – uvedené pojistky zabraňují pádu vrat při poškození pružiny, resp. lanka.

Zajištění vratového křídla je pomocí mechanické neuzamykatelné nebo uzamykatelné zástrčky zapadající do svislého kolejnicového vedení vrat.

Vrata je možno ovládat mechanicky pomocí nekonečného řetězu, nebo elektrickým motorem.

| Pozice 1. | | 2 ks |
|--|--|-----------------------------|
| Typ | Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01 | |
| Šířka x výška vrat. otvoru | 2850 x 2875 mm | |
| Typ kování | N23 | |
| Výška překladu | 285 mm | |
| Povrch ocel. lamel zvenku | stucco - Barevné provedení RAL 9006 | |
| Standart. barvy bez příplatku | RAL 9010, 9002, 3000, 5010, 9006 | |
| Povrch ocel. lamel zevnitř | stucco - Barevné provedení RAL 9010 | |
| Lamela hliníková | prosklená, barevné provedení rámu PŘÍRODNÍ ELOX E6/EV1 výplň KOMŮRKOVÝ MAKROLON. Umístění prosklení od 4. lamela od podlahy 1 ks | |
| Doplňky vrat | Madlo oboustranné pro mechanické ovládání vrat umístěné při pohledu ZE VNITŘ VLEVO | |
| Bezpečnostní prvky mechanické | mechanické pojistky při prasknutí pružiny | |
| Typ ovládání vrat | ruční mechanické | |
| Ostatní: | Elektrický pohon Comfort 270/SZ13 vč. 1 ks dálkového ovládání a tlačítka na zeď COMAND 107 | |
| Celková cena včetně montáže a dopravy - 1ks: | | 47 996.00 Kč bez DPH |
| Celková cena včetně montáže a dopravy - celkem: | | 95 992.00 Kč bez DPH |

Alternativní doplňky:

Prosklení umístěno od 4-té lamely cca od 1,8m výplň KOMŮRKOVÝ MAKRALON

Elektrický pohon Comfort 270/SZ13 vč.1 ks dálkového ovládání a tlačítka na zeď COMAND 107

Tahová síla 750 N

SHRnutí NABÍDKY:

| Pozice | Popis | Počet | Cena |
|---------------------|--------------------------|-------|---------------------|
| 1. | Vrata - VM01 2850x2875 N | 2 ks | 95 992.00 Kč |
| Cena celkem: | | | 95 992.00 Kč |

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

DODACÍ LHŮTY:

5 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

3 měsíce

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

