

2019/120

**Smlouva o dílo č. L201803218 (§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů)
Spolupůsobení objednatele a obchodní podmínky LAMON**

Článek I. Smluvní strany:

1. Objednatel:

Název: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
 Sídlo: Albertov 6, 128 43 PRAHA 2, Česká republika
 IČ: 00216208
 DIČ, plátce DPH: CZ00216208
 Telefon:
 Zastoupen ve věcech smluvních: Prof. RNDr. Jiří Zima, Csc., děkan fakulty
 Zastoupen ve věcech technických: RNDr.
 E-mail:
 Bankovní spojení: Komerční banka, č. Účtu:
 Korespondenční adresa: Katedra buněčné biologie, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta,
 Viničná 7, 128 43 Praha 2, Česká republika
 (dále jen „Objednatel“ na straně jedné) a

2. Zhotovitel:

Název: Ing. Jan Bartoš - LAMON
 Sídlo: Odlehlá 93/20, 621 00 Brno
 IČ: 46949526
 DIČ, plátce DPH: CZ6311240474, ANO
 Zastoupen: Ing. Jan Bartoš
 Zápis v obchodním rejstříku: Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku, podnikající dle živnostenského zákona.
 Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna
 Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.:
 Korespondenční adresa: Odlehlá 93/20, 621 00 Brno
 Kontaktní osoby: Ing. Jan Bartoš
 (dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Výroba, dodávka a montáž: 1 ks atypická digestoř LAMON R 12Bka dle „Specifikace č. S20180318“, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Objednatel se zavazuje, že výrobu, dodávku a montáž 1 ks digestoř LAMON R 12Bka dle „Specifikace č. S20180318“, která je předmětem smlouvy o dílo, převezme a zaplatí za její dodání dohodnutou cenu dle čl. V. této smlouvy.

Článek III. Termín smlouvy:

Dodávka předmětu smlouvy na místo montáže Katedra buněčné biologie, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Viničná 7, 128 43 Praha 2, Česká republika **do 12 týdnů** ode dne připsání úhrady první zálohy ve výši 65.824,- Kč na účet Zhotovitele uvedený v Čl. I Smluvní strany. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem. V případě prodloužení dodací lhůty se nejedná o podstatné porušení smlouvy.

Článek IV. Místo plnění a osoby odpovědné za převzetí předmětu smlouvy:

Katedra buněčné biologie, UK, Přírodovědecká fakulta, Viničná 7, 128 43 Praha 2, ČR. Osobně odpovědné z a převzetí:
 Za Zhotovitele:
 Za Objednatele:

Článek V. Cena díla, fakturace a platební podmínky:

Cena se sjednává dohodou obou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele a činí:

Předmět smlouvy podle Článku II.:	108.800,00 Kč bez DPH
	<u>22.848,00</u> Kč DPH 21 %
Celkem včetně DPH:	131.648,00 Kč

Slovy: jedno sto třicet jeden tisíc šest set čtyřicet osm korun českých včetně daně z přidané hodnoty.

Cena zahrnuje výrobu, dodávku, dopravu a montáž 1 ks digestoř LAMON R 12Bka dle „Specifikace č. S20180318“. Cena nezahrnuje napojení na média (vzduchotechnika, voda, odpad, el.energie, plyn a jiné). Cena nezahrnuje ani případné

UNIVERZITA KARLOVA
 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
 Albertov 6, 128 43 Praha 2
 IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
 UK - 2

vícepráce, na jejichž provedení se Objednatel může dohodnout se Zhotovitelem (hodinová sazba 600,- Kč/hod. bez DPH). Použitý materiál pro provedení víceprací a doprava bude fakturováno dle skutečnosti. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy (výrobky, práce, služby, zboží) převzít a zaplatit cenu díla v termínu splatnosti jednotlivých faktur bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele dle Čl. I. smlouvy. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatel momentem převzetí každého plnění, případně i dílčího plnění. Cena díla dle Čl. V. Smlouvy je považována za zaplacenou teprve okamžikem jejího připsání v plné výši na běžný účet Zhotovitele dle Čl. I. smlouvy. Objednatel není oprávněn v žádném případě zadržet splatnou cenu díla nebo její část, ani započítat jakékoliv protinároky. Zhotovitel si vyhraduje vlastnické právo k předmětu smlouvy až do doby úplného zaplacení ceny díla dle Článku V. Objednatel je povinen a zavazuje se zajistit účinnou realizaci tohoto práva Zhotovitele.

Platby budou prováděny na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Po podpisu smlouvy o dílo č. L20180318 a na základě vystavené první zálohové faktury Zhotovitele uhradí Objednatel na bankovní účet Zhotovitele dle Čl. I. smlouvy částku 65.824,- Kč v termínu do 10 dnů od doručení faktury Objednateli.

Právo na konečnou fakturaci vznikne Zhotoviteli bezprostředně po předání předmětu smlouvy, a to podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Po podpisu předávacího protokolu vystaví Zhotovitel konečnou fakturu s odečtem již uhrazených záloh Objednatel, kterou zašle na adresu Objednatel dle Čl. I. smlouvy. Objednatel konečnou fakturu uhradí do 14 dnů. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu.

Článek VI. Spolupůsobení objednatel, nutné ke splnění závazku zhotovitel:

1. Místo montáže je: Katedra buněčné biologie, UK, Přírodovědecká fakulta, Viničná 7, 128 43 Praha 2, ČR
 - a) Místem montáže je prostor určený stavebním umístěním 1 ks digestoře LAMON R 12Bka včetně technického a manipulačního prostoru tj. celé místnosti.
 - b) Objednatel odevzdá Zhotoviteli místo montáže v celém rozsahu a bez právních a faktických závad včetně stavební připravenosti dle Čl. VII. Smlouvy a klíčů od místnosti místa montáže 1 ks digestoře LAMON R 12Bka.
2. Doklady, potřebné k provedení díla (např. stavební povolení, povolení památkového úřadu, zvláštní režim, pohyb osob, ostraha, školení a jiné.)
 - a) Pokud je to nutné obstará Objednatel na své náklady veškeré doklady, potřebné dle platných právních předpisů k provedení smlouveného díla, a doklady u kterých Objednatel, třetí osoba, právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je Objednatel nebo uživatel opatřil svým jménem. Tyto doklady předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání místa montáže.
3. Další spolupůsobení objednatel:

Objednatel zajistí možnost příjezdu nákladních automobilů a mechanismů Zhotovitele do prostoru vstupu do budovy a do budovy (paletovací vozík, rudl...) a součinnost (případně i součinnost majitele nemovitostí) při stěhování nábytku zejména digestoře na místo montáže a použití výtahu pro stěhování. Objednatel se postará, aby práce Zhotovitele nebyly omezovány třetími osobami.

Veškerá spolupůsobení uvedená v Čl. VI. smlouvy poskytne Objednatel na své náklady.

Článek VII. Stavební připravenost:

Pro zahájení výroby, dodávky a montáže 1 ks digestoř LAMON R 12Bka dle „Specifikace č. S20180318“

Objednatel zajistí úplnou stavební připravenost objektu místa plnění, a to zejména :

- 1) V místnostech montáže budou dokončeny obklady, podlahy a malba.
- 2) Všechna okna musí být zasklená a uzavíratelná, všechny dveře budou osazeny a uzamykatelné. Šířka dveří, kterými se bude stěhovat 1 ks digestoře LAMON R 12Bka na místo montáže musí být min. 800mm.
- 3) Musí být funkční osvětlení místností, el. zásuvky pod napětím 230 V pro využití k montáži 1 ks digestoře LAMON R 12Bka (vrtačka, nabíječka, pila, případně jiný přístroj nebo nástroj) a topení v provozu (min. teplota v místnostech 18° C).
- 4) Stávající i nové přívody médií studené vody (před každou digestoří přístupný ventil SV dle ČSN), odpadu, plynu (před každou digestoří přístupný plynový kohout dle ČSN), VZT (pro každou digestoř 1x roura o průměru 200 mm a délky min. 100 mm), a jiné, jejichž provedení zajistí nebo sám provede Objednatel, budou provedeny tak, aby nezasahovaly do konstrukce digestoře. Provedení napojení digestoře na média včetně dodávky potřebného instalačního materiálu, tlakových zkoušek a revizí zajistí nebo sám provede Objednatel. Objednatel provede přívod el. energie volným kabelem 3x 2,5 mm² dl. 2,5 m (izolovaným dle ČSN) v místě montáže digestoře s jištěním proudovým chráničem 20 A v rozvaděči Objednatel. Zhotovitel nenese jakoukoliv odpovědnost za kvalitu a funkci Objednatel, uživatelem, stavbou nebo třetí osobou provedených přívodů a rozvodů jednotlivých médií pro napojení digestoře (S+T voda, odpad, el. energie, zásuvky, vypínače, plyn, vzduchotechnika nebo jiné médium).
- 5) Momentem dodání 1 ks digestoře LAMON R 12Bka dle „Specifikace č. S20180318“ na místo montáže, v době kdy nejsou na místě montáže přítomni pracovníci Zhotovitel, nese Objednatel odpovědnost za vzniklou škodu na digestoři, její části nebo na jiném zboží způsobenou zničením, ztrátou, poškozením nebo zcizením pracovníky Objednatel, uživatele, třetí osobou (i neznámým pachatelem), chemickým poškozením nebo vyšší mocí.

Článek VIII. Způsob provedení díla, předání a převzetí díla:

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu. Zhotovitel splní svoji povinnost provést plnění jeho řádným ukončením a předáním díla.

2. Zhotovitel oznámí termín dokončení plnění Objednateli, určí datum a hodinu kdy předmět smlouvy předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude sepsán protokol o splnění, předání a převzetí předmětu smlouvy dle Čl. II. smlouvy. Za Objednatele plnění převezme osoba určená Objednatelem jednat ve věcech technických. Převzetí nesmí být Objednatelem odmítnuto pro vady, které nebrání funkci předmětu smlouvy.

Článek IX. Odpovědnost za vady:

Zhotovitel poskytuje na předmět plnění záruku v délce 30 měsíců. Pro vybavení digestoře LAMON R 12Bka, které Zhotovitel nakoupil od jiného dodavatele, platí záruka dle dodavatele vybavení - zpravidla 24 měsíců. Jedná se například o: zásuvkovou skříň, svítidlo, zářivky (doba svítivosti), ventilátor, zásuvky, vypínač, jističe, přístroje, ventily, kohouty, výlevky, sifon atp. Objednatel souhlasí s konstrukcí a použitým konstrukčním materiálem, povrchem jednotlivých dílů, spojovacím materiálem, s jednotlivými konstrukčními prvky, s dodáním bez napojení na média, bez ventilátoru, bez elektrovizy a bez plynovizy, a s ostatní použitou výbavou pro 1 ks digestoře LAMON R 12Bka dle „Specifikace č. S20180318“ (např. konstrukční deska DTD B-s1 s povrchem vysokotl. laminát 0,8 mm + šedá ABS 2 mm, pracovní deska šedý vysokotlaký laminát HPL 4 mm + 18mm lamino, šedá lišta PVC, skříňka bílé lamino, svítidlo do max. teploty 60°C, zásuvková skříň, elektroinstalace, VZT příruba PP a hliníková ohebná hadice atd.) a konstatuje, že vše plně vyhovuje předpokládanému chemickému mechanickému, tepelnému, vlhkostnímu nebo jakémukoliv jinému možnému zatížení digestoře, které vychází z povahy prací v digestoři. Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí dodávky 1 ks digestoře LAMON R 12Bka Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět smlouvy v době předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, běžné odchylky v barvě a na nesprávnou údržbu. Záruka poskytovaná Zhotovitelem přestává platit pokud na předmětu smlouvy byly Objednatelem, uživatelem nebo třetí osobou prováděny změny, úpravy, opravy, nebo s ním bylo nevhodně zacházeno či manipulováno. Zhotovitel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny Objednatelem, nesprávným používáním uživatelem v rozporu s návodem k použití, uživatelskými podmínkami LAMON a instrukcemi obsluhy, běžným opotřebením, úmyslným poškozením, třetí osobou, nadměrným mechanickým, chemickým, tepelným, vlhkostním, jakýmkoliv jiným zatížením nebo vyšší mocí. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného či nevhodného spotřebního materiálu uživatelem a na případné škody v důsledku toho vzniklé. Zjevné vady, které jsou zřejmé již při předání, musí být Objednatelem reklamovány ihned a uvedeny v předávacím protokolu. Jakékoliv nároky Objednatele, uživatele nebo třetí osoby (např. majitele nemovitostí) z důvodů zjištěných vad u 1 ks digestoře LAMON R 12Bka dle „Specifikace č. S20180318“, než které jsou výslovně uvedeny v tomto článku, zejména nároky na náhradu škody jakéhokoliv druhu, ušlého zisku a podobných nákladů jsou vyloučeny. Reklamacie musí být Objednatelem uplatněna vždy písemně (doporučeně) s datem předání předmětu smlouvy nebo dílčího plnění, reklamovaného množství, popisu závady a návrhu na vyřízení reklamacie. O způsobu vyřízení reklamacie opravou, výměnou či slevou rozhoduje Zhotovitel po konzultaci s Objednatelem.

Článek X. – Zánik smlouvy:

Obě smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy pouze písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami. Dojde-li k ukončení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy Objednatelem nebo Zhotovitelem je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré vynaložené náklady na práce provedené ke dni odstoupení a náklady spojené se zajišťováním předmětu smlouvy. Zhotovitel zajistí fakturaci dle výsledků vyúčtování bez zbytečného odkladu. Vyúčtování uhradí Objednatel do 14 dnů od doručení. Zhotovitel je povinen předat objednateli již vyrobený nebo rozpracovaný předmět smlouvy.

Článek XI. - Ostatní ujednání:

Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem ČR. Obě smluvní strany jsou povinny aktivně a bez zbytečného prodlení se vzájemně informovat o vzniku skutečností, které by mohly ovlivnit účinnost smlouvy nebo jejich jednotlivých ustanovení nebo kvalitu a termíny plnění závazků plynoucích ze smlouvy.

Zhotovitel a Objednatel svým podpisem potvrzují, že si vše řádně přečetli, všemu rozumí a s obsahem smlouvy o dílo č. L20180318 souhlasí. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Za Zhotovitele:
Podpis a razítko:



Ing. Jan Bartoš
V Brně dne: 27.3.2018

Za Objednatele:
Podpis a razítko:

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
V Praze dne: 05-04-2018

Přílohy: 1x Příloha č.1 – Specifikace digestoře LAMON R 12Bka č. S20180318

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK – 2

Příloha č. 1.: Specifikace digestoře LAMON R 12Bka č. S20180318

DIGESTOŘ LAMON R 12Bka - atypická digestoř s rovnou čelní stěnou – PD vysokotlaký laminát HPL kompak

Vnější rozměry: dl.1200 x hl.780 x v. 2030 mm včetně vysunutého skla

Rozměry pracovního prostoru: šířka 1160 mm (za předními kryty/sloupky řetězu), hl. prac. desky min. 600 mm, výška od PD po strop 750 mm, cca 630 mm pod svítidlem

Digestoř je určená do prostředí bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par! Digestoř není určena pro práce s radioaktivními látkami a zvláště nebezpečnými látkami. Montáž digestoře nezahrnuje: napojení na média, elektrovizí, plynovizí, ventilátor a světelný a akustický alarm (dle ČSN EN 14175)

Výbava zahrnuta v ceně:

- * materiál korpusu DTD s požární odolností třídy B-s1, d0 dle EN 13501-1, s oboustranným povrchem z vysokotlakého bílého laminátu HPL standard LAM 0,80 mm
- * ochrana viditelných hran lamina vysoce chemicky odolnou šedou plastovou hranou ABS o síle 2 mm, skryté hrany jsou chráněny vysoce chemicky odolnou bílou plastovou hranou ABS o síle 0,5 mm
- * zářivkové svítidlo 2x 18W, základna i difuzor z chemicky odolného polykarbonátu PC, do prostředí bez nebezpečí výbuchu, krytí IP 66, odolává prachu, vlhku a tryskající vodě, max. teplota 60° C, zvýšená odolnost proti deformaci a nárazu, nedoporučuje se do prostředí s mastnými parami
- * zadní stěna pro odsávání pracovního prostoru se spodní štěrbinou v prostoru nad pracovní deskou pro odsávání těžších plynů a par
- * manuálně, svisle zvedané v každé poloze stavitelné přední okno z bezpečnostního lepeného skla o síle 6,4 mm, které je zavěšené na řetězech jako pevná náhrada běžně používaného lanka, zdvih (výška otvoru do pracovního prostoru digestoře) min. 500 mm, madla černá
- * pracovní plocha: šedý vysokotlaký laminát HPL 4 mm (+18 mm nosná deska), hrana desky se šedou lištou PVC proti poškození a zvýšeným okrajem cca 2 mm proti přelití rozlité kapaliny
- * spodní skříňka z laminované DTD na pomůcky s dvířky a polici, š. 1200 x hl. 520 mm, jako stojan pevně spojená s horní skříň digestoře a odvěrávaná do horní skříň digestoře, stavěcí nožičky pro vyrovnání nerovností podlahy +-8 mm
- * na čele skříňky zásuvková skříň: jističochránič 16 A, jistič 10 A, 3 ks el. zásuvky 230 V, vypínač svítidla, krytí IP44
- * elektrokrabice pro napojení přívodu el. energie objednatelem, celá elektroinstalační výbava digestoře je určena do prostředí bez nebezpečí výbuchu
- * odsávání pracovního prostoru shora, strop digestoře s polypropylénovou přírubou 200 mm, vzduchotechnická ohebná hliníková hadice do 2m
- * bez Systému pro monitorování průtoku vzduchu LAMON PC * (světelný a akustický alarm dle ČSN EN 14175)



IG: 469 49 020