

Kupní smlouva

1. Prodávající:

HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5
IČ: 26131919 DIČ: CZ26131919
Bankovní spojení: Citibank Europe plc., číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zastoupená: jednatelem společnosti panem Filipem Hachle
Zapsána v rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72984

2. Kupující:

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
IČO: 62502565 DIČ: CZ62502565
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená: jednatelem společnosti panem Michalem Polaneckým
Zapsána v rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4797

I. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je prodej a koupě - **Univerzální komunální nosič nástaveb, kloubový nosič, kontejner, sypač a sněhová radlice.**

Podrobná specifikace je v samostatné příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy – Technická specifikace.

II. Kupní cena

Cena za kompletní dodávku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná celková, včetně dopravy do sídla kupujícího ve výši 2 618 600,- Kč bez DPH, 549 906,- Kč DPH tj. **3 168 506,- Kč vč. DPH.**

III. Platební podmínky

Cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu - faktury. Doba splatnosti faktur se sjednává na 21 dní. Oprávnění k fakturaci vzniká převzetím vozidla a potřebné dokumentace.

IV. Smluvní jistota

V případě nedodržení termínu dodání se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vč. DPH za každý den prodlení.

IV. Dodací lhůta

Zboží bude doručeno do sídla kupujícího do 16 týdnů od podpisu smlouvy.

V. Záruční lhůta

Záruční lhůta se poskytuje na dobu 24 měsíců. Prodávající zajistí záruční opravy ve vlastním servisu tak, jak jsou vedeny v záruční knize, prodávající se zavazuje provést záruční opravy bezplatně, včetně dopravy do místa opravy a zpět. Pozáruční servis bude poskytnut do 48 hodin od nahlášení za cenu 550,- Kč/hod a cestovného v částce 1900,- Kč.

VI. Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu kupující, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění této smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 29.3. 2018

V Táboře dne __. __. 2018

za prodávajícího:

za kupujícího:

.....
Filip Hachle
jednatel společnosti HANES s.r.o.

.....
Michal Polanecký
jednatel společnosti TST s.r.o.

Příloha kupní smlouvy

Technická specifikace

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
Podvozek: AEBI MT 740 (výrobce a typ), č. CZ-CPA (SKP) 29.10.4		
Váhové kategorie N2 s celkovou hmotností	min. 6000 kg	6500 kg
Podvozek s omezenou rychlostí	min. 80 Km/hod	85 Km/hod
Pohon 4x4 s přiřaditelným předním náhonem	ANO	ANO
Rozvor	max. 3200 mm	3100 mm
Výška	max. 2400 mm	2360 mm
Šířka (bez zrcátek)	max. 1700 mm	1700 mm
Motor splňující emisní limit EURO VI o objemu	min. 2600 cm ³	2970 cm ³
Výkon motoru	min. 75 kW	80 kW
Manuální převodovka s převody vpřed	min. 6. stupňů	6. stupňů
Integrovaná redukční převodovka	ANO	ANO
Levostranné řízení s posilovačem	ANO	ANO
Přední náprava pevná říditelná s technickým zatížením nápravy	min. 3000 kg	3100 kg
Zadní náprava pevná hnaná s technickým zatížením nápravy	min. 4000 kg	4250 kg
Zadní náprava v provedení jednomontáž	ANO	ANO
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	ANO
Stabilizátor přední i zadní nápravy	ANO	ANO
Odpružení listovými pery s hydraulickými tlumiči a pryžovými dorazy	ANO	ANO
Dvouokruhový pneumatický brzdový systém s ABS	ANO	ANO
Kotoučové brzdy na nápravách s indikací opotřebení	ANO	ANO
Parkovací brzda s pneumatickým ovládním	ANO	ANO
Kabina odpružená, sklopná s protikorozní úpravou	min. 2 místa	2 místa
Okno v zadní stěně kabiny	ANO	ANO
Odpružení sedadla řidiče i spolujezdce	ANO	ANO
Elektricky ovládaná okna dveří kabiny	ANO	ANO
Centrální zamykání	ANO	ANO
Vyhřívání zpětná zrcátka	ANO	ANO
Čelní pracovní světla pro příslušenství zimní údržby	ANO	ANO
Oranžový výstražný maják	ANO	ANO
Dvouokruhový hydraulický systém ovládaný joystickem v kabině	ANO	ANO
Pohon hydraulického systému od motorového P.T.O. (stálý pohon)	ANO	ANO
Ovládací hydraulický okruh s max. tlakem 250 bar o průtoku	min. 25 litr/min	30 litr/min
Rychlospojky pro připojení radlice (šípové)	ANO	ANO
Výkonový hydraulický okruh s max. tlakem 180 bar o průtoku	min. 45 litr/min	50 litr/min
Rychlospojky pro připojení sypače (zadní)	ANO	ANO
Obtokový ventil výkonového okruhu	ANO	ANO
Chladič s ventilátorem hydraulického systému	ANO	ANO
Integrovaný hydraulický zvedací mechanismus	ANO	ANO
Čelní upínací deska (adaptér) typ „MULTICAR“	ANO	ANO
Zásuvka pro připojení příslušenství letní a zimní údržby	ANO	ANO
Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem	min. 80 litr	90 litr
Odpojovač akumulátoru	ANO	ANO

Rezervní pneumatika	ANO	ANO
Bezpečnostní polepy, šrafování dle vyhlášek a norem platných v ČR	ANO	ANO
Povinná výbava dle vyhlášek a norem platných v ČR	ANO	ANO
Barva kabiny RAL 2011	ANO	ANO
NÁSTAVBA: CTS CHARVÁT JNK CTS 03-28-K-DIN (výrobce a typ), č. CZ-CPA (SKP) 29.3		
Jednoramenný kloubový nosič	ANO	ANO
Úhel sklápění	min. 45 ⁰	50 ⁰
Výkon (kapacita) zdvihu nosiče	min. 3 t	3 t
Výška háku (dle DIN)	900 mm	900 mm
Automatická pojistka háku	ANO	ANO
Vnější rozteč podélníků („IPE“100)	1060 mm	1060 mm
Hydraulický rozvaděč ovládaný z kabiny vozidla	ANO	ANO
Hydraulické jištění mylné operace obsluhy	ANO	ANO
Hydraulické vnitřní zajištění kontejneru	ANO	ANO
Veškerá kabeláž nosiče uložena v plastových ochranných trubkách	ANO	ANO
Olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větví	ANO	ANO
Boční zábrany proti podjetí (vklínění)	ANO	ANO
Barva nosiče RAL - černá	ANO	ANO
KONTEJNER: CTS CHARVÁT D3-32 KVAL 4/180 (výrobce a typ), č. CZ-CPA (SKP) 29.20.2		
Valníkový kontejner s odnímatelnými bočnicemi	ANO	ANO
Šíře kontejneru	1700 – 1800 mm	1750 mm
Délka kontejneru	3200 – 3500 mm	3300 mm
Výška bočnic kontejneru	400 – 500mm	400mm
Síla plechu boků kontejneru	min. 2mm	2mm
Síla plechů dna	min. 3mm	3mm
Barva kontejneru RAL 2011	ANO	ANO
SYPAČ VOZOVEK: SIMED SVS 1,4 E (výrobce a typ), č. CZ-CPA (SKP) 29.3		
Objem zásobníku sypače	min. 1,4 m ³	1,4 m ³
Pohon sypače od hydraulického systému podvozku (rychlospojky)	ANO	ANO
Vyprazdňování posypu pomocí šnekového vynášecího systému	ANO	ANO
Zásobník materiálu ve tvaru V vyroben z nerezové oceli	ANO	ANO
Vnitřní nátěr zásobníku proveden tekutým plastem	ANO	ANO
Sklopné rozmetadlo z nerezové oceli	ANO	ANO
Šířka posypu materiálu	min. 1-6 m	1-6 m
Dávkování posypu v rozsahu	min. 5-200 g/m ²	5-200 g/m ²
Nastavení parametrů sypače pomocí ovládacího panelu v kabině	ANO	ANO
Ovládání majáku a osvětlení rozmetadla z ovládacího panelu	ANO	ANO
Přípevnění sypače napínacími řetězy s uchycovacími prvky	ANO	ANO
Odklopná střecha	ANO	ANO
Ochranné síto (splňující normu EN 13021)	ANO	ANO
Rám pro nosič kontejnerů	ANO	ANO
Bezúkapové provedení rychlospojek	ANO	ANO
Barva sypače RAL 2011	ANO	ANO
SNĚHOVÁ RADLICE: SIMED PVS 190 (výrobce a typ), č. CZ-CPA (SKP) 29.3		
Variabilní šípová radlice	ANO	ANO
Pracovní šířka radlice	min. 1,8 m	1,9 m
Pohon od hydraulického systému (ovládání z kabiny)	ANO	ANO



Samostatné ovládání křídel radlice	ANO	ANO
Radlice bez středového pevného trnu	ANO	ANO
Ochrana radlice sklopným pružinovým mechanismem	ANO	ANO
Pryžové břity	ANO	ANO
Radlice kompatibilní s upínací deskou (adaptérem) typ „MULTICAR“	ANO	ANO
Výstražné praporky	ANO	ANO
Bezúkapové provedení rychlospojek	ANO	ANO
Barva radlice RAL 2011	ANO	ANO