


RÁMCOVÁ SMLOUVA

Dodávka a pokládka podlahových krytin

Smluvní strany:

1. Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: Mgr. Danou Kučerovou, ředitelem Odboru provozního zabezpečení

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Efekt Carpet s. r. o.
Se sídlem: Údolní 280/15, 147 00 Praha 4
IČO: 64582744
DIČ: CZ64582744
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu v Praze, Oddíl C vložka 41074
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Bohumil Mezera, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě výsledků výběrového řízení o veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Obnova podlahových krytin v objektech GFR: Lazarská 15/7, 117 00 Praha 1, Žitná 563/12, Praha 2 a ubytovnách GFR“ a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Rámcovou smlouvu

na dodávky a pokládky podlahových krytin (dále jen „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Tato smlouva upravuje podmínky pro uzavírání a plnění dílčích smluv na opravu podlahových krytin v budovách České republiky – Generálního finančního ředitelství a ubytoven GFR (dále jen „GFR“) specifikovaných v čl. III. odst. 6 této smlouvy, v množství objednaném objednatelem a za cenu dle položkového ceníku podlahářských prací a podlahových krytin, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „ceník“).

2. Specifikace předmětu dílčích smluv:

- a) Odstranění a likvidace původních podlahových krytin a soklů, dodávka a montáž nových podlahových krytin a soklových lišt vč. opravy a přípravy podkladu, doprava na místo plnění, likvidace odpadů a obalů.
- b) Dodávka, pokládka a celoplošné lepení **koberců značky AVENUE (vpichovaný koberec zátěžový 32), FORTISSIMO NEW (zátěžový koberec všíváný velurovaný 32)**, včetně kobercových soklových lišt.
- c) Dodávka, pokládka a celoplošné lepení **PVC značky RUBY**, včetně soklových lišt.

Vše v souladu s příloženými standardy, které tvoří Přílohu č. 1, této smlouvy.

II. Způsob uzavření dílčí smlouvy

1. Dílčí smlouvy budou uzavírány na základě písemné objednávky zaslané objednatelem na kontaktní e-mailovou adresu zhotovitele (dále jen „objednávka“), která má povahu návrhu dílčí smlouvy. Písemné potvrzení objednávky ze strany zhotovitele objednateli je přijetí návrhu dílčí smlouvy. Zhotovitel potvrdí objednávku bez zbytečného odkladu po jejím doručení.
2. Objednávka bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:
 - identifikační údaje objednatele a zhotovitele,
 - specifikaci požadovaného díla (předmět dílčí smlouvy)
 - adresu místa plnění,
 - lhůtu pro provedení díla,
 - podpis oprávněného zástupce objednatele,
 - nezbytné přílohy k identifikaci rozsahu a pracnosti realizace dílčí smlouvy, jsou-li potřeba.
3. Nebude-li objednávka správně a úplně vystavena, zašle zhotovitel bez zbytečného odkladu objednávku zpět objednateli, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Objednatel bude objednávky zadávat podle svých potřeb a v návaznosti na objem jeho finančních prostředků. Objednatel není povinen objednávky podle této smlouvy zadávat. Počet uzavřených dílčích smluv na základě této smlouvy není omezen, ale celková cena plnění dle dílčích smluv nesmí přesáhnout cenu dle čl. IV odst. 2, této smlouvy.

III. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou a dílčí smlouvou každé jednotlivé dílo bezvadně provést a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla, objednatel se zavazuje každé jednotlivé dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a osobně. Může pověřit provedením jeho části jinou osobu, přitom nese odpovědnost, jako by celé dílo prováděl sám.

3. Provedením díla se rozumí předání díla bez jakýchkoli vad a nedodělků na základě předávacího protokolu, podepsaného příslušnými zástupci objednatele a zhotovitele. Oprávněnou osobou k převzetí díla za objednatele jsou [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED] Oprávněnou osobou k předání díla za zhotovitele je [REDACTED]
4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném objednatelem v předávacím protokolu.
5. Vlastnické právo k předmětu díla, stejně jako nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele při protokolárním předání a převzetí díla.
6. Místa plnění jednotlivých dílčích smluv jsou na adresách Lazarská 15/7, Praha 1, Žitná 563/12, Praha 2 a v ubytovnách GFŘ na adresách Lazarská 15/7, Praha 1, U Kaštanu 4, Praha 6, Šimůnkova 21, Praha 8, Laudova 13, Praha 6, Práčská 103, Praha 10, Generála Janouška 24, Praha 14, Kotorská 22, Praha 4, Poděbradská 125, Praha 9, Lehárova 1885/2, Praha 12.

IV. Cena

1. Cena za dílo prováděné zhotovitelem dle konkrétní dílčí smlouvy bude určena součinem množství měrných jednotek (m²) a ceny jednotlivých zhotovitelem vykonaných pracovních úkonů včetně ceny za dodávky materiálu uvedené v ceníku prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Celková cena za provedení děl dle dílčích smluv uzavřených na základě této smlouvy nepřesáhne 450 000,- Kč bez DPH. Tato cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady nutné pro řádné plnění dílčích smluv dle technické specifikace předmětu dílčích smluv uvedené v čl. I. smlouvy. Cena s DPH může být měněna jen v případě změny zákonné sazby DPH, v takovém případě bude cena upravena podle výše sazby DPH platné v době vzniku zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Cena díla dle každé jednotlivé dílčí smlouvy bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení, předání díla a jeho převzetí objednatelem. Po provedení díla dle každé jednotlivé dílčí smlouvy zhotovitel předloží objednateli soupis prací a dodávek provedených v rámci plnění dané dílčí smlouvy oceněný podle ceníku, který tvoří přílohu č. 2, této smlouvy (dále jen „soupis prací a dodávek“). Objednatel obratem posoudí správnost soupisu prací a dodávek a bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu prací a dodávek objednatelem zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí je objednatelem odsouhlasený soupis prací a dodávek pro danou dílčí smlouvu.

2. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis prací a dodávek zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu prací a dodávek. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravný soupis prací a dodávek. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přesto obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou zhotoviteli vrátit.
3. Faktura vystavená zhotovitelem bude mít povahu daňového dokladu, je-li zhotovitel plátcem DPH (dále jen „faktura“). Nebude-li na objednávce uvedeno jinak, nebude u díla uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro fakturu bude předávací protokol a soupis prací a dodávek potvrzený objednatelem.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu 10% z ceny včetně DPH za každé jednotlivé dílo za účelem zajištění odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při protokolárním předání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel na základě konečného zápisu o odstranění všech vad a nedodělků sepsaného zhotovitelem a objednatelem, a to do 30 dnů ode dne podpisu tohoto zápisu.
5. Objednatel neposkytuje zálohy.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti uvedené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH.
7. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy. Je-li zhotovitel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňující dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude i kopie potvrzeného předávacího protokolu a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.
8. Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli na adresu objednatele uvedenou v odst. 9. tohoto článku. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.
9. Daňový doklad dodavatel doručí v listinné podobě na adresu Generálního finančního ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 nebo elektronicky do datové schránky GŘŘ či na e-mailovou adresu: [REDACTED] GŘŘ upřednostňuje elektronické faktury vytvářené v IS DOS, akceptovány jsou také elektronické faktury ve formátu PDF.

10. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
11. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
12. Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou uvedeny v této měně.
13. Smluvní strany se dohodly, že je-li zhotovitel plátcem DPH a je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude objednatel zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu.

VI. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy i jednotlivých dílčích smluv s náležitou odbornou péčí, při provádění sjednaných prací odpovídá zhotovitel za jejich kvalitu, za dodržování platných norem a právních předpisů.
2. Použité materiály a výrobky zhotovitelem musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů. Použité výrobky musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen provést nutná opatření proti vzniku požáru, havárii elektřiny, vodovodních aj. rozvodů a zabezpečit plnění svých povinností tak, aby byly dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen se seznámit s předpisy BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace každého díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním jednotlivých dílčích smluv nepřiměřeně nenarušoval provoz a výkon činnosti objednatele, a to zejména hlukem, zápachem, vibracemi, odpadem a chybnou organizací práce. Provádění prací bude zhotovitel koordinovat s provozem objednatele.

5. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu na majetku objednatele nebo na majetku či zdraví třetích osob na pracovišti objednatele, je povinen takovou škodu na vlastní náklady neprodleně odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Možnost náhrady cestou pojistného plnění z pojistky zhotovitele tím není dotčeno. Zhotovitel má pro tento případ po dobu trvání smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu prací, dle jednotlivých dílčích smluv uzavřených dle této smlouvy, a to minimálně na částku 5 mil. Kč.
6. Zhotovitel je při své činnosti povinen chránit majetek objednatele a je plně odpovědný za újmy, které vzniknou jeho zaviněním při plnění jednotlivých dílčích smluv, a to újmy na majetku i zdraví. Zjistí-li závadu technického rázu nebo poškození majetku objednatele, oznámí neprodleně tuto skutečnost zástupci objednatele.
7. V prostorách (místnostech) realizace jednotlivých děl jsou zhotovitel a jeho zaměstnanci povinni respektovat pokyny objednatele ohledně vstupu a pohybu v jednotlivých prostorách apod.
8. Zhotovitel a jeho zaměstnanci se zavazují během plnění jednotlivých dílčích smluv i po jejich ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech technické i jiné povahy, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

VII. Další povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen vytvořit pro zaměstnance zhotovitele podmínky pro výkon jejich práce, zejména organizačně zajistit pracovníkům zhotovitele vstup do prostor, které mají souvislost s plněním smluvních činností.

VIII. Záruční doba, povinnosti z vadného plnění

1. Záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 36 měsíců od protokolárního předání díla objednatelem, s výjimkou dodaných výrobků se záruční dobou danou výrobcem. Zhotovitel se zavazuje o zárukách daných výrobcem objednatele informovat písemně.
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku dle této a příslušné dílčí smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky. Zhotovitel odpovídá jak za vady, které má dílo již v okamžiku převzetí, tak za vady vzniklé v době trvání záruční doby.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a bude uvedeno, jak se tyto vady projevují.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady provedených prací bránící řádnému provozu, které se projeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 24 hodin, ostatní vady nebránící provozu do 14 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě výměny jednotlivých částí díla se na tyto vztahuje nová záruční doba.
5. V dalším se odpovědnost za vady díla řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX. Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním předmětu dílčí smlouvy z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo sjednané v příslušné dílčí smlouvě, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení a to za každý i započatý den prodlení. To neplatí, dojde-li k prodlení z důvodu na straně objednatele.
2. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, a to vč. vady či nedodělků vytknutého v předávacím protokolu dle čl. III. odst. 4, této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo sjednané v příslušné dílčí smlouvě, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení a to za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Za porušení mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.
5. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady škody.
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení článku V.

X. Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit v souladu s § 2002 a násl. občanského zákoníku.
3. Na platnost a účinnost dílčích smluv řádně uzavřených v době trvání této smlouvy nemá ukončení této smlouvy jakýkoli vliv.

XI. Uveřejňování informací

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, včetně dílčích smluv, může být uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky dle příslušných právních předpisů.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může uveřejnit na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, včetně dílčích smluv, může být uveřejněna v registru smluv, vztahuje-li se na ni povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Případné uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.
3. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě.
4. Jakékoli změny této smlouvy nebo doplňky k ní musí být sjednány pouze ve formě oboustranně podepsaných písemných vzestupně číslovaných dodatků.
5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní stranou neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou v tomto smyslu smlouvu novou.
6. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti datem jejího zveřejnění v Registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností do 31. 12. 2018.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopise.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Standardy prací

Příloha č. 2 – Položkový ceník prací

V Praze dne 6. 4. 2018

.....

za objednatele

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Mgr. Dana Kučerová
ředitel Odboru provozního zabezpečení

V Praze dne 6. 4. 2018

.....

za zhotovitele

Bohumil Mezera
jednatel

Standardy – podlahové krytiny, keramické dlažby, obklady

A. PODLAHOVÉ KRYTINY

B. KERAMICKÉ DLAŽBY

C. OBKLADY

1. KANCELÁŘE

1.A PVC, koberce

- a) min. třída zátěže 32 – veřejné prostory s trvalým používáním,
- b) určeno pro trvalé chození bez přezutí,
- c) nesmí být viditelné žádné poškození vlivem nohou nábytku,
- d) nesmí být viditelná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytkových koleček,
- e) lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadlé betony, nerovnosti) vysprávkovou rychle tuhnoucí a vysoko pevnostní hmotou,
- f) celoplošná disperzní penetrace na savé podklady (betony, OSB desky),
- g) celoplošná jednosložková akrylátová penetrace na nesavé podklady (plechy, ocel. poklopy, lakované OSB desky, původní betony ošetřené nátěry),
- h) samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 – 4 mm včetně přebroušení,
- i) celoplošné přilepení na vystěrkovanou podkladní vrstvu,
- j) PVC homogenní ve čtvercích nebo pásích, koberce zátěžové,
- k) na podlahy mohou být použity jen podlahové krytiny dle ČSN EN 13501-1 s indexem šíření plamene $is \leq 100 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$,
- l) ukončení krytin po obvodě soklovou lištou,
- m) napojení dvou různých podlahových krytin systémovou lištou.

2. HALY, VESTIBULY, VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

2.B Dlažba slinutá neglazovaná

- a) základní vlastnosti – dle normy EN 14411:2002 BIIa UGL, příloha G,
- b) rozměry ISO 10545-2 – tl. 9 mm, 298 x 298 mm,
- c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
- d) nasákavost ISO 10545-3 – menší než 0,5% - dlažba slinutá,
- e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 32 MPa - dlažba slinutá,
- f) protiskluznost – Vyhláška MMR 268/2009 Sb., ČSN 74 4505, ČSN 72 191, DIN 51 130, DIN 51 097 – větší než 0,5, R9/A – povrch hladký, schodiště $\geq 0,6$, R9/A, dlažba určená pro použití na schodiště (schodovka),
- g) obrusnost ISO 10545-6 – max. 175 mm^2 ,
- h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – tř. ULA,
- i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
- j) lepidlo pro montáž EN 12 004 – tř. C2.

2.C Obklady glazované

- a) základní vlastnosti – dle normy EN 14411:2012 BIII GL, příloha K,
- b) rozměry ISO 10545-2 198 x 198 x 6,5 mm pro sociální zařízení,
- c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
- d) nasákavost ISO 10545-3 – větší než 10% - obklad bělinový,
- e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 15 MPa – obklad bělinový,
- f) otěruvzdornost – není požadována,
- g) protiskluznost – není požadována,
- h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – min. tř. GB,

- i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
- j) lepidlo pro montáž EN 12 004 – tř. C1, tř. C2 – pro montáž na hydroizol. stěrku.

Poznámka

- před zahájením pokládky musí být podkladní vrstva napenetrovaná penetračním nátěrem pro savé podklady,
- podlahy s předpokládaným výskytem vody budou ošetřeny jednosložkovou hydroizolační stěrku vytaženou na stěny min. 100 mm,
- přechody podlaha stěna a všechny kouty budou opatřeny těsnící páskou,
- dlažby budou pokládány do lepicího tmelu třídy C2 (flexibilní cementové lepidlo),
- spárování bude provedeno cementovou spárovací hmotou s hydrofobní přísadou,
- doporučená šířka spár nekalibrovaných dlažeb je 3 – 4 mm,
- dilatační spára musí být šíří min. 5 mm,
- barevnost spárování bude určena investorem v rámci technického dozoru,
- ve všech koutových a dilatačních spárách bude před silikonováním osazen separační provazec,
- veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla, spárovací hmoty apod.) bude provedena v rámci jednotného systému.

3. ČAJOVÉ KUCHYNĚ

3.A PVC

Určeno na trvalé chození bez přezutí, žádná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytku nesmí být viditelná – minimální třída zátěže 32.

Platí standard – viz 1.A

3.B Dlažba slinutá neglazovaná

Platí standardy – viz 2.B Haly, vestibuly, sociální zařízení

3.C Obklady glazované

- a) základní vlastnosti – dle normy EN 14411:2012 BIII GL, příloha K,
- b) rozměry ISO 10545-2 148 x 148 x 6 mm,
- c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
- d) nasákavost ISO 10545-3 – větší než 10% - obklad bělninový,
- e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 15 MPa – obklad bělninový,
- f) otěruvzdornost – není požadována,
- g) protiskluznost – není požadována,
- h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – min. tř. GB,
- i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
- j) lepidlo o montáž EN 12 004 – tř. C1,
- k) obklad provádět jen v nezbytně nutném rozsahu v prostoru kuchyňské linky.

4. SPRCHY ZAMĚSTNANCI

4.B Dlažba hutná glazovaná

- a) základní vlastnosti – dle normy EN 14411:2012 BIb GL, příloha H (tzv. hutné),
- b) rozměry ISO 10545-2 197 x 197 x 7 mm,

- c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
- d) nasákavost ISO 10545-3 – od 0,5 do 3 % – dlažba glazovaná,
- e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 27 MPa – dlažba glazovaná,
- f) otěruvzdornost – ISO 10545-7 min. PEI 4,
- g) protiskluznost – vyhláška MMR 268/2009 Sb., ČSN 74 4505, ČSN 72 191, DIN 51 130, DIN 51 097 – větší než 0,5, R 10/B (povrch reliéfní),
- h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – min. tř. GA,
- i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
- j) lepidlo pro montáž EN 12 004 – tř. C2, pro montáž na hydroizolační stěrku.

4.C Obklady glazované

- a) základní vlastnosti – dle normy EN 14411:2012 BIII GL, příloha K,
- b) rozměry ISO 10545-2 148 x 148 x 6 mm,
- c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
- d) nasákavost ISO 10545-3 – větší než 10% – obklad bělninový,
- e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 15 MPa – obklad bělninový,
- f) otěruvzdornost – není požadována,
- g) protiskluznost – není požadována,
- h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – min. tř. GB,
- i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
- j) lepidlo pro montáž EN 12 004 – tř. C1,
- k) obklad provádět jen v nezbytně nutném rozsahu v prostoru kuchyňské linky.

Poznámka

- před zahájením pokládky musí být podkladní vrstva napenetrovaná penetračním nátěrem pro savé podklady,
- stěny ve sprchových koutech budou ošetřeny jednosložkovou hydroizolační stěrku do výšky 2000 mm,
- obklady budou pokládány do lepicího tmelu třídy C2 (flexibilní cementové lepidlo),
- spárování bude provedeno cementovou spárovací hmotou s hydrofobní přísadou,
- doporučená šířka spár kalibrovaných obkladů je 1,5 – 2 mm,
- dilatační spára musí být šíří min. 5 mm,
- barevnost spárování bude určena investorem v rámci technického dozoru,
- ve všech koutových a dilatačních spárách bude před silikonováním osazen separační provazec,
- veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla, spárovací hmoty apod.) bude provedena v rámci jednotného systému.

5. CHODBY

5.A PVC

- a) min. třída zátěže 33 – veřejné prostory s intenzivním používáním

Platí standard – viz 1.A

5.B Dlažba slinutá neglazovaná

Platí standardy – viz 2.B

6. VSTUPNÍ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, ZÁDVEŘÍ

6.B Dlažba slinutá neglazovaná

- a) základní vlastnosti – dle normy EN 14411:2002 Bla UGL, příloha G,
- b) rozměry ISO 10545-2 – tl. 9 mm, 298 x 298 mm,
- c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
- d) nasákavost ISO 10545-3 – menší než 0,5% – dlažba slinutá,
- e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 32 MPa – dlažba slinutá,
- f) protiskluznost – Vyhláška MMR 268/2009 Sb., ČSN 74 4505, ČSN 72 191, DIN 51 130, DIN 51 097 – větší než 0,5, R11/B – povrch reliéfní,
- g) obrušnost ISO 10545-6 – max. 175 mm²,
- h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – tř. ULA,
- i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
- j) lepidlo pro montáž EN 12 004 – tř. C2,
- k) čistící zóna – gumové vlnovce vyztužené duralovými segmenty.

Poznámka

- před zahájením pokládky musí být podkladní vrstva napenetrovaná penetračním nátěrem pro savé podklady,
- podlahy s předpokládaným výskytem vody budou ošetřeny jednosložkovou hydroizolační stěrkou vytaženou na stěny min. 100 mm,
- přechody podlaha stěna a všechny kouty budou opatřeny těsnící páskou,
- dlažby budou pokládány do lepicího tmelu třídy C2 (flexibilní cementové lepidlo),
- spárování bude provedeno cementovou spárovací hmotou s hydrofobní přísadou,
- doporučená šířka spár nekalibrovaných dlažeb je 3 – 4 mm,
- dilatační spára musí být širší min. 5 mm,
- barevnost spárování bude určena investorem v rámci technického dozoru,
- ve všech koutových a dilatačních spárách bude před silikonováním osazen separační provazec,
- veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla, spárovací hmoty apod.) bude provedena v rámci jednotného systému.

7. RAMPY

- při použití keramické dlažby platí standardy – viz 5.B,
- při použití betonové dlažby, musí mít dlažba povrchovou úpravu ostrohranným kamenivem, zdrsňující pochůznou plochu,
- při použití ocelových pozinkovaných pororoštů bude velikost mezery ve směru chůze max. 15 mm.