

Poz.	Název místnosti/Popis	Minimální požadavky	Výrobce	Model	Délka	Šířka	Výška	EL. Příkon	Volty	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
	<b>1.NP</b>													
	<b>PŘÍPRAVNA POKRMŮ-KUCHYŇKA m.č.109</b>													
1	Kuchyňská pracovní deska z dřevotřískové desky, která je potažena dekorativním laminátem. Tloušťka min. 38mm. Přední podélná hrana nahoře a dole zaoblena. Dekor Mramor Latina (např. Egger F104)				2300	650	29			6 598,30 Kč	1	6 598,30 Kč	21	7 983,94 Kč
2	Ohřivač talířů, celonerezové provedení, dvojité pláště,				400	460	570	0,4	230 V	5 158,40 Kč	1	5 158,40 Kč	21	6 241,66 Kč
3	1 dveře, 1 nastavitelná police, min. kapacita 30 talířů Ø 350 mm, volba levého nebo pravého otevírání dveří				420	464	285			2 011,40 Kč	1	2 011,40 Kč	21	2 433,79 Kč
4	Podstavec na ohřev talířů lamino. Tloušťka min. 38mm.				603	595	855	0,15	230 V	10 048,70 Kč	1	10 048,70 Kč	21	12 158,93 Kč
4	Chladicí skříň 130 l, nerezové opláštění, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat -2+8°C, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří.				603	595	855	0,15	230 V	10 048,70 Kč	1	10 048,70 Kč	21	12 158,93 Kč
5	Podpultová myčka nádobí. Mýcí systém s přívodem čerstvé vody - hygienické mytí díky výměně vody po každé fázi mytí, 2 mycí patra - 1x výškově nastavitelný horní koš na šálky, podšálky a sklenice, sklápěcí řada hrotů pro umístění misek a nákykových forem a 1x spodní koš na talíře o průměru min. 350 mm, 2 výškově stavitelné drážky na vysoké sklenice, sklápěcí držák na láhve, koš na přístroje, výškově nastavitelný vrchní koš, oběhové čerpadlo 3-násobná filtrace mycího roztoku: plošné síto, hrubé síto, mikrofiltr a filtrační systém u přívodu. Systém sušení: cirkulační turbotepele sušení. Změkčovač vody až do 36 °dH, spotřeba soli dle potřeby. Výkonnostní charakteristika: Nejkratší doba programu: 23 minut při 55°C, min. 5 mycích cyklů za den. Košové vybavení pro nádobí, 13 jídelních souprav. Dávkovací zařízení: Kombi-dávkovací zařízení pro práškové mycí prostředky a tekuté oplachovací prostředky ve dveřích. Možnost připojení externího dávkovacího čerpadla. Mýcí programy: min. 9 programů: Studený oplach, Krátký (65°C), Univerzální (65°C), Intenzivní (75°C), Sklo (50°C), Pivní sklenice (50°C), Hygiena (75°C), EKO-Program (42°C), Plasty (50°C). Dvouplášťová konstrukce. Řízení s jednořádkovým displejem, tlačítko pro volbu programu a start, ukazatel průběhu programu, funkce update, 24hodinová časová předvolba, ukazatel zbytkového času, volitelné parametry programů, kontrolka doplnění soli a leštidla, ukazatelé provozních poruch. Pozn.: Nelze nahradit domácím modelem.	Nelze nahradit domácím modelem. Doložení fotografie a nebo technického listu s uvedením technických parametrů, typu a výrobce.	Miele	PG 8080	600	600	850	4,7	400 V	46 441,40 Kč	1	46 441,40 Kč	21	56 194,09 Kč
6	Dřez nerez 400x400x250 mm				400	400	250			3 924,60 Kč	1	3 924,60 Kč	21	4 748,77 Kč
	Stojánková páková baterie									817,60 Kč	1	817,60 Kč	21	989,30 Kč
7	Kuchyňská skříňka dolní část pro dřez. Korpus a sokl bílé lamino tl.min. 18mm, dvířka lamino bříza 1733 tl.min. 22mm. Úchytky - madla, kovové, povrch hliník.				480	650	900			4 856,70 Kč	1	4 856,70 Kč	21	5 876,61 Kč
8	Servírovací vozík, 3policový, s drážky, max.nosnost 150 kg. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných kulatých profilů o prům.25 mm. Bezešvé police s protihlukovou úpravou a dvakrát zahnutými okraji jsou přivařeny k rámu. Madlo na obou stranách je prodloužením konstrukce rámu. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm s plastovými nárazníky. Max.celková nosnost: 150 kg rovnoměrně rozloženo.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).			995	695	916	0		7 334,20 Kč	1	7 334,20 Kč	21	8 874,38 Kč
9	Umyvadlo keramické - <b> dodávka stavby</b>													
	Stojánková páková baterie - <b>dodávka stavby</b>													
	Dávkovač mydla - <b>dodávka stavby</b>													
	Odpadkový koš - <b>dodávka stavby</b>													
	Zásobník jednorázových ručníků - <b>dodávka stavby</b>													
10	Kuchyňská skříňka horní, dvoudveřová, police. Korpus bílé lamino tl.min. 18mm, dvířka lamino dvířka bříza H1733 tl.min. 18mm . Úchytky - madla, kovové, povrch hliník.				700	350	600			3 859,20 Kč	3	11 577,60 Kč	21	14 008,90 Kč
	<b>VARNA m.č.111</b>													
	<b>PŮ PŘÍPRAVA MASA + VYTLOUKÁNÍ VAJEC</b>													
20	Pracovní stůl s dřezem vpravo 400x400x250 nerez	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). Minimální síla materiálu pracovní desky 1,2mm. pracovní deska není podlepena dřevotřískou ani jiným materiálem obsahující dřevo, je vyztužena nerezovými profily. Hygienické provedení dřezu se zaoblenou nádobou bez viditelných svárů.			1830	700	900			15 436,10 Kč	1	15 436,10 Kč	21	18 677,68 Kč
	Stojánková páková baterie							0	0	817,60 Kč	1	817,60 Kč	21	989,30 Kč
21	Nástěnná skříňka nerez s posuvnými dvířky	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).			1830	350	600			16 616,70 Kč	1	16 616,70 Kč	21	20 106,21 Kč
22	Chladicí skříň 130 l, nerezové opláštění, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat -2+8°C, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří.				603	595	855	0,15	230 V	10 048,70 Kč	2	20 097,40 Kč	21	24 317,85 Kč
23	Voděodolná kompaktní digitální váha 5kg s integrovaným displejem. provozem na síť i baterie. Velký LCD displej, dvouúrovňová, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 kg, dílek: 1/2 g. Rozměr vážní plochy (mm) 230x190. Napájení AC 230V nebo alternativní napájení 6x monočlánek D-1,5V. Provedení (materiál) plast. Provedení vážní plochy nerez. Provedení konstrukce plast. Prostředí suché,prašné,vlhké, stříkající voda, chemicky agresivní. Umístění displejů na těle váhy. Certifikace pro obchodní vážení - ES ověření. Provozní teplota -10°C » +40°C. Krytí IP 65.				260	287	137	0,1	230 V	4 497,00 Kč	1	4 497,00 Kč	21	5 441,37 Kč

<b>PŮ MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ</b>													21									
27	Mycí stůl se 2 dřezy 500x500x300mm, spodní police, s odskočenou pravou přední nohou. Společná pracovní deska s poz.28.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). Minimální síla materiálu pracovní desky 1,2mm. pracovní deska není podlepena dřevotřískou ani jiným materiálem obsahující dřevo, je vyztužena nerezovými profily. Hygienické provedení dřezu se zaoblenou nádobou bez viditelných svárů.											1200	700	900	0	0	22 252,60 Kč	1	22 252,60 Kč	21	26 925,65 Kč
	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.												800	465	1400			3 802,00 Kč	1	3 802,00 Kč	21	4 600,42 Kč
28	Pracovní stůl nerez, spodní police. Společná pracovní deska s poz.27; 35.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). Minimální síla materiálu pracovní desky 1,2mm. pracovní deska není podlepena dřevotřískou ani jiným materiálem obsahující dřevo, je vyztužena nerezovými profily.											1400	900	900			17 706,60 Kč	1	17 706,60 Kč	21	21 424,99 Kč
29	Regál nerez, 4 perforované police	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).											1100	400	1800			11 347,10 Kč	1	11 347,10 Kč	21	13 729,99 Kč
31	Regál nerez, 4 police	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).											1600	400	1800			11 336,50 Kč	2	22 673,00 Kč	21	27 434,33 Kč
<b>PŮ PŘÍPRAVA TEPLÝCH NÁPOJŮ</b>																						
35	Pracovní stůl s policí pro výrobek nápojů s odkapní mřížkou. Společná pracovní deska s poz.28; 38.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). Minimální síla materiálu pracovní desky 1,2mm. pracovní deska není podlepena dřevotřískou ani jiným materiálem obsahující dřevo, je vyztužena nerezovými profily.											860	930	900			14 858,80 Kč	1	14 858,80 Kč	21	17 979,15 Kč
36	Překapávač vody a čaje. 1 průtoková jednotka, 2 zásobníky s výpustným kohoutkem. Objem zásobníku: 10 l (dvooplášťové izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem). Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 20 l. Výkonová kapacita: 60 l/hod. Doba překapávání: 10 min / 10 l. Překapává se do odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. Akustický signál dokončení překapávání. Spinací hodiny. Filtrační jednotka. Překapávací nástavec.												955	512	840	6,18	400 V	48 869,80 Kč	1	48 869,80 Kč	21	59 132,46 Kč
<b>PŮ VARNÁ LINKA</b>																						
37	Profesionální vestavná indukční deska. 2x varná kruhová zóna o průměru min. 230mm, příkon každé zóny min. 8kW. Deska je usazena ze spodní části pracovní plochy stolu, deska je zároveň s povrchem stolu. Ovládání elektro-mechanické (regulátor na čelním panelu podestavby).	Nelze nahradit domácím modelem.											400	400	200	16	400 V	76 791,90 Kč	2	153 583,80 Kč	21	185 836,40 Kč
38	Pracovní stůl s policí, příprava pro zabudování indukce poz.37. Společná pracovní deska s poz.35; 40+44.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). Minimální síla materiálu pracovní desky 1,2mm. pracovní deska není podlepena dřevotřískou ani jiným materiálem obsahující dřevo, je vyztužena nerezovými profily.											800	930	250			14 288,10 Kč	1	14 288,10 Kč	21	17 288,60 Kč
39	Napouštěcí rameno, výška 700mm												800	930	650			2 412,00 Kč	1	2 412,00 Kč	21	2 918,52 Kč

40+44	Podestavba pod poz.41, po stranách podstavce 2 pracovní plochy o rozměru min. 250x930mm ve výšce min. 900mm. Konstrukce z uzavřených profilů AISI 304, 40x40mm, se snížením v prostoru integrované multifunkční pánve 2x14l (pozice 41) na 600mm, příprava pro zabudování multifunkční pánve pozice 41. Pod nádobama multifunkční pánve pozice 41 jsou integrovány 2 výsuvné police pro vyprazdňování nádob pánve pomocí sklápění a 2 řady čtyř zásuvů pro GN1/1. Přípravenost pro instalaci rozvodů elektriny, teplé a studené vody. Společná pracovní deska s poz.38; 49.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). Minimální síla materiálu pracovní desky 1,2mm. pracovní deska není podepřena dřevotřískou ani jiným materiálem obsahující dřevo, je vyztužena nerezovými profily.									1800	930	900			28 846,00 Kč	1	28 846,00 Kč	21	34 903,66 Kč	
41	Multifunkční pánev. Užžitná kapacita: min. 2x 14 litrů. Rozsah teplot: 30 – 250°C. Varná média: se sedmi procesními skupinami: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy, Finishing a servis; manuální režim se třemi provozními režimy: pečení masa, vaření, fritování; programovací režim. Doplnkové funkce: snímání teploty jádra se šesti měřicími body; současně vaření se dvěma různými varnými médii; automatické zdvihání a spouštění (koše k vaření těstovin a fritování); obrazovka a la carte k ideálnímu vaření, pečení a fritování jednotlivých porcí; datová paměť HACCP a export přes rozhraní USB; 350 pozic v paměti pro individuální procesy. Výbava: integrovaná ruční sprcha s automatickým zatahováním, integrovaná funkce uzavření vody a plynulé dávkování proudu; sonda teploty jádra se šesti mycími body; vyprazdňování varné, resp. mycí vody přímo nádobou; automatické plnicí zařízení VarioDose™ pracující s přesností na litr; TFT displej dotyková obrazovka s jasnou symbolikou obsluhy; integrované tlačítko zapnutí/vypnutí; doplnkové funkce lze volit stiskem tlačítka; ukazatel s vysvětlujícími texty; centrální nastavovací kolečko a snadno čistitelná tlačítka; indikátor provozu a výstrah, např. horký olej při fritování; digitální indikátory teploty; zobrazení požadovaných a skutečných hodnot; digitální spínací hodiny 0 -24hod. s trvalým nastavením; bezpečnostní termostat; patentovaný topný systém VarioBoost™; rozhraní USB.	Doložení fotografie a nebo technického listu s uvedením technických parametrů, typu a výrobce.	Frima	VCC 112T							962	800	400	17	400 V	283 227,40 Kč	1	283 227,40 Kč	21	342 705,15 Kč	
41.1	Příslušenství pro multifunkční pánev: 2x Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku; 1x Varný koš; 1x Fritovací koš; 1x Špachtle; 2x Rošt na dno pánve; 1x Síto															14 733,70 Kč	1	14 733,70 Kč	21	17 827,78 Kč	
42	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).									300	300	210			5 126,50 Kč	1	5 126,50 Kč	21	6 203,07 Kč	
43	Digestoř nad varnou linkou, tukové lamelové filtry, nádobka na sběr kondenzátu, osvětlení - <b>dodávka VZT</b>																				
45+49	Pracovní stůl se spodní polici a 2mi řadami zásuvů na GN 1/1. Společná pracovní deska s poz.40+44.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). Minimální síla materiálu pracovní desky 1,2mm. pracovní deska není podepřena dřevotřískou ani jiným materiálem obsahující dřevo, je vyztužena nerezovými profily.									1440	930	930			14 858,80 Kč	1	14 858,80 Kč	21	17 979,15 Kč	
46	Elektrický konvektomat 6GN 1/1, rozteč zásuvů min.68mm. Bojlerový vývin páry, pět provozních režimů: vaření v páře při 100 °C, horký vzduch 30 °C - 300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C - 300 °C, vario-pára při 30°C až 99 °C, funkce konečné úpravy pokrmů. Programování 50 programů s až 6 kroky. Nastavení vlhkosti s ukazatelem nastavení vlhkosti - 5 úrovní. 5 rychlostí ventilátoru. Další vybavení: sonda teploty jádra, odvápnovací program, rychlé zchlazení komory, navinovací sprcha integrovaná v konstrukci přístroje. Odstředivý odlučovač tuku bez tukových filtrů, diagnostický systém na servis. Tlačítko vypnutí, zapnutí a volby provozních režimů. Integrovaná brzda ventilátoru. Dveře s dvojitým sklem. Možnost zajištění dveří v poloze 120/180 stupňů. Bezdotykový spínač dveřního kontaktu. Podélná zásuvka vhodná pro gastronádoby GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru.	Doložení fotografie a nebo technického listu s uvedením technických parametrů, typu a výrobce.	Rational	CM 061							847	776	782	11	400 V	163 833,60 Kč	1	163 833,60 Kč	21	198 238,66 Kč	
46.1	Základní sada GN pro konvektomat: 2ks Rošt GN 1/1; 4ks GN 1/1-20; 3ks GN 1/1-40; 4ks GN 1/1-65; 1ks GN 1/1-100; 4ks děrované GN 1/1-60; 4ks děrované GN 1/1-95; 2ks smaltované GN 1/1-20; 1ks smaltované GN 1/1-40.															12 726,40 Kč	1	12 726,40 Kč	21	15 398,94 Kč	
48	Digestoř nad konvektomat, tukové lamelové filtry, nádobka na sběr kondenzátu - <b>dodávka VZT</b>																				
50	Simplexový změkčovač v kabinetovém provedení s objemovým řídicím ventilem bez elektrického napájení. Fáze regenerace max.do 15 minut. Objemové řízení s přesným nastavením vstupní tvrdosti vody. Filtr mechanických nečistot. Průtok min. 30l/min; množství katexu min. 7,4l; doba regenerace max. 15 min; spotřeba vody na regeneraci max. 29l; množství soli na regeneraci max. 0,25kg; elektronické připojení: žádné; teplota vstupní vody: 2 – 48° C.										240	500	590			23 449,70 Kč	1	23 449,70 Kč	21	28 374,14 Kč	
<b>PÚ PŘÍP. ČISTÉ ZEL. A STUDENÉ KUCHYNĚ</b>																					
54	Chladicí skříň 640l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienický vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Vyparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R134a. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.										695	810	2020	0,45	230 V	28 273,70 Kč	1	28 273,70 Kč	21	34 211,18 Kč	



PŮ PŘÍPRAVA TĚSTA												
65	Univerzální kuchyňský robot - 30 ltr., obsah kotlíku 30 l s nerezovým bezpečnostním zákrytem, manipulační vozík pod kotlík, regulace 3 rychlosti 99/176/320 ot./min), nerezová metla, hák a míchač, mechanické ovládání, časovač, signalizaci, STOP vypínačem, možnost dovýbavit přídatným zařízením: mlýnek na maso, krouhač s plátkovačem a struhadly, popř. mlýnkem na mák.											
	Mlýnek na maso, celonerezové provedení, řezná deska 6/8 mm, pr. Složení 70mm											
67	Voděodolná kompaktní digitální váha 5kg s integrovaným displejem. provozem na síť i baterie. Velký LCD displej, dvouurozahová, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 kg, dílek: 1/2 g. Rozměr vážní plochy (mm) 230x190. Napájení AC 230V nebo alternativní napájení 6x monočlánek D-1,5V. Provedení (materiál) plast. Provedení vážní plochy nerez. Provedení konstrukce plast. Prostředí suché,prašné,vlhké, stříkající voda, chemicky agresivní. Umístění displejů na těle váhy. Certifikace pro obchodní vážení - ES ověření. Provozní teplota -10°C » +40°C. Krytí IP 65.											
68	Nástěnná skříňka nerez s posuvnými dvířky	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).										
69	Pracovní stůl s dřezem 600x500x300mm, spodní police, blok 3 zásuvek	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). Minimální síla materiálu pracovní desky 1,2mm. pracovní deska není podlepena dřevotřískou ani jiným materiálem obsahující dřevo, je vyztužena nerezovými profily. Hygienické provedení dřezu se zaoblenou nádobou bez viditelných svárů.										
69.1	Mix baterie stojánková											
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY m.č.112												
80	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301), vana provedena bez viditelných svárů, vana v radiusovém provedení pro snadné čištění a vysoký stupeň hygieny, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.										
	Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Vypíná 1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. Dosah se nastavuje automaticky po připojení napájení. Hygienické proplachování aktivovatelné od 0–108 hod. Trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek. Napájení z ext. zdroje 12 V~.											
	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámeček je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.											
	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.											
	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.											
81	Mycí stůl 2 dřezů 500x500x300mm, spodní roštová police	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). Minimální síla materiálu pracovní desky 1,2mm. pracovní deska není podlepena dřevotřískou ani jiným materiálem obsahující dřevo, je vyztužena nerezovými profily. Hygienické provedení dřezu se zaoblenou nádobou bez viditelných svárů.										

	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.										3 802,00 Kč	1	3 802,00 Kč	21	4 600,42 Kč	
	<b>KANCELÁŘ m.č.113</b>															
85	Psací stůl - stávající															
86	Kancelářská židle - stávající															
	<b>SKLAD BIO ODPADKŮ m.č.114</b>															
90	Chladicí skříň 130 l, nerezové opláštění, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat -2+8°C, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří.										10 048,70 Kč	1	10 048,70 Kč	21	12 158,93 Kč	
	<b>CHODBA m.č.116</b>															
95	Můstková váha. Velký podsvícený LCD displej, dvourozsohové vážení (do 30 kg s dílkem 10g a od 30 do 60 kg s dílkem 20 g), provoz z akumulátoru, komunikace RS-232, funkce: limitní vážení, počítání kusů, HOLD - vážení neklidné zátěže, sčítání vážených položek, procentní navažování, tárování a nulování. Rozměr vážní plochy min. 360 x 460 mm. Provedení: vážní plocha – nerez, konstrukce – ocel. Krytí proti vodě a prachu min. IP-54. Certifikace pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD. Napájení: AC 230V přes adaptér, alternativní napájení přes vestavěný akumulátor. Komunikace: RS-232.										5 641,70 Kč	1	5 641,70 Kč	21	6 826,46 Kč	
96	Servírovací vozík, 3polcový, s drážky, max.nosnost 150 kg. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných kulatých profilů o prům.25 mm. Bezešvé police s protihlukovou úpravou a dvakrát zahnutými okraji jsou přivařeny k rámu. Madlo na obou stranách je prodloužením konstrukce rámu. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm s plastovými nárazníky. Max.celková nosnost: 150 kg rovnoměrně rozloženo.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).									7 334,20 Kč	1	7 334,20 Kč	21	8 874,38 Kč	
	<b>SKLAD POTRAVIN m.č.117</b>															
100	Chladicí skříň 640l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Vyparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R134a. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.										28 273,70 Kč	2	56 547,40 Kč	21	68 422,35 Kč	
101	Mrazicí skříň 640l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. Rozsah teplot -15-22°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Vyparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R134a. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.										33 428,80 Kč	1	33 428,80 Kč	21	40 448,85 Kč	
102	Regál pozink, 4 police										1 865,00 Kč	1	1 865,00 Kč	21	2 256,65 Kč	
103	Regál pozink, 4 police										2 228,00 Kč	1	2 228,00 Kč	21	2 695,88 Kč	
	<b>SKLAD POUŽITÉHO PRÁDLA m.č.118</b>															
108	Skříň s posuvnými dvířky laminátová dřevotříská										11 773,90 Kč	1	11 773,90 Kč	21	14 246,42 Kč	
	<b>PRÁDELNA m.č.119</b>															
109	Poloprámyslová pračka. Buben a vana z nerezové oceli. Kapacita náplně min. 6,5 kg. Elektronické ovládání. Vyjimatelná násypka z přední strany. Objem bubnu min. 60 litrů. Rychlost odstředování: 1 400 ot./min. G faktor min. 530. Odpadové čerpadlo. Příkon topných těles min. 3.2 kW.	Nelze nahradit domácnostním modelem. Doložení fotografie a nebo technického listu s uvedením technických parametrů, typu a výrobce.	Fagor	LA-7 MP E	595	585	850	3,8	400 V		40 881,60 Kč	1	40 881,60 Kč	21	49 466,74 Kč	
110	Poloprámyslová sušička - kondenzační. Kapacita náplně min. 6,5 kg. Bezpečnostní spínač otevírání dveří. Buben: Ø 571 x 476 mm.Objem bubnu 111 litrů.	Nelze nahradit domácnostním modelem.	Fagor	SR/E-7 M	595	595	850	2,5	400 V		26 981,80 Kč	1	26 981,80 Kč	21	32 647,98 Kč	
111	Poloprámyslový žehličkový stůl. Vybavený ruční žehličkou, ofukem a bojlerem. Ohříváný elektricky a regulovatelný termostatem. Vyhřívané rukávníkové rameno. Elektrický bojler, s přívodem vody z vyjimatelného zásobníku. Ovládání ofuku pedálem. Rozměry pracovní plochy: 1100x380x240 mm. Spodní police z plachtoviny. Pracovní tlak min. 2,8 barů	Nelze nahradit domácnostním modelem. Doložení fotografie a nebo technického listu s uvedením technických parametrů, typu a výrobce.			1380	380	930	3,7	230 V		26 556,70 Kč	1	26 556,70 Kč	21	32 133,61 Kč	
112	Úložná skříň s posuvnými dvířky nerez	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).			1200	600	1800				37 932,40 Kč	1	37 932,40 Kč	21	45 898,20 Kč	
	<b>ŠATNA m.č.120</b>															
120	Svařovaná šatní skříň. Šatní skříň se skládá ze dvou samostatně uzamykatelných oddílů; materiál: ocelový plech; šířka oddílů: 30 cm; typ zámku: otočný; barva: šedá RAL 7035; barva dveří: modrá RAL 5005; vybavení: police, tyč na ramínka, háček.										2 574,70 Kč	2	5 149,40 Kč	21	6 230,77 Kč	
121	Jídelní stůl (světle šedé podnoží); barva desky: světle šedá; materiál desky: laminovaná dřevotříská, tl. 18 mm; materiál podnoží: kov; barva podnoží: světle šedá RAL 7035; 2mm ABS hrana, vyrovnávací šrouby, povrchová úprava práškovým lakem.				1800	800	745				2 689,20 Kč	1	2 689,20 Kč	21	3 253,93 Kč	
122	Kancelářská židle, barva sedáku a opěradla modrá, materiál opěradla a sedáku textil, nosnost 110 kg, rozměry sedáku š x h: 46 x 40 cm, výška opěradla: 54,5 - 60,5 cm.										1 438,20 Kč	1	1 438,20 Kč	21	1 740,22 Kč	



Povolená tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10% za podmínky dodržení celkového dispozičního řešení dle nákrešů.
Uchazeč je povinen v nabídce (v tomto dokumentu) vyplnit sloupce "Výrobce" a "Model" u vybraných položek - barevně zvýrazněno.