

Technologický MANUÁL úklidových služeb **s popisem chráněných povrchů Národní kulturní památky**

ad 1) z přehledu výkonů pro úklid

REPREZENTAČNÍ SÁLY A VEŘEJNÉ PROSTORY

SUTERÉN

2001 VINÁRNA

A – podlaha

- Gumolino – vždy předem prohlédnout, odstranit tvrdé mechanické nečistoty (sebráním, vysátím) a dále běžné vytírání a mytí s ekologickým saponátem (Ecover na podlahové krytiny)

B – stěny

- dřevěné obložení a dveře z různých dřevin (dub, buk, jilm, smrk) – lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248) – občasně je možno použít pro oživení dřeva zředěnou leštěnkou s obsahem přírodního vosku
- keramické kachle obložení z různé keramiky (glazovaná, hladká, režná) - obdobně lze ošetřovat i různorodou, jemně porézní keramikou, tj umývat roztokem se saponátem (Sodasan BIO) a dle potřeby po konzultaci s památkovým dozorem. leštit neagresivní leštěnou (Sodasan tekutý písek)
- dřevěné portály a lemy s vyřezávanými motivy – u plasticky řezaného dřeva je nutno navíc pečlivěji otírat i prohlubně řezby (rohy) – roztok se saponátem je zde nutno do sucha vytřít zejména v místech „zatékání“. Jinak obdobný postup jako u dřevěného obložení
-
- vstupní dveře – je nutno pečlivě ošetřovat stejně jako výše uvedené dřevěné portály s jemným roztokem (Ecover Alkosoft), následně omýt skla (Sodasan BIO) a šetrně vyleštit kování (Antikor LM)
- mosazné mřížky – otírat polosuchým flanelem
-
- **C – interiérové vybavení**
-
- sedací nábytek novodobý – variabilní (dřevo, ušlechtilý kov, čalounění) – konstrukce omývat s ekologickým saponátem (Ecover Alko soft) a čalounění pouze pečlivě vysávat, případně fleky odstraňovat ekologickými saponáty (např. přírodní Saponarium, Soda bicarbona)

2054 FOYER – VESTIBUL SUTERÉNU

A – podlaha

- keramická dlažba (tvrzené vlnovky) – klasické omývání ekosaponátem na podlahy (Ecover, Sodasan) – možno výjimečně i strojově, zašlá místa ošetřit nanesením a včasným stíráním ekologického tekutého písku (Sodasan na keramiku)

B – stěny

- keramické obklady – tyto hladké, svislé dlaždice a kachle je možno mimo běžné jemné otírání se silně zředěným ekologickým saponátem (Ecover Alkosoft) je také možno ve více zašpiněných místech občasně omývat silnějším prostředkem (Ecosan čistič na keramické podlahy)
- štuky a plastická omítka – tento strohý prostor je nutno pečlivě oprašovat – v případě větších usazujících se nečistot je nutno upozornit vední provozního úseku na potřebu nové výmalby

C – interiérové vybavení

- keramická fontána (funkční, prosvícená) – omývat houbou máčenou v ekologickém roztoku (Sodasan BIO), případné stopy po korozi odstarnit ekologickou pastou (Ecosan tekotý písek)

2501, 2502 SCHODIŠTĚ K VINÁRNĚ

A podlaha

- žulové schody – průběžně vytírat a omývat roztokem s ekologickým saponátem ředěným v poměru dle míry zašpinění - dle ročního období (Ecosan na kamenné podlahy)
- teracco s kamennou mozaikou – dtto, ale s použitím speciálních prostředků na světlý kámen (např. Belinzi)

B – stěny

- keramický obklad – silně exponované schodiště je nutno omývat průběžně ekologickým saponátem (Ecosan) různé intenzity dle zašpinění, tj zejména u schodnic a podest
- umělý mramor – pouze otírat jemnou prachovkou
- štukové stěny s jemnou platiikou - pouze oprašovat

C – interiérové vybavení

- dřevěné-prosklené vitríny – jemně otírat vlhkou bavlněnou textilií v ředěném ekologickém saponátu (Ecover Alkosoft), skla omývat (sodasan BIO)
- zrcadla v dřevěných rámech – dtto, dřevo i zrcadlové sklo – zde pouze více sušit (leštit), aby nezůstaly zasychající skvrny roztoku (na zrcadlech)
- dekorativní zábradlí (patinovaný kov, dřevo) – omývat ekologickým saponátem (Ecosan Alkosoft), nepřístupná místa čistit štětcem a madlo občasné impregnovat leštěnou s obsahem přírodního vosku (po dohodě s pam.dozorem určit přesnější typ leštěnky)

PŘÍZEMÍ

3051 VSTUPNÍ FOYER – HLAVNÍ VSTUP

3052 FOYER PŘED SCHODY DO CENTRÁLNÍ ŠATNY

A – podlaha

- mramorová mozaika - vždy před mytím vysát od drobných částíček hrubého prachu – usazeného ve spárách, umýt dle stupně znečištění ekoroztokem (Ecover prostředek na podlahu) a vytřít do sucha. V případě hrubého prachu nebo písku, který leží na mozaice, je třeba ho neprodleně odstranit vysátím, aby nedošlo k mechanickému poškození mozaiky. Jakékoliv poškození či hluboké znečištění ihned hlásit příslušnému pracovníkovi, který má na starosti údržbu památek
- teracco – občasné vysát od drobných částíček hrubého prachu a umýt dle stupně znečištění eko – roztokem (Ecover prostředek na podlahu) a vytřít do sucha. V případě hrubého prachu nebo písku, který leží na ploše teracca, je třeba ho neprodleně odstranit vysátím, aby nedošlo k mechanickému poškození. Jakékoliv případné poškození či hluboké znečištění ihned hlásit příslušnému pracovníkovi, který má na starosti údržbu památek

B – stěny

- plastická štuková omítka - pouze oprašovat
- mramorový deskový obklad – otírat jemnou prachovkou, a omývat ředěným roztokem s ekologickým saponátem např.Ekosan. Posléze utřít do sucha.
- umělý mramor - otírat jemnou prachovkou
- vstupní dveře - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasné je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku – toto pouze za vhodných teplotně-klimatických podmínek. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např.Sodasan) a dokonale vytřít do sucha. Mosazné části je nutno opatrně čistit, tak aby nedošlo k potřísnění okolí

čisticí pastou. Zde je možno (ve venkovním prostředí nutno) častěji použít konzervaci, např. ekopastu Astonish C1041 nebo Brass cleaner.

C – interiérové vybavení

- (citronová, ocet)
- mosazné plastiky – oprašovat jemnou prachovkou
- historické pokladny – omývat jemným saponátem na dřevo např. ALKO soft 248 a skla omývat roztokem s ekologickým saponátem např. Sodasa. Vše vytřít do sucha
- nástěnná svítidla - občasně suchým mopem odstraňovat prach

3501, 3502, 4041, 4501, 4502, 5501, 5502 HLAVNÍ SCHODIŠTĚ

A – podlaha

- bílý mramor - bude vytírán následujícím šetrným postupem – nejprve vlažnou vodou pro prosáknutí masivu i pro rozpouštění běžných nečistot - následně bude plocha setřena pomocí čisticích spec. prostředků (např. Belinzone) v nejšetrnější možné koncentraci, poté bude vytřeno a dosucha vysáto
- schodišťový koberec – čistit dokonalým vysátím, občasně i mokrým vysáváním procesem za pomoci saponátů
- mosazné kování - otírat polosuchým flanelem
- teracco (podesty)- občasně vysát od drobných částecek hrubého prachu – usazeného ve spárách, umýt dle stupně znečištění eko – roztokem (Ecover prostředek na podlahu) a vytřít do sucha. V případě hrubého prachu nebo písku, který leží na teracco, je třeba ho neprodleně odstranit vysátím, aby nedošlo k mechanickému poškození teracco. Jakékoliv poškození či hluboké znečištění ihned hlásit příslušnému pracovníkovi, který má na starosti údržbu památek

B – stěny

- barevný mramor – otírat jemnou prachovkou, a omývat ředěným roztokem s ekologickým saponátem např. Ekosan. Posléze utřít do sucha.
- umělý mramor – otírat jemnou prachovkou štuko (barvené, zláčené) - pouze a oprašovat
- dekorativní výtahové mříže – vysávat, otírat polosuchým flanelem či mopem

C – interiérové vybavení

- zrcadla s rámy (sklo, dřevo, mosaz, mramor) – skla zrcadel čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla např. Sodasan a poté dokonale vysušit a vyleštit. Rámy zrcadel je možno oprášit jemnou prachovkou. Dřevěné rámy v případě velkého znečištění možno otřít jemným hadříkem pomocí zředěného roztoku s ekologickým saponátem např. Alko soft 248, toto platí i pro mramor jen s ekologickým roztokem např. Ekosan. Mosaz je možno čistit jemným hadříkem
- nástěnná svítidla (mosaz, sklo, ověsky) - občasně suchým mopem odstraňovat prach z přírodních šňůr a objímek, skleněné části omýt slabým roztokem na sklo např. Bio-roztok Sodasan a vysušit do sucha
-

3601, 3602 PREZIDENTSKÝ A PRIMÁTORSKÝ VÝTAH

A – podlaha

- marmoleum - vždy předem prohlédnout, odstranit tvrdé mechanické nečistoty (sebráním, vysátím) a dále běžné vytírání a mytí s ekologickým saponátem (Ecover na podlahové krytiny)

B – stěny

- lakované dřevo - lehké očištění vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248).
- zrcadla, sklo - čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla např. Sodasan a poté dokonale vysušit a vyleštit. Rámy zrcadel je možno oprášit jemnou prachovkou.

C – interiérové vybavení

- čalouněné sedačky – vysávat, v případě fleků a velkého znečištění kontaktovat příslušnou osobu památkového dozoru
- mosazné kování a svítidla - občasně suchým mopem odstraňovat prach z přírodních šňůr a objímek, skleněné části omýt slabým roztokem na sklo např. Bio-roztok Sodasan a vysušit do sucha

4042 CENTRÁLNÍ ŠATNA

A – podlaha

- teracco – vždy nejprve vysát od drobných částeczek hrubého prachu – usazeného n plochách a ve spárách, umýt dle stupně znečištění eko – roztokem (Ecover prostředek na podlahu) a vytřít do sucha. V případě hrubého prachu nebo písku, který leží na teracco, je třeba ho neprodleně odstranit vysátím, aby nedošlo k mechanickému poškození teracco. Jakékoliv poškození či hluboké znečištění ihned hlásit příslušnému pracovníkovi, který má na starosti údržbu památek

B – stěny

- plastické tapety – oprašovat jemnou prachovkou
- vitražová vstupní stěna - omýt vlažnou vodou s jemně ředěným ekologickým saponátem (Sodasan čistič na sklo BIO), následně omývat skleněné tabulky a okamžitě je vytírat do sucha houbou a měkkou bavlněnou textilí
- vstupní dveře (dřevo, sklo, kování)- je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasné je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např.sodasan) a dokonale vytřít do sucha..

C – interiérové vybavení

- šatní pulty - je možný jednotný systém ošetřování pro lakované dřevo, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasné je možno i zde použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku.
- kované věšáky – otřít pomocí hadru a roztoku s ekologickým saponátem.
- svítidla nástěnná, stropní (světlý kov, sklo, ověšky) - originální „niklované“ bílé konstrukce lustrů je nutno průběžně „oprašovat“

1. PATRO

5001 PALACKÉHO SÁL

A – podlaha

- parket –mimo nutného odstraňování mechanických nečistot a prachu vysáváním je nutno plochu sálu šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy)

B – stěny

- umělý mramor (světlý, tmavý) - otírat jemnou prachovkou
- dveřní stěny s vitražovým zasklením (sklo čiré, broušené) - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasné je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např.sodasan) a dokonale vytřít do sucha.
- dřevěné dveře s mosaznými madly- je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasné je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např.sodasan) a dokonale vytřít do sucha..
- broušená zrcadla - skla zrcadel čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla např.Sodasan a posléze dokonale vysušit a vyleštit. Rámy zrcadel je možno vysát či oprášit jemnou prachovkou.
- rozměrná oblouková dubová okna - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasné je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na dřevěných rámech, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např.Sodasan) a dokonale vytřít do sucha.

C – interiérové vybavení

- mramorová podesta s bustou- oprášit prachovkou popřípadě vysát. V případě zašpinění možno omýt slabým roztokem s ekologickým saponátem např. Ekosan a dokonale utřít do sucha
- čalouněné pohovky se zlacenou řezbou – pouze vysát. V případě fleků a velkého znečištění nutno konzultovat s památkovým dozorem a odstranit posléze podle jeho doporučení.
-
- větrací mřížky, kryty topení (mosaz, dřevo) pečlivě odsávat, nánosy usazené ze statická el. a proudění teplého vzduchu je nutno otírat ekologickým přípravkem jako u lustrů (Ecosan Alko soft)
-

5002 GRÉGRŮV SÁL

6001 BALKON GRÉGROVO SÁLU mimo odstraňování mechanických nečistot a prachu vysáváním je nutno plochu sálu šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy)

A – podlaha

- parket /včetně podia - mimo odstraňování mechanických nečistot a prachu vysáváním je nutno plochu sálu šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy)

B – stěny

- rozměrná oblouková dubová okna s dveřmi - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění, dveřích a okenních rámech, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např. sodasan) a dokonale vytřít do sucha.
- umělý mramor v barevné kompozici - otírat jemnou prachovkou
- zdobné dřevěné dveře (sklo, mosaz) – lze čistit vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na dveřích, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např. sodasan) a dokonale vytřít do sucha.
-

C – interiérové vybavení

- větrací mřížky, kryty topení – pečlivě odsávat, nánosy usazené ze statická el. a proudění teplého vzduchu je nutno otírat ekologickým přípravkem jako u lustrů (Ecosan Alko soft) mosazné zábradlí balkonu s drapérií - otírat polosuchým flanelem
- busta s podstavcem - oprášit prachovkou popřípadě vysát. V případě zašpinění možno omýt slabým roztokem s ekologickým saponátem např. Ekosan a dokonale utřít do sucha
-
-
- kované zábradlí balkonu – omývat ekologickým roztokem
-

5005 ORIENTÁLNÍ SALONEK

A – podlaha

- parket – na počátku je důležité odstraňování mechanických nečistot a prachu vysáváním je nutno plochu sálu šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy)

B – stěny

- dřevěný světlý obklad (jasan) – obklady nejsou vystavena slunci a proto je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem máčeným do slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku
- dekorativní barvený štuk (vložená mozaika, skla)- pouze oprašovat

- štuk s inkrustací a vloženými skleněnými čočkami - pouze oprašovat případné skvrny a větší nečistoty hlásit památkovému dozoru
- světlé dveře s fazetovým sklem - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– zde pouze vyjímečně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např. Sodasan) a dokonale vytřít do sucha.
- světlá okna z masivu – dřevěné rámy lze čistit pomocí lehkého otření vlhkým hadrem namáčeným (a ždímaným) do slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na rámech, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např. sodasan) a dokonale vytřít do sucha.

C – interiérové vybavení

- kryty radiátorů, větrací mřížky - pečlivě odsávat, nánosy usazené ze statická el. a proudění teplého vzduchu je nutno otírat ekologickým přípravkem podobně jako u lustrů (Ecosan Alko soft)
- zakomponovaný jasanový řezaný nábytek - pouze vysát. V případě fleků a velkého znečištění nutno konzultovat s památkovým dozorem a odstranit posléze podle jeho doporučení.
- čalouněné sedací soupravy s vyšívanými polštáři - pouze vysát. V případě fleků a velkého znečištění nutno konzultovat s památkovým dozorem a odstranit posléze podle jeho doporučení.
-

5006 SALONEK BOŽENY NĚMCOVÉ

A – podlaha

- parket - mimo odstraňování mechanických nečistot a prachu vysáváním je nutno plochu sálu vždy šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy)

B – stěny

- obklad umělým mramorem – pouze otírat jemnou prachovkou
- štuk se zlacením - pouze oprašovat
- keramický a skleněný obklad fontány– omývat houbou máčenou v ekologickém roztoku (Sodasan BIO), případné stopy po korozi odstarnit ekologickou pastou (Ecosan tekotý písek)

C – interiérové vybavení

- mramorová mušle fontány se soklem– omývat houbou máčenou v ekologickém roztoku (Sodasan BIO), případné stopy po korozi odstarnit ekologickou pastou (Ecosan tekotý písek)
-
- keramická soška – oprašovat jemnou prachovkou
- větrací mosazné mřížky - otírat polosuchým flanelem
- osvětlení (mosaz, mléčné sklo) – občasně suchým mopem odstraňovat prach z přívodních šňůr a objímek, skleněné části omýt slabým roztokem na sklo např. Bio-roztok Sodasan a usušit do sucha
- čalouněné lavice - pouze vysát. V případě fleků a velkého znečištění nutno konzultovat s památkovým dozorem a odstranit posléze podle jeho doporučení.
-

5007 SLOVÁCKÝ SALONEK

A – podlaha

- parket - běžné odstraňování mechanických nečistot a prachu vysáváním a dále je nutno plochu sálu šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy)

B – stěny

- lišťované tapety - oprašovat jemnou prachovkou.
- zlacený štuk - pouze oprašovat
- dřevěné portály a dveře ze světlého jasanu – portály a dveře nejsou vystavena slunci a proto je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického

saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku

C – interiérové vybavení

- dřevěná ohrádka s akváriem v kovové intarzované konstrukci – dřevěné části šetrně otírat vlhkým flanelem s ekosaponátem (Ecover Alkosoft) světlé dřevěné kryty radiátorů, mosazné mřížky – světlé dřevo otírat pouze velice ředěnou mýdlovou vodou a kovové díly po vysátí občasně omýt univerzálním ekosaponátem (Ecover Alkosoft 248)
- mosazná svítidla s ověsky – občasně suchým mopem odstraňovat prach z přívodních šňůr a objímek, skleněné části omýt slabým roztokem na sklo např. Bio-roztok Sodasan a usušit do sucha
- zrcadla - skla zrcadel čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla např. Sodasan a posléze dokonale vysušit a vyleštit. Rámy zrcadel je možno vysát či oprášit jemnou prachovkou.
- řezané stolky s mramorovou deskou - světlé dřevo pouze šetrně otírat flanelovou prachovkou, případně vlhkým flanelem, bílý mramor omývat ekoroztokem (Ecover na podlahy)
-

5008 CUKRÁRNA

A – podlaha

- parket - mimo odstrňování mechanických nečistot a prachu vysáváním je nutno plochu sálu šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy) a dle potřeby (po konzultaci s památkovým dozorem) jemně leštit ekologickou leštěnou (Parket freshen up)

B – stěny

- plastický štuk s jemným zlacením - pouze oprášovat
- obklad stěn z umělého bílého mramoru – oprášení prachovkou
- dřevěné lišty, obklady a parapety ze světlého javoru, často zlacené – nezlacené části jsou občasně vystavena slunci a proto je nutný systém ošetřování zachovávající světlé (bělené) dřevo, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasně je možno použít pro oživení velmi zředěnou leštěnku s obsahem přírodního bílého vosku – zde však vždy po konzultaci s památkovým dozorem. Zlacené části otřít od prachu.
- prosklené javorové dveře s výrazným kováním - je možný jednotný systém ošetřování s běleným nábytkem cukrárny, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např. sodasan) a dokonale vytřít do sucha.

C – interiérové vybavení

- kombinované kryty radiátorů (javor, umělý mramor, mosaz) – omývat mýdlovou vodou ředěným ekoroztokem (Ecover Alkosoft) – po konzultacích s památkovým dozorem oživit dřevo leštěnou s obsahem bílého vosku, mramor prostředkem na bílé mramory (Benlizoni)
- javorový, bělený sedací nábytek s čalouněním i výpletem - pouze vysát a znečištěná místa otřít flanelem s mýdlovou vodou . V případě fleků a velkého znečištění nutno konzultovat s památkovým dozorem a odstranit posléze podle jeho doporučení.
- pultová a stolové desky s bílého mramoru – lehce omývat a otírat vlažnou vodou
- světlé dřevěné vitriny, skříně, pulty, stolky a police – vše plast.zdobené, místy zlacené – otírat a v případě větší znečištění omývat vše pouze mýdlovou vodou – pokud je znečištění či tmavnutí dřeva těžce odstranitelné konzultovat vše s památkovým dozorem (s cílem zachování světlého dřeva)
- zrcadla a fasetová skla v nábytku, dveřích a rámech - skla zrcadel čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla např. Sodasan a posléze dokonale vysušit a vyleštit. Rámy zrcadel je možno oprášit jemnou prachovkou, případně omýt mýdlovou vodou (tekuté bílé mýdlo, velice ředěné, měkký flanelový hadřík)
-

5041 PRIMÁTORSKÝ SÁL

A – podlaha

mramorová a žulová (intarzovaná) -, bude vytírána následujícím postupem – nejprve vlažnou vodou pro nasáknutí masivu i rozpuštění běžných nečistot – následně bude setřena pomocí čisticích spec. prostředků (např. Belinzoni) v nejšetrnější možné koncentraci, poté bude vytřeno a dosucha vysáto

- orientální koberce (instalují se pouze příležitostně) - budou čistěny specializovanou firmou ve vazbě na jednotlivé akce

B – stěny

mramorové obklady – vysávání/oprašování – 1x týdně otřít vlažnou vodou v jemné koncentraci s ekologickým saponátem např. Ecover(pouze pro odstranění mastného prachu)

- dřevěné obložení - pro zachování jeho speciálního sametového povrchu je nutno při běžném úklidu otírat flanelovou prachovkou (v žádném případě není možno užívat leštěnky na olejové či syntetické bázi typu „diava“ aby nedošlo k rozleptání šelakového povrchu)
- vitrážová okna – pro odstranění prachu oprášit jemnou prachovkou V případě většího zašpinění, je možno omývat vlhkým hadříkem s ekologickým roztokem Sodasan a ihned vytírat do sucha
- štuková omítka, malovaná a zlacená i stříbřená- pouze oprašovat
- dubové dveře s fazetovým sklem a vitráží, stříbrné kování – obdobně jako dřevěné obložení tohoto salonu, stříbrné kování otírat vlhkým měkkým hadříkem

C – interiérové vybavení

-
- dřevěné konstrukce a nábytek (černě mořeno se zatíraným stříbrem) - dto. jako dřevěné obložení v tomto sále
- čalounění nábytku (zeleně mořená kůže) – pouze otírat vlhkým hadříkem (vlažná voda) a ihned vytřít do sucha
- kovové dekorativní předměty, oplechování dveří, kování, nápisy (vše stříbřité) –otírat suchým mopem, lampičky a nástěná svítidla s ověsy (stříbro, mosaz – suchým mopem odstraňovat prach z přírodních šňůr a objímek i ostatních kovových povrchů, skleněné části omýt slabým roztokem na sklo např. Bio-roztok Sodasan a usušit do sucha
- broušená zrcadla, zasklené obrazy v dřevěných obkladech, - dřevo jako u obložení v tomto sále, skla otírat ekologickým roztokem na sklo (Sodasan BIO)
- stříbřité mřížky, kombinované kryty radiátorů – vysávat a otírat vlhkým mopem máčeným v ekoroztoku (Ecover alkosoft 248) a ihned otřít do sucha

5045, 5046, 5047 SMETANOVA SÍŇ S BOČNÍMI LOŽEMI
5048 PODIUM SMETANOVO SÍNĚ
6041, 6042 BALKONY SMETANOVO SÍNĚ
6043, 6044 PREZIDENTSKÁ A PRIMÁTORSKÁ LOŽE
6049, 6050 GALERIE A VARHANY V ČELE SMETANOVO SÍNĚ
7046 HLAVNÍ BALKON SMETANOVO SÍNĚ

A – podlaha

- parket - mimo běžného odstraňování mechanických nečistot a prachu vysáváním je nutno plochu sálu šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy)
- lino - vždy předem prohlédnout, odstranit tvrdé mechanické nečistoty (sebráním, vysátím) a dále běžné vytírání a mytí s ekologickým saponátem (Ecover na podlahové krytiny)

B – stěny

- bohatě zdobený štuk s plastikami, tónovaná výmalba a zlacení – jemně očistit zaprášená místa a praskliny jemnou prachovkou
- dubové dveře s fazetovými skly v mosazi, mosazné kování- je možný jednotný systém ošetřování všech dveří do sálu, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např.sodasan) a dokonale vytřít do sucha.
- dřevěné obklady a parapety – ošetřují se jako dřevo na vstupních dveřích tohoto sálu

- výustky a větrací mřížky (mosaz, některé zlacené) – pouze otírat vlhkým mopem

C – interiérové vybavení

- nástěnná svítidla s ověsy – občasné suchým mopem odstraňovat prach z objímek a výlisků, skleněné části omýt slabým roztokem na sklo např. Bio-roztok Sodasan a usušit do sucha
- zrcadla v rámech - skla zrcadel čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla např. Sodasan a posléze dokonale vysušit a vyleštit. Rámy zrcadel je možno vysát či oprášit jemnou prachovkou.
- pevně zabudovaná sedadla s čalouněním – oprašovat s vysáváním, případné skvrny řešit dle povahy nečistoty po konzultaci s památkovým dozorem, dřevo (v místě usazeného mastného prachu) opatrně otírat vlhčeným hadříkem či houbičkou (Ecosan Alkosoft)
- mobilní sedací sestavy a židle s čalouněním – dtto jako u zabudovaných sedáků
- těleso varhan a vnější dekorace krytů pístal – pouze oprašovat
- mosazné zábradlí galerie a mosazné zábrany na balkonech – otírat polosuchým hadříkem (vlažná voda), občasné se stopou neabrazivních cídících látek a leštit flanelem

5061 RIEGRŮV SÁL

A – podlaha

- parket - mimo odstraňování mechanických nečistot a prachu vysáváním je nutno plochu sálu šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy)

B – stěny

- dřevěné obklady s rámy (hnědý dub se zatíraným zlatem) oprašovat jemnou prachovkou
- textilní tapety a čalounění v rámech - oprašovat jemnou prachovkou
- bohatý plastický štuk s výmalbou a zlacením - pouze oprašova

C – interiérové vybavení

- mramorový podstavec s bustou a mramorová pamětní deska – podstavec otírat roztokem s ekosaponátem, bustu pouze oprašovat
- čalouněné lavice a křesla, vyšívané polštáře – oprašovat, bezkontaktně vysávat, skvrny a poškození nahlásit památkovému dozoru
- dubové nábytkové konstrukce, stoly (se zatíraným zlatem) – velice šetrně oprašovat a občasné otírat polosuchým hadříkem se stopami ekologického roztoku (Ecover Alcosoft)
- dubové kryty radiátorů, mosazné mřížky větrání – dřevo dtto, mosazné mřížky oprášit
-

5062, 5063 SLADKOVSKÉHO SÁL S PODIEM

A – podlaha

- parket - po odstrňování mechanických nečistot a prachu vysáváním je nutno plochu sálu šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy)

B – stěny)

- dřevěný obklad s kazetami a řezbami (přírodní dub) – u obkladů s kazetami je možný jednotný systém ošetřování jako u dveří do tohoto sálu, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasné je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku
- hladký štuk s výmalbou, plastické ozdoby, zlacení - pouze oprašovat
- prosklená stěna s dveřmi (vitráž, fasetové sklo v mosazi)- ju dřeva e možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasné je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např. Sodasan) a dokonale vytřít do sucha.
- vstupní kazetové dveře, bohaté mosazné kování - je možný jednotný systém ošetřování s dřevěným obložením, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasné je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, oprášit jemnou prachovkou. Sklo je

možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např. sodasan) a dokonale vytřít do sucha.

- papírové tapety (na podiu) - oprašovat jemnou prachovkou
- rozměrná zrcadla v obkladech stěn - skla zrcadel čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla např. Sodasan a posléze dokonale vysušit a vyleštit. Rámy zrcadel je možno vysát či oprášit jemnou prachovkou.

C – interiérové vybavení

- kryt radiátoru s obrazem a mramorovou deskou, mosazná mříž – dřevo ošetřit jednotně jako dveře, kování a mříž oprašovat, případně otřít vlhkým hadříkem, mramor otírat vlhkým hadříkem se stopami prostředku na kamenné podlahy (Ecover)
- podokenní kryty topení (dub, mosaz) – dřevo ošetřovat obdobně jako vstupní dveře do sálu, mřížku navíc omývat s použitím roztoku ekologického saponátu (Ecover alkosoft)
-
- závěsné lampy (mosaz, sklo) – občasně suchým mopem odstraňovat prach z přívodních šňůr a objímek, skleněné části omýt slabým roztokem na sklo např. Bio-roztok Sodasan a usušit do sucha
- pódiové mosazné hodiny v mosazném plášti – jemně oprášit pomocí prachovky

5066, 5067, 5068, 5069, 5070 JÍDELNY

A – podlaha

- lino - vždy předem prohlédnout, odstranit tvrdé mechanické nečistoty (sebráním, vysátím) a dále běžné vytírání a mytí s ekologickým saponátem (Ecover na podlahové krytiny)

B – stěny

- papírové tapety a hedvábným efektem - oprašovat jemnou prachovkou
- dřevěné obklady, rámy, lišty - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na obkladech a rámech, kde je usazen prach, oprášit jemnou prachovkou.
- posuvné stěny, prosklené dveře (fasetové sklo) - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např. sodasan) a dokonale vytřít do sucha.

C – interiérové vybavení

- zrcadlová stěna s hodinami - skla zrcadel čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla např. Sodasan a posléze dokonale vysušit a vyleštit. Hodiny je možno oprášit jemnou prachovkou.
- mosazná svítidla a lustry s bílým sklem– občasně suchým mopem odstraňovat prach z přívodních šňůr a objímek, skleněné části omýt slabým roztokem na sklo např. Bio-roztok Sodasan a usušit do sucha

5010, 5011, 5071, 5072 CHODBY PŘED REPREZENTAČNÍMI SÁLY

5042 FOYER PŘED SMETANOVO SÍNÍ

7042 FOYER PŘED VÝSTAVNÍMI SÁLY A HLAVNÍM BALKONEM

A – podlaha

- lino - vždy předem prohlédnout, odstranit tvrdé mechanické nečistoty (sebráním, vysátím) a dále běžné vytírání a mytí s ekologickým saponátem (Ecover na podlahové krytiny)

B – stěny

- obklady z umělého mramoru – očistit prach jemnou prachovkou.
- hladký štuk s výmalbou - pouze oprašovat
-
- dřevěná stěna s se vstupními dveřmi do Smetanovo síně (faset.sklo, mosaz) - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248)– občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou

prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např. sodasan) a dokonale vytřít do sucha.

C – interiérové vybavení

- broušená zrcadla v rámech - skla zrcadel čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla např. Sodasan a posléze dokonale vysušit a vyleštit. Rámy zrcadel je možno oprášit jemnou prachovkou.
- **2. MEZIPATRO**

6062 VÝSTAVNÍ PROSTOR

6063 ČESKÝ KLUB

6064 PÁNSKÝ KLUB

A - podlaha

- parket - mimo běžného odstraňování mechanických nečistot a prachu vysáváním je nutno plochu sálu šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy)

B – stěny

- hladký štuk s výmalbou - pouze oprášovat
- dubové vstupní dveře s bohatým ostěním - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248) – občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, oprášit jemnou prachovkou

C – interiérové vybavení

- kryty topení (dub mosaz)
- stropní svítidla (mosaz, sklo) - originální konstrukce lustrů je nutno průběžně „oprášovat“

7001, 7041, 7061, 7062 VÝSTAVNÍ SÁLY

A – podlaha

- parket mimo odstraňování mechanických nečistot a prachu vysáváním je nutno plochu sálu šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku (Ecover na podlahy)

B – stěny

- hladký štuk s výmalbou, mramorové desky v nikách - pouze oprášovat prosklené dveře (přírodní dub, fasetové čiré sklo) - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo (např. Alko soft 248) – občasně je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku (např. sodasan) a dokonale vytřít do sucha.

C – interiérové vybavení

- nástěnná dobová svítidla (mosaz, bílé skleněné polokoule) – občasně suchým mopem odstraňovat prach z přírodních šňůr a objímek skleněné části omýt slabým roztokem na sklo např. Bio-roztok Sodasan a usušit do sucha
-

Poznámky:

- sály a prostory jež procházejí prostorově přes několik poschodí (schody, Smetanova síň, foyer) jsou uvedeny vždy na základním, tj. nejnižším podlaží.

- v manuálu nejsou uvedeny prostory, které jsou pronajímány k užívání jiným subjektům – tito si zajišťují úklid nezávisle na OD dle obdobných instrukcí k NKP (např. kavárna, restaurace, obchody).

- v manuálu nejsou jmenovitě uvedeny předměty, které se nemohou udržovat běžným úklidem, ale tyto zase naopak nejsou vyjmenované v popisu povrchů a předmětů, či úkonů jež se úklid týká – jedná se prakticky pouze o nástěnné a závěsné obrazy. (Na tyto specifické předměty musí být v případě potřeby povolán restaurátor prostřednictvím provozního vedení OD).