

Výkaz výměr: část gastrotechnologie
Gymnázium Nová Paka

					Dodavatelem deklarované údaje, které budou při předání ověřovány.	POZNÁMKA (dodavatel uvede odlišné parametry od zadání)	
Požadavky zadavatele na nabízené zařízení							
		Cena bez DPH	Ks	Cena celkem bez DPH	Potvrdit splňující parametry zařízení Ano/Ne		Označení
	2.08 Jídlna						
2.08.01	Nerez zábradlí	3 300 Kč	4,15	13 695 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Celonerezové provedení, povrch leštěný Trubka d=40mm Včetně kotevnic trnů Rozměr: šíře 4150 mm						
2.08.02	Roleta elektrická	10 570 Kč	1	10 570 Kč	ANO		Alumax
	Lamelové provedení plastové, barva lamel a vodících lišt šedá, Elektrický pohon, kompletní montážní příslušenství Manuální ovládání je nepřipustné Rozměr: šíře 2000 mm, výška 1500 mm (výšku nutno doměřit dle výdejního okna)						
2.08.03	Roleta elektrická	13 120 Kč	1	13 120 Kč	ANO		Alumax
	Lamelové provedení plastové, barva lamel a vodících lišt šedá, Elektrický pohon, kompletní montážní příslušenství Manuální ovládání je nepřipustné Rozměr: šíře 2900 mm, výška 1500 mm (výšku nutno doměřit dle výdejního okna)						
2.08.04	Roleta elektrická	8 420 Kč	1	8 420 Kč	ANO		Alumax
	Lamelové provedení plastové, barva lamel a vodících lišt šedá, Elektrický pohon, kompletní montážní příslušenství Manuální ovládání je nepřipustné Rozměr: šíře 1000 mm, výška 1500 mm (výšku nutno doměřit dle výdejního okna)						
2.08.05	Roleta elektrická	11 533 Kč	1	11 533 Kč	ANO		Alumax
	Lamelové provedení plastové, barva lamel a vodících lišt šedá, elektrický pohon, kompletní montážní příslušenství Manuální ovládání je nepřipustné Rozměr: šíře 2100 mm, výška 2000 mm (výšku nutno doměřit dle průchodu)						
2.08.06	Vozík na příbory a plata	10 350 Kč	2	20 700 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Nerez provedení, 1x police, včetně 4 x GN 1/3-150, 2x otočné kolečko d=125mm, 2x otočné kolečko s brzdou Rozměr: 730x550x1200 mm NKPP ZP 2.05.01 Výdej						
2.05.01.01.	Stůl výdejní s ohřevem 3xGN1/1-pojízdný	25 300 Kč	2	50 600 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Nerez provedení, 1x plná police, 3x lisovaná vana GN 1/1, 1x madlo, 2x otočné kolečko, 2x otočné s brzdou, regulace teploty +30°C až +90°C pro každou vanu zvlášť, pohyblivý přívod s vidlicí, plastové nárazníky, Rozměr: 1200x650x900 (Tolerance rozměrů max do 10 %) Příkon: 230V/2,3kW (Tolerance příkonu max do 10 %) Standart – SVODP/31						
2.05.01.02.	Plynová stolička	10 360 Kč	1	10 360 Kč	ANO		Gasztrometál
	Horní deska s plynovým litinovým hořákem, celonerezová svařená skříň se stavitelnými nožičkami. technické parametry rozměr: 540x570x400mm (Tolerance rozměrů max.do 10 %) el. napětí 230 V : piezzo zapalování pl. příkon: minimálně 10 kW						
2.05.01.03.	Režon elektrický	28 293 Kč	1	28 293 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba

	<p>Použitý materiál : nerezový plech, pracovní deska tl.40mm bez zadního lemu, základní výška stolu 850mm, výšková stavitelnost +45mm, 2x děrovaná police, spodní ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení jedné police 80kg, oplaštění ze tří stran, posuvné dveře, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, děrování zajišťuje rovnoměrné sálení tepla, dveře stolu dvouplášťové, pohybující se na speciálních ložiskových posuvech s aretaci v krajní poloze technické údaje : regulace teploty +30°C až +80°C přívodní napětí 230V/50Hz příkon 1645W pohyblivý přívod s vidlicí Rozměry: 1400x700x900 Standart SVR2</p>					
2.05.01.04	Zásobník na talíře 2 tubusový	19 950 Kč	3	59 850 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	<p>Nerez, min. kapacita 100 talířů o průměru 270 mm, základní výška vozíku 900 mm 2x otočné kolečko s ložisky, 2x otočné kolečko s brzdou, plastové nárazníky Rozměr: 900x500x900 mm (Tolerance rozměrů max do 10 %) Příkon: 0,65 kW/230 V (Tolerance příkonu max do 10 %) Standart – ZTOP2</p>					
2.05.01.05	Podavač košů na sklenice	24 150 Kč	2	48 300 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	<p>Provedení nerez, pojízdný, 2 kolečka otočná, 2 kolečka s brzdou, celooplaštěný, pro koše 500x500 mm Rozměr: 700x700x900 mm (Tolerance rozměrů max do 10 %) Standart – VO9</p>					
2.05.01.06	Nerez stůl pod výrobek horkých nápojů	10 952 Kč	1	10 952 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	<p>Použitý materiál : nerezový plech, pracovní deska tl.40mm , vevařená odkapní vanička 800x200 s odtokem do odpadu, základní výška stolu 850mm, výšková stavitelnost +45mm, spodní pevná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů , pracovní deska vyztužená, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem Rozměr: 1000x500x900 mm Standart S09</p>					
2.05.01.07	Výrobek horkých nápojů 2 x 20 l	77 100 Kč	1	77 100 Kč	ANO	Vermatech
	<p>Min. kapacita 90 l/h horkého nápoje, elektronické řízení procesu, digitální ovládací displej, předvolba množství nápoje po litrech napouštění vody automatické nebo manuální, automaticky regulovaná teplota, dvouplášťové nerezové provedení, skryté topení, snadná manipulace, jednoduchá obsluha, snadné čištění, objem termosů 2x20 l Příkon 9400 W, 3N-400V, 50Hz IP 21 Rozměry: 1015x500x890 Anmo CB 20x20 l</p>					
2.05.01.08	Nerez stůl výdejní pod termosy	13 777 Kč	1	13 777 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	<p>Použitý materiál : nerezový plech pracovní deska tl.40mm, spodní okopový sokl, vevařená odkapní vanička 800x200 s odtokem do odpadu, základní výška stolu 850mm, výšková stavitelnost +45mm, spodní pevná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, pracovní deska vyztužená, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem. Rozměr: 1000x600x900 mm Standart – S09</p>					
2.05.01.09	Termos nerez 20 l s vyhříváním	8 800 Kč	2	17 600 Kč	ANO	Vermatech
	<p>Kompatibilní s výrobníkem nápojů Příkon max. 80 W, 1N-230V, 50Hz Rozměry: průměr max. 400 mm Animo CN20e</p>					
2.05.01.10	Pojezdová dráha kamenná s vestavěným nerez vozíkem	68 000 Kč	1	68 000 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	<p>Kamenná deska leštěná, tloušťka min 30 mm, oblé rohy, radius 50 vestavěné nerez jeklové vozíky v kamenné desce, 3 řady - šíře 25 mm, včetně konzolí a kompletního instalačního materiálu Rozměr: 6000x330 mm Blanco</p>					
2.05.01.11	Podestavba pod vitrínu s dvířky	18 515 Kč	1	18 515 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	<p>Použitý materiál : nerezový plech , pracovní deska tl.40mm, základní výška stolu 850mm, výšková stavitelnost +45mm, spodní pevná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80kg, oplaštění ze tří stran, křídlové dveře, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, dveře stolu dvouplášťové, pohybující se na pantech s aretaci v krajní poloze Rozměry: 1200x700x900 Standart – S010</p>					

2.05.01.12	Chlazená vitrina samoobslužná nerezová s vestavěným spodním agregátem	43 300 Kč	1	43 300 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	2x vyjímatelná roštová police, 9x dvířka z organického skla, Osvětlení, skleněná výplň, izolační dvojsklo, chladič agregát vpravo pod vitrinou, kostra vitríny svařená z uzavřených profilů, dvířka vitríny se pohybují na speciálních ložiskových posuvech, technické údaje: regulace teploty +4°C až +10°C při max. 55% relativní vlhkosti vzduchu přívodní napětí 230V/50Hz příkon 400 W Chladivo R 134a Rozměry: 1190x700x800 Příkon: 400 W/230 V Standart - CHVS1					
2.05.01.13	Výdejní parapetní deska s dechovou clonou	18 776 Kč	1	18 776 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, celková tl. desky 40mm, bez zadního lemu, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, plná vředřeva Standart: PDZ/Z Dechová clona: součástí parapetní desky, umístěná na nerez konstrukci, materiál dechové clony sklo, Standart VPJH Rozměry: 1800x300x40					
2.05.01.14	Výdejní parapetní deska s dechovou clonou	16 730 Kč	1	16 730 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, celková tl. desky 40mm, bez zadního lemu, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, plná vředřeva Standart: PDZ/Z Dechová clona: součástí parapetní desky, umístěná na nerez konstrukci, materiál dechové clony sklo, Standart VPJH Rozměry: 1600x300x40					
	2.05.03 Třídění špinavého nádobí					
2.05.03.01	Nerez pojízdný stůl	11 396 Kč	2	22 792 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, prolamovaná deska, bez zadního lemu Spodní police, 2x otočné kolečko, 2x otočné s brzdou Rozměry: 1050x550x900 Standart S07					
2.05.03.02	Nerez stůl s dvířky s otvorem pro shoz	18 610 Kč	1	18 610 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, prolamovaná deska, 2 x otvor pro shoz potravin, pracovní deska tl. 40mm, základní výška stolu 850mm, výšková stavitelnost +45mm, spodní pevná police ve výšce 150mm, max celoplošné zatížení police 80kg, opláštění ze tří stran, křídlové dveře, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, pracovní deska vyztužená, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, dveře stolu dvouplášťové, pohybující se na pantech s aretací v krajní poloze Rozměry: 1200x700x900 Standart - S09					
2.05.03.03	Koš na odpadky	3 690 Kč	2	7 380 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky, poklopem a držadlem obsah 75 l Rozměr: pr.450x630 mm PNO					
	2.05.04 Mytí stolního nádobí					
2.05.04.01	Vstupní stůl s dřezem	20 284 Kč	1	20 284 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Nerez, dřez 450x450 mm, dráha pro koše - zadní lem 300 mm, spodní police, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr: 2100x800x900 mm Standart: SM02/Z/4545					
2.05.04.02	Automatické externí zařízení na úpravu vody automatický změkčovač DuoMatik	11 900 Kč	1	11 900 Kč	ANO	Aquina
	Teplota přívodní vody do 60 °C, nádoba a kryt z plastu, programovatelné nastavení, regenerace průtokem vody, regenerace tabletovou solí, objemové řízení. Příkon 0,2 kW/230 V Duomatik					
2.05.04.03	Sprcha tlaková stojánková	4 600 Kč	1	4 600 Kč	ANO	Masoprofit
	Model se směšovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu Rozměr: délka hadice 1100 mm					
2.05.04.03	Sprcha tlaková nástěnná	5 500 Kč	1	5 500 Kč	ANO	Masoprofit
	Model se směšovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu Rozměr: délka hadice 1100 mm					
2.05.04.04	Mycí stroj - stávající - neoceňovat		1			

2.05.04.05	Výstupní stůl – stávající – neoceňovat		1				
2.05.04.06	Dvoudřez – stávající – neoceňovat		1				
2.05.04.07	Regál skladový	11 398 Kč	2	22 796 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Nerez, 4x plná police s nosností 100 kg na 1 polici, 2 police umístěna ve výšce 900 mm, jeklové stojny. Rozměr: 1300x700x1800 mm						
2.05.04.08	Odsávací zákryt - digestoř – dodávka VZT						
	Neoceňovat						
	2.05.05 Mytí provozního nádobí						
2.05.05.01	Nerez výlevka	10 821 Kč	1	10 821 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Skálapěci rošt, nerez provedení, včetně nástěnné baterie, Rozměry: 500x700x550 Standart VK3						
2.05.05.02	Nerez dřez	10 152 Kč	1	10 152 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	1 x velkokapacitní nerez vana, rozměr vany uzpůsoben pro předoplach velkých hrnců a 60 l kotlíku z robota RE 22 Rozměry: 1000x700x900 Standart DS03						
2.05.05.03	Sprcha tlaková nástěnná	5 500 Kč	1	5 500 Kč	ANO		Masoprofit
	Model se směšovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, tlakovou hadici a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprej. Rozměr: délka hadice 1100 mm						
2.05.05.04	Koš na odpadky	3 600 Kč	1	3 600 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky, poklopem a držadlem. obsah 75 l Rozměr: pr 450x630 mm PNO						
2.05.05.05	Nerez stůl	8 778 Kč	1	8 778 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál: nerezový plech, pracovní deska tl 40mm, prolamovaná deska, základní výška stolu 850mm, výšková stavitelnost +15mm, spodní pevná police ve výšce 150mm, max celoplošné zatížení police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem. Rozměr: 700x700x900 mm Standart – S09						
2.05.05.06	Myčka černého nádobí	159 900 Kč	1	159 900 Kč	ANO		Sílanos
	Počet programů minimálně 3, dávkovač mycího a oplachového prostředku, základní sada prostředků, automatické čištění, dvouplášťové provedení, digitální ovládací panel, výkon minimálně 40 košů/hod Min. rozměry koše (š x h) 61 cm x 67 cm s tolerancí 1 cm spotřeba čerstvé vody/cykly max 4,7 lt zásuvná výška min 800 mm Příkon min 10 kW max. 16,3 kW rozměry v toleranci šíře min. 775 mm max 875 mm hloubka min. 770 mm max 870mm výška min 1910 mm max 2010 mm Uf- L Energy						
2.05.05.07	Odsávací zákryt - digestoř – dodávka VZT						
	Neoceňovat						
2.05.05.08	Regál skladový	10 264 Kč	3	30 792 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Nerez, 4x plná police s nosností 100 kg na 1 polici, jeklové stojny. Rozměr: 1200x500x1800 mm						
	2.05.06 Varna						
2.05.06.01	Nerez stůl pracovní – stávající		2				
	Neoceňovat						
2.05.06.02	Sporák plynový na podestavbě	44 520 Kč	1	44 520 Kč	ANO		Gasztrometál
	Nerez provedení, 4 hořáky s vnitřním hořením, minimální výkon všech 4 hořáků (27 kW) Skříňka s dvířky Masivní litinové mřížky s vysokou nosností Min rozměr: 800x900x900 mm (Tolerance šířky je povolena s ohledem na celkovou délku varného bloku a šíři uliček) Příkon plynu: 27 kW/plyn						
2.05.06.03	Varný odkládací blok se zásuvky nad sebou	29 624 Kč	1	29 624 Kč	ANO		Gasztrometál

	Nerez, horní zásuvka pro 2 x GN 1/1 150 mm, spodní zásuvka pro 2 x GN 1/1 150 mm, skříňka celooplášťená, spodní police, přední a zadní panel bloku ve stejném provedení jako vedlejší navazující varné technologie, pracovní stoly jsou nepřístupné. Rozměr: 800x900x900 mm						
2.05.06.04	Rameno napouštěcí nerez Výška ramene 700 mm, otočné provedení, otočné provedení ramínka, uchycení od stolové desky o síle až 45 mm, A=200 mm, B=580 mm. Rozměr: 580x200x700 mm	3 190 Kč	1	3 190 Kč	ANO		Masoprofit
2.05.06.05	Kotel plynový dvouplášťový s automatickým dopouštěním – objem 100 l Technické parametry: Plynové provedení, nepřímý ohřev (dvojité plášť) s manometrem, bezpečnostní tlaková armatura, vypustný ventil lehce demontovatelný pro potřeby čištění, celonerezové provedení včetně vnitřní konstrukce, baterie na teplou i studenou vodu, tažená vnitřní vložka bez jakýchkoli svárů, diagnostika poruch se signalizací závad na řídicím panelu, automatické dopouštění duplikátoru bez nutnosti kontroly hladiny vody, manuální, nebo poloautomatické dopouštění je nepřístupné Elektronické řízení Min Rozměr: 800x900x900 mm (Tolerance rozměrů je povolena s ohledem na celkovou délku varného bloku a šíř uliček) Min příkon: 14 kW/plyn (Tolerance příkonu max do 10 %)	89 600 Kč	1	89 600 Kč	ANO		Gasztrometál
2.05.06.06	Podlahová vpusť s roštem Nerez, protizápachová uzávěra, nerez odnímatelný protiskluzový rošt, lem pro naváření izolace. Rozměr: 500x400 mm	9 423 Kč	1	9 423 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
2.05.06.07	Varný odkládací blok se zásuvkou Nerez, horní zásuvka pro 1 x GN 1/1 150 mm, spodní zásuvka pro 1 x GN 1/1 150 mm, skříňka celooplášťená, spodní police, přední a zadní panel bloku ve stejném provedení jako vedlejší navazující varné technologie, pracovní stoly jsou nepřístupné. Rozměr: 400x900x900 mm	19 320 Kč	1	19 320 Kč	ANO		Gasztrometál
2.05.06.08	Podlahová vpusť s roštem Nerez, protizápachová uzávěra, nerez odnímatelný protiskluzový rošt, lem pro naváření izolace Rozměr: 600x800 mm	9 423 Kč	1	9 423 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
2.05.06.09	Automatický el. kotel s vestavěným mixérem a míchadlem Elektrický rychlovamý výklopný kotel s nepřímým ohřevem a míchadlem, min. objem 130 litrů, vhodný pro přípravu omáček, polévek, kaší, pyré, úpravu luštěnin (hrachová kaše, čočka, fazole) apod., vše s možností využití mixéru Kotel je zhotoven z 2 mm nerezové oceli (AISI316) Vnější plášť je zhotoven z 2 mm nerezové oceli (AISI304) Nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli. Elektricky ovládané plynulé sklápění s blokací při zavřeném víku, topné těleso Incoloy-800, vyvažné dvojité bezpečnostní víko s plynovými tlumiči a otvorem pro přidávání surovin, integrované ramínko pro plnění pánve vodou s kontrolou polohy, bezpečnostní tlakový ventil mezistěny (0,5 bar), podtlakový ventil, vestavěné a vyjímátné míchadlo/mixer s teflonovými stěrkami, a s bezpečnostním jističem při otevřeném víku, nezávislý chod míchadla/mixéru na ohřevu pánve, kompletní uživatelská a servisní komunikace v ČJ Auto-diagnostika závad, zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy, výstup pro snímání hodnot HACCP, automatické doplňování vody v plášti s funkcí dokončení varného procesu, při minimální hladině vody v plášti Výstup pro Ekonomizér - snížení odběru el. Energie Funkce elektroniky: Dvouřádkový podsvícený displej pro kontrolu nastavení: teploty od 50°C do 110°C času varného procesu, odloženého startu, teplotní udržování potravin pomocí teplotního čidla ve varném prostoru,	865 000 Kč	1	865 000 Kč	ANO		Firex
	rychlosti a směru míchání/mixování (od 15 do 85 ot./min), cyklu míchání/mixování, programování míchadla/mixéru (99 programů), elektronického sklápění pánve, elektrického plnění pánve vodou (nastavení požadovaných litrů), provozní a chybová hlášení Rozměry (mm): 1355x1250x1030 / 2,84cbm Elektrický příkon (kW/400 V): 24,6 (Tolerance příkonu max do 10 %) Hmotnost (kg): 340/410 Připojení vody: TV 3/4, SV ¾						
2.05.06.09a	SPECIÁLNÍ PŘEVODOVKA pro produkty typu bramborové kaše apod	18 355 Kč	1	18 355 Kč	ANO		Firex
2.05.06.09b	Děrovaná výpustní vložka BASKETT Rozměry (mm): 600x300x40	14 693 Kč	1	14 693 Kč	ANO		Firex

2.05.06.09c	Díl sprchování BETTERPAN	27 165 Kč	1	27 165 Kč	ANO	Firex
2.05.06.09d	Sada koleček s vysokou nosností Rozměry (mm) průměr 130	14 083 Kč	1	14 083 Kč	ANO	Firex
2.05.06.09e	Instalační práce komplet: Instalace, instalační materiál, spuštění a odzkoušení stroje, technické zaškolení, programování stroje	41 500 Kč	1	41 500 Kč	ANO	Firex
2.05.06.10	Príslušenství kotle:	15 400 Kč	1	15 400 Kč	ANO	Firex
	Zadní blok kotle					
	Určeno pro montáž na zadní část kotle					
	Rozměry (mm) 1355x650x1030					
2.05.06.11	Multifunkční pánve s dotykovým displejem a příslušenstvím	481 800 Kč	1	481 800 Kč	ANO	Frima
	užitná kapacita: 100 l varná plocha: 40 dm ² rozsah teplot: 30 - 250°C rozměry: šířka 1200 mm hloubka 900 mm výška 1100 mm (Tolerance rozměrů je povolena s ohledem na celkovou délku varného bloku a šíř uliček) Mín Příkon: 30,5 kW / 400 V (Tolerance příkonu max. do 10 %)					
	Varné procesy Automatický režim se 7 druhů provozů: maso ryby a plody moře, zelenina a brambory vaječné pokrmy, omáčky a polevky, mléčné a sladké pokrmy finishing a servis Ruční režim se 3 druhů provozů: Vaření, pečení, fritování					
	Programovací režim pro individuální programy - min. 350 programů s až 12 kroky Topný systém s celoplošným topným tělesem, třívrstvé dno pánve z neoddělitelných ocelových vrstev, sonda teploty jádra s min. 6 měřicími body, vypouštění varné resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), integrovaná ruční sprcha s automatickým navitím, automatickým uzavřením vody a plynulým dávkováním paprsku, integrovaná zásuvka 230V, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, integrovaná nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, dotyková obrazovka s navigačními symboly pro co nejjednodušší obsluhu, centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr, digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod s nastavením trvalého provozu, vyklápění pánve pomocí elektromotoru, víko pánve motoricky ovládáno, servisní kryt přístupný zepředu, bezpečnostní termostat, integrovaný vypínač, držák sondy teploty jádra, volitelný jazyk pro systémové informace, USB rozhraní					
	Funkce Zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování), rozpoznání varného média v pánvi není možné spálení oleje, úprava Delta-T, automatické plnění vodou s přesností na litr, zjišťování teploty jádra s min. 6 měřicími body, paměť pro HACCP-data a výstup přes rozhraní USB, funkce nápovědy - podrobný návod k obsluze s příručkou pro použití uložen v přístroji <i>Příslušenství k ocenění , které je součástí pánve:</i>					
2.05.06.11a	rameno pro automat, zdvih košů	7 400 Kč	1	7 400 Kč	ANO	Frima
2.05.06.11b	vitroceraiová plotna	13 190 Kč	1	13 190 Kč	ANO	Frima
2.05.06.11c	špachtle zesílená	1 470 Kč	1	1 470 Kč	ANO	Frima
2.05.06.11d	varný koš 2 ks	7 710 Kč	2	15 420 Kč	ANO	Frima
2.05.06.11e	rošt na dno pánve pro noční úpravy	2 300 Kč	1	2 300 Kč	ANO	Frima
2.05.06.11f	fritovací koš 2ks	7 710 Kč	2	15 420 Kč	ANO	Frima
2.05.06.11g	neraz manipulační vozík vario mobil pro bezpečné vyprazdňování pokrmů 680x630x585/785 mm	19 900 Kč	1	19 900 Kč	ANO	Frima
2.05.06.11h	Olejová stanice na filtrování a uchovávání oleje	127 500 Kč	1	127 500 Kč	ANO	
	Vlastnosti Zařízení určené pro filtraci oleje z pánve, nebo fritézy Stanice je určena pro vypuštění oleje, následně přefiltrování a okamžité přečerpání zpět do pánve, nebo fritézy. Filtraci prodloužíme životnost oleje o 50 až 80% , stanice dále slouží pro uchovávání oleje					
	Technické údaje Tepelná odolnost vozíku a čerpadla do 200 °C, vyjímatelný, omyvatelný nerez filtr, objem nerez nádoby min 50 l, čerpadlo pro plnění oleje, neraz napouštěcí pistole pro vypuštění přefiltrovaného oleje, celoopláštěné provedení vozíku, materiál nerez. Max rozměry : 600 x 900 x 900 mm Elektrické napájení : 1 NAC 220-240 V 50/60 Hz Celkový výkon čerpadla : max. 2,8 kW Pojistné provedení s brzdou					
2.05.06.12	Podlahová vpust' s roštem	9 423 Kč	1	9 423 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Nerez, protizapachová uzávěra, nerez odnímatelný protiskluzový rošt, lem pro naváření izolace. Rozměr: 500x400 mm					
2.05.06.13	Pánev smažící sklopná plynová	75 600 Kč	1	75 600 Kč	ANO	Gasztrometál
	Celonerezové provedení, sklopná, objem 80 litrů, nerezová vana s tl. dna min 14 mm, nerezové odklopné víko, ruční mechanické sklopění pomocná pružina, pro plynulé vyklápění vany, přívod studené vody pro snadné čištění , Min. Rozměr: 800x900x900 mm (Tolerance rozměrů je povolena s ohledem na celkovou délku varného bloku a šíř uliček) Příkon: min 13 kW/ plyn					

2.05.06.14	Podlahová vpusť s roštem	9 423 Kč	1	9 423 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Nerez, protizápachová uzávěra, nerez odnímatelný protiskluzový rošt. lem pro navážení izolace					
	Rozměr: 500x400 mm					
2.05.06.15	Plynový tálový sporák s el. Troubou	87 892 Kč	1	87 892 Kč	ANO	Gasztrometál
	Piezzo zapalování,					
	deska tálová o minimálních rozměrech 770x730 z jednoho kusu, trouba nerez pro GN 2/1					
	1 x tálový plynový hořák Příkon: 12 kW plyn, Příkon trouby 6,7 kW/400 V/3N (Tolerance příkonu max do 10 %)					
	věčný pláminek, piezzo zapalování					
	Min rozměr 800x900x900 mm (Tolerance rozměrů je povolena s ohledem na celkovou délku varného bloku a šíři uliček)					
2.05.06.16	Odsávací zákryt - digestoř – dodávka VZT					
	Neoceňovat					
2.05.06.17	Umyvadlo nerez	4 800 Kč	1	4 800 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Nerez, nástěnné.					
	Rozměr: 400x400x200 mm (Tolerance rozměrů max.do 10 %) (Tolerance příkonu max do 10 %)					
	Standart – VK2/S					
2.05.06.18	Konvektomat včetně podstavce - stávající					
	Neoceňovat					
2.05.06.19	Odsávací zákryt - digestoř – dodávka VZT					
	Neoceňovat					
2.05.06.20	Konvektomat elektrický programovatelný s automatickým mytím a nočním pečením – minimální kapacita 20 x GN 1/1	374 750 Kč	1	374 750 Kč	ANO	Retigo Blue
	Minimálně 500 libovolně volitelných programů až s 12 kroky					
	Sonda teploty jádra s 6 bodovým měřením					
	Možnost uložení gastronádob GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8					
	Barevný displej a dotyková obrazovka s intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládání v češtině					
	Zajištění rovnoměrného pečení při plném obsazení stroje					
	Režim konvektomatu se třemi provozními režimy:					
	pára 30–130 °C, horký vzduch 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C					
	Možnost nastavování a regulace vlhkosti					
	Nizkoteplotní pečení přes noc					
	Barevný displej a dotyková obrazovka s intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládání v češtině					
	Automatická kontrola odvápnění					
	Systém automatického čištění a mytí a péče o varný prostor					
	Rozhraní sítě například k propojení s řídícím systémem kuchyně nebo pro export dat HACCP					
	Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru					
	Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění					
	Automatické procesy pro výdej, regeneraci a ohřev.					
	Režim Delta-T – šetrná příprava velkých kusů masa					
	Dotyková ovládací obrazovka, kterou si uživatelé mohou konfigurovat dle vlastních požadavků (obrázky, texty atd.)					
	Ovládací přepínače provozních režimů, teploty varného prostoru, teploty jádra a času					
	Uživatelsky nastavitelný zámek obsluhy a programů					
	Online nápověda, příručka k obsluze a uživatelská příručka					
	Čištění, péče a bezpečnost provozu					
	Integrovaná samonavíjecí ruční spřeha s integrovanou funkcí uzavírání vody a plynulým dávkováním proudu vody					
	Service Diagnose System (SDS) s automatickým zobrazením servisních hlášení					
	Pět rychlostí vzduchu					
	Funkee rychle a bezpečně zchlazení varného prostoru					
	Automatická předvolba okamžiku spuštění s možností nastavení data a času					
	Nastavení času v hodinách/minutách					
	Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot					
	Digitalní spinací hodiny, 0–24 hodin s trvalým sepnutím					
	Dynamické víření vzduchu					
	Odstředivé odlučování tuku bez dodatečného tukového filtru					
	Dvířka přístroje s odvětrávaným trojitým sklem a výklonnou vnitřní tabulkou					
	Dveřní odkapávací vanička					
	snadno vyměnitelné těsnění dvířek					
	Pomůcky k zajištění stojanovým vozíkem po stranách					
	Hygienický varný prostor bez spár					
	osvětlení varného prostoru					
	Stojanové vozíky s pojistkou, odkapávací vanou s vyprazdňováním					
	Vnitřní a vnější materiál ušlechtilá ocel					
	Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru					

	Provozní a výstražné indikatory například nedostatku vody						
	Klika dvířek umožňující obsluhu jednou rukou, funkce dovíření pojistka						
	Prohlášení o shodě CE						
	Nejnižší možné hmotnostní ztráty na potravinách, s úsporou až 20% surovin.						
	Min Kapacita 20 x GN 1/1						
	Počet jídel za den 300 - 400						
	Orientační rozměry (š x h x v) 879 x 791 x 1782 mm						
	Příkon/Jištění 37 kW/3x63 A						
	Odpad vody DN 50						
	Tlak vody 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa						
	Síťová přípojka 3 NAC 400 V						
	Průřez kabelu 5 x 10 mm ²						
	Přívod vody 3/4"						
	Tolerance rozměrů je povolena s ohledem na stávající prostor, kde bude konvektomat umístěn.						
	Další požadované příslušenství k ocenění, které je součástí nabídky stroje						
2.05.06.20a	Automatický změkčovač objemově řízený, Duomatik	11 900 Kč	1	11 900 Kč	ANO		Aquina
2.05.06.20b	GN 1/1 děrovaná 100 mm	779 Kč	20	15 580 Kč	ANO		RM Gastro
2.05.06.20c	GN 1/1 smalt 65 mm	409 Kč	20	8 180 Kč	ANO		RM Gastro
2.05.06.20d	GN 1/1 smalt 100 mm	489 Kč	20	9 780 Kč	ANO		RM Gastro
2.05.06.20e	GN 1/1 nerez 100 mm	509 Kč	20	10 180 Kč	ANO		RM Gastro
2.05.06.20f	Nerez zavážecí vozík s odkapem, kompatibilní se strojem.	12 500 Kč	2	25 000 Kč	ANO		Retigo
2.05.06.21	Parní varné zařízení UNIPAR	125 717 Kč	1	125 717 Kč	ANO		Stránský Petržik
	Beztlakové varné zařízení s elektrickým topením, řízené nastavitelným časem a teplotou ve varné komoře s automatickým doplňováním vody, digitální ovladač displej, rozměry úložného plátu 650 x 530 x 20 (resp. 40) mm. Celková uložná plocha 6 x GN 2/1, 0,34 m ² = 2 m ² Základní náplň vody 22 litrů Spotřeba vody při provozu cca 10 litrů za hodinu Pracovní teplota nastavitelná od 60 °C do 95 °C Je určeno pro tepelné zpracování potravinářských výrobků, zejména všech druhů knedlíků z kynutého těsta, bramborových knedlíků, k vaření brambor, ryže, masa, masných výrobků a ke sterilizaci a rozmrazování jídel. Unipar U3-E.						
	Rozměry 1100x950x1500						
	Příkon max : 12 kW/400V						
	Příslušenství k ocenění:						
2.05.06.21a	Zavážecí vozík	17 483 Kč	2	34 966 Kč	ANO		Stránský Petržik
2.05.06.21b	Plato s nízkým okrajem 20 mm (hliník)	869 Kč	12	10 428 Kč	ANO		Stránský Petržik
2.05.06.21c	Plato s vysokým okrajem 40 mm (hliník)	929 Kč	12	11 148 Kč	ANO		Stránský Petržik
	2.05.07 Studená kuchyně						
2.05.07.01	Nářezový stroj – stávající		1				
	Neoceňovat						
2.05.07.02	Pracovní stůl– stávající		1				
	Neoceňovat						
2.05.07.03	Chlazený stůl 3 sekce	44 150 Kč	1	44 150 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál : nerezový plech, pracovní deska tl.40mm s přesahem pro uchycení otvoráku, zadní lem, kombinace křídlové dveře a výsuvné zásuvky pro GN 1/1, 3x5 párů vyjimatelných vsunů, plně automatické odtávání s automatickým odpařením, chladicí agregát vpravo, konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlacená vypěněná polyuretanem bez FCKW, pracovní deska vyztužená, dno skříňně vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena), dveře stolu dvouplášťové, vypěněné, pohybující se na přemisťitelných pantech s aretací v krajní poloze (pravé, levé), Technické údaje regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max 43°C, přívodní napětí 230V/50Hz příkon 400 W. Rozměry 1800x800x900 Standart – SCH 303 GN						
	2.05.08 Přípravná těsta						
2.05.08.01	Pracovní stůl s posuvnými dvířky	27 717 Kč	1	27 717 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál : nerezový plech, pracovní deska tl.40mm, dvojité zadní lem v=40mm, základní výška stolu 850mm, výšková stavitelnost +45mm, spodní pevná police ve výšce 150mm, nastavitelná výška druhé police, max celoplošné zatížení police 80kg, oplaštění ze tří stran, posuvné dveře, 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, police stolu vyztužena a podlepeny uzavřenými profily, podní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, dveře stolu dvouplášťové, pohybující se na speciálních ložiskových posuvech s aretací v krajní poloze. Standart – S09X Rozměry 2000x800x900						

2.05.08.02	Nástěnná police dvoupatrová	4 289 Kč	2	8 578 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, základní výška police 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max celoplošné zatížení police 40kg, Standart P02 Rozměry: 1000x350x700					
2.05.08.03	Zásuvkový blok atypický, 3 x velká zásuvka	15 084 Kč	1	15 084 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, pracovní deska tl 40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 850mm, výšková stavitelnost +45mm, zásuvkový blok opláštěný ze tří stran (3x zásuvka minimální vnitřní rozměr 500x600x150), min. nosnost zásuvky 50 kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, pracovní deska vyztužená, zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností, 90% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretaci v krajních polohách. Standart S 023 atyp Rozměry: 700x800x900					
2.05.08.04	Dělička těsta	72 000 Kč	1	72 000 Kč	ANO	Masoprofit
	velikost porci 35-100 g počet porci 36 výklopná hlava stroje pro snadné mytí Rozměry: 410x510x1310 0,18 kW/230 V HLM 210-36					
2.05.08.05	Nerez stůl pojízdný	10 250 Kč	1	10 250 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, pracovní deska tl 40mm, bez zadního lemu, spodní police, max celoplošné zatížení police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, pracovní deska vyztužená, police stolu vyztužená, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem, 2 x otočná kolečka s brzdou, 2 x otočná kolečka bez brzdy. Rozměry: 1200x600x900 Standart S07					
2.05.08.06	Robot RE 22- stávající					
	Neočeňovat					
2.05.08.07	Váha digitální včetně ověření	4 200 Kč	1	4 200 Kč	ANO	Lesák Zeman
	váživost 5 kg, dílek 2 g, vážní plocha 230x190 mm, LDC displej, provozní teplota -10 až +40 °C, funkce: vážení, materiál: plast, síťový adaptér, nerezová miska Rozměr: 260x287x137 mm (Tolerance rozměru max do 10 %) Hmotnost: cca 2,8 kg kg Příkon: 0,25 W/230 V					
	2.05.09 Přípravná zeleniny					
2.05.09.01	Pracovní stůl s dřezem s posuvnými dvířky	37 651 Kč	1	37 651 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, pracovní deska tl 40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 850mm, dřez 400x400x250, spodní pevná police ve výšce 150mm, nastavitelná výška druhé police, max celoplošné zatížení police 80kg, opláštění ze tří stran, posuvné dveře, 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, dveře stolu dvouplášťové, pohybující se na speciálních ložiskových posuvech s aretací v krajní poloze Standart - D028X Rozměry: 2400x700x900					
2.05.09.02	nástěnná baterie - dodávka stavby		1			
	Neočeňovat					
2.05.09.03	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky	15 377 Kč	1	15 377 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, základní výška skříňky 700mm, nastavitelná výška police, max celoplošné zatížení police 80kg, opláštění ze tří stran, posuvné dveře, police skříňky vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem, dveře skříňky dvouplášťové, pohybující se na speciálních ložiskových posuvech s aretací v krajní poloze. Rozměry: 1700x350x700					
2.05.09.04	Koš na odpadky	3 600 Kč	2	7 200 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky, poklopem a držadlem obsah 75 l Rozměr: pr 450x630 mm Standart PNO					
	2.06. Přípravná masa + vejce					

2.06.01	Chladicí skříň dvoukřídlá- stávající - neoceňovat						
2.06.02	Umyvadlo nerez	4 800 Kč	1	4 800 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Nerez, nástěnné.						
	Rozměr 400x400x200 mm (Tolerance rozměrů max do 10 %) (Tolerance příkonu max do 10 %)						
	Standart - VK2/S						
2.06.03	Nerez dřez	10 152 Kč	1	10 152 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	1 x velkokapacitní nerez vana, nohy z uzavřených profilů, zadní lem, celonerezové provedení. Rozměry: 1000x700x900 Standart DS03						
2.06.04	Nerez stůl odkládací	8 778 Kč	1	8 778 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, pracovní deska prolamovaná tl.40mm, s přesahem 230 mm vlevo nad topení (nutno doměřit před zadáním), dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 850mm, výšková stavitelnost +45mm, spodní police, max celoplošné zatížení police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, pracovní deska vyztužená. Rozměry: 700x700x900 Standart - S02/DV						
2.06.05	Koš na odpadky	3 600 Kč	1	3 600 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky, poklopem a držadlem obsah 75 l Rozměr pr.450x630 mm PNO						
2.06.06	Pracovní stůl s křídlovými dvířky	23 176 Kč	1	23 176 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 850mm, spodní pevná police ve výšce 150mm, nastavitelná výška druhé police,max celoplošné zatížení police 80kg, opláštění ze tří stran, křídlové dveře, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, police stolu vyztuženy, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem dveře stolu dvouplášťové. Standart - S029 Rozměry: 1700x700x900						
2.06.07	Nástěnná skříňka	9 542 Kč	1	9 542 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, základní výška skříňky 700mm, 1x plná police s nastavitelnou výškou, opláštění ze 3 stran, max.celoplošné zatížení police 40kg Rozměry: 1700x350x700 Standart SK 01						
2.06.08	Špalek řeznický bukový	11 979 Kč	1	11 979 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Sílná stahovatelná nerez obruč, špalek z pařeného buku Rozměr: 700x700x900 mm MES-7070						
2.06.09	Nerez stůl pracovní s vřstaveným šokerem	7 597 Kč	1	7 597 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál - nerezový plech, pracovní deska tl.40mm s přesahem pro uchycení otvoráku, opláštění stolu, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 900mm, prostor pro vestavbu šokeru, výšková stavitelnost +45mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, pracovní deska vyztužená Standart - S010L Rozměry: 1300x700x900 mm						
2.06.10	Váha digitální včetně ověření	4 200 Kč	1	4 200 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	váživost 5 kg, dílek 2 g, vážní plocha 230x190 mm, LDC displej, provozní teplota -10 až +40 °C, materiál: plast, síťový adaptér, nerezová miska Rozměr: 260x287x137 mm (Tolerance rozměru max do 10 %) Hmotnost: cca 2,8 kg kg Příkon: 0,25 W/230 V						
2.06.11	Šokový zchlazovač/zmrzovač	62 990 Kč	1	62 990 Kč	ANO		Masoprofit
	Kapacita 5 x GN 1/1 Příkon max. 1 kW/230V Max. Rozměry: 800x700x850 BF 105T-HDP						
	2.07 Sklad						
2.07.01	Regálový plastový systém s min nosností 150 Kg na 1 polici	3 450 Kč	3	10 350 Kč	ANO		Regál systém
	4x plná police (Model sestavy 475 RMGASTRO) Rozměr: 1038x475x1700 mm						

	(Tolerance rozměru max do 10 %)						
	Pozinkové a komaxitové regály jsou nepřipustné						
2.07.02	Pracovní stůl odkládací	10 248 Kč	1	10 248 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál : nerezový plech, pracovní deska tl 40mm , dvojité zadní lem v=40mm, spodní police, max. celoplošné zatížení police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů , pracovní deska vyztužená, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny, falcovým ohybem. Rozměr: 1500x700x900 Standart – S010X						
2.07.03	Chladicí skříň dvoukřídlá– stávající		2				
	Neoceňovat						
	2.07 A Úklidová místnost						
2.07A.01	Výlevka – dodávka stavby		1				
	Neoceňovat						
2.07A.02	Regálový plastový systém s min nosností 150 Kg na 1 polici	3 500 Kč	1	3 500 Kč	ANO		Regál systém
	4x plná police (Model sestavy 475 RMGASTRO)						
	Rozměr: 1038x475x1700 mm						
	(Tolerance rozměru max do 10 %)						
	Pozinkové a komaxitové regály jsou nepřipustné						
	1.02 Odpadky						
1.02.01	Chladicí zařízení na odpad	23 900 Kč	1	23 900 Kč	ANO		Nosreti
	Ventilované chlazení, automatické odtávání, celonerezové provedení, digitální ovládání, JK79-017						
	1.07 Hrubá příprava zeleniny						
1.07.01	Regálový plastový systém s min nosností 150 Kg na 1 polici	3 500 Kč	1	3 500 Kč	ANO		Regál systém
	Pozink, 4x plná police, (Model sestavy 475 RMGASTRO)						
	Rozměr: 1038x475x1700 mm						
	(Tolerance rozměru max do 10 %)						
	Pozinkové a komaxitové regály jsou nepřipustné						
1.07.02	Dřevěný rošt na brambory	1 500 Kč	1	1 500 Kč	ANO		
	Rozměry: 1200x600x200						
1.07.03	Nerez dřez– stávající						
	Neoceňovat						
1.07.04	Škrabka brambor nerez provedení	32 900 Kč	1	32 900 Kč	ANO		Vares
	Výkonnost stroje: 200 kg / hod, hmotnost l naplně: 12 kg, celonerezové provedení, doba l pracovního cyklu: 1,5 - 3 min, stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kofenové zeleniny. Rozměry: 700x700x950 Příkon 0,55 kW/400 V						
1.07.05	Lapač škrubu a slupek	4 372 Kč	1	4 372 Kč	ANO		Vares
	Určeno pro ŠKBZ 12, ŠKBZ 20 a ŠKBZ 40 Rozměry: Výška: 380 mm Průměr: 320 mm						
1.07.06	Umyvadlo nerez	4 800 Kč	1	4 800 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Nerez, nástěnné, Rozměr: 400x400x200 mm (Tolerance rozměrů max do 10 %) (Tolerance příkotu max do 10 %) Standart – VK2/S						
1.07.07	Pracovní stůl odkládací	9 817 Kč	1	9 817 Kč	ANO		Atypická zakázková výroba
	Použitý materiál : nerezový plech, pracovní deska tl 40mm , dvojité zadní lem v=40mm, spodní police, max. celoplošné zatížení police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů , pracovní deska vyztužená, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Rozměr: 1400x700x900 Standart – S09						
	1.08 Chodba						

1.08.01	Váha místková včetně ověření do 150 Kg	7 400 Kč	1	7 400 Kč	ANO	Lesák Zeman
	Parametr Hodnota Váživost (kg) 60/150 kg Dilek 20/50 g Rozměr vážní plochy 460x570 mm Certifikace pro obchodní vážení - ES ověření Funkce váhy vážení, počítání kusů, navažování, atd Napájení váhy AC 230V, ze sítě Provedení vážní plochy nerez Provedení konstrukce lak Provedení materiál litina/nerez Aleternativní napájení vestavěný akumulátor Displej LCD Provozní teplota -10°C » +40°C Příkon 5 W Rozměry 460x675x755 mm Umístění na podlahu Umístění displejů na nožce					
	1.10 Úklid					
1.10.01	Výlevka – dodávka stavby		1			
	Neoceňovat					
1.10.02	Skříňka odkládací na čisticí prostředky	4 900 Kč	1	4 900 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
	Křídlové dveře, zámek. Rozměr max 600X500x2000					
1.10.03	Pračka – stávající		1			
	Neoceňovat					
	1.11 Šatna					
1.11.01	Šatní skříňka dělená pro 3 osoby	12 400 Kč	2	24 800 Kč	ANO	Nábytek Dudycha
	Dělení pro civilní a pracovní oděv, 6 samostatných skříněk, přední laviče, šestidveřový kovový šatník (půlený) na lavičce, svařovaný korpus skříně, šířka dveří 300 mm, výška 850 mm, hloubka šatníku 500 mm, hloubka lavičky 315 mm, výška lavičky 420 mm, celková výška 2090 mm, celková šířka 900 mm, celková hloubka s lavičkou 815 mm, uvnitř každého oddělení je tyč se třemi posuvnými háčky, ventilační otvory ve dveřích umožňují dostatečné proudění vzduchu, šatník - hladká povrchová úprava práškovým lakem v různých odstínech, laviče - barva rámu antracit, sedák buk					
1.11.02	Pracovní stůl	3 500 Kč	1	3 500 Kč	ANO	Nábytek Dudycha
	lamino deska kovová konstrukce Rozměry 800x800x900					
1.11.03	Židle	1 250 Kč	2	2 500 Kč	ANO	Nábytek Dudycha
	kovové podnoží dřevěný sedák Nosnost 100 Kg					
1.11.04	Míni kuchyňská linka	15 000 Kč	1	15 000 Kč	ANO	Nábytek Asko
	Horní skříňka s dvířky, Rozměry: max 2000x400x700 mm Spodní skříňka s dvířky, dřezem a nástěnnou baterií, prostor pro chladničku. Rozměry: max 2000x600x900 mm					
1.11.05	Chladnička podstolová	5 500 Kč	1	5 500 Kč	ANO	Nosreti
	Provedení vnitřní a vnější bílé, statické chlazení, automatické odtávání, obsah min 130 l, Rozměry max 600X600x850 Příkon max 0,4 kW/230 V					
	1.12 Šatna					
1.12.01	Šatní skříňka dělená pro 2 osoby	9 800 Kč	1	9 800 Kč	ANO	Nábytek Dudycha
	Dělení pro civilní a pracovní oděv, 2 samostatné skřínky, svařovaný korpus skříně, šířka dveří 300 mm, výška skřínky max 2000 mm, hloubka šatníku 500 mm, celková šířka 600 mm, uvnitř každého oddělení je tyč se třemi posuvnými háčky, ventilační otvory ve dveřích umožňují dostatečné proudění vzduchu, šatník - hladká povrchová úprava práškovým lakem v různých odstínech					
1.12.02	Pracovní stůl	3 500 Kč	1	3 500 Kč	ANO	Nábytek Dudycha
	lamino deska kovová konstrukce Rozměry 800x800x900					

1.12.03	Židle kovové podnoží dřevěný sedák a opěradlo Nosnost 100 Kg	1 250 Kč	2	2 500 Kč	ANO	Nábytek Dudycha
	1.13 Kancelář					
1.13.01	Kancelářské křeslo 2 x polohovatelné výsuvné područky, polohovatelný sedák, hloubka min 52 cm, polohovatelné opěradlo a podpěrka hlavy, provětrávané zadní opěradlo, nosnost 120 kg, pojízdné provedení, barva černá/antracit, Ergonomické tvarování sedáku a opěradla, Model E5	5 000 Kč	1	5 000 Kč	ANO	Nábytek Dudycha
1.13.02	Kancelářský stůl Zasuvkový blok se 3 výsuvnými zásuvkami, odkládací spodní police, materiál lamino Rozměry 1400x760x700	5 000 Kč	1	5 000 Kč	ANO	Nábytek Dudycha
1.13.03	Kancelářská sestava Kancelářská sestava nízkého regálu, vysoké skříně a vysokého regálu pro vybavení kanceláře, materiál lamino, nízký regál: 2 police, výška regálu 109 cm, šířka regálu 69 cm, vysoká skříně: 2 dveře (uvnitř 4 police, úložný prostor), šířka skříně 69 cm, vysoký regál: 4 police, šířka regálu 37 cm, Rozměry sestavy: 181x182x33,5 (ŠxVxH v cm)	8 000 Kč	2	16 000 Kč	ANO	Nábytek Asko
1.13.04	Pohovka trojmístná rozkládací Trojmístná rozkládací pohovka s kombinací ekokůže a tkaniny, úložný prostor i funkce rozkladu, konstrukce: dřevo, dřevotřísková překližka, kov, jádro: pružný, polyuretanové pěny, potah: korpus: ekokůže, barva černá, potah sedací část/opěrná část/boční strana područek: tkanina, barva černo-bílo-šedý melir, 2 x malý polštář rozměr polštáře 35 x 35 cm, šířka područky: 15 cm, přední/zadní nohy: tvrdý plast, profil L, barva černá/chromový lesk, měkký pružinový sezení, funkce rozkladu na příležitostné lůžko, (plocha lůžka 112 x 190 cm, kovový mechanismus rozkladu typu klik-klak, příležitostné lůžko vznikne po sklopení opěráku), úložný prostor (pod sedákem) Rozměry: 220x82x82, výška sedáku: 42, hloubka sedáku: 52 (ŠxVxH v cm)	11 490 Kč	1	11 490 Kč	ANO	Nábytek Asko
	1.14 Sklad suchý					
1.14.01	Regálový plastový systém s min nosností 120 Kg na 1 polici 4x plná police (Model sestavy 475 RMGASTRO) Rozměr: 1038x475x1700 mm (Tolerance rozměru max do 10 %) Pozinkové a komaxitové regály jsou nepřípustné.	3 500 Kč	12	42 000 Kč	ANO	Regál systém
1.14.02	Chladnička- stávající Neoceňovat					
1.14.03	Pracovní stůl odkládací Použitý materiál - nerezový plech, pracovní deska tl.40mm, dvojité zadní lem v=40mm, spodní police, max. celoplošné zatížení police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařena z uzavřených profilů, pracovní deska a police vyztužená, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr: 1200x700x900 Standart - S09	9 010 Kč	1	9 010 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
1.14.04	Váha digitální včetně ověření váživost 5 kg, dílek 2 g, vážní plocha 230x190 mm, LDC displej, provozní teplota -10 až +40 °C, funkce: vážení, materiál: plast, síťový adaptér, nerezová miska Rozměr: 260x287x137 mm (Tolerance rozměru max do 10 %) Příkon: 0,25 W/230 V	4 200 Kč	1	4 200 Kč	ANO	Lesák Zeman
	1.15 Sklad chlazený					
1.15.01	Váha stolní včetně ověření do 30 Kg	5 900 Kč	1	5 900 Kč	ANO	Lesák Zeman

	<p>Vážitost (kg) 15/30 kg Dělek 5/10 g Rozměr vážní plochy 305 x 220 mm ES ověření Funkce váhy: vážení, výpočet ceny, tarování, nulování Napájení váhy AC 230V přes adapter Provedení vážní plochy nerez Provedení konstrukce plast Aleternativní napájení vestavěný hermetický akumulátor 6V Dsplej LCD Provozní teplota -10°C » +40°C Příkon 0,15 W(0,8 W s podsvitem) Rozměry 320 x 420 x 390 mm Umístění na pult, stolek Akumulátor ano</p>					
1.15.02	<p>Pracovní stůl odkládací</p> <p>Použitý materiál nerezový plech, pracovní deska tl 40mm, výřez vpravo (nutno doměřit), dvojitý zadní lem v=40mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů, pracovní deska vyztužená, police stolu vyztužená, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr: 1500x700x900 Standart – S02L</p>	11 148 Kč	1	11 148 Kč	ANO	Atypická zakázková výroba
1.15.03	<p>Skříň chladič jednodvéřová, celonerezové provedení</p> <p>Provedení vnitřní a vnější nerez, ventilované chlazení, digitální ovládací panel, automatické odtávání, obsah min 160 l, zámek, 3 x police Rozměry 600x600x850 Příkon max. 0,4 kW/230 V</p>	11 900 Kč	1	11 900 Kč	ANO	Nosreti
1.15.04	<p>Skříň chladič jednodvéřová, celonerezové provedení</p> <p>Provedení vnitřní a vnější nerez, ventilované chlazení, digitální ovládací panel, automatické odtávání, 4 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R134a, teplota 0-10 °C, lze vložit přepravku nebo GN 2/1, tropikalizované provedení Rozměr: 710x800x2000 mm (Tolerance rozměru max do 10 %) Příkon max. 0,4 kW/230 V</p>	23 900 Kč	2	47 800 Kč	ANO	Nosreti
1.15.05	<p>Skříň mrazicí jednodvéřová, celonerezové provedení</p> <p>Provedení vnitřní a vnější nerez, digitální ovládací panel, automatické odtávání, 4 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R134a, teplota -18 až -22 °C, lze vložit přepravku nebo GN 2/1, tropikalizované provedení, obsah 700 l Rozměr: 710x800x2000 mm (Tolerance rozměru max do 10 %) Příkon max. 0,4 kW/230 V</p>	25 900 Kč	2	51 800 Kč	ANO	Nosreti
1.15.06	<p>Skříň chladič dvoudvéřová, celonerezové provedení</p> <p>Provedení vnitřní a vnější nerez, ventilované chlazení, digitální ovládací panel, vnitřní zaoblené rohy, automatické odtávání, 6 výškově nastavitelných roštů, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R134a, teplota 0 až 10 °C, lze vložit přepravku nebo GN 2/1, tropikalizované provedení, obsah 1400 l Rozměr: 1400x800x2000 mm (Tolerance rozměru max do 10 %) Příkon max. 0,6 kW/230 V</p>	46 340 Kč	1	46 340 Kč	ANO	Nosreti
	nástěnná baterie – dodávka stavby		4			
	Neoceňovat					
	stojánková baterie – dodávka stavby		7			
	Neoceňovat					
	nástěnná baterie se srprou – dodávka stavby		1			
	Neoceňovat					
	Kompletní demontáž a zpětná montáž veškerého stávajícího zařízení	30 000 Kč	1	30 000 Kč	ANO	
	Montáž, revize, zaškolení odborným kuchařem	50 000 Kč	1	50 000 Kč		

Celkem bez DPH	4 534 955 Kč
Množstevní sleva ze zakázky	-194 955 Kč
Celkem bez DPH po slevě	4 340 000 Kč
DPH 21 %	911 400 Kč
Celkem s DPH	5 251 400 Kč

Poznámka:

ZICH a spol., s.r.o.
Na Štěpničku 32
503 04 Černožice n.L.
DIČ: CZ21287027
Tel./fax: 495 422 199

účastník je povinen dodržet minimální požadované technické parametry u všech položek, které jsou závazné a budou při předání ověřovány. V případě nedodržení těchto parametrů bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Pokud se v názvu, nebo specifikaci vyskytnou konkrétní patenty, nebo typová označení, jsou zde uvedeny pouze jako vymezení kvalitativního a technického standardu a zadavatel jednoznačně připouští rovnocenné řešení.

Požadavky na nerez výrobky:

Použitelné materiály a zpracování nerezových výrobků uvedených v legendě zařízení musí být nové, v odpovídající kvalitě a musejí odpovídat i specifickým jakostním normám, nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18Cr/10Ni, musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem. Pracovní stoly, dřezy, desky stolové, ostatní nábytek a komponenty budou tvořeny vyztuženou deskou a nerez jeklovým podnožím, použitelný materiál nerez ocel s atesty pro použití ke styku s potravinami.

Pracovní desky tl. 40 mm z nerez plechu, deska plně zavařena a vybroušena bez nebo s límcem, po straně i ze zadní strany límce-lemny plně uzavřeny. Povrch pro styk s potravinami z nemagnetické oceli, včetně vybroušení všech svárů.

Dřezové desky musí být opatřeny lisovanými dřezy o příslušném rozměru s vybroušeným bezspárovým napojením.

Základky nábytku jsou vyroběny z jednoho kusu, uchyceny jsou na nerezových teleskopických držácích v provedení plného výsuvu pro eventuelní vložení GN1/1.

Podnoží, nohy stolů, dřezů, regálů musí být opatřeno stavitelnými nožičkami s možností regulace výšky v rozmezí 30mm. Uzemňovací přichytky jsou součástí všech výrobků. Kamenná pojezdová dráha leštěná dle specifikace ve výkazu rozměrů, trubkový pojezd je nepřipustný.

Zižka a spol., s.r.o.
Na Štěpánku 82
263 04 Černožice n.L.
DIČ: CZ25267027
Tel./fax: 495 422 199