

Příloha č.1
Položkový rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce výdejny jídel na správě podniku Povodí Odry, státní podnik
Část stavby: Dodávka a instalace zařízení výdejny jídel (2. část)
Objednatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, 702 00
Projektant: PROJEKTSTUDIO CZEU s.r.o., Opavská 6230/29A, Ostrava-Poruba, 708 00
Projektant dílčí části: Tomáš Kalabus, odborný konzultant, IČO 64598730

| Pozice | Zařízení | Počet ks | Popis | celkové rozměry (mm) | | | příkon elektro | | Cena celkem za položku dle VZ (Kč bez DPH) | Nová cena za položku u zařízení se změnou technickou specifikací (Kč bez DPH) |
|------------------|--|----------|---|----------------------|---------|-------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | šířka | hloubka | výška | příkon kW/ks 230V | příkon kW/ks 400V | | |
| PŘÍPRAVNA | | | | | | | | | | |
| 01 | Jednodřez 500/800/900mm s policí vespod | 1 | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní lem o výšce 40mm, Lisovaný dřez | 500 | 800 | 900 | 0 | 0 | 10 420,00 | 10420,00 |
| 01.1 | Nástěnná nerezová dvojpolic | 2 | Sestava 2 nerezových polic na konzolích | 1950 | 300 | 30 | 0 | 0 | 9 800,00 | 10 010,00 |
| 01.2 | Baterie páková - stolní | 1 | Je určena pro přívod teplé a studené vody, včetně přípojovacích hadiček | x | x | x | 0 | 0 | 1 790,00 | 1790,00 |
| 02 | Nerezový stůl s policí vespod 1300/800/900mm (stávající) | 1 | | 1300 | 800 | 900 | 0 | 0 | | |
| 03 | Nerezový stůl s policí vespod 1300/800/900mm | 1 | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní a levý boční lem o výšce 40mm | 1300 | 800 | 900 | 0 | 0 | 8 980,00 | 8980,00 |
| 04 | Zásuvkový blok pro vložení do pracovního stolu (stávající) | 2 | | 400 | 650 | 540 | 0 | 0 | | |
| 05 | Nerezový vozík (stávající) | 1 | | 1300 | 800 | 850 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|------|-----|------|---|---|-----------|----------|
| 06 | Nerezové umyvadlo s bezdotykovou baterií + doplňky | 1 | Lisované z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, se směšovací baterií na teplou a studenou vodu se samovypínáním po 30ti vteřinách od spuštění. V prostoru umývadla bude instalován dávkovač tekutého mýdla s náplní, zásobník na papírové ručníky a pod umývadlem nástěnný koš. Doplňky musí být součástí dodávky. | 380 | 290 | 290 | 0 | 0 | 6 950,00 | 6950,00 |
| 07 | Termozařízení na dohřívání a udržování jídel v teplém stavu | 1 | Vyhřívána skříň s kapacitou 16x GN 1/1-65 mm nebo 8x GN 2/1-65 mm. Termostat nastavitelný v rozmezí 16 - 93°C. Vynikající rovnoměrné uchování v teplém stavu využitím systému měkkého tepla. Vyhřívání prostřednictvím termokabelů, bez přítomnosti topných těles. | 620 | 730 | 1320 | 1 | 0 | 96 200,00 | 96200,00 |
| 08 | <i>Nerezový stůl na kolečkách š1680 h700 v900 mm (stávající)</i> | 1 | | 1680 | 700 | 900 | 0 | 0 | | |
| MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ | | | | | | | | | | |
| 11 | <i>Nerezový jednodřez š1130 h740 v900 mm (stávající)</i> | 1 | | 1130 | 740 | 900 | 0 | 0 | | |
| 11.1 | Stojánková sprcha k mycím stolům, k mycímu úseku - komplet | 1 | Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem | x | x | x | 0 | 0 | 6 790,00 | 6 790,00 |
| 12 | <i>Nerezový stůl s policí vespod š1100 h550 v900 mm (stávající)</i> | 1 | | 1100 | 550 | 900 | 0 | 0 | | |
| 13 | <i>Nerezový vozík (stávající)</i> | 1 | | 820 | 500 | 850 | 0 | 0 | | |
| MYTÍ STOLNIHO NÁDOBÍ | | | | | | | | | | |
| 20 | <i>Nerezový stůl š1000 h700 v900 mm (stávající)</i> | 1 | | 1000 | 700 | 900 | 0 | 0 | | |
| 21 | <i>Nerezový jednodřez š740 h700 v900 mm (stávající)</i> | 1 | | 740 | 700 | 900 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|------|-----|------|------|-----|------------|------------|
| 21.1 | Stojánková sprcha k mycím stolům, k mycímu úseku - komplet | 1 | Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem | x | x | x | 0 | 0 | 6 790,00 | 6 790,00 |
| 22 | Myčka podstolová Winterhalter UC-M (stávající) | 1 | | 715 | 600 | 603 | 0 | 7 | | |
| 22.1 | Podstavec pod myčku (stávající) | 1 | | 715 | 600 | 300 | 0 | 0 | | |
| 23 | Nerezový stůl š 700 h700 v900 mm (stávající) | 1 | | 700 | 700 | 900 | 0 | 0 | | |
| 24 | Transportní etážový vozík s lištami na 15ks podnosů GN1/1 a policí pro sklenice š610 h455 v1610mm | 2 | 4 otočná kolečka, z toho 2 bržděná , konstrukce z ohýbaných profilů s 15ti vsuny a vrchní policí pro odložení sklenic | 610 | 455 | 1610 | 0 | 0 | 24 800,00 | 24 800,00 |
| SKLAD | | | | | | | | | | |
| 26 | Nerezový regál š1700 h400 v1800 mm (stávající) | 1 | Regál čtyřpolicový | 1700 | 400 | 1800 | 0 | 0 | | |
| 27 | Chladnička (stávající) | 1 | | 600 | 600 | 1800 | 0,65 | 0 | | |
| 28 | Mraznička (stávající) | 1 | | 600 | 600 | 1800 | 0,85 | 0 | | |
| 29 | Chladnička celonerezová obsah 700 litrů (stávající) | 1 | | 600 | 600 | 1800 | 0,65 | 0 | | |
| REGENERACE A TEPELNÁ ÚPRAVA | | | | | | | | | | |
| 31 | Nerezový stůl se vsuny pro GN a křídlovými dvířky | 1 | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní lem o výšce 40mm | 515 | 800 | 900 | 0 | 0 | 15 120,00 | 14 590,00 |
| 32 | Konvektomat s kapacitou 6x GN 1/1 | 1 | Paměť pro minimálně 250 receptů v češtině, 3 varné režimy a 1 regenerační volitelné přímo z hlavního panelu bez proklikávání v menu, 8 tlačítek pro přímou volbu receptů. kapacita 6 x 1/1 GN 40 mm, 4 x 1/1 GN 65 mm, otevírání dveří vpravo, minimálně 4 bodová vpichovací sonda | 515 | 777 | 627 | 0 | 7,2 | 134 900,00 | 134 900,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|------|-----|-----|------|----|-----------|-----------|
| 32.1 | Změkčovač vody BRIGHT 5 Time (stávající) | 1 | Automatický změkčovač vody BRIGHT 5 Time (stávající) | 510 | 230 | 350 | 0 | 0 | | |
| 33 | Nerezový stůl s prostorem pro mrazničku | 1 | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní lem o výšce 40mm | 700 | 800 | 900 | 0 | 0 | 5 890,00 | 5 890,00 |
| 34 | Podstolová mraznička obsah 143 l, vnější plášť nerez | 1 | Mraznička univerzální pro gastronomii a obchod, obsah: 143 l, digitální ukazatel teploty, vnější plášť nerez | 600 | 600 | 850 | 0 | 0 | 28 999,00 | 28 999,00 |
| 35 | Fritéza elektrická 2x10 litrů š600 h600 v280 mm | 1 | vana objem: 2x 10 l 2x koš rozměr v mm: 200 x 300 x 100 v produkce: 20 kg/h včetně košů a vík přední výpusť oleje s bezpečnostní pojistkou sklopné spirály pro snadné čištění pojistný termostat | 600 | 600 | 280 | 0 | 14 | 47 990,00 | 47 990,00 |
| 36 | Elektrická grilovací deska (stávající) | 1 | | 660 | 530 | 220 | 0 | 6 | | |
| 37 | Elektrický vařič dvouplotýnkový (stávající) | 1 | | 300 | 600 | 280 | 0 | 4 | | |
| 38 | Nerezová podestavba pod gril, fritézu a sporák s policí a posuvnými dvířky | 1 | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50 mm, zadní lem o výšce 40 mm | 1560 | 800 | 620 | 0 | 0 | 18 440,00 | 18 440,00 |
| 39 | Chladicí stůl 2 sekcový se 4 šuplíky | 1 | speciální systém bezhlučného zavírání šuplíků, celonerezové provedení, provozní teplota -2°C/+ 8°C, chladicí agregát vlevo, izolace o síle 70 mm, elektronická řídicí jednotka, elektronické řízení vlhkosti, monobloková chladicí jednotka | 1380 | 800 | 900 | 0,85 | 0 | 68 900,00 | 68 900,00 |
| 40 | Nerezová skříňka s křídlovými dvířky | 1 | Korpus z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, police uprostřed skříňky | 1380 | 350 | 600 | 0 | 0 | 8 560,00 | 8 560,00 |
| VÝDEJ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|------|-----|------|------|---|-----------|-----------|
| 46 | Neutrální výdejní pult s výřezem pro samoobslužnou vitrínu a policí vespod | 1 | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany stolu kryta nerez plechem až na podlahu | 1000 | 750 | 900 | 0 | 0 | 19 880,00 | 15 290,00 |
| 47 | Stolní vitrína chlazená, samoobslužná s dvířky, kapacita 6xGN 1/1 | 1 | Chladicí agregát umístěný pod vitrínou, výparník ve stropu vitríny, Teplotní rozsah +20 C/+80 C, ovládací panel s vypínačem a digitálním regulátorem, vnitřní LED osvětlení, termoizolační dvojsklo, dvě nerezové roštové police, posuvné dveře na straně obsluhy, na straně zákazníka výklopné dvířka | 900 | 700 | 810 | 0,75 | 0 | 58 400,00 | 52 350,00 |
| 48 | Vyhřívavý výdejní pult se samostatně regulovatelnými vanami na 3x GN 1/1, skleněný zákryt s osvětlením | 1 | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu, lisované vany o hloubce 200 mm se samostatnou regulací teploty 0-90°C | 1300 | 750 | 1200 | 3,5 | 0 | 38 990,00 | 42 240,00 |
| 49/50 | Výdejní pult se samostatně vyhřívavými vanami, zásobníkem na talíře a skleněným zákrytem | 1 | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, zásobníky izolovaným provedením šachty s nastavením teploty 30-80°C, kapacita 1x60 talířů o průměru 26.5cm | 1800 | 750 | 1200 | 7 | 0 | 34 540,00 | 65 350,00 |
| | | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu, lisované vany o hloubce 200 mm se samostatnou regulací teploty 0-90°C | 38 990,00 | | | | | | | |
| 51 | Neutrální výdejní pult s policí a uzamykatelnou zásuvkou na peníze 1000/700/900 mm | 1 | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu | 1050 | 750 | 900 | 0 | 0 | 19 880,00 | 20 870,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|-----|------|------|---|----------------------|----------------------|
| 52 | Neutrální výdejní pult s policí a posuvnými dvířky 1800/600/900 mm | 1 | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu | 1850 | 600 | 900 | 0 | 0 | 21 340,00 | 21 930,00 |
| 53 | <i>Pokladna (dodávka provozovatele výdejny jídel)</i> | 1 | | x | x | x | 0,25 | 0 | | |
| 54 | Nerezový stůl se zásuvkovým blokem (3 zásuvky) | 1 | Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolů AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolů AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, zadní lem o výšce 40 mm | 600 | 800 | 900 | 0 | 0 | 11 940,00 | 12 570,00 |
| 55 | Pojezdová dráha 5100 mm | 1 | Ze 3ks nerezových trubek přichycená na konzolách k nerezovým pultům | 5150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 17 450,00 | 17 620,00 |
| 56 | <i>Vozík na tácy a přístroje (stávající)</i> | 1 | | 800 | 620 | 1200 | 0 | 0 | | |
| 57 | <i>Chladnička s prosklenými dveřmi (stávající)</i> | 1 | | 559 | 600 | 1800 | 0,65 | 0 | | |
| 59 | <i>Neutrální prodejní vitrína (dodávka stavební části)</i> | 1 | | 1200 | 400 | 1200 | 0 | 0 | | |
| 60 | <i>Neutrální prodejní vitrína (dodávka stavební části)</i> | 1 | | 1200 | 400 | 1200 | 0 | 0 | | |
| 61 | <i>Neutrální prodejní vitrína (dodávka stavební části)</i> | 1 | | 1200 | 400 | 1200 | 0 | 0 | | |
| 62 | <i>Prosklená nechlazená vitrína na prezentaci pokrmů (stávající)</i> | 1 | <i>Stávající vitrína s policemi pro uložení vzorových porcí pokrmů</i> | 500 | 500 | 1400 | 0 | 0 | | |
| DOPRAVA, DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | | | | | | | | | | |
| Demontáž, přestěhování (k dočasnému uložení a zpět) a opětovná montáž stávajících zařízení | | | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Očištění stávajícího vybavení a zařízení od mastnoty - adekvátní chemické a ostatní čist. prostředky | | | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Doprava | | | | | | | | | 0,00 | |
| Montáž nových zařízení | | | | | | | | | 0,00 | |
| Zaškolení a uvedení do provozu | | | | | | | | | 0,00 | |
| Celková cena v Kč bez DPH | | | | | | | | | 776 729,00 Kč | 763 219,00 Kč |

| | |
|-------------------------|----------|
| PŘÍKON CELKEM: | 54,35 KW |
| ENERGETICKÁ SOUBĚŽNOST: | 45,5 KW |