

Předběžný rozsah projektových prací

I. mykologický průzkum dřevěných kcí střech a střílen

II. vypracování projektové dokumentace, která bude zahrnovat:

- opravu fasád a střech dle přiloženého polohopisu, předběžně v tomto rozsahu:

1. zeď západně od Bílé věže

- omytí (horká voda, pára)
- přespárování, doplnění příp. výměna cihly v cihelné zdi (patina)
- restaurátorská oprava sgrafit
- repase oken
- kamenné prvky restaurátorsky (ostění atd.)
- revize klempířských prvků
- revize hromosvodu
- výměna krytiny

2. Bílá věž

- omytí (horká voda, pára)
- restaurátorská oprava sgrafit
- revize, doplnění povrchu
- omítnutí kamenného soklu v tloušťce jen pár milimetrů
- repase oken/výměna (ale pouze novodobých, jinak restaurátorská oprava)
- nad předsazená okna dát okapničky (měděné)
- kamenné prvky restaurátorsky (ostění atd.)
- výměna krytiny jak směrem do DJP, tak i na druhou stranu
- revize klempířských prvků
- kontrola úžlabí a kolem prostupů

3. hradby v úseku Bílá věž až Daliborka (Zlatá ulička z druhé strany)

- přespárování, doplnění příp. výměna cihly v cihelné zdi
- injektáž
- revize sgrafit
- repase oken
- nad předsazená okna dát okapničky (měděné)
- prověření, příp. doplnění mřížek (výměna za nekorozivní materiál)
- vyměnit plastové zakončení svodů za litinu
- revize elektroškříní
- kamenné prvky restaurátorsky (ostění atd.)
- střílny napustit fungicidem, nátěr v oleji
- u kapličky oprava sgrafit a revize krytiny
- revize/výměna krytiny (dle výsledku místního šetření). Krytina se bude revidovat ve směru do DJP i ve směru do Zlaté uličky, ale jen ta horní, dle plánku.
- konec hradební zdi půlkruh k Daliborce doplnit povrch hustší barvou na vápenné bázi, probarvit a to i z druhé strany
- repase hromosvodu, vše v mědi
- revize klempířských prvků

4. Daliborka

- odstranění všech cementových spár
- staré omítky ponechat, doplnění omítky
- sokl přizdít v kameni a dát na něj prejzu
- omítnutí zdiva
- kamenné prvky restaurátorsky (ostění atd.)
- střílny napustit fungicidem, nátěr v oleji
- kolem věže provést terénní úpravy (schody)
- zhotovit odlitek erbu z doby Jagellonců
- repase oken
- revize/výměna střešní krytiny (dle výsledku místního šetření)
- revize klempířských prvků
- kamenné prvky restaurátorsky (ostění atd.)

5. hradba od Daliborky k Opyši

- omytí, zpevnění, spáry, patinace
- oprava hradby i z vnitřní strany
- vyčištění odtokových kanálků
- koruna očištění a příp. výměna poškozených cihel

6. věž u Daliborky vč. interiéru

- restaurátorské čištění
- omytí (horká voda, pára), doplnění spárování
- konzervace zdiva
- repase/výměna dřevěného podbití
- střecha výměna/revize (dle výsledku místního šetření)
- revize/výměna klempířských prvků
- restaurování kovové brány (suřík, grafit)