

FEN/Ba/102/18

**KUPNÍ SMLOUVA 2018**

č.: 1501152582

## Smluvní strany

Prodávající:

**Českomoravský beton, a.s.**  
**Beroun 660**  
**266 01 Beroun**

Kupující:

**Palivový kombinát Ústí,**  
**státní podnik**  
**Hrbovická 2**  
**403 39 Chlumec - Hrbovice**

IČO: 49551272 DIČ: CZ49551272

Číslo účtu: [REDAKCE]

Peněžní ústav: **Raiffeisenbank a.s.**

IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536

Číslo účtu: [REDAKCE]

Peněžní ústav: **Komerční banka, a. s.**Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7924.Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433.

Touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje odevzdávat kupujícímu zboží níže specifikované, a to podle jednotlivých objednávek (požadavků) kupujícího. Není-li v této smlouvě uvedeno množství, je tato smlouva uzavřena jako rámcová, kdy jednotlivé kupní smlouvy vznikají doručením objednávek (požadavků) kupujícího prodávajícímu, ledaže prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení požadavku kupujícímu sdělí, že plnění neprovede; v takovém případě smlouva uzavřena není; závazky z taktó vzniklých kupních smluv se řídí ustanoveními této smlouvy. Za odevzdané zboží se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu sjednanou cenu.

Expediční místo: **Betonárna Slaný**Číslo zákazníka: **15004942**Způsob platby: **Bankovní převod**Splatnost faktur: **30 dnů od vystavení faktury**Adresa příjemce materiálu: **Palivový kombinát Ústí, - Hrbovická 2 - 403 39 Chlumec - Hrbovice**

Sjednaná sazba úroků z prodlení z částky nezaplacené ve smluveném termínu: 18% p.a..

Smluvní strany tímto sjednávají kupní cenu za beton ve výši dle ceníku prodávajícího - betonárna Slaný platného ke dni uzavření této smlouvy, sníženou u výrobků o 15,00 %. Tato obecná sleva neplatí pro dodávky kameniva, jiného obchodního zboží a služeb. U položek uvedených níže se výslovně sjednávají tyto ceny:

Název zboží		Kupní cena
Číslo	MJ	(CZK/ MJ bez DPH)
CZ3V- Výrobky Slaný		
Vykládka - prostoj 2. 15min.		
60534546	JV	0,00
Kamenivo do 16mm		
60534512	M3	0,00
Práce SO/NE/svátek		
60534511	M3	0,00

Výše uvedené ceny výrobků a jiných produktů nezahrnují přepravné; je-li přeprava zajišťována prodávajícím, je cena přepravy fakturována dle platného ceníku prodávajícího.

Ostatní příplatky a služby: dle ceníku platného ke dni uzavření této smlouvy.

Zvláštní ujednání: dodací listy bude za kupujícího podepisovat a dodávky tak potvrzovat osoba, která bude k tomu zmocněna kupujícím.

Příjemcem se rozumí kupující či osoba či provozovna určená kupujícím, která je oprávněna zboží pro kupujícího přijmout.

Přílohy a součásti smlouvy, o nichž kupující prohlašuje, že s nimi byl před podpisem této smlouvy seznámen a souhlasí s nimi:

- všeobecné obchodní a platební podmínky, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy
- platný ceník transportbetonu, značkových produktů a služeb společnosti Českomoravský beton, a.s., provozů značkových produktů, dostupný též na: <http://www.transportbeton.cz/stredisko-znackove-produkty>
- všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby skupiny Českomoravský beton - doprava a čerpání betonových a maltových směsí, dostupné též na: <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Smluvní strany prohlašují, že s účinností ode dne 14.3.2018 ústně uzavřely smlouvu o obsahu shodném s touto smlouvou, která se dnem účinnosti této smlouvy ruší a je jí zcela nahrazena.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí (VOPP čerpání a doprava). Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil s textem VOPP a VOPP čerpání a doprava, který považuje za srozumitelný a žádné z jejich ustanovení neshledává překvapivým ani neobvyklým. Především pak výslovně akceptuje ustanovení čl. 3.2. (specifikace zboží), čl. 3.7. (změna kupní smlouva na rámcovou kupní smlouvu), čl. 4.3 a 4.4. (uplatnění požadavku na dodávku a přebírající osoba), čl. 5.2 (změna expedičního místa), čl. 5.4, 5.6, 5.9, 5.10 a 5.11 (provádění dodávek), dále čl. 6. (zrušení dodávky, následky odmítnutí převzetí dodávky), čl. 7 (další podmínky a skutečnosti související s plněním, včetně odevzdávání zboží a problematiky bezpečnosti osob), čl. 8.3-8.5, 8.8 a 8.10 a 8.11 (jakost, shoda, záruky, práva z vad), čl. 9.1-9.7 a 9.11-9.13 a 9.14 (cena a platební podmínky), čl. 10 (reklamační řízení a náhrada škody), čl. 12 (rozhodčí doložka) a čl. 13.1 (smluvní pokuta a náhrada škody) a 13.2 (zpracování údajů) VOPP. Zároveň se tímto kupující pro případy uvedené v čl. 8.5., 10.1 a 10.5 VOPP vzdává svých práv z vadného plnění a práva na náhradu škody, v rozsahu stanoveném v uvedených člancích.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do 31.12.2018. Smlouvu je možno měnit pouze písemně.

Počet listů : 3

# NÍ SMLOUVA 2018

č.: 1501152582

Ve Slaném dne: *14. 5. 2018*


V *CHUMCI* dne: *19. 4. 2018*

Prodávající - pověřená osoba:



Radek Kasseckert  
vedoucí provozu  
Tel.: 606 612 339

Kupující:



Jméno:

Funkce:

**ČESKOMORAVSKÝ  
BETON**  
HEBELINCEMENT Group

Českomoravský beton, a.s.  
Beroun 880, 288 01 Beroun  
IČ: 49661272, DIČ: CZ49661272  
Provoz Slaný

**ČESKOMORAVSKÝ  
BETON**  
HEIDELBERGCEMENT Group

# CENÍK 2018

TRANSPORTBETON  
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Provoz Slaný**



 [transportbeton.cz](http://transportbeton.cz)

# Základní informace

## Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun

IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

## Provoz Slaný

Politických vězňů 1337

274 01 Slaný

E kladno@cmbeton.cz

## Obchodník pro beton

Vedoucí provozu

Radek Kasseckert

## Dispečink, objednávky

[Redacted]

## Obchodník pro lité směsi

ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted] z

## Smluvní

technolog provozu

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]


Členství



Certifikace



## Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



TRANSPORTBETON

ČERPÁNÍ, DOPRAVA

LITÉ SMĚSI

PREFA

LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

# Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup>	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti <sup>2)</sup>	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ch, cube</sub> <sup>3)</sup>
		bez DPH	s DPH					
C 8/10	X0	1 560	1 888	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	1 610	1 948	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 12/15	X0	1 650	1 997	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	1 730	2 093	S3	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	1 660	2 009	S3	22	Cl 1,0	VP	90
C 16/20	X0	1 760	2 130	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 840	2 226	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 770	2 142	S3	22	Cl 1,0	VP	90
	XC1	1 790	2 166	S1	22	Cl 0,4	P	28
	XC1	1 870	2 263	S3	22	Cl 0,4	P	28
C 20/25	X0	1 880	2 275	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 960	2 372	S3	22	Cl 0,4	S	28
	X0	1 890	2 287	S3	22	Cl 0,4	P	90
	XC1-2	1 910	2 311	S1	22	Cl 0,4	S	28
	XC1	1 990	2 408	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XC2	2 010	2 432	S3	22	Cl 0,2	S	28
C 25/30	X0	2 010	2 432	S1	22	Cl 0,4	S	28
	X0	2 080	2 517	S3	22	Cl 0,2	S	28
	X0	2 010	2 432	S3	22	Cl 0,4	S	90
	XC1-2	2 040	2 468	S1	22	Cl 0,2	S	28
	XC1-2	2 090	2 529	S3	22	Cl 0,2	S	28
	X0, XC3-4, XA1-2, XF1, XD1-2	2 220	2 686	S3	22	Cl 0,2	S	28
	X0, XC1-4, XA1-2, XF1-3, XD1-2	2 300	2 783	S4	22	Cl 0,2	R	28
	X0	2 310	2 795	S3	22	Cl 0,2	R	28
C 30/37	X0	2 240	2 710	S3	22	Cl 0,2	S	90
	X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-2	2 430	2 940	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA3, XF2-4, XD3	2 590	3 134	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XM1-2	2 490	3 013	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 35/45	X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-3	2 550	3 086	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA3, XF2-4	2 720	3 291	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XM1-3	2 590	3 134	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 40/50	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	3 030	3 666	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XM1-3	2 750	3 328	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 45/55	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	3 320	4 017	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XM1-3	2 990	3 618	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 55/67	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	3 550	4 296	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 60/75	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	3 700	4 477	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 70/85	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	3 900	4 719	S4	22	Cl 0,2	R	28

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informační) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informační) tabulky F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

## Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup>
	bez DPH	s DPH		
MC 10	1 540	1 863	C1	4
	1 670	2 021	S3	4
MC 15	1 700	2 057	C1	4
	1 870	2 263	S3	4
MC 20	1 890	2 287	C1	4
	2 010	2 432	S3	4
MC 25	2 050	2 481	C1	4
	2 160	2 614	S3	4
MC 30	2 190	2 650	C1	4
	2 300	2 783	S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

## Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, TN ČB KSC 02-2015, ČSN 73 6124-2

označení	označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnostní třída	stupeň vívu prostředí	stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup>	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti <sup>2)</sup>	
		bez DPH	s DPH							
cementobetonové kryty ČSN EN 13877-1	CBI	-	2 690	3 255	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CBII	-	2 620	3 170	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CBIII	-	2 510	3 037	C25/30	XF1-3	S1	22	Cl 0,2	S
směsi zpevněné cementem dle TN ČB KSC 02-2015	KSC I	KSC I	1 210	1 464	-	-	-	22	-	-
	KSC II	KSC II	1 150	1 392	-	-	-	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	1 580	1 912	-	-	-	22	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

## EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

EASYCRETE LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence <sup>4)</sup>	D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup>	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti <sup>2)</sup>	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup>
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	C 16/20	X0	1 900	2 299	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	C 20/25	X0, XC1	2 010	2 432	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	C 25/30	X0, XC1-3	2 130	2 577	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	C 25/30	X0, XC1-3	2 160	2 614	F6	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF	C 30/37	X0, XC1-3, XD1	2 420	2 928	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SF	C 35/45	X0, XC1-3, XD1	2 650	3 207	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	C 30/37	X0, XC1-3, XD1	2 530	3 061	SF2	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV	C 35/45	X0, XC1-3, XD1	2 790	3 376	SF2	16	Cl 0,4	R	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

## PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

PERMACRETE VODONEPROPUSTNÝ BETON			cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup>	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti <sup>2)</sup>	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup>
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	C 25 / 30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	2 340	2 831	S 4	22	Cl 0,2	P	90
PERMACRETE	C 30 / 37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	2 470	2 989	S 4	22	Cl 0,2	P	90

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

## SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

SYSTEMCRETE BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ			cena Kč/m <sup>3</sup>		předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)	D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup>	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti <sup>2)</sup>	doplňující požadavky
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
SYSTEMCRETE W	C 16/20	X0	1 840	2 226	100 ± 20 mm	22	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE WS	C 20/25	X0, XC1	2 000	2 420	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE S	C 16/20	X0	1 890	2 287	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.



## STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

STEELCRETE BETON S ROZPTYLENOU VYZTUŽÍ			cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup>	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti <sup>2)</sup>	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>yk, cube</sub> <sup>3)</sup>	pevnostní třída v dostředním tahu f <sub>yk</sub>	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu f <sub>yk, res</sub>	pevnostní třída v příčném tahu f <sub>yk, sp</sub>
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH								

STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m<sup>3</sup>

STEELCRETE D	C 20/25	X0, XC1-2	1 900	2 299	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	2 110	2 553	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	2 460	2 977	S4	22	Cl 0,2	R	28	-	-	-

STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi

STEELCRETE V	FC 27/30	X0, XC1-3, XD1, XA1	2 110	2 553	S4	16	Cl 0,2	R	28	3	0,4	2,5
STEELCRETE V	FC 33/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	2 460	2 977	S4	16	Cl 0,2	R	28	3,2	0,8	2,8

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F1.1 a F1.2  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technoložem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí tabulky.

## FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

FLOORCRETE BETON DO PODLAH			cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup>	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti <sup>2)</sup>	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>yk, cube</sub> <sup>3)</sup>	max. v/c	obsah ocelových vláken v kg/m <sup>3</sup>
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							

FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah

FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1-2	1 900	2 299	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,6	-
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	2 110	2 553	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,55	-
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2	2 460	2 977	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,5	-

FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah

FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1-2	2 500	3 025	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,6	20
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	2 710	3 279	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,55	20
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-3, XD1, XM1-2	3 060	3 703	S4	22	Cl 0,2	R	28	0,5	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F1.1 a F1.2  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technoložem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí tabulky.

## COLORCRETE®

### Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

## MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

MALMIX ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI		cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tlaku (N/mm <sup>2</sup> )	doba zpracovatelnosti v hodinách
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
MALMIX MC 5	maltá pro zdění	1 970	2 384	5	36
MALMIX MC 10	maltá pro zdění	2 060	2 493	10	36

## ANHYMENT® - lité anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tahu za ohybu (N/mm <sup>2</sup> )	přibližná objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
<b>ANHYMENT AE 20</b>	Anhydritový lité potěr	2 541*	<b>4 700</b>	5 687	> 4	2 100
<b>ANHYMENT AE 25</b>	Anhydritový lité potěr	2 649*	<b>4 900</b>	5 929	> 5	2 100
<b>ANHYMENT AE 30</b>	Anhydritový lité potěr	2 751*	<b>5 090</b>	6 159	> 6	2 100

Poznámky:

\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1,85

Ceny platí při odběru > 5 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

## CEMFLOW® - lité cementový potěr dle ČSN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tahu za ohybu (N/mm <sup>2</sup> )	přibližná objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
<b>CEMFLOW CF 20</b>	Cementový lité potěr	2 589*	<b>4 790</b>	5 796	> 4	2 100
<b>CEMFLOW CF 25</b>	Cementový lité potěr	2 676*	<b>4 950</b>	5 990	> 5	2 100
<b>CEMFLOW CF 30**</b>	Cementový lité potěr	2 784*	<b>5 150</b>	6 232	> 6	2 100

Poznámky:

\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1,85

\*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný

na všech výrobních značkových produktech a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.

Ceny platí při odběru > 5 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

## CEMFLOW® Look

### lité cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový lité cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

## PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm <sup>2</sup> )	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
<b>PORIMENT P 400</b>	Cementová litá pěna s polystyrenem	<b>1 900</b>	2 299	0.4	400
<b>PORIMENT W 600</b>	Cementová litá pěna tenkovrstvá	<b>2 590</b>	3 134	1.2	600
<b>PORIMENT PS 500</b>	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	<b>2 100</b>	2 541	0.5	500
<b>PORIMENT WS 700</b>	Cementová litá pěna - spád	<b>2 790</b>	3 376	2.0	700

Poznámky:

Fe dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

## Kamenivo

frakce	cena Kč/t	
	bez DPH	s DPH
0 - 4 mix	320	387
4 - 8	400	484
8 - 16	380	460
11 - 22	380	460
<b>0-22 RECYKLÁT*</b>	<b>170</b>	<b>206</b>

\* Podle ČSN EN 206+A1:2018 se jedná o "rekonverzní kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

## Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

## Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

### Doprava betonu dle zón

doprava betonu dle zón	Nad 5 m <sup>3</sup> cena za jeden dovezený m <sup>3</sup> betonu		Do 5 m <sup>3</sup> cena za jednu otoč autodomíchávače	
	cena bez DPH Kč/m <sup>3</sup>	cena s DPH Kč/m <sup>3</sup>	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč
1	210	254	1 050	1 271
2	280	339	1 400	1 694
3	360	436	1 800	2 178
4	440	532	2 200	2 662
5	530	641	2 650	3 207
6	620	750	3 100	3 751
atd. + 5 km	90	109	450	545

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB

doprava betonu dle zón	SKLÁPĚČ MAN			
	cena bez DPH - Kč 0,5 - 2 m <sup>3</sup>	cena včetně DPH - Kč 0,5 - 2 m <sup>3</sup>	cena bez DPH - Kč 2 - 3 m <sup>3</sup>	cena včetně DPH - Kč 2 - 3 m <sup>3</sup>
1	360	436	515	623
2	550	666	800	968
3	740	895	1 085	1 313
4	930	1 125	1 370	1 658
5	1 120	1 355	1 655	2 003
6	1 310	1 585	1 940	2 347
atd. + 5 km	190	230	285	345

### Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

### Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První čtvrt hodina je zdarma; druhá započatá čtvrt hodina je za 70 Kč (bez DPH); třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za +210 Kč (bez DPH).

### Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.

Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

### Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Práce po 20 hod. (od 20 hod. do 5 hod.)	60	73	Kč/m <sup>3</sup>
2	Práce v sobotu, neděli a ve svátek	90	109	Kč/m <sup>3</sup>
3	Zimní příplatek - od 15.11. do 15.3.	100	121	Kč/m <sup>3</sup>
4	Recyklace betonu	1 000	1 210	Kč/m <sup>3</sup>
5	Laboratoř (MP28dn)	500	605	Kč/vzorek
6	Použití CEM I 42,5 R	110	133	Kč/m <sup>3</sup>
7	Kamenivo do 8 mm	90	109	Kč/m <sup>3</sup>
8	Kamenivo do 16 mm	50	61	Kč/m <sup>3</sup>
9	Použití urychlovače tvrdnutí	120	145	Kč/m <sup>3</sup>
10	Použití zpomalovače tuhnutí	100	121	Kč/m <sup>3</sup>
11	Požadavek na terénní mix	100	121	Kč/m <sup>3</sup>
12	Prostoj mixu*	210	254	Kč/15min
13	Pozdní zrušení objednaného mixu**	2 000	2 420	Jednorázově
14	Přeprava konzistence S1 a S2 v mixu	150	182	Kč/m <sup>3</sup>

\* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.

\*\* zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáž)

## Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovacích věží s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.

### Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun  
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

### Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň  
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

### Dispečink čerpadel

T 724 040 444

### Pracovní doba pro objednání čerpadel

Po - Pá 8:00 - 16:00

### Obchod – čerpadla

## Čerpadla regionální

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství
MOLI, M 17	420	508	35	42
M 28, M 31 (halové čerpadlo)	470	569	35	42
M 34, M 35, M 36	520	629	35	42
M 37, M 38	580	702	40	48
M 42, M 43	700	847	40	48
M 46, M 47	750	908	50	61
M 56, M 58	1 000	1 210	60	73
PUMI M 24 čerpadlo s autodomíchávačem	460	557	30	36
<b>Přeprava na stavbu a zpět, do 100 km, jednorázově</b>			<b>2 300</b>	<b>2 783</b>
<b>Přeprava na stavbu a zpět, nad 100 km</b>			<b>2 300 + 46 Kč/km</b>	<b>2 783 + 56 Kč/km</b>

Podrobnější tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na <http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html>.

## Speciální služby

název	popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Přídavné potrubí/den	za 1 bm a den	100	121
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	130	157
Přeprava potrubí a hadic	1 km	16	19
Použití rozjezdové chemikálie	jednorázově	500	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	45	54
Neděle a svátky	za 15 min.	55	67
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp.	za 1 m <sup>3</sup>	30	36
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	350	424
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednoráz.	500	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově 2 000 Kč	+46 Kč/km	+56 Kč/km

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.  
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umyt čerpadlo na stavbě.  
Při odvozu zbytkového betonu ze stavby v násypce čerpadla a jeho likvidace účtujeme 1 000,- Kč.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

## Stacionární čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství
<b>Elektrické</b>	350	424	30	36
<b>Dieslové</b>	400	484	30	36
Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.				
<b>Pístové</b>	350	424	50	61
Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů (D <sub>max</sub> = 16 mm)				
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km <sup>2</sup> , jednorázově			700	847

\* Při akci nad 40 km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m<sup>2</sup>/den. Ostatní dohodou.

## Betonovací věže

typ věže	cena Kč bez DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	cena Kč s DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství
<b>MX 32 – TR</b>	3 000	3 630	40	48
<b>MX 28 – TR</b>	3 000	3 630	40	48

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hraje objednatel dle skutečných nákladů.

## Šneková čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství
<b>Estrich Boy (ANHYMENT®)</b>	250	303	50	61
<b>Aeronicer (PORIMENT®)</b>	350	424	50	61
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km <sup>2</sup> , jednorázově			700	847

\* Při akci nad 40km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m<sup>2</sup>/den. Ostatní dohodou.

„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“

### Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

### Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

