

Celková nabídková cena

Osvětlení a zásuvkové okruhy 2. NP	0,00 Kč
Osvětlení a zásuvkové okruhy 3. NP	0,00 Kč
Ostatní materiál a práce	0,00 Kč
Celková cena bez DPH	0,00 Kč
Celková cena s DPH	0,00 Kč

ČÁST: **SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE: Výměna osvětlení a zásuvkových okruhů - 2.NP**

č.p.	specifikace dodávky materiálu s montáží	jedn.	množství	cena/jed.	cena/mont.	mat.celk.	mont.celk.	cena celkem bez DPH
	Osvětlení: materiál + montáže							
	Stropní LED panel, rozměr 622x622mm, výška 10-20mm, 230V/50Hz, 50-54W, 5700-5900lm, 2800-3000K, IP20, těleso: eloxovaný hliníkový rámeček, světlovodivá akrylátová deska + mikroprizmatický kryt, činitel oslnění svítidla < 19, index podání barev CRI 90, driver umožňující nastavení proudu na 800, 925, 1050 mA, možnost instalace svítidla jako závěsné, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED1) <i>ref. standard: MODUS QN2A625/1050ND CRI 90</i>	ks	151			0,00	0,00	0,00
	Svítidlo LED kruhové přisazené, 230V/50Hz, 26-28W, 2700-2900lm, 2900-3100K, IP40, korpus průměr 360-390mm, výška: 120-140 mm, těleso: bíle lakovaný ocelový plech (RAL9003), opálový kryt, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED2) <i>ref. standard: MODUS BRS3KO375V2/ND</i>	ks	7			0,00	0,00	0,00
	Svítidlo LED kruhové přisazené, 230V/50Hz, 26-28W, 2300-2700lm, 2900-3100K, IP44, korpus průměr 360-390mm, výška: 120-140 mm, těleso: bíle lakovaný ocelový plech (RAL9003), opálový kryt, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED3) <i>ref. standard: MODUS BRSB3KO375V2/ND</i>	ks	1			0,00	0,00	0,00
	Svítidlo LED kruhové vestavné, 230V/50Hz, 20-25W, 2000-2200lm, 2900-3100K, IP43, reflektor průměr 230-250mm, výška 80-90mm, těleso: bíle lakovaný hliníkový odlitek, reflektor z leštěného hliníku, opálové sklo, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED4) <i>ref. standard: MODUS SPMI2000KO3V2DB/ND</i>	ks	18			0,00	0,00	0,00
	Svítidlo LED přisazené, 230V/50Hz, 40-45W, 5500-5700lm, 2900-3100K, IP65, délka 1200-1300mm, šířka 130-140mm, výška 100-150mm, těleso: vysoce kvalitní lisovaný polyester se skelným vláknem, základový bíle lakovaný plech FeZn, nerezové spony, opálový polykarbonátový kryt, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED5) <i>ref. standard: MODUS PL5000M2W3ND</i>	ks	6			0,00	0,00	0,00
	LED světlomet, 230V/50Hz, 40-45W, 5700-5900lm, 4000-4200K, IP65, délka 310-320mm, šířka 180-190mm, výška 170-180mm, těleso: černě práškově lakovaný pozinkovaný plech, symetrický optický systém, AL reflektory, čirý polykarbonátový kryt, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED6) <i>ref. standard: MODUS OS50PC4S2ND</i>	ks	0			0,00	0,00	0,00

Svítilidlo LED závěsné, 230V/50Hz, 35-40W, 3800-4000lm, 2900-3100K, IP20, délka 1200-1300mm, šířka 240-250mm, výška 50-60mm, těleso: šedě práškově lakovaný (RAL 9007) ocelový plech, optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku s opalovým krytem LED modulu, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED7)
ref. standard: MODUS AREL4000RM2KV3ND

ks

0

0,00

0,00

0,00

Svítilidlo LED přisazené, 230V/50Hz, 45-50W, 4000-4200lm, 2900-3100K, IP20, délka 1500-1550mm, šířka 90-100mm, výška 50-60mm, těleso: bíle lakovaný (RAL 9016) ocelový plech, optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku s opalovým krytem LED modulu, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED8)
ref. standard: MODUS EVAL1LKV3V1/1400ND

ks

0

0,00

0,00

0,00

Stropní LED panel, rozměr 622x622mm, výška 10-20mm, 230V/50Hz, 30-35W, 3700-4000lm, 2800-3000K, IP20, těleso: eloxovaný hliníkový rámeček, světlovodivá akrylátová deska + mikroprizmatický kryt, činitel oslnění svítidla < 19, index podání barev CRI 90, driver umožňující nastavení proudu na 500, 600, 700 mA, možnost instalace svítidla jako závěsné, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED9)
ref. standard: MODUS QN2A625/700ND CRI 90

ks

4

0,00

0,00

0,00

Svítilidlo LED přisazené, 230V/50Hz, 10-12W, 1300-1400lm, 4000-4200K, IP65, průměr: 260-300mm, montura a stínítko z polykarbonátu, kovový ochranný koš, včetně ekologického poplatku (LED10)
ref. standard: OSMONT LED-1L12B07/IN-172P 4000

ks

0

0,00

0,00

0,00

Sada lankových závěsů pro svítidlo

ref. standard: MODUS ZHQ22

ks

0

0,00

0,00

0,00

Montážní sada pro přisazenou montáž svítidel vč. 4 ks magnetů

ref. standard: MODUS QMONTSET

ks

8

0,00

0,00

0,00

Přesun demontovaných svítidel do přízemí budovy

hod

27

0,00

0,00

0,00

Ostatní: materiál + montáže

Elektroinstalační kabel Cu 2x1,5; B2ca s1d0, barvy izolace vodičů: hnědá, modrá

ref. standard: PRAFlaSafe X-O 2x1,5

m

165

0,00

0,00

0,00

Elektroinstalační kabel Cu 3x1,5; B2ca s1d0, barvy izolace vodičů: hnědá, modrá, zelenožlutá

ref. standard: PRAFlaSafe X-J 3x1,5

m

1711

0,00

0,00

0,00

Elektroinstalační kabel Cu 3x1,5; B2ca s1d0, barvy izolace vodičů: hnědá, černá, šedá

ref. standard: PRAFlaSafe X-O 3x1,5

m

822

0,00

0,00

0,00

Elektroinstalační kabel Cu 5x1,5; B2ca s1d0, barvy izolace vodičů: hnědá, černá, šedá, modrá,

ref. standard: PRAFlaSafe X-J 5x1,5

m

1266

0,00

0,00

0,00

Elektroinstalační kabel Cu 3x2,5; B2ca s1d0, barva izolace vodičů: hnědá, modrá, zelenožlutá

ref. standard: PRAFlaSafe X-J 3x2,5

m

1118

0,00

0,00

0,00

Elektroinstalační krabice přístrojová, PVC

ks

43

0,00

0,00

0,00

<i>ref. standard: KP67/3</i> Elektroinstalační krabice univerzální pro montáž do SDK, PVC	ks	185			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: KU 68/71L1</i> Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 10A, 250V AC	ks	81			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A01345 (Tango)</i> Spínač jednopólový, řazení 1, 10A, 250V AC, IP44, kompletní přístroj	ks	0			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3558A-06940 B</i> Přístroj přepínače sériového, řazení 5, 10A, 250V AC	ks	39			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A05345 (Tango)</i> Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 10A, 250V AC	ks	20			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A06345 (Tango)</i> Přepínač střídavý, řazení 6, 10A, 250V AC, IP54, na omítku, kompletní přístroj	ks	0			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3558N-C06510 S</i> Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6, 10A, 250 V AC	ks	0			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A52345 (Tango)</i> Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 10A, 250V AC	ks	4			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A07345 (Tango)</i> Přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 10A, 250V AC	ks	14			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A91345 (Tango)</i> Kryt spínače jednoduchý, bílá	ks	97			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3558A-A651 B (Tango)</i> Kryt spínače dělený, bílá	ks	39			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3558A-A652 B (Tango)</i> Kryt spínače jednoduchý s čířým průzorem	ks	22			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3558A-A653 B (Tango)</i> Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, bílá	ks	158			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3901A-B10 B (Tango)</i> Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný svislý, bílá	ks	0			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3901A-B21 B (Tango)</i> Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, bílá	ks	0			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3901A-B20 B (Tango)</i> Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný, bílá	ks	0			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3901A-B30 B (Tango)</i> Doutnavka orientační pro spínače	ks	22			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3916-12221 (Tango)</i> Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, 2x(2P+PE), 16A, 250V AC, bílá	ks	70			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 5512A-2349 B (Tango)</i> Odbočná krabice se svorkovnicí, stupeň krytí IP54, 7 vývodů pro průměr kabelů 8-14mm	ks	181			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: OBO A8/5</i> Elektroinstalační lišta 40x20mm, bezhalogenová, bílá	m	82			0,00	0,00	0,00

<i>ref. standard: LHD 40x20 HF</i> Elektroinstalační lišta 20x20mm, bezhalogenová, bílá	m	56		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: LHD 20x20 HF</i> Jistič 10A jednofázový, charakteristika B	ks	44		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: PL6-B10/1</i> Jistič 16A jednofázový, charakteristika B	ks	19		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: PL6-B16/1</i> Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A, 1N, charakteristika B, 30mA	ks	1		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: PFL6-10/1N/B/0,03</i> Proudový chránič čtyřpólový, 40A, 30mA	ks	3		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: PF6-25/4/003</i> Jistič 40A třífázový, charakteristika B	ks	3		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: PL6-B40/3</i> Instalační stykač 230V AC, 40A, 4 zapínací kontakty	ks	3		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: RSI-40-40-A230</i> Impulzní paměťové relé 230V, 20A, 1 zapínací kontakt	ks	3		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: MIG-20-10-A230</i> Svorka bezšroubová 3x4mm2 s páčkou	ks	342		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: WAGO 221-413</i> Upevňovací materiál, drobný montážní materiál	kpl	1		0,00	0,00	0,00
<u>Stavební úpravy</u>						
D+M Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15cm, štuková	m2	6			0,00	0,00
D+M Nátěr omítek a SDK syntetický, barva standardní dvojnásobná	m2	40			0,00	0,00
D+M Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x3 cm	m	35			0,00	0,00
D+M Vysekání rýh ve zdi cihelné 20x15 cm	m	5			0,00	0,00
D+M Vytvoření protahovacích otvorů v SDK pro kabeláž, vč. následného zapravení	ks	78			0,00	0,00
D+M Zakrytí podlahy ochrannou textilií	m2	250			0,00	0,00
D+M Vrtaný průraz do 30 cm, cihelné zdivo/beton	ks	58			0,00	0,00
D+M Vrtaný průraz do 80 cm, cihelné zdivo/beton	ks	6			0,00	0,00
D+M Rozebrání a zpětná montáž podhledových kazet	ks	239			0,00	0,00
D+M Přesun hmot pro opravy a údržbu	kpl	1			0,00	0,00
D+M Příčný profil 24/38 1,250m	ks	162			0,00	0,00
<i>ref. standard: Příčný profil T-24 VENTATEC 1,25 m dl.</i> D+M T-spojka k uchycení profilu	ks	648			0,00	0,00
<i>ref. standard: MOV DB 3T-spojka</i> D+M náhradních kazet k podhledu 625x625, tl. 15mm	ks	162			0,00	0,00
<i>ref. standard: AMF Feinfresko SK 625x625x15</i> D+M Drobný montážní materiál	celk.	1			0,00	0,00

Montáže/demontáže:						
Demontáž stávajících osvětlovacích těles, pomocné práce	hod	87			0,00	0,00
Demontáž stávajícího elektroinstalačního materiálu (spínače, zásuvky, elektroinstalační krabice, lišty, ...)	hod	61			0,00	0,00
Zapojovací a kompletační práce	hod	79			0,00	0,00
<i>specifikace: ostatní, neuvedené činnosti, nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace. Např. vyhledání vedení a obvodů, odpojení a zapojení obvodů do stávajících rozváděčů, připojení nových kabelů ke stávajícím svítidlům atd.</i>						
Pomocné stavební činnosti	hod	18			0,00	0,00
<i>specifikace: ostatní, neuvedené činnosti, nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace, včetně uvedení do původního stavu dle zadávací dokumentace. Např. rozebírání podhledů, náhrady poškozených částí apod.</i>						
Přezbrojení stávajících rozvaděčů	hod	12			0,00	0,00
Demontáž staré datové a silové kabeláže nad podhledem na chodbách	hod	35			0,00	0,00
Přesun svítidel a elektroinstalačního materiálu	hod	36			0,00	0,00
Průběžný úklid	hod	22			0,00	0,00
Celkem						0,00

ČÁST: **SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE: Výměna osvětlení a zásuvkových okruhů - 3. NP**

č.p.	specifikace dodávky materiálu s montáží	jedn.	množství	cena/jed.	cena/mont.	mat.celk.	mont.celk.	cena celkem bez DPH
	<u>Osvětlení: materiál + montáže</u>							
	Stropní LED panel, rozměr 622x622mm, výška 10-20mm, 230V/50Hz, 50-54W, 5700-5900lm, 2800-3000K, IP20, těleso: eloxovaný hliníkový rámeček, světlovodivá akrylátová deska + mikroprizmatický kryt, činitel oslnění svítidla < 19, index podání barev CRI 90, driver umožňující nastavení proudu na 800, 925, 1050 mA, možnost instalace svítidla jako závěsné, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED1) <i>ref. standard: MODUS QN2A625/1050ND CRI 90</i>	ks	132			0,00	0,00	0,00
	Svítidlo LED kruhové přisazené, 230V/50Hz, 26-28W, 2700-2900lm, 2900-3100K, IP40, korpus průměr 360-390mm, výška: 120-140 mm, těleso: bíle lakovaný ocelový plech (RAL9003), opálový kryt, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED2) <i>ref. standard: MODUS BRS3KO375V2/ND</i>	ks	0			0,00	0,00	0,00
	Svítidlo LED kruhové přisazené, 230V/50Hz, 26-28W, 2300-2700lm, 2900-3100K, IP44, korpus průměr 360-390mm, výška: 120-140 mm, těleso: bíle lakovaný ocelový plech (RAL9003), opálový kryt, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED3) <i>ref. standard: MODUS BRSB3KO375V2/ND</i>	ks	0			0,00	0,00	0,00
	Svítidlo LED kruhové vestavné, 230V/50Hz, 20-25W, 2000-2200lm, 2900-3100K, IP43, reflektor průměr 230-250mm, výška 80-90mm, těleso: bíle lakovaný hliníkový odlitek, reflektor z leštěného hliníku, opálové sklo, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED4) <i>ref. standard: MODUS SPMI2000KO3V2DB/ND</i>	ks	16			0,00	0,00	0,00
	Svítidlo LED přisazené, 230V/50Hz, 40-45W, 5500-5700lm, 2900-3100K, IP65, délka 1200-1300mm, šířka 130-140mm, výška 100-150mm, těleso: vysoce kvalitní lisovaný polyester se skelným vláknem, základový bíle lakovaný plech FeZn, nerezové spony, opálový polykarbonátový kryt, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED5) <i>ref. standard: MODUS PL5000M2W3ND</i>	ks	0			0,00	0,00	0,00
	LED světlomet, 230V/50Hz, 40-45W, 5700-5900lm, 4000-4200K, IP65, délka 310-320mm, šířka 180-190mm, výška 170-180mm, těleso: černě práškově lakovaný pozinkovaný plech, symetrický optický systém, AL reflektory, čirý polykarbonátový kryt, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED6) <i>ref. standard: MODUS OS50PC4S2ND</i>	ks	0			0,00	0,00	0,00

Svítilno LED závěsné, 230V/50Hz, 35-40W, 3800-4000lm, 2900-3100K, IP20, délka 1200-1300mm, šířka 240-250mm, výška 50-60mm, těleso: šedě práškově lakovaný (RAL 9007) ocelový plech, optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku s opalovým krytem LED modulu, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED7)
ref. standard: MODUS AREL4000RM2KV3ND

ks

4

0,00

0,00

0,00

Svítilno LED přisazené, 230V/50Hz, 45-50W, 4000-4200lm, 2900-3100K, IP20, délka 1500-1550mm, šířka 90-100mm, výška 50-60mm, těleso: bíle lakovaný (RAL 9016) ocelový plech, optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku s opalovým krytem LED modulu, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED8)
ref. standard: MODUS EVAL1LKV3V1/1400ND

ks

0

0,00

0,00

0,00

Stropní LED panel, rozměr 622x622mm, výška 10-20mm, 230V/50Hz, 30-35W, 3700-4000lm, 2800-3000K, IP20, těleso: eloxovaný hliníkový rámeček, světlovodivá akrylátová deska + mikroprizmatický kryt, činitel oslnění svítidla < 19, index podání barev CRI 90, driver umožňující nastavení proudu na 500, 600, 700 mA, možnost instalace svítidla jako závěsné, záruka na elektrotechnické části svítidla 5 let, včetně ekologického poplatku (LED9)
ref. standard: MODUS QN2A625/700ND CRI 90

ks

6

0,00

0,00

0,00

Svítilno LED přisazené, 230V/50Hz, 10-12W, 1300-1400lm, 4000-4200K, IP65, průměr: 260-300mm, montura a stínítko z polykarbonátu, kovový ochranný koš, včetně ekologického poplatku (LED10)
ref. standard: OSMONT LED-1L12B07/IN-172P 4000

ks

0

0,00

0,00

0,00

Sada lankových závěsů pro svítidlo
ref. standard: MODUS ZHQ22

ks

4

0,00

0,00

0,00

Montážní sada pro přisazenou montáž svítidel vč. 4 ks magnetů
ref. standard: MODUS QMONTSET

ks

0

0,00

0,00

0,00

Přesun demontovaných svítidel do přízemí budovy

hod

36

0,00

0,00

Ostatní: materiál + montáže

Elektroinstalační kabel Cu 2x1,5; B2ca s1d0, barvy izolace vodičů: hnědá, modrá
ref. standard: PRAFlaSafe X-O 2x1,5

m

125

0,00

0,00

0,00

Elektroinstalační kabel Cu 3x1,5; B2ca s1d0, barvy izolace vodičů: hnědá, modrá, zelenožlutá
ref. standard: PRAFlaSafe X-J 3x1,5

m

1168

0,00

0,00

0,00

Elektroinstalační kabel Cu 3x1,5; B2ca s1d0, barvy izolace vodičů: hnědá, černá, šedá
ref. standard: PRAFlaSafe X-O 3x1,5

m

565

0,00

0,00

0,00

Elektroinstalační kabel Cu 5x1,5; B2ca s1d0, barvy izolace vodičů: hnědá, černá, šedá, modrá,
ref. standard: PRAFlaSafe X-J 5x1,5

m

866

0,00

0,00

0,00

Elektroinstalační kabel Cu 3x2,5; B2ca s1d0, barva izolace vodičů: hnědá, modrá, zelenožlutá
ref. standard: PRAFlaSafe X-J 3x2,5

m

1268

0,00

0,00

0,00

Elektroinstalační krabice přístrojová, PVC

ks

43

0,00

0,00

0,00

<i>ref. standard: KP67/3</i>							
Elektroinstalační krabice univerzální pro montáž do SDK, PVC	ks	141			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: KU 68/71L1</i>							
Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 10A, 250V AC	ks	73			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A01345 (Tango)</i>							
Spínač jednopólový, řazení 1, 10A, 250V AC, IP44, kompletní přístroj	ks	0			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3558A-06940 B</i>							
Přístroj přepínače sériového, řazení 5, 10A, 250V AC	ks	27			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A05345 (Tango)</i>							
Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 10A, 250V AC	ks	19			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A06345 (Tango)</i>							
Přepínač střídavý, řazení 6, 10A, 250V AC, IP54, na omítku, kompletní přístroj	ks	0			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3558N-C06510 S</i>							
Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6, 10A, 250 V AC	ks	2			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A52345 (Tango)</i>							
Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 10A, 250V AC	ks	2			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A07345 (Tango)</i>							
Přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 10A, 250V AC	ks	12			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3559-A91345 (Tango)</i>							
Kryt spínače jednoduchý, bílá	ks	82			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3558A-A651 B (Tango)</i>							
Kryt spínače dělený, bílá	ks	29			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3558A-A652 B (Tango)</i>							
Kryt spínače jednoduchý s čířým průzorem	ks	24			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3558A-A653 B (Tango)</i>							
Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, bílá	ks	135			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3901A-B10 B (Tango)</i>							
Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný svislý, bílá	ks	0			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3901A-B21 B (Tango)</i>							
Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, bílá	ks	0			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3901A-B20 B (Tango)</i>							
Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný, bílá	ks	0			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3901A-B30 B (Tango)</i>							
Doutnavka orientační pro spínače	ks	24			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 3916-12221 (Tango)</i>							
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, 2x(2P+PE), 16A, 250V AC, bílá	ks	51			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: 5512A-2349 B (Tango)</i>							
Odbočná krabice se svorkovnicí, stupeň krytí IP54, 7 vývodů pro průměr kabelů 8-14mm	ks	157			0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: OBO A8/5</i>							
Elektroinstalační lišta 40x20mm, bezhalogenová, bílá	m	0			0,00	0,00	0,00

<i>ref. standard: LHD 40x20 HF</i> Elektroinstalační lišta 20x20mm, bezhalogenová, bílá	m	0		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: LHD 20x20 HF</i> Jistič 10A jednofázový, charakteristika B	ks	40		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: PL6-B10/1</i> Jistič 16A jednofázový, charakteristika B	ks	18		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: PL6-B16/1</i> Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A, 1N, charakteristika B, 30mA	ks	0		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: PFL6-10/1N/B/0,03</i> Proudový chránič čtyřpólový, 40A, 30mA	ks	2		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: PF6-25/4/003</i> Jistič 40A třífázový, charakteristika B	ks	2		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: PL6-B40/3</i> Instalační stykač 230V AC, 40A, 4 zapínací kontakty	ks	3		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: RSI-40-40-A230</i> Impulzní paměťové relé 230V, 20A, 1 zapínací kontakt	ks	3		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: MIG-20-10-A230</i> Svorka bezšroubová 3x4mm2 s páčkou	ks	328		0,00	0,00	0,00
<i>ref. standard: WAGO 221-413</i> Upevňovací materiál, drobný montážní materiál	kpl	1		0,00	0,00	0,00
<u>Stavební úpravy</u>						
D+M Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15cm, štuková	m2	5			0,00	0,00
D+M Nátěr omítek a SDK syntetický, barva standardní dvojnásobná	m2	40			0,00	0,00
D+M Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x3 cm	m	35			0,00	0,00
D+M Vysekání rýh ve zdi cihelné 20x15 cm	m	3			0,00	0,00
D+M Vytvoření protahovacích otvorů v SDK pro kabeláž, vč. následného zapravení	ks	65			0,00	0,00
D+M Zakrytí podlahy ochrannou textilií	m2	250			0,00	0,00
D+M Vrtaný průraz do 30 cm, cihelné zdivo/beton	ks	52			0,00	0,00
D+M Vrtaný průraz do 80 cm, cihelné zdivo/beton	ks	6			0,00	0,00
D+M Rozebrání a zpětná montáž podhledových kazet	ks	217			0,00	0,00
D+M Přesun hmot pro opravy a údržbu	kpl	1			0,00	0,00
D+M Příčný profil 24/38 1,250m	ks	155			0,00	0,00
<i>ref. standard: Příčný profil T-24 VENTATEC 1,25 m dl.</i> D+M T-spojka k uchycení profilu	ks	620			0,00	0,00
<i>ref. standard: MOV DB 3T-spojka</i> D+M náhradních kazet k podhledu 625x625, tl. 15mm	ks	155			0,00	0,00
<i>ref. standard: AMF Feinfresko SK 625x625x15</i> D+M Drobný montážní materiál	celk.	1			0,00	0,00

Montáže/demontáže:					
Demontáž stávajících osvětlovacích těles, pomocné práce	hod	77		0,00	0,00
Demontáž stávajícího elektroinstalačního materiálu (spínače, zásuvky, elektroinstalační krabice, lišty, ...)	hod	48		0,00	0,00
Zapojovací a kompletační práce	hod	89		0,00	0,00
<i>specifikace: ostatní, neuvedené činnosti, nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace. Např. vyhledání vedení a obvodů, odpojení a zapojení obvodů do stávajících rozváděčů, připojení nových kabelů ke stávajícím svítidlům atd.</i>					
Pomocné stavební činnosti	hod	23		0,00	0,00
<i>specifikace: ostatní, neuvedené činnosti, nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace, včetně uvedení do původního stavu dle zadávací dokumentace. Např. rozebírání podhledů, náhrady poškozených částí apod.</i>					
Přezbrojení stávajících rozvaděčů	hod	12		0,00	0,00
Demontáž staré datové a silové kabeláže nad podhledem na chodbách	hod	35		0,00	0,00
Přesun svítidel a elektroinstalačního materiálu	hod	40		0,00	0,00
Průběžný úklid	hod	22		0,00	0,00
Celkem					0,00

