

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Specifikace plnění

- 60ks IP telefonu základní třídy - typ A
- 20ks přídatných tlačítkových modulů typ A k IP telefonu základní třídy
- 10ks přídatných tlačítkových modulů typ B k IP telefonu střední (manažer.) třídy

Požadavky na telefony a moduly:

IP telefon základní třídy - typ A

Jako základní typ A se požaduje IP telefon základní třídy s těmito parametry:

- 5" Monochromatický podsvícený 5 řádkový displej s rozlišením min. 240 x 120 pixelů, možnost naklápění displeje (vůči telefonu) pro lepší viditelnost
- 6 programovatelných tlačítek. Každé tlačítko musí zobrazovat informaci o jménu / číslu / funkci.
- Plně duplexní hlasité telefonování s podporou tlumení echa
- Podpora IEEE 802.3af (Power over Ethernet) i lokálního napájení
- Integrovaný přepínač pro připojení PC stanice ve variantě 10/100/1000 Mb/s, s podporou IEEE 802.1 p/Q) – 2 FastEthernet resp. Gigabit Ethernet porty
- Zabudovaný konektor pro náhlavní sadu
- Každý panel musí zobrazovat informaci o jménu / číslu / funkci u každého programového tlačítka
- Možnost připojení rozšiřujících tlačítkových modulů
- Podpora protokolu SIP a HFA
- Podpora kodeků G.711 a G.729 AB
- Podpora funkcí šéf-sekretářských skupin a skupin převzetí hovoru privátní telefonní ústředny
- Tlačítka zkrácených voleb včetně signalizace oznamující obsazení uložené linky
- Podpora plug-and-play instalace telefonů
- Barva typ „lava“

Přídavný tlačítkový modul typ A k IP telefonu základní třídy – typ A

Požaduje se přídavný modul:

- Je plně kompatibilní s IP telefonem typ A
- Má minimálně 12 programovatelných tlačítek jako tlačítek s funkcí linek, zkrácené volby
- Grafický display pro zobrazení funkcí na tlačítkách
- Barva typ „lava“

Přídavný tlačítkový modul typ B k IP telefonu střední třídy (manažerský)

Požaduje se přídavný modul:

- Je plně kompatibilní s IP telefonem OpenStage 60
- Má minimálně 12 programovatelných tlačítek jako tlačítek s funkcí linek nebo zkrácené volby
- Grafický display pro zobrazení funkcí na tlačítkách
- Barva typ „lava“

Náhradní díly

Požaduje se:

- 10x kabel telefonní sluchátkový kroucený k IP telefonu základní třídy – typ A, barva typ „lava“, osazený konektory RJ10 4/4
- 2x náhradní sluchátko barvy „lava“ (černé) k IP telefonu základní třídy - typ A
- 35x napájecí adaptér k IP telefonu základní třídy - typ A včetně napájecího kabelu