

Název projektu:	MUNI AV Technologie
Budova:	D
Fakulta:	PedF
Adresa:	Poříčí 31
Dokument:	Souhrnný výkaz

ID	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Technické specifikace, uživatelské standardy	Výrobce	Typ zařízení
A10	Motorové promítací plátno 2,7 m	1	ks	35 800,-	35 800,-	Motoricky ovládané promítací plátno, povrch matně bílý, šíře 2,7m, poměr stran dle projektoru, nehlukný bezúdržbový motor, příslušenství pro montáž (strop/podhled/stěna), třípolohový otočný nástěnný ovladač.		
A14	Motorové promítací plátno, 5 m, vypínací systém	1	ks	98 000,-	98 000,-	Velkoformátové elektrické promítací plátno šířky 5 m. Postranní vypínací systém. Čtvercový tubus, barva bílá, 20x20 cm. Bezúdržbový motor s tepelnou pojistkou proti přehřátí, otočný vypínač na zeď, automatické koncové dorazy. Vč. příslušenství pro montáž (strop/podhled/stěna).		
B2	Projektor s pevným objektivem, 5000 lm	1	ks	99 000,-	99 000,-	Projektor s laserovým zdrojem, tříčipová technologie (3 LCD nebo 3 DLP), minimální parametry: výkon 5000 lumenů, rozlišení min. 1920 x 1200, kontrast 2 500 000:1, H/V posun objektivu - horizontálně nejméně ±0,2; vertikálně nejméně +0,6 (stropní instalace), obrazové vstupy digitální i analog., HDBaseT; řízení RS232, LAN, provozní hlučnost projektoru max. 39 dB. Životnost světelného zdroje 20 000 hodin.		
B3	Projektor s vyměnitelným objektivem, 6500 lm	1	ks	330 300,-	330 300,-	Projektor s laserovým zdrojem, tříčipová technologie (3 LCD nebo 3 DLP), minimální parametry: výkon 6500 lumenů, rozlišení min WUXGA (1920x1200), kontrast 2 500 000:1, H/V posun objektivu, paměť nastavení objektivu, obrazové vstupy HDMI, HDBaseT, řízení RS-232, LAN, provozní hlučnost projektoru max. 39 dB. Životnost světelného zdroje 20 000 hodin.		
B5	Objektiv s dlouhou projekční vzdáleností	1	ks	44 000,-	44 000,-	Příslušenství k projektoru s vyměnitelným objektivem, objektiv pro dlouhou projekční vzdálenost, motorový zoom, zoom ratio 2,0, throw ratio dle vzdálenosti, předpoklad 3-6:1.		
C8	Převodník HDMI - TP/HDBaseT (s náhl. výstupem)	1	ks	20 000,-	20 000,-	Převodník HDMI na UTP s HDMI výstupem pro monitoring (separátní výstupní obvody). Pro kabeláž do 70 m, rozlišení do 4K, kompatibilní s HDBaseT standardem (pro přímé napojení na kompatibilní projektor).		
E4	Jednotka pro bezdrátovou prezentaci, multiplatformní	5	ks	43 300,-	216 500,-	Multiplatformní brána pro bezdrátovou prezentaci a přepínání až čtyř uživatelů. HDMI a VGA výstup, USB (přehrávač multimédií vč. dokumentů MS Office). Podporované formáty MP4, MPG, MPEG, AVI, MOV, MKV, WMV, MP3, WAV, WMA, AAC, JPG, BMP, PNG, GIF. Podpora Windows, OS X, Android a iOS. Bez Wi-Fi (předpoklad napojení do místní sítě).	Extron	Share Link 200
F9	Akumulátorový blok	10	ks	1 500,-	15 000,-	Akumulátorový Li-Ion blok přenosných vysílačů bezdrátových mikrofonů, min. kapacita 2000 mAh.		

F10	Nabíječka akumulátorových bloků	5	ks	4 500,-	22 500,-	Nabíječka pro mikrofonní sady, pro nabíjení dvojice mikrofonních vysílačů (pro vysílače klopového/náhlavního a ručního mikrofonu zároveň) bez nutnosti vyndání akumulátorových bloků, nabíjecí proud min. 2 x 1000 mA.		
F49	Bezdrátový mikrofon ruční 1,9 GHz - sada přijímače a vysílače	5	ks	22 000,-	110 000,-	Digitální ruční sada bezdrátového mikrofonního vysílače s přijímačem. Min. parametry: citlivost 1,6 mV/Pa, doba provozu na baterie až 15 h, dyn. rozsah >120 dB(A), THD < 0,1% (1 kHz), modulace GFSK se zpětným kanálem, výstupní konektory XLR / 2 x RCA. Možnost instalace do racku.		
F51	Bezdrátový mikrofon náhlavní 1,9 GHz - sada přijímače a vysílače	5	ks	28 500,-	142 500,-	Digitální sada bezdrátového mikrofonního vysílače s náhlavním kondenzátorovým mikrofonom s přijímačem a rack. držákem. Min. parametry: citlivost 5 mV/Pa, doba provozu na baterie až 15 h, dyn. rozsah >120 dB(A), THD < 0,1% (1 kHz), modulace GFSK se zpětným kanálem, výstupní konektory XLR / 2 x RCA.		
F53	Samostatný klopový mikrofon k sadě	5	ks	10 000,-	50 000,-	Klopový kondenzátorový mikrofon s kulovou charakteristikou, citlivost: > 5 mV/Pa, úroveň šumu < 27 dB(A).		
F65	Mixážní pult s rack montáží	3	ks	10 000,-	30 000,-	Kompaktní mixážní pult do technologického stojanu (19", 1U), 4x mikrofonní vstup (fantom. napájení), 4x linkový stereo vstup, 2x linkový výstup.		
G2	SFTP Cat 6a	160	m	40,-	6 400,-	Instalační kabel pro strukturovanou kabeláž, třída 10GBase-T, stíněné provedení s konstrukcí F/FTP, 4 kroucené páry AWG 23/1, šířka pásma 500 MHz.		
H1	Držák projektoru univerzální	1	ks	3 800,-	3 800,-	Kompatibilní s typem projektoru.		
H32	Montážní a spotřební materiál	6	kpl	10 000,-	60 000,-	Montážní a spotřební materiál pro instalaci AV techniky.		
J1	Prováděcí dokumentace	16	h					
J2	Štítkování zařízení - identifikační systém	5	h					
J5	Montážní a instalační práce	100	h					
J9	Zprovoznění a zaškolení obsluhy	8	h					

CELKEM bez DPH

1 283 800,-