

Název projektu:	MUNI AV Technologie
Budova:	D
Fakulta:	PedF
Adresa:	Poříčí 31
Dokument:	Souhrnný výkaz

ID	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Technické specifikace, uživatelské standardy	Výrobce	Typ zařízení
F9	Akumulátorový blok	2	ks	1 500,-	3 000,-	Akumulátorový Li-Ion blok přenosných vysílačů bezdrátových mikrofonů, min. kapacita 2000 mAh.		
F10	Nabíječka akumulátorových bloků	1	ks	4 500,-	4 500,-	Nabíječka pro mikrofonní sady, pro nabíjení dvojice mikrofonních vysílačů (pro vysílače klopového/náhlavního a ručního mikrofonu zároveň) bez nutnosti vyndání akumulátorových bloků, nabíjecí proud min. 2 x 1000 mA.		
F49	Bezdrátový mikrofon ruční 1,9 GHz - sada přijímače a vysílače	1	ks	22 000,-	22 000,-	Digitální ruční sada bezdrátového mikrofonního vysílače s přijímačem. Min. parametry: citlivost 1,6 mV/Pa, doba provozu na baterie až 15 h, dyn. rozsah >120 dB(A), THD < 0,1% (1 kHz), modulace GFSK se zpětným kanálem, výstupní konektory XLR / 2 x RCA. Možnost instalace do racku.		
F51	Bezdrátový mikrofon náhlavní 1,9 GHz - sada přijímače a vysílače	1	ks	28 500,-	28 500,-	Digitální sada bezdrátového mikrofonního vysílače s náhlavním kondenzátorovým mikrofonem s přijímačem a rack. držákem. Min. parametry: citlivost 5 mV/Pa, doba provozu na baterie až 15 h, dyn. rozsah >120 dB(A), THD < 0,1% (1 kHz), modulace GFSK se zpětným kanálem, výstupní konektory XLR / 2 x RCA.		
F53	Samostatný klopový mikrofon k sadě	1	ks	9 750,-	9 750,-	Klopový kondenzátorový mikrofon s kulovou charakteristikou, citlivost: > 5 mV/Pa, úroveň šumu < 27 dB(A).		
H32	Montážní a spotřební materiál	1	kpl	10 000,-	10 000,-	Montážní a spotřební materiál pro instalaci AV techniky.		
J2	Štítkování zařízení - identifikační systém	1	h					
J5	Montážní a instalační práce	4	h					
J9	Zprovoznění a zaškolení obsluhy	1	h					

CELKEM bez DPH

77 750,-