



KUMSP00G42R2

|                                     |             |                  |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD |             |                  |
| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-         |             |                  |
| 04245<br>poř. číslo                 | 2018<br>rok | KH<br>dok. velb. |

## Smlouva o výpůjčce

### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „půjčitel“)

#### 2. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

se sídlem: Výškovická 40, 700 30, Ostrava - Zábřeh  
zastoupena: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D.,  
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČ: 70884561  
DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „vypůjčitel“)

### II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy.

### III. Předmět smlouvy

1. Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zařízení pro vyprošťování vč. příslušenství (obchodní označení: Holmatro) v celkové hodnotě 896.549,50 Kč vč. DPH, jehož technická specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Půjčitel přenechává vypůjčiteli věc uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále jen „předmět výpůjčky“) a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.
3. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020.

#### **IV. Účel smlouvy**

1. Účelem výpůjčky je vybavení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje prostředky nutnými pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatel.

#### **V. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Půjčitel se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy předat ve svém sídle předmět výpůjčky vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání spolu s potřebnou dokumentací a poučit vypůjčitele o způsobu jeho užívání.
2. Vypůjčitel se zavazuje, že předmět výpůjčky bude užívat řádně a v souladu s účelem této smlouvy. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky převést do vlastnictví jiného subjektu nebo jej přenechat k užívání jinému subjektu.
3. Vypůjčitel se zavazuje:
  - a) zabezpečit předmět výpůjčky před poškozením, zneužitím, zničením nebo ztrátou,
  - b) oznámit půjčiteli písemně místo uložení předmětu výpůjčky,
  - c) hradit ze svých prostředků provozní náklady, údržbu a veškeré opravy předmětu výpůjčky,
  - d) umožnit zaměstnancům půjčitele, kteří jsou odpovědní za správu majetku, vstup do prostor, kde bude předmět výpůjčky uložen, za účelem kontroly dodržování povinností a provedení inventarizace majetku.
4. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky a vypůjčitel je povinen jej bezodkladně vrátit v případě, že:
  - a) předmět výpůjčky je užíván v rozporu se smluveným účelem,
  - b) vypůjčitel poruší některou jinou povinnost ze smlouvy,
  - c) potřebuje-li půjčitel předmět výpůjčky nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat.

#### **VI. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv Moravskoslezským krajem.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží půjčitel a jedno vyhotovení vypůjčitel.
3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými a vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj i HZS Moravskoslezského kraje.
6. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere vypůjčitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla rada kraje svým usnesením č. 36/3102 ze dne 10. 4. 2018.

V Ostravě dne ..... 3 .05. 2018

V ..... dne ..... 13.4.2018

**Hasičský záchranný sbor**  
**Moravskoslezského kraje**  
Výškovická 40  
700 30 Ostrava - Zábřeh  
15

.....  
za půjčitele /  
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,  
hejtman kraje

.....  
za vypůjčitele  
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.  
ředitel HZS Moravskoslezského kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem  
1. náměstkem hejtmána kraje



*[Handwritten signature]*

## **Příloha č. 1: Technická specifikace hydraulického vyprošťovacího zařízení a příslušenství**

### **Základní popis:**

Níže uvedené vybavení pro vyprošťování, v provedení s pohonem na akumulátory bude využíváno pro vyprošťovací práce z havarovaných vozidel a související činnost.

Hydraulické zařízení a příslušenství určené k vyprošťování z havarovaných vozidel musí být, vzhledem k možné vzájemné kompatibilitě, od jednoho výrobce.

### **Obchodní označení: Holmatro**

Příslušenství uvedené v bodech 12-15 musí být kompatibilní se zařízením, které uživatel již používá, dle odkazu na uvedený typ.

| <b>Poř.číslo</b>  | <b>Popis nářadí</b>                                         | <b>Počet ks</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b><u>1.</u></b>  | <b>Nůžky – hydraulické, bateriové, bez baterie</b>          | 1               |
| <b><u>2.</u></b>  | <b>Rozpínák – hydraulický, bateriové, bez baterie</b>       | 1               |
| <b><u>3.</u></b>  | <b>Sada tažných přípojek pro rozpínák v kufříku</b>         | 1               |
| <b><u>4.</u></b>  | <b>Sada tažných řetězů pro rozpínák v kufříku</b>           | 1               |
| <b><u>5.</u></b>  | <b>Rozpěrný válec – hydraulický, bateriové, bez baterie</b> | 1               |
| <b><u>6.</u></b>  | <b>Ochranný štít</b>                                        | 1               |
| <b><u>7.</u></b>  | <b>Řezač čelního skla</b>                                   | 1               |
| <b><u>8.</u></b>  | <b>Bateriový zdroj</b>                                      | 4               |
|                   | <b>Nabíječka se síťovým konektorem 220-240V</b>             | 1               |
|                   | <b>Obal na baterii</b>                                      | 1               |
| <b><u>9.</u></b>  | <b>Zachytávač airbagů řidiče</b>                            | 1               |
| <b><u>10.</u></b> | <b>Zachytávač airbagů spolujezdce</b>                       | 1               |
| <b><u>11.</u></b> | <b>Sada ochranných pokrývek ostrých hran</b>                | 1               |

| <b>Poř.číslo</b>  | <b>Popis příslušenství</b>                                    | <b>Počet</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b><u>12.</u></b> | <b>Hadice 10m</b>                                             | 1 ks         |
|                   | <b>Hadice 5m</b>                                              | 2 ks         |
| <b><u>13.</u></b> | <b>Hadice 10m</b>                                             | 1 ks         |
| <b><u>14.</u></b> | <b>Náhradní čelisti k nářadí CU 4050 (ve výbavě jednotky)</b> | 2 páry       |
|                   | <b>Náhradní čelisti k nářadí CU 4007 (ve výbavě jednotky)</b> | 1 pár        |
| <b><u>15.</u></b> | <b>Spojka samice</b>                                          | 4 ks         |
|                   | <b>Spojka samec - hadice</b>                                  | 3 ks         |
|                   | <b>Spojka samec - nářadí</b>                                  | 3 ks         |

## **Popis zboží:**

### **1 ks Nůžky GCU 5050 i EVO 3**

- Konstrukce nůžek umožňuje stříhat vysoce kvalitní materiály a nejmodernější materiály používané na moderních typech automobilů
- Hmotnost s baterií: 21,6 kg
- Rozměry: 898 x 298 x 268 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Použitelnost v rozpětí teplot: -20°C až + 55°C
- Nosná rukojeť s integrovaným osvětlením
- Pracovní tlak: 720 bar
- Maximální rozevření čelistí: 182 mm
- Maximální síla stříhání: 1389 kN
- Max. průměr tyčové oceli pro stříh (dle EN 13204): 41mm
- Test odolnosti stříhání do tyče (která nemůže být přestřižena při 700 bar) - 1000 cyklů
- Stupeň krytí elektrického zařízení: IP 54

### **1 ks Rozpínák GSP 5240 EVO 3**

- Hmotnost s baterií: 20,3kg
- Rozměry: 952 x 286 x 216 (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Použitelnost v rozpětí teplot: -20°C až + 55°C
- Nosná rukojeť s integrovaným osvětlením
- Ovládací otočná rukojeť s rychlostním ventilem
- Pracovní tlak: 720 bar
- Maximální rozevření čelistí: 725mm
- Maximální roztahovací síla: 280 kN
- Maximální síla stlačení: 59 kN
- Maximální tažná vzdálenost: 610 mm
- Maximální tažná síla: 47 kN
- Test odolnosti: 1000 cyklů otevírání a zavírání při zatížení
- Stupeň krytí elektrického zařízení: IP 54

### **1 ks Sada tažných přípojek pro rozpínák 150.182.288**

- Sada tažných přípojek je vyrobena z kvalitní vysoko pevnostní oceli
- 2ks roztahovacích špiček, 2ks stříhacích špiček, 2ks tažných přípojek

### **1 ks Sada tažných řetězů pro rozpínák 150.582.021**

- Tažné řetězy jsou vyrobeny z kvalitní vysoko pevnostní oceli
- Délka řetězů: 1 ks délky 3 m, 1 ks délky 1,5 m

### **1 ks Rozpěrný válec GTR 5350 LP EVO 3**

- Rozpěrný válec s hydraulickým zdvihem



- Hmotnost s baterií: 25 kg
- Rozměry: 525 x 260 x 560 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C až + 55°C
- Nosná rukojeť
- Ovládací otočná rukojeť s rychlostním ventilem
- Pracovní tlak: 720 bar
- Počet pístů: 2
- Max. roztahovací síla 1. pístu: 217 kN
- Max. roztahovací síla 2. pístu: 101 kN
- Maximální délka v zataženém stavu: 560 mm
- Délka při roztažení: 1285 mm
- Zdvih 1. pístu: 375 mm
- Zdvih 2. pístu: 350 mm
- Celkový hydraulický zdvih obou pístů: 725 mm
- Test odolnost: 1000 cyklů roztažení při zatížení
- Stupeň krytí elektrického zařízení: IP 54

#### **1 ks Ochranný štít 150.182.045**

- Průhledný ochranný štít se 4 úchyty
- Hmotnost: 2,9 kg
- Rozměry: 900 x 500 mm (d x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Materiál: odolný, pevný a pružný plast

#### **1 ks Řezač čelního skla Glas Master 150.182.060**

- Řezač skel s pilovým listem a rukojetí pro rozbití a odstranění skla
- Okenní průbojník: uložen v pomocné rukojeti řezače skla
- Montážní svorky k upevnění řezače skla do vozidla jsou součástí
- Rozměry: 420 x 245 x 35 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Hmotnost: 1 kg

#### **4 ks bateriového zdroje - BPA -285 – 150.006.208**

**1 ks nabíječka se síťovým konektorem na 220V – 240V –BCH 1 /BMC 1 – 150.182.208/6**

**1 ks obal na bateriový zdroj – 150.182.214**

- 4ks bateriového zdroje kompatibilního s hydraulickým vyprošťovacím nářadím uvedených v bodě 1., 2. a 5. (nůžky, rozpínák, rozpěrný válec)
- Minimální napětí bateriového zdroje: 28V
- Minimální kapacita bateriového zdroje: 5Ah
- 1ks nabíječka se síťovým konektorem na 220V – 240V vyhovující standardům ČR, pro nabíjení bateriového zdroje kompatibilním s hydraulickým vyprošťovacím nářadím (nůžky, rozpínák, rozpěrný válec)
- 1ks obal na bateriový zdroj kompatibilní s hydraulickým vyprošťovacím nářadím (nůžky, rozpínák, rozpěrný válec)

### **1 ks zachytávač airbagů řidiče ASS 218410**

- Zachytávač předního airbagu řidiče
- Určeno pro osobní automobily
- Určeno pro nákladní automobily
- Určeno pro průměry volantů od 35 do 39 cm a od 40 do 45cm
- V plastovém kufru o rozměrech: 395 x 295 x 106 mm (d x š x v)

### **1 ks zachytávač airbagů pro spolujezdce ASS 218430**

- Zachytávač předního airbagu spolujezdce
- 5ks napínacích pásů
- V plastovém kufru o rozměrech: 395 x 295 x 106 mm (d x š x v)

### **1 ks sada ochranných pokrývek ostrých hran SEP 5**

- Odolné proti opotřebení,
- Materiál: polyester zpomalující zažehnutí
- Voděodolné
- Umožňující praní pokrývek

#### **Sadu tvoří:**

- **2ks** o rozměrech 260 x 300 mm (d x š x v), suchý zip k připojení na havarované vozidlo
- **2ks** o rozměrech 600 x 600 mm (d x š x v), magnety k připojení na havarované vozidlo
- **1ks** o rozměrech 1500 x 600 mm (d x š x v), magnety k připojení na havarované vozidlo

### **3 ks Hadice BVL 10 SOU - 150.572.111, BVL 05 SOU - 150.572.055**

- Pracovní tlak: 720 bar
- Použitelnost v rozpětí teplot: -20°C až + 80°C
- Vybaveny nepropustnými spojkami s krytkami
- Délka hadice: 1ks - 10m, 2ks - 5m
- Hadice jsou kompatibilní s benzínovým hydraulickým čerpadlem TPU 15+

### **1 ks Hadice C 10 OU – 150.570.043**

- Pracovní tlak: 720 bar
- Pracovní tlak – zpětného vedení: 25 bar
- Použitelnost v rozpětí teplot: -20°C až + 80°C
- Vybaveny nepropustnými spojkami s krytkami
- Délka hadice: 1ks - 10m
- Hadice se otáčí volně o 360° ve spojích u nářadí a také u čerpadla
- Hadice je kompatibilní s benzínovým hydraulickým čerpadlem DPU 31PC



### **3 páry Čelistí 150.013.440, 150.014.215**

- Náhradní čelisti pro hydraulický vyprošťovací nástroj
- 2 páry čelistí kompatibilní s hydraulickými nůžkami CU 4050
- 1 pár čelistí kompatibilní s hydraulickými nůžkami CU 4007

### **10 ks Spojka na hadice 150.000.909, 150.000.910., 150.000.928**

- Spojky umožňují spojit a odpojit hadici od nářadí a čerpadla bez použití uvolňovacího ventilu při průtoku – oběhu oleje
- Vybaveny bezpečnostním prvkem proti odpojení spojek při maximálním tlaku
- Opatřeny samouzavíracím systémem, zaručující nepropustnost spojek
- Kompatibilní s koaxiálním jednohadicovým systémem pro hydraulické vyprošťovací zařízení
- Spojky jsou kompatibilní s hadicí uvedenou v bodě 13
- 4ks spojky - samice
- 3ks spojky - samec hadice
- 3ks spojky - samec nářadí

