

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.

PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5

IČO: 26424991
DIČ: CZ26424991

Fakturační adresa:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Pasturova 3544 / 1
400 96 Ústí nad Labem
IČO: 44555601
DIČ: CZ44555601

Dodací adresa:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Za Válcovnou 1000 / 8
400 96 Ústí nad Labem
IČO: 44555601
DIČ: CZ44555601

Číslo nabídky: KRD MH2018098

Datum: 08.04.2018

Popis: Liebherr

Platnost: 31.12.2018

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
<u>V.Z.Vybavení laborat.experimentální</u> <u>biol. Rostlin a půdní mikrobiol. 2018</u> <u>Část 1. Labor. exper.biologie rostlin</u>						
Položka č.1.	Úpravna vody reverzní osmózou					
37-1250	SCI-AQUAGenesis Mini 400 Systém reverzní osmózy s dočištěním iontoměničem, Kompaktní nástěnný systém pro laboratorní aplikace. Vodivost výstupní vody je menší než 1uS/cm. Membrána se střední kapacitou 400 l/den je chráněna mechanickým filtrem a 2x filtrem s aktivním uhlím. Digitální konduktometr. Připojení přímo na vodovodní kohoutek.Reverzní osmózou je odstraněno 90-98% rozpustěných látek,kontrola max. hladiny, systém obsahuje posilovací čerpadlo, Součástí zařízení je tester vodivosti, který upozorní překročení výst. Vodivosti a na vyčerpání iontoměniče. Rozměry: 750 x 350 x 1500 mm, zařízení umožňuje montáž na zeď, mikrobiální výstupní filtr, váha 70 kg, SCI AQUA, s.r.o.		1	26 990 Kč	26 990 Kč	32 658 Kč
37-1251	zásobní nádoba 200 ltr.s autom. napouštěním a hlídáním hladiny, SCI AQUA, s.r.o.		1	4 990 Kč	4 990 Kč	6 038 Kč
						
Položka č.2.	Lednice +4°C					
TP1760	Jednodvřevá chladnička TP1760 s objemem 150 ltr., Automatické odmrazování chladničky,, počet chladicích okruhů 1, povrchová úprava bílá, Elektronická řídicí jednotka Comfort, 1 x kompresor, 1 chladicí okruhy, progresivní způsob chlazení v chladicí části,		1	13 200 Kč	13 200 Kč	15 972 Kč

1 x barevný TFT displej, celkový objem 150 ltr., 4 policová lednice,
 Teplotní rozsah v chladicí části +5°C, LED osvětlení,
 Dveře lednice je možné zaměnit (levá, pravá), alarm optický i akustický,
 Vnější digitální ukazatel teploty , výstup pro
 externí alarm, nastavitelné teploty lednice,
 nastavitelné teploty lednice,
 rozměry: šxh xv 60 x 62,8 x 85 cm
 rozsah pracovní teploty +10°C až +43°C
 roční spotřeba 64 kWh (A+++)
 váha: 39 kg,
 Liebherr GmbH.



Položka č.3.

GN1066

Mrazák -20°C

Šuplíkový laboratorní mrazák GN1066
 Celkový hrubý objem 102 ltr., sklad.zásuvek 3, třída A+
 kontrolní panel, elektronické řízení,nenámrazový systém NoFrost
 funkce SuperFrost, dynamický způsob chlazení,
 automatické odmrazování, vizuální a zvukový alarm,
 digitální ukazatel teploty, množství ke zmrazení za 14 hod 20 kg
 doba skladování při výpadku proudu: 24 h,
 LED displej,váha 38 kg, výškově stavitelné nožičky,
 Umístění pantů dveří vpravo, lze zaměnit
 rozměry vxšxh 85,1 x 60 x 62,8 cm,
 Liebherr GmbH.

1

6 990 Kč

6 990 Kč

8 458 Kč



Položka č.4.

NB-205

Stolní inkubátor

Inkubovaná třepačka s průhledným víkem,
Univerzální inkubovaná třepačka, která je určena k inkubaci roztoků a suspenzí při souběžném protřepávání vzorků. Tento inkubátor je velmi univerzální, jelikož umožňuje třepat erlenmeyerovi baňky o objemu 12x100 ml, 8x250 ml, 5x500 ml., a univerzální držák nádob a zkumavek nebo destiček. Celý přístroj je řízen PID procesorem s digitálními displeji a mikrosenzorovým ovládáním. Bez třepání je tento přístroj možno použít jako klasický termostat. Velikost platformy: š x h 25 x 31 cm, jednoduchá výměna bez nutnosti použití nářadí,
Základní vlastnosti:
Mikroprocesorová PID kontrola
Vnitřní objem 28 ltr.
Plastové izolační průhledné víko
Teplotní rozsah okolní teploty +5°C do +65°C

1

39 990 Kč

39 990 Kč

48 388 Kč

Celonerezová vnitřní pracovní plocha (304)
Časovač 1 min.- 48 hodin nebo kontinuální čas
Rozsah třepání od 30 – 300 rpm, kruhový pohyb (orbit 22 mm)
Zvyšování otáček po 1 rpm.
Přesnost $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ při 37°C , nastavení po $0,1^{\circ}\text{C}$
Vnější rozměry: / š x h x v / 285 x 400 x 290 mm
Hmotnost 13 kg
Teplotní uniformita $0,25^{\circ}\text{C}$

Napájení – 230 V/50 Hz

V nabízené ceně je nastěhování, certifikát EU o požadovaných normách, český návod, uvedení do provozu a kompletní zaškolení pracovníků.

205PL-200	Univerzální platforma pro erlenmayerovi baňky (bez držáků určená pro samolepicí podložku)	1	2 690 Kč	2 690 Kč	3 255 Kč
101-Sticky	Sticky Mat samolepicí podložka 46 x 60 cm (1 ks) pro univerzální vnitřní třepací platformu N-Biotek	1	1 990 Kč	1 990 Kč	2 408 Kč



Položka č.5.

BL0005

Analytické váhy

Analytické laboratorní váhy M124Ai
Rozsah váživosti maximálně 120 g.
Přesnost rozlišení 0,1 mg, linearita 0,3 mg,
Interní kalibrace, reprodukovatelnost 0,1 mg,
Velký barevný podsvícený LCD displej s nastavitelným kontrastem
Velikost číslic 15 mm, průměr misky je 90 mm,
Uzavřený váhící prostor s posuvným horním sklem a bočními skly
Seriový port RS 232, doba ustálení do 3 s.,
Jednoduchá přivažovací funkce s automatickým tárováním
Volba váhových jednotek, ochrana proti přetížení misky,
Možnost tárování vloženého předmětu
Vážení a počítání kusů, spodní závěs
Kontrolní a procentní vážení
Vážení zvířat
Stanovení hustoty (pevné a kapalné)
Nastavení maximálního zatížení
Vnější rozměry: h x š x v 345 x 215 x 345 mm
Hmotnost 6,3 kg
Napájení 230 V/50 Hz - 24V, 500 mA,
Bel Engineering S.R.L. (Itálie)

1	22 990 Kč	22 990 Kč	27 818 Kč
---	-----------	-----------	-----------



Položka č.6.

BL0233

Předvážky

Laboratorní předvážky LG1002i
váživost 1000 g/ přesnost 0,01 g
Rozsah váživosti maximálně 1000 g.
Přesnost rozlišení 0,01 g
Velký barevný podsvícený LCD displej s nastavitelným kontrastem
Přesnost rozlišení 0,01 g, linearita 0,002 g,
Interní kalibrace, reprodukovatelnost 0,005 g,
Seriový port RS 232
Velikost číslic 15 mm, průměr misky je 160 mm,
Volba váhových jednotek
Vážení kusů, GLP, datum a čas,
Kontrolní a procentní vážení
Stanovení hustoty (pevné a kapalné)
Nastavení maximálního zatížení
Vnější rozměry: h x š x v 345 x 215 x 100 mm
Hmotnost 3,8 kg
Napájení 230 V/50 Hz - 9V, 1200 mA,
nebo možnost použití AA baterií,
Bel Engineerring S.R.L. (Itálie)

1

14 990 Kč

14 990 Kč

18 138 Kč

**Položka č.7.**

Bante930

Ionometr/pH metr

Stolní Ionometr, pH, ORP, °C, °F metr Bante 930
Rozsah měření koncentrace 0,001-19999 ppm, mg/L, mol/L
Přesnost měření koncentrace 0,5% F.S(Monovalent) a %F.S. (Divalent)
Měření REDOX a ISE,včetně kalibračních pufrů,
Automaticky počítá a zobrazuje sklon sondy po kalibraci
Automatické hlídání kalibrace se zobrazenou výzvou
Interní paměť pro posledních 500 měření
Možný přenos dat pomocí USB2,
Podsvícený velkoplošný duální displej,měření na 2 desetinná místa,
Přesnost 0,002 pH, citlivost rozlišení teploty po 0,1°C s rozsahem 0-105°C
Automatická nebo manuální teplotní kompenzace-vysoce přesné měření v celém rozsahu,
Autom.rozpoznání ukončení měření, možnost až pětibodové kalibrace,
ORP (Oxidačně-redukční potenciál) 0 až +/- 2000 mV s rozlišením dle výběru 0,1/ 1 mV
Rozsah -2,00 - 20,00 pH s rozlišením dle výběru 0,001/ 0,01, 0,1 pH, přesnost +/- 0,002 pH
Rozsah teploty 0 - 105 °C s rozlišením +/- 0,1 °C
včetně kalibračních roztoků: pH4.01, 7.00, 10.01
Včetně Elektrody (P11 tepl. Rozsah 0-80°C, 0-14pH, AgCL), teplotní sondy a stojánku a DC9V adapteru;
Rozměry š x h x v: 210 x 188 x 60 mm, váha 1,2 kg
Napájení AC Adaptér (součástí dodávky) DC 9V-110/230V, 50/60 Hz
EquipsLab Co.

1

11 990 Kč

11 990 Kč

14 508 Kč





Položka č.8.

.8030211010

Magnetické míchadlo s ohřevem

MS-H-S Jednomístná magnetická míchačka s ohřevem, analogové ovládání, rozsah otáček 0 - 1500 rpm , Maximální objem míchaného roztoku 20 litrů, průměr pracovní plochy je 135 mm, velmi odolná nerezová deska, velmi silný motor 1050W pro roztoky s vyšší viskozitou, automatická ochrana proti přehřátí, rozměry šxhvx: 160 x 280 x 85 mm, váha 2,8 kg, nastavení rozsahu ohřevu RT-340 °C po 1°C, DLab Inc. (USA)

1

7 990 Kč

7 990 Kč

9 668 Kč



Položka č.9.

.4010120100

Spektrofotometr jednopaprskový

SP-UV1100, jednopaprskový spektrofotometr, UV/VIS spektrofotometr, Skenovací rychlost 4.000nm/min Dotykový LCD displej, přesnost 0,5 nm, 190-1100nm, šířka paprsku 2,0 nm, -0,3 až 3,0 A,

1

59 990 Kč

59 990 Kč

72 588 Kč



	možnost měření v kyvetách 10 ml, USB port, absorbance, koncentrace, měření spekter, možnost zadávat a ukládat kalibrační křivky, rozměry šxhvx: 490 x 360 x 210 mm, váha 12 kg, Holder pro 4 kyvety, 4 x USB, dsDNA, ssDNA, RNA, Oligo, Protein, Cell density, Dlab Inc. (USA)				
.18900337	Speciální držák pro ultra mikro kyvety	1	6 990 Kč	6 990 Kč	8 458 Kč
.139004A	10 mm Semi-mikro křemíková kyveta 1,4 ml. Pracovní objem, Hellma GmbH.. výška paprsku 15 mm	1	8 990 Kč	6 990 Kč	8 458 Kč
.139064	10 mm Ultra-mikro křemíková kyveta 5/10 ul Pracovní objem, Hellma GmbH.. výška paprsku 15 mm	1	10 990 Kč	6 990 Kč	8 458 Kč
					
Položka č.10.	Malá centrifuga				
MC-16	Mikro PCR Centrifuga s rotorem 12 x 1,5 ml nebo 12 x 2,0 ml, velmi tichý chod, maximální otáčky 15.000 rpm s nastavením po 100 otáčkách, maximální zrychlení 15.000 xg s nastavením po 100 xg, akcelerace/decelerace 13 s / 12 s, LCD pulzní stočení, zvukové i vizuální alarmy, bezpečnostní víko, trvalý chod, rychlé stočení, časovač od 20 s. po 99 min. nebo kontinuál čas, možnost autoklávování rotoru na 121°C, rozměry: šxhvx 240x220x145 mm možno adaptéry na 0,5 ml a 0,2 ml zkumavky, váha 4,7 kg, MiuLab Ltd.	1	16 990 Kč	16 990 Kč	20 558 Kč
					
Položka č.11.	Termoblok CHLAZENÝ				
CHB-202	Chlazený termoblok bez výměnného bloku teplotní rozsah -10°C až +105°C s rozlišením 0,1 °C, stabilita nastavené teploty 0,3°C, časování v rozpětí 1 min.-100 hodin, kombinace peltierova článku a hliníkového bloku, Velký LCD displej, možnost programování v 5-ti	1	10 990 Kč	10 990 Kč	13 298 Kč

programech o 9-ti krocích,zvuková a vizuální alarmová hlášení,
Elektronická PID kontrola,váha 3,3 kg, vnější rozměry
šxhvx: 200 x 300 x 160 mm. ,Bioer Co.

Blok A	Vyměnitelný Blok na 40 x 1,5 ml	1	2 990 Kč	2 990 Kč	3 618 Kč
--------	---------------------------------	---	----------	----------	----------



Položka č.12.
S0200-230V

Vortex
Labnet Vortex Mixer VX-200
maximální stavitelné otáčky 0 -3.000rpm,
včetně nástavce pro až 30 mm zkumavky,
možnost příslušenství ve formě až
7 nástavců (až 300 ml), možnost
spuštění po přiložení zkumavky,orbit 4,5mm
možnost kontinuálního chodu,velmi vysoká
stabilita, rozměry: šxhvx 14x16x13 cm
příkon 20W, váha: 2,2 kg, Labnet Inc. USA

1	4 490 Kč	4 490 Kč	5 433 Kč
---	----------	----------	----------

S0200-21	Výměnitelný nástavec pro VX-200,kombinovaný 24 x 1,5 ml zkumavek, 24x0,5 ml zkumavek 32x0,2 ml zkumavek, LABNET Inc
----------	---

1	790 Kč	790 Kč	956 Kč
---	--------	--------	--------



Položka č.13.

NB-101MT

Třepačka**Třepačka s přímočarým a nebo orbitálním**

1

36 990 Kč

36 990 Kč

44 758 Kč

pohybem , možnost volby pohybu. pohyb v rozsahu 30-300 rpm
Včetně jedné platformy, LCD displej, rozměr platformy 460 x 455 mm,
Přesnost 1 rpm, Časovač 0 - 47 hodin 59 min., výkyv 22 mm,
po 1 min nebo kontin. provoz., Bezúdržbový B/L DC Motor,
Maximální kapacita 4 x 2000 ml, 9 x 1000 ml, **23 x 250 ml,**
s univerzální pružinovou platformou až na 200 x 15 ml. centrifugačních zkumavek,
Microprocessorové PID řízení, digitální displej, časovač
Základní pracovní plocha odolná proti kyselinám nebo zásadám,
Vnější rozměry šxhvx:465x540x145 mm, hmotnost 35kg
N-BIOTEK Inc.

NB-101MT

(Je součástí třepač.)

Univerzální platforma včetně protiskluzové
podložky

1

0 Kč

0 Kč

0 Kč

101-Sticky

Sticky Mat
samolepící podložka 46 x 60 cm (1 ks)
pro univerzální vnitřní třepací platformu N-Biotek

1

1 990 Kč

1 990 Kč

2 408 Kč



Položka č.14.

.7032100002

Automatický dávkovač objemů

Mechanický dávkovač kapalin v nastavitelném objemu 1 až 10 ml., dávkovač je vhodný pro bezpečné, přesné dávkování bází solných roztoků, kyselin a některých organických rozpouštědel, absolutně vhodný pro dávkování fyziologických roztoků a destilované vody, reprodukovatelnost 0,1 %, rozlišení 0,2 ml, správnost +/- 0,5 %, plně autoklárovatelný, možnost otáčení těla o 360°, vyroben z velmi kvalitních materiálů zaručující dlouhou životnost, součástí sada závitových adaptérů o průměru 32/25, 32/28, 45/32,45/38 a 45/40 mm, PTFE sací hadička 25 cm, okapnice součástí, Dlab-Scilogex Inc. (USA)

1

3 990 Kč

3 990 Kč

4 828 Kč

**Položka č.15.**

.7032100004

Automatický dávkovač objemů

Mechanický dávkovač kapalin v nastavitelném objemu 5 až 50 ml., dávkovač je vhodný pro bezpečné, přesné dávkování bází solných roztoků, kyselin a některých organických rozpouštědel, absolutně vhodný pro dávkování fyziologických roztoků a destilované vody, reprodukovatelnost 0,1 %, rozlišení 0,2 ml, správnost +/- 0,5 %, plně autoklárovatelný, možnost otáčení těla o 360°, vyroben z velmi kvalitních materiálů zaručující dlouhou životnost, součástí sada závitových adaptérů o průměru 32/25, 32/28, 45/32,45/38 a 45/40 mm, PTFE sací hadička 25 cm, okapnice součástí, Dlab-Scilogex Inc. (USA)

1

3 990 Kč

3 990 Kč

4 828 Kč

**Položka č.16.**

P3942-5000

Laboratorní pipeta o max. objemu

BioPette Plus Pipette, plně autoklárovatelná pipeta 1000-5000 ul, manuální odhazovač s nastavitelnou výškou konusu pro kompatibilitu se všemi druhy špiček, vysoká přesnost dle ISO 8655,

1

2 990 Kč

2 990 Kč

3 618 Kč

	plná kompatibilita se špičkami Gilson, nastavitelný ejektor špiček,3-letá záruka, odolná vůči UV záření, fixace nastaveného objemu, LABNET Inc. (USA)				
P3942-10000	BioPette Plus Pipette, plně autoklárovatelná pipeta 1000-10000 ul,manuální odhazovač s nastavitelnou výškou konusu pro kompatibilitu se všemi druhy špiček, vysoká přesnost dle ISO 8655, plná kompatibilita se špičkami Gilson, nastavitelný ejektor špiček,3-letá záruka, odolná vůči UV záření, fixace nastaveného objemu, LABNET Inc. (USA)	1	2 990 Kč	2 990 Kč	3 618 Kč
					
P3942-1000	BioPette Plus Pipette, plně autoklárovatelná pipeta 100-1000 ul,manuální odhazovač s nastavitelnou výškou konusu pro kompatibilitu se všemi druhy špiček, vysoká přesnost dle ISO 8655, plná kompatibilita se špičkami Gilson, nastavitelný ejektor špiček,3-letá záruka, odolná vůči UV záření, fixace nastaveného objemu, LABNET Inc. (USA)	6	2 990 Kč	17 940 Kč	21 707 Kč
P3942-200	BioPette Plus Pipette, plně autoklárovatelná pipeta 20-200 ul,manuální odhazovač s nastavitelnou výškou konusu pro kompatibilitu se všemi druhy špiček, vysoká přesnost dle ISO 8655, plná kompatibilita se špičkami Gilson, nastavitelný ejektor špiček,3-letá záruka, odolná vůči UV záření, fixace nastaveného objemu, LABNET Inc. (USA)	3	2 990 Kč	8 970 Kč	10 854 Kč
P3942-100	BioPette Plus Pipette, plně autoklárovatelná pipeta 10-100 ul,manuální odhazovač s nastavitelnou výškou konusu pro kompatibilitu se všemi druhy špiček (jednoduchá úprava), vysoká přesnost, systematická chyba maxim.± 0,16 ul při objemu 10 ul. provoz bez nutnosti použití mazac. Tuků,snadno rozebíratelné, odolná vůči UV záření, fixace nastaveného objemu, chemicky odolný O-kroužek, chemická odolnost vůči organickým rozpouštědlům, 3-letá záruka, LABNET Inc. (USA)	5	2 990 Kč	14 950 Kč	18 090 Kč
P3942-20	BioPette Plus Pipette, plně autoklárovatelná	3	2 990 Kč	8 970 Kč	10 854 Kč

pipeta 2-20 ul, manuální odhazovač
s nastavitelnou výškou konusu pro kompatibilitu
se všemi druhy špiček, vysoká přesnost dle ISO 8655,
plná kompatibilita se špičkami Gilson,
nastavitelný ejektor špiček, 3-letá záruka,
odolná vůči UV záření, fixace nastaveného objemu,
LABNET Inc. (USA)

P3942-10

BioPette Plus Pipette, plně autoklárovatelná
pipeta 0,5-10 ul, manuální odhazovač
s nastavitelnou výškou konusu pro kompatibilitu
se všemi druhy špiček, vysoká přesnost dle ISO 8655,
plná kompatibilita se špičkami Gilson,
nastavitelný ejektor špiček, 3-letá záruka,
odolná vůči UV záření, fixace nastaveného objemu,
LABNET Inc. (USA)

5

2 990 Kč

14 950 Kč

18 090 Kč



Položka č.17.

P4808-200

8-kanálová pipeta

BioPette Plus Multi-Pipette, plně autoklárovatelná
8-kanálová pipeta 20 -200 ul, manuální odhazovač
s velmi nízkým odporem, hlavice otočná o 360°,
vysoká přesnost, jednoduchá manipulace jedním prstem,
odolná vůči UV záření, fixace nastaveného objemu,
Kompatibilní s většinou používaných špiček včetně Gilson,
fixace nastaveného objemu, 3-letá záruka
LABNET Inc. (USA)

1

8 990 Kč

8 990 Kč

10 878 Kč





Položka č.18. P3989	Stojan na 8-kanálovou pipetu Univerzální lineární stojánek pro 6 pipet, Labnet Inc.	1	2 190 Kč	2 190 Kč	2 650 Kč
Položka č.19. P3989	Stojan na 4 pipety Univerzální lineární stojánek pro 6 pipet, Labnet Inc.	5	2 190 Kč	10 950 Kč	13 250 Kč
Položka č.20. P3989	Stojan na 6 pipet Univerzální lineární stojánek pro 6 pipet, Labnet Inc.	1	2 190 Kč	2 190 Kč	2 650 Kč
Položka č.21. NIB-100	Laboratorní fluorescenční mikroskop NIB-100 Inverzní biologický mikroskop RCH LWD kondenzor 72 mm, kovový stativ s mosaznou mechanikou, Triniokulární hlavice s možností připojení CCD kamery nebo fotoaparátu, Plan-achromatickým objektivem 4x (0,1WD), 10x (0,25 WD), 20x (0,4WD), 40x (0,6WD), Pro světlé pole 4x a 40 x, Pro fázový kontrast 10x a 20 x, Pracovní vzdálenost: 4x (25,2 mm), 10x (11 mm), 20x (6 mm) a 40x (3,2 mm) Binokulární širokouhlé okuláry 10x / pár/ s nastavením vzdálenosti v rozmezí 48 - 75 mm, optická korekce v rozmezí +/- 5 dioptrie, Mechanický stolek umožňující posun podél dvou os pomocí otočných páček pro uchycení Petriho misek a různých kultivačních nádob, ELWD n.a. 0,30 kondenzorem s fázovými clonami , prac. Vzdálenost 72 mm, RCH ELWD n.a. 0,30 kondenzorem pro reliéfní kontrast Zaostřovací makro/mikro šroub na obou stranách, Vertikální foto/video port, kondenzor s pracovní vzdáleností 72 mm, Koaxiálním uspořádáním točitek ovládaní hrubého a jemného zaostřování Halogenová lampy 30W s plynulou regulací intenzity osvětlení 0-100 kryt proti prachu, NOVEL Optic Ltd.	1	44 990 Kč	44 990 Kč	54 438 Kč





HDCE-X5	5,0 M Pixel CMOS Kamera System, 5,0 MPix. Digital Kamera, 2592 x 1944 pix. včetně software pro záznam a úpravu obrázků, NOVEL OPTIC Ltd.	1	14 900 Kč	14 900 Kč	18 029 Kč
FI-100	Invertované fluorescenční příslušenství pro NIB-100, Napěťový zdroj NFP-1, Barirovér Filtry BA520 a BA590 (zelený , modrý), Bariéra odolná UV záření, 100W rtuťová výbojka, Fluorescenční olej NOVEL OPTIC Ltd.	1	69 900 Kč	69 900 Kč	84 579 Kč
FL-40-101	40x Infinite Plant fluorescenční objektiv NOVEL OPTIC Ltd.	1	5 660 Kč	5 660 Kč	6 849 Kč
FL-20-101	20x Infinite Plant fluorescenční objektiv NOVEL OPTIC Ltd.	1	5 660 Kč	5 660 Kč	6 849 Kč
FL-10-101	10x Infinite Plant fluorescenční objektiv NOVEL OPTIC Ltd.	1	5 660 Kč	5 660 Kč	6 849 Kč
FL-4-101	4x Infinite Plant fluorescenční objektiv NOVEL OPTIC Ltd.	1	5 660 Kč	5 660 Kč	6 849 Kč
UV+V Filter	UV a Violet Filr Set pro Invertované fluorescenční příslušenství FI-100	1	26 790 Kč	26 790 Kč	32 416 Kč



Položka č.22.

STMPRO-T	Stereoskopická lupa Profesionální Laboratorní Stereomikroskop STMPRO-T dva okuláry 10x/21 mm s dioptrickou korekcí, spodní a horní osvětlení halogen 20W , rozsah zvětšení 0,7x až 45x, otočná hlavice o 360°, úhel sklonu tubusu 45°, standardní pracovní vzdálenost 110 mm, Zoom 0,7x až 4,5x (1 : 6,4), interpupilární nastavitelná vzdálenost 53 až 75 mm, dioptrická korekce +/- 5mm, Bel Photonics S.R.L.	1	15 990 Kč	15 990 Kč	19 348 Kč
MS100012	Fiber Optic zdroj studeného světla 150W se světlovodem s dvojitým ramenem (osvětlovací raménka) Bel Photonics S.R.L.	1	7 350 Kč	7 350 Kč	8 894 Kč
TC010040	Eurekam 3,0 Plus,3,0 MPix CMOS Camera System, CMOS 1/2,7", 2304 x 1296 pix., barevná včetně software pro Windows 7,8,10 (32-64 bit) včetně adaptéru 0,5x, snímkovací frekvence 30fps, Expoziční čas 1ms-33ms, expozice manuální nebo automatická, USB3 port -5Gb/sec (kompatibilní s USB 2,0) Bel Engineering Co. (Itálie)	1	10 990 Kč	10 990 Kč	13 298 Kč



Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: do 60 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky.

Cena bez DPH 628 600 Kč

Sleva

Celkem bez DPH 628 600 Kč

Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

<i>DPH (21%)</i>	132 006 Kč
<i>Celkem včetně DPH</i>	760 606 Kč