



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**OZ**“)
uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tajemnicí RMU
Kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. č.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. č.: xxxxxxxxxxxx, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Iridium spol. s r.o.**
Sídlo: Masarykova 118, 664 42 Modřice
IČ: 46900667
DIČ: CZ46900667
Zastoupen: Ing. Petrem Výmolou
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5741
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Korespondenční adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: Ing. Petr Výmola, tel. č.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelkem jen „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Dodávka interiérového vybavení pro PdF (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v dynamickém nákupním systému dle § 139 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení dodávek a služeb dle Smlouvy (*dále také jen „Dílo“*).
- I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem vytvořit moderní výukové prostory, které svou kvalitou a funkcí podpoří rozvoj vyučovacích postupů i vědeckovýzkumné činnosti Objednatele.
- I. 3) Provádění Díla je načasováno na období, kdy v Místě provedení díla neprobíhá výuka či odborná činnost Objednatele. Zhotovitel si je vědom toho, že Dílo musí provést řádně v čase sjednaném Smlouvou. Pokud by v provádění Díla došlo k prodloužení, výuka/odborná činnost Objednatele by tím byla narušena a Objednatel by byl nucen najmout náhradní prostory; veškeré náklady, které by s tím byly spojeny, by pak nesl Zhotovitel. Uvedené platí i pro další dodávky a služby, které budou na Dílo navazovat, zejména dodávky a instalace AVT nebo IT vybavení. Zhotovitel výslovně přijímá, že náklady Objednatele na přesun výuky či odborné činnosti do náhradních najatých prostor ponese i tehdy, pokud v provádění Díla dojde ke zpoždění, které bude znamenat prodloužení s řádným prováděním těchto dodávek.
- I. 4) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
 - I. 4) a) disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
 - I. 4) b) bude jednat s potřebnou pečlivostí,
 - I. 4) c) má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných tým, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
 - I. 4) d) přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
- I. 5) **Dotace**
 - I. 5) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo, a to z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (*dále jen „OP VVV“*) v rámci projektu MUNI4students, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551, (*dále jen „Projekt“*).
 - I. 5) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla.
 - I. 5) c) Informaci o tom, že Objednatel dotaci skutečně získal, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli sdělit bezodkladně tak, aby nebylo zmařeno plnění povinností Zhotovitele, které Smlouva s dotací pojí. Současně Objednatel Zhotoviteli předá aktuální logolink OP VVV.
- I. 6) Smlouva sestává z kmenové části a přílohy č. 1 – Technická specifikace Díla a Rozpočet. Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení kmenové části Smlouvy přednost před ustanoveními přílohy Smlouvy.

II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje za sjednaných podmínek provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
- II. 2) Množství, jakost a provedení, jakož i další vlastnosti předmětu Díla jsou ujednány zejména v příloze č. 1 Smlouvy.
- II. 3) Zhotovitel prohlašuje, že:
- II. 3) a) je či bude výlučným vlastníkem veškerých materiálů, výrobků a dalších věcí, které do předmětu Díla zapracuje, *(dále také jen „Věci k provedení díla“)*, a to nejpozději před jejich prvním použitím,
 - II. 3) b) Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
 - II. 3) c) Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména bude mít veškeré vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu Díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. vlastnosti obvyklé, že se hodí k účelu, který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a že je bez jakýchkoli vad, a to i právních.

III. Podmínky plnění předmětu Smlouvy

- III. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- III. 2) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými, hygienickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO a Provozním řádem budov.
- III. 3) Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje zejména:
- III. 3) a) zaměření skutečného stavu příslušných místností budovy/budov Pedagogické fakulty MU, ve kterých má být Dílo provedeno *(dále jen „Místo provedení díla“)*; v podrobnostech k Místu provedení díla viz rovněž přílohu č. 1 Smlouvy,
 - III. 3) b) ověření rozměrů předmětu Díla a po dohodě s Objednatelem provedení případných drobných úprav jeho rozměrů dle jeho skutečného umístění tak, aby byly zohledněny odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Místa provedení díla,
 - III. 3) c) vypracování výrobní dokumentace,
 - III. 3) d) vzorkování,
 - III. 3) e) pořízení, výrobu či jiné opatření veškerých Věcí k provedení díla,
 - III. 3) f) zhotovení předmětu Díla,
 - III. 3) g) dopravu předmětu Díla na Místo provedení díla a
 - III. 3) h) montáž předmětu Díla.
- III. 4) **Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele**
- III. 4) a) Objednatel předá Zhotoviteli Místo provedení díla nejdříve 23. 7. 2018, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak.

- III. 4) b) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze v Místě provedení díla provoz Objednatele probíhat nebude.
- III. 4) c) Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
- III. 4) d) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude v Místě provedení díla probíhat za souběžného poskytování dodávek, zejména AVT, či služeb dalšími dodavateli Objednatele.
- III. 4) e) Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.
- III. 4) f) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.

III. 5) Výrobní dokumentace

Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit výrobní dokumentaci k vybraným prvkům předmětu Díla, zejména k AV stolkům, AV skříním a katedrám.

- III. 5) a) Objednatel Zhotoviteli bezodkladně ode dne účinnosti Smlouvy sdělí, ke kterým konkrétním prvkům předmětu Díla požaduje předložit výrobní dokumentaci.
- III. 5) b) Zhotovitel se zavazuje nejpozději 10 dnů, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak, před zahájením výroby předat Objednateli výrobní dokumentaci konkrétního prvku předmětu Díla k odsouhlasení. Výrobní dokumentace může být předkládána Objednateli ke schválení po ucelených částech umožňujících ověření funkčních souvislostí.
- III. 5) c) Výrobní dokumentace bude zpracována tak, aby byl Objednatel na jejím základě schopen jednoznačně ověřit, zda jednotlivé prvky předmětu Díla vyhovují požadavkům Objednatele v souladu se Smlouvou zejména na jeho jakost a provedení.
- III. 5) d) Zhotovitel bude v průběhu zpracování výrobní dokumentace konzultovat navrhovaná řešení s Objednatelem.
- III. 5) e) Objednatel do 3 pracovních dnů ode dne převzetí výrobní dokumentace sdělí Zhotoviteli, zda je způsobilá k provedení Díla. Bude-li výrobní dokumentace nezpůsobilá k provedení Díla, bude Zhotovitelem do 4 pracovních dnů přepracována a následně bude předložena k opětovnému schválení Objednateli, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. Zhotovitel nesmí před schválením výrobní dokumentace plnit ostatní závazky vyplývající ze Smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s výrobní dokumentací.

III. 6) Vzorkování

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu Díla (*dále také jen „Vzorky“*). Vzorkování proběhne dle níže uvedených ustanovení, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak.

- III. 6) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku předmětu Díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dnů, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak, pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
- III. 6) b) Současně se Vzorky předloží Zhotovitel atesty, certifikáty či prohlášení o vlastnostech či prohlášení

o shodě s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, zejména ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak.

- III. 6) c) Vzorky budou předloženy v Místě provedení díla, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak.
- III. 6) d) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že jsou provedeny ve shodě se Smlouvou.
- III. 6) e) Posouzení Vzorků provede Objednatel bezodkladně, nejpozději do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li Objednatel, že Vzorek není proveden ve shodě se Smlouvou, pak je Zhotovitel povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.
- III. 6) f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu Díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu Díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
- III. 6) g) Není-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek ve smyslu ust. III. 6) e) Smlouvy proveden ve shodě se Smlouvou, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.

III. 7) **Požadavky na montáž předmětu Díla**

- III. 7) a) Zhotovitel se zavazuje provést zejména:
 - 1. montáž předmětu Díla, tj. zejména sestavení předmětu Díla z jednotlivých Věcí k provedení díla, jeho usazení, příp. uchycení na svislé či vodorovné konstrukce, napojení na zdroje, zejména k elektrickým, slaboproudým a optickým rozvodům, či vzájemné funkční propojení s dalšími věcmi či dalším vybavením Objednatele, je-li plný provoz předmětu Díla podmíněn takovým napojením nebo propojením,
 - 2. instalaci a programování programového vybavení předmětu Díla, je-li plný provoz předmětu Díla podmíněn takovou instalací nebo programováním,tak, aby předmět Díla mohl spolehlivě plnit svůj účel;
- III. 7) b) Nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak, platí, že montáž předmětu Díla může být prováděna v době od 7:00 do 15:00 v pracovní dny.
- III. 7) c) Zhotovitel bere na vědomí, že pro přepravu jednotlivých prvků předmětu Díla na Místo provedení díla nesmí používat osobní výtahy Objednatele.

III. 8) **Čas a místo předání Díla Zhotovitelem**

- III. 8) a) Zhotovitel předá Objednateli Dílo
 - 1. nejpozději do 15. 8. 2018.
 - 2. v Místě provedení díla, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak; v podrobnostech k Místu provedení díla viz rovněž přílohu č. 1 Smlouvy.
- III. 8) b) Zhotovitel je povinen písemně informovat kontaktní osobu Objednatele o přesném termínu, ve kterém Dílo předá, a to alespoň 2 pracovní dny před jeho předáním, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je Objednatel oprávněn předání Díla odmítnout.
- III. 8) c) Případně-li poslední den lhůty pro předání Díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem

lhůty pracovní den nejbližší následující. Nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelům dohodnuto jinak, platí, že předání Díla proběhne v době od 10:00 do 15:00.

III. 9) **Převzetí Díla Objednatelēm**

- III. 9) a) Převzetí Díla bude Objednatelēm potvrzeno v předávacím protokolu (*dále jen „**Protokol**“*). Protokol bude obsahovat zejména následující:
1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
 2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
 3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a
 4. datované podpisy Smluvních stran.
- III. 9) b) Protokolu vyhotoví Zhotovitel.
- III. 9) c) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.
- III. 9) d) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. Práva z takto oznámených vad se Zhotovitel zavazuje uspokojit v souladu s uplatněným právem Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů ode dne jejich oznámení, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelēm dohodnuto jinak.
- III. 9) e) Neoznámení vad dle ust. III. 9) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. **Cena Díla a platební podmínky**

- IV. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

3.638.180,- Kč

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „**DPH**“*).

IV. 2) **DPH**

- IV. 2) a) DPH činí 764.017,80 Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 4.402.197,80 Kč.
- IV. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „**ZDPH**“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.
- IV. 3) Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla obsahuje jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy včetně dopravy předmětu Díla na Místo provedení díla a montáž předmětu Díla a všech dalších nákladů souvisejících při zohlednění veškerých

rizik a vlivů, o nichž lze během plnění Smlouvy uvažovat.

IV. 4) **Položkový rozpočet Díla**

- IV. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu Díla (*dále také jen „Rozpočet“*).
- IV. 4) b) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.
- IV. 4) c) Rozpočet je součástí přílohy č. 1 Smlouvy.

IV. 5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. 6) **Právo na zaplacení ceny Díla**

Právo na zaplacení ceny Díla vzniká jeho převzetím Objednatelem.

IV. 7) **Úhrada ceny Díla**

- IV. 7) a) Cena Díla bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (*dále jen „Faktura“*).
- IV. 7) b) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla.
- IV. 7) c) Splatnost Faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.
- IV. 7) d) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

IV. 8) **Náležitosti Faktury**

Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,
2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. uvedení informace o lhůtě splatnosti a
4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a
5. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, tj. „MUNI4students, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551“.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

- IV. 9) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, odpovídá Zhotovitel Objednateli za veškeré následky z tohoto plynoucí.

V. Záruka za jakost

V. 1) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

V. 2) Záruka za jakost

V. 2) a) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato bez vad, nebo

2. dne odstranění poslední vady uvedené v Protokolu, bylo-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním,

podle toho, co nastalo později, s výjimkou částí Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba. V případě, že subdodavatelé nebo výrobci poskytují na části Díla záruku delší, platí tato delší záruční doba. Pro části Díla, pro které je v příloze č. 1 Smlouvy stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba.

V. 2) b) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

V. 2) c) Není-li Dílo ve shodě se Smlouvou, má Objednatel právo zejména na

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla, nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.

V. 3) Reklamace vad Díla v záruční době

V. 3) a) Práva z vad Díla v záruční době uplatní Objednatel oznámením Zhotoviteli (*dále jen „Reklamace“*), a to kdykoli po zjištění vady. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

V. 3) b) Uplatnění práv z vad Díla Objednatelem, jakož i plnění jim odpovídajících povinností Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele Zhotoviteli, příp. jiné osobě.

V. 3) c) Objednateli náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z vad Díla.

V. 3) d) Uplatněná práva Objednatele z vad Díla se Zhotovitel zavazuje plně uspokojit bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení Reklamace, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak.

V. 3) e) Při odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost.

V. 4) Stavení záruční doby

Záruční doba neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení

přiměřené slevy z ceny Díla.

VI. Smluvní pokuty a náhrada škody

- VI. 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání Díla dle ust. III. 8) a) bodu 1. Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH, celkem však nejvýše 5 % z ceny Díla bez DPH.
- VI. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě dle ust. III. 9) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, a to za každou vadu, ve vztahu k níž je v prodlení, celkem však za všechny takové případy nejvýše 5 % z ceny Díla bez DPH.
- VI. 3) V případě nedodržení lhůty pro uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době dle ust. V. 3) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, a to za každou vadu, ve vztahu k níž je s uspokojením těchto práv v prodlení, celkem však za všechny takové případy nejvýše 5 % z ceny Díla bez DPH.
- VI. 4) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. Objednatel si vyhrazuje právo započíst smluvní pokuty vůči pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
- VI. 5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VII. Závěrečná ustanovení

VII. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

- VII. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- VII. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
- VII. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- VII. 2) Smluvní strany sjednávají, že Smlouva může být uzavřena výhradně písemně, a že ji lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky.
- VII. 3) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace.
- VII. 4) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - 1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

- VII. 5) Ustanovení, která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny i ústně, přičemž se má za to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.
- VII. 6) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- VII. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- VII. 8) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; § 1879 OZ se nepoužije. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- VII. 9) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- VII. 10) Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou Smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně, dohodnout, že Smlouvu uzavřou v listinné podobě. Taková dohoda podléhá režimu ust. VII. 5) Smlouvy. Ust. VII. 10) Smlouvy se použije obdobně i na dodatky Smlouvy.

V Brně dne 21.05.2018

V Brně dne

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
tajemnice RMU
za Objednatele

.....
Ing. Petr Výmola
jednatel
za Zhotovitele

 Digitálně podepsal Ing.
Petr Výmola
Datum: 2018.05.21

Příloha č. 1 – Technická specifikace Díla a Rozpočet

Technická specifikace Díla a Rozpočet následuje po tomto listu.

Z důvodu snížení administrativních nákladů Smluvních stran při uzavírání Smlouvy a plnění s tím souvisejících povinností, zejm. povinností uveřejnit Smlouvu dle příslušných právních předpisů je studie k učebně č. 36 (součást přílohy č. 1 Smlouvy) bez omezení a přímo dostupná elektronicky jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na níže uvedeném odkazu:

<https://zakazky.muni.cz/vz00004891>.

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK ZE DNE 16. 4. 2018

1. DOTAZY

Dotaz č. 1

Dobrý den,

prosím Vás o vysvětlení následujícího k poptávce VZ Dodávka interiérového vybavení pro PdF. jedná se o učebnu 36

1. Prosíme o bližší specifikaci položky č. 9 technické specifikace – tuto položku nemůžeme najít ve výkresové dokumentaci

Počet 30, provedení na stupních, dostavba lavic, samostatné židle podle zpracované architektonické studie

2. Sedačky mají být celočalouněné nebo jen s přídavným čalouněním z přední strany sedáku a opěráku.

3. Existuje bližší technický popis či výkresová dokumentace k samostatnému sezení?

2. VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1

Položky 9 - 14 přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, tvoří komplex posluchářského sezení, tj. pevných lavic a sklopných stolků. Vše je uspořádáno do jednotlivých řad a ty jsou vzhledem ke stupňovitosti posluchárny umístěny na zvýšených stupních podia. Jednotlivé řady jsou tvořeny čtyřlavicemi (konstrukce, na které jsou umístěné 4 sklopné sedáky) a dvojlavicemi. Každá z nich nese na zádech opěradla sklopný stolek pro řadu za ní. Jedná se o klasické posluchářské sezení. Dostavby k lavicím jsou zde součástí z důvodu stupňovitosti posluchárny. Samostatné židle slouží pro poslední řadu.

Materiál je jednoduchá samonosná kovová konstrukce lavic - barva šedá, sedáky i opěráky přírodní překližka, samostatně čalouněný sedák i opěrák, barva čalounění oranžová s šedým žiháním. Čalounění je doplněno na sedáku či opěráku pouze z přední nebo horní strany. Materiál čalounění je nehořlavý.

Dodavatel je povinen nabídnout plnění, které splňuje všechny požadavky zadavatele dle přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, ve znění tohoto doplnění a vysvětlení výzvy k podání nabídky.

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK 2 ZE DNE 20. 4. 2018

1. DOTAZY

Dotaz

Dobrý den,

moc se omlouvám, ale stále nevíme, co je to položka 9 - provedení na stupních, dostavba lavic, samostatné židle v počtu 30 ks.

V půdorysu ani v pohledech nemůžeme danou položku najít.

4-sedáky a 2 sedáky jsou v pořádku ale samostatné židle nejsou na projektu zakresleny.

Prosím o upřesnění co je to za nábytek.

V příloze posílám označenou položku.

Příloha

	laminovaná DTD deska, hrana BS, dezén světlý buk				
9	provedení na stupních, dostavba lavic, samostatné židle podle zpracované architektonické studie		30	0	učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno
	obklad stěny hladký				učebna 36

2. VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ

Odpověď zadavatele k dotazu

Zadavatel nedopatřením ve vysvětlení a doplnění ze dne 16. 4. 2018 uvedl i požadavek na "samostatné židle", které nejsou předmětem veřejné zakázky. Jedná se pouze o nádstavbu (prodloužení konstrukce) 3 řad pevných sedáků, které jsou umístěné na stupních z důvodu potřebného posunu stolků na úroveň vyhovující lavicím v zadní řadě.

Dodavatel je povinen nabídnout plnění, které splňuje všechny požadavky zadavatele dle přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, ve znění vysvětlení a doplnění výzvy k podání nabídky ze dne 16. 4. 2018 a tohoto vysvětlení a doplnění výzvy k podání nabídky 2.

VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK 3 ZE DEN 20. 4. 2018

1. DOTAZY

Dotaz

Dobrý den,
žádáme o DI.

Kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem (např. v listu Po9_učebna 51 - položka 6) - ve specifikaci položky je vedeno, že židle má být kolečková, následně však stohovatelná. Toto se neslučuje - pravděpodobně se bude jednat o tiskovou chybu. Prosíme o upravení ZD, popř. zaslání obrázku židle, která to splňuje.

2. VYSVĚTLENÍ

Odpověď zadavatele k dotazu

Zadavatel děkuje za upozornění na formální pochybení při přípravě zadávacích podmínek. Správně má být v příloze č. 1 – Technická specifikace Díla a Rozpočet, list Po9_učebna 51, položka č. 6 - **kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem** uvedeno:

šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 až 580 mm, celková výška po horní okraj operáku 810 až 940 mm

šířka: sedáku 430 mm, operáku 440 mm, spodního krize 530 mm

hloubka: sedáku 410 mm

výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm

povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC)

konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žakovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729 -2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK 4 ZE DNE 25. 4. 2018

1. DOTAZY

Dotaz

Dobrý den,

děkuji za vysvětlení.

Chceme se ujistit, že položku č.9 nebudeme naceňovat a stupně jsou součástí stavby.

Děkuji .

2. VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ

Odpověď zadavatele k dotazu

Dodavatelé jsou povinni nacenit i položku č. 9 přílohy, č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, list Po31_učebna 36, v souladu s níže uvedeným.

Stupně jako takové jsou součástí stávající stavby a proto se naceňovat nebudou, ale dostavba lavic a kovové zpevnění konstrukcí sedáků se nacenit musí, protože je součástí celkového sezení lavicového systému.

Zadavatel dále uvádí **detailnější popis lavicového systému** v učebně 36 ve smyslu položek uvedených v příloze č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, list Po31_učebna 36.

Stávající lavicový systém bude nahrazen posluchářským sezením, tvořeným pevně kotvenými sedáky v provedení dvoj a čtyřlavič (položka č. 4 a 5 přílohy č. 1 smlouvy, list Po31_učebna 36) se sklopnými sedáky a sklopnými psacími stoly (položka č. 6 přílohy č. 1 smlouvy, list Po31_učebna 36) na zadní části sedáků. Bude zde vytvořeno 6 řad po 10 místech s přístupem z obou stran místnosti.

Lavicový systém bude na kovové konstrukci, která bude pevně kotvena do podla nebo podlahy. Celý systém bude rozčleněn do dvou a čtyřsedáků. Přední strana bude doplněna krycím čelem v provedení laminátová DTV v dezénu světlý buk (položka č. 7 a 8 přílohy č. 1 smlouvy, list Po31_učebna 36). K položce č. 8 zadavatel vysvětluje formální pochybení, kdy místo lavice 3 místné má být uvedena lavice 4 místná, upraveno viz níže.

V posluchárně je v zadní části vyvýšená podlaha dvěma stupni (podii), takže se jedná o částečně stupňovitou posluchárnu. Když bude zhotovitel umisťovat sestavy lavic (dvousedáky a čtyřsedáky) na tyto stupně, je potřeba jim prodloužit pevnou část opěradla, na kterém je umístěný stolek pro další řadu, aby byl umístěn ve správné výšce. Jedná se tedy o prodloužení pevné konstrukce lavic dvou řad a zpevnění konstrukce první řady, která nese pouze stoly a musí být dostatečně pevná, (položka č. 9 přílohy č. 1 smlouvy, list Po31_učebna 36).

V návaznosti na výše uvedené zní položka č. 8 a 9 přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, list Po31_učebna 36, následovně:

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
------------	------------------------------------	----------------	------------	----------------------------------	----------------------

		bez DPH			
8	dostavba k lavici 4 místná podle zpracované architektonické studie laminovaná DTD deska, hrana BS, dezén světlý buk		2	0	učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno
9	dostavba lavic – prodloužení pevné kovové konstrukce lavic podle zpracované architektonické studie		30	0	učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno

Dodavatel je povinen nabídnout plnění, které splňuje všechny požadavky zadavatele dle přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, ve znění vysvětlení a doplnění výzvy k podání nabídky ze dne 16. 4. 2018 a vysvětlení a doplnění výzvy k podání nabídky 2 ze dne 20. 4. 2018, vysvětlení výzvy k podání nabídek 3 ze dne 20. 4. 2018 a tohoto vysvětlení a doplnění výzvy k podání nabídek 4. **V těchto dokumentech uvedené informace musí dodavatel zohlednit rovněž při stanovení nabídkové ceny.**

Příloha č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, bude upravena dle výše uvedeného před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK 5 ZE DNE 30. 4. 2018

1. DOTAZY

Dotaz č. 1

„Dobrý den,

děkuji za vysvětlení.

Ještě upozornění: Po31_učebna 36, položku č. 7, měl by tam být 1 ks.

S úctou“

Dotaz č. 2

„Dobrý den,

na základě prostudování technické dokumentace, prosíme o upřesnění položky "katedra - stůl vyučujícího 1200x700 mm", která se opakuje skoro ve všech místnostech.

V popisu této položky je uvedena skříňka bez rozměrů.

Dotaz:

Je tato skříňka součástí dodávky této položky? Pokud ano prosíme o rozměry.“

2. VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1

Položku č. 7 přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, list Po31_učebna 36, zadavatel požaduje dodat v množství 1 ks.

V návaznosti na výše uvedené zní položka č. 7 přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, list Po31_učebna 36, následovně:

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
7	dostavba k lavici 2 místná podle zpracované architektonické studie laminovaná DTD deska, hrana BS, dezén světlý buk		1	0	učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2

Položka "**katedra - stůl vyučujícího 1200x700mm**", která obsahuje informaci o skříňce, je v tomto znění platná pouze pro učebnu č. 41 a 42, kde jsou rozměry skříňky uvedeny. Pro ostatní učebny není skříňka součástí položky a nebude se naceňovat.

Zadavatel tedy požaduje dodat skříňku pouze k položce č. 4 přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, list Po31_učebna 41-42-43. U ostatních položek dodání této skříňky nepožaduje.

U výše zmíněné položky č. 4 jsou uvedeny požadavky na tuto položku, včetně rozměrů skříňky následovně:

„katedra - stůl vyučujícího

rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočnicích, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm, velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v bočnici stolu průchodka do pevné uzavřené části vložené skříňky policové **š. 600 mm, v. 750 mm, hl. 650 mm**, s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm, systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let“

Dodavatel je povinen nabídnout plnění, které splňuje všechny požadavky zadavatele dle přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, ve znění vysvětlení a doplnění výzvy k podání nabídky ze dne 16. 4. 2018 a vysvětlení a doplnění výzvy k podání nabídky 2 ze dne 20. 4. 2018, vysvětlení výzvy k podání nabídek 3 ze dne 20. 4. 2018, vysvětlení výzvy k podání nabídek 4 ze dne 25. 4. 2018 a tohoto vysvětlení a doplnění výzvy k podání nabídek 5. **V těchto dokumentech uvedené informace musí dodavatel zohlednit rovněž při stanovení nabídkové ceny.**

Příloha č. 1 smlouvy, Technická specifikace Díla a Rozpočet, bude upravena dle výše uvedeného před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

Účastník uvádí nabídkovou cenu, která je stanovena součtem cen všech položek na následujících listech rozpočtu v Kč bez DPH

Nabídková cena

3638180

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	díleňský stůl samostatně stojící a výškově stavitelný díleňský stůl s policí, buková spárovka. Rozměry: 1500 x 700 x 840 - 920 mm (nastavitelná výška stolu). Nosnost při rovnoměrném zatížení je min. 500 kg. Podnoží ze svařených z profilů 60 x 40 mm (tl. 3 mm), výtuný z profilů 40 x 40 mm (tl. 2 mm), možnost ukotvení k podlaže. Vlastní pracovní plocha bude z kvalitní bukové spárovky o tl. 40 mm, spodní police z bukové spárovky tl. 20 mm. Všechny horní hrany budou zaobleny (r 3mm). Povrchová úprava podnoží vypalovaným práškovým lakem, barva šedá RAL 7035	10113	2	20226	sfotisková dílna na Poříčí 7, 603 00 Brno

Celkem v Kč bez DPH	20226
---------------------	-------

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy ztvarované průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátkou, stolová deska o rozměru 1200 x 600 mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dezén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750 mm, stůl doplněn drátěným odkládacím košem š. 1100 mm, hl. 500 mm, v. 100 mm pod horní stolovou deskou - prášková barva s chemickou předúpravou, odstín barvy v barvě hliníkového rámu	3624	16	57984	učebna 11 na Poříčí 7, 603 00 Brno
2	tabule 2-křídlová na pylonovém stojanu 2 křídla a středová plocha z bílého magnetického plechu pro popis fixem s doživotní zárukou, výškově posuvná, pylonový stojan je vyroben z eloxovaného hliníku, všechny popisné plochy v hliníkovém rámu, odkládací lišta na houbu a křídly po celé délce tabule, min. rozměry v uzavřeném stavu š. 2000 mm, v. 1200 mm, křídla 1000 x 1200mm, min. výška 2000mm	29486	1	29486	učebna 11 na Poříčí 7, 603 00 Brno
3	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočnicích, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm, velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v boční stolu průchodka do pevně uzavřené části vložené skříňky policové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámekem z přední i zadní strany, miskové panty s uhlím otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska světlá, vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm, systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 11 na Poříčí 7, 603 00 Brno
4	skříňka na AV techniku š. 600 x hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plným čelem a krycími listy na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámekem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s uhlím otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 11 na Poříčí 7, 603 00 Brno
5	skříň nízká otevřená rozměry: š. 900 mm, v. 650 mm, z toho 50 mm sokl, hl. 300 mm, bez polic, materiál: korpusy a záda vyrobeny z DTD min. tl. 18 mm dřevotříška + oboustranně HPL 0,8 mm, hrany lepeny PUR lepidlem, pohledová hrana 2 mm, nepohledová hrana 1 mm, vrchní plát laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm, dezén buk světlý, záruka 10 let	3857	3	11571	učebna 11 na Poříčí 7, 603 00 Brno
6	věšáková stěna š. 1350mm, v. 1990mm, 18x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	4814	2	9628	učebna 11 na Poříčí 7, 603 00 Brno
		Celkem v Kč bez DPH		124955	

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	Židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	44	90332	učebna 51 na Poříčí 9, 603 00 Brno
2	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátkou, stolová deska o rozměru 1200 x 500mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm, stůl doplněn drátěným odkládacím košem 1100 x 450 mm, v. 100 mm pod horní stolovou deskou - prášková barva s chemickou předúpravou, odstín barvy v barvě hliníkového rámu	3172	22	69784	učebna 51 na Poříčí 9, 603 00 Brno
3	tabule 2-křídlová na pylonovém stojanu 2 křídla a středová plocha z bílého magnetického plechu pro popis fixem s doživotní zárukou, výškově posuvná, pylonový stojan je vyroben z eloxovaného hliníku, všechny popisné plochy v hliníkovém rámu, odkládací lišta na houbu a křídly po celé délce tabule, min. rozměry v uzavřeném stavu š. 2000 mm, v. 1200 mm, min. výška vč. stojanu 2000 mm, křídlo š. 1000, v. 1200 mm	29486	1	29486	učebna 51 na Poříčí 9, 603 00 Brno
4	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočních, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm, velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v boční stolu průchodka do pevné uzavřené části Vložené skříňky poltové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem, z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm, systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 51 na Poříčí 9, 603 00 Brno
5	skříňka na AV techniku š. 600 x hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plným čelem a krycími lištami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 51 na Poříčí 9, 603 00 Brno
6	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 az 580 mm, celková výška po horní okraj operaku 810 az 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního kříže 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450	učebna 51 na Poříčí 9, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
7	věšáková stěna š. 1500 mm, v. 1990 mm, 25x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků dle vzorkování	5286	2	10572	učebna 51 na Poříčí 9, 603 00 Brno
Celkem v Kč bez DPH				218910	

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	24	49272	učebna 52 na Poříčí 9, 603 00 Brno
2	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátkou, stolová deska o rozměru 1200 x 500mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm, stůl doplněn drátěným odkládacím košem 1100 x 450 mm, v. 100 mm pod horní stolovou deskou - prášková barva s chemickou předúpravou, odstín barvy v barvě hliníkového rámu	3567	12	42804	učebna 52 na Poříčí 9, 603 00 Brno
3	tabule 2-křídlová na pylonovém stojanu 2 křídla a středová plocha z bílého magnetického plechu pro popis fixem s doživotní zárukou, výškově posuvná, pylonový stojan je vyroben z eloxovaného hliníku, všechny popisné plochy v hliníkovém rámu, odkládací lišta na houbu a křídly po celé délce tabule, min. rozměry v uzavřeném stavu š. 2000 mm, v. 1200 mm, min. v. vč. stojanu 2000 mm, křídlo š. 1000, v. 1200 mm	29486	1	29486	učebna 52 na Poříčí 9, 603 00 Brno
4	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočních, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm , velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v deženu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v. bočníci stolu průchodka do pevné uzavřené části vložené skříňky policové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v deženu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm, systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 52 na Poříčí 9, 603 00 Brno
5	skříňka na AV techniku š. 600 x hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plným čelem a krycími lištami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v deženu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v deženu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 52 na Poříčí 9, 603 00 Brno
6	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 az 580 mm, celková výška po horní okraj operaku 810 az 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního kříže 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2371	1	2371	učebna 52 na Poříčí 9, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
7	věšáková stěna š. 1500 mm, v. 1990 mm, 25x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	5286	1		učebna 52 na Poříčí 9, 603 00 Brno
Celkem v Kč bez DPH				145505	

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šálová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	20	41060	učebna 53 na Poříčí 9, 603 00 Brno
2	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátkou, stolová deska o rozměru 1250 x 500mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm, stůl doplněn drátěným odkládacím košem 1100 x 450 mm, v. 100 mm pod horní stolovou deskou - prášková barva s chemickou předúpravou, odstín barvy v barvě hliníkového rámu	3599	10	35990	učebna 53 na Poříčí 9, 603 00 Brno
3	tabule 2-křídlová na pylonovém stojanu 2 křídla a středová plocha z bílého magnetického plechu pro popis fixem s doživotní zárukou, výškově posuvná, pylonový stojan je vyroben z eloxovaného hliníku, všechny popisné plochy v hliníkovém rámu, odkládací lišta na houbu a křídly po celé délce tabule, min. rozměry v uzavřeném stavu š. 2000 mm, v. 1200 mm, min. výška 2000mm, křídlo š. 1000, v. 1200 mm	29486	1	29486	učebna 53 na Poříčí 9, 603 00 Brno
4	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočních, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm, velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v boční stolu průchodka do pevné uzavřené části vložené skříňky policové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm, systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 53 na Poříčí 9, 603 00 Brno
5	skříňka na AV techniku š. 600 x hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plným čelem a krycími lištami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 53 na Poříčí 9, 603 00 Brno
6	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šálová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 az 580 mm, celková výška po horní okraj operaku 810 az 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního kříže 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450	učebna 53 na Poříčí 9, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
7	skříň vysoká rozměr: š. 800, hl. 400, v. 1800 mm, 50 mm sokl dvoudveřová, plně dveře, výškově stavitelné police, uzamykatelná třicestným zámkem, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, materiál korpuse, záda a dveře vyrobeny z DTD tl. 18 mm dřevotříska + oboustranně HPL 0,8 mm v dezénu světlý buk, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém jednoho klíče, úchytky a zámků v dostupné výšce, záruka 10 let	7000	3	21000	učebna 53 na Poříčí 9, 603 00 Brno
8	věšáková stěna š. 1500 mm, v. 1990 mm, 25x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	5286	1	5286	učebna 53 na Poříčí 9, 603 00 Brno
Celkem v Kč bez DPH		151558			

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	Židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729 -2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	28	57484	učebna 54 na Poříčí 9, 603 00 Brno
2	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátkou, stolová deska o rozměru 1250 x 500mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm, stůl doplněn drátěným odkládacím košem 1100 x 450 mm, v. 100 mm pod horní stolovou deskou - prášková barva s chemickou předúpravou, odstín barvy v barvě hliníkového rámu	3599	14	50386	učebna 54 na Poříčí 9, 603 00 Brno
3	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočnicích, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm , velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v bočníci stolu průchodka do pevné uzavřené části vložené skříňky policové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm , systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 54 na Poříčí 9, 603 00 Brno
4	skříňka na AV techniku š. 600 x hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plnými lištami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 54 na Poříčí 9, 603 00 Brno
5	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 az 580 mm, celková vyska po horní okraj operaku 810 az 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního krize 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729 -2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450	učebna 54 na Poříčí 9, 603 00 Brno
6	věšáková stěna š. 1500 mm, v. 1990 mm, 25x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dežénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	5286	2	10572	učebna 54 na Poříčí 9, 603 00 Brno

Celkem v Kč bez DPH	137178
---------------------	--------

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	16	32848	učebna 55 na Poříčí 9, 603 00 Brno
2	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátkou, stolová deska o rozměru 1250 x 500mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm, stůl doplněn drátěným odkládacím košem 1100 mm x 450 mm, v. 100 mm pod horní stolovou deskou - prášková barva s chemickou předúpravou, odstín barvy v barvě hliníkového rámu	3599	8	28792	učebna 55 na Poříčí 9, 603 00 Brno
3	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočních, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm , velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v bočníci stolu průchoodka do pevné uzavřené části vložené skříňky policové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm ,systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 55 na Poříčí 9, 603 00 Brno
4	skříňka na AV techniku š. 600, hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plnými čelem a krycími listami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 55 na Poříčí 9, 603 00 Brno
5	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 az 580 mm, celková výška po horní okraj operaku 810 az 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního krize 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450	učebna 55 na Poříčí 9, 603 00 Brno
6	skříň - knihovna rozměr: š. 900, hl. 300, v. 1500 mm, dělená na 2 části; spodní část v. 750 mm, z toho 50 mm sokl, s jednou stavitelnou polici, 2x plná dvířka uzamykatelná třicestným zámkem, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm; horní část otevřená s jednou pevnou polici; materiál korpusy, záda a dveře vyrobeny z DTD tl. 18 mm dřevotříská + oboustranně HPL 0,8 mm v dežénu světlý buk, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém jednoho klíče pro všechny knihovny, 3 sady klíčů, úchytky a zámký v dostupné výšce, záruka 10 let	5658	5	28290	učebna 55 na Poříčí 9, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
7	věšáková stěna š. 2000 mm, v. 1990 mm, 25x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	6857	1		učebna 55 na Poříčí 9, 603 00 Brno
Celkem v Kč bez DPH				115523	

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operáku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	32	65696	učebna 56 na Poříčí 9, 603 00 Brno
2	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátkou, stolová deska o rozměru 1200 x 500mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm, stůl doplněn drátěným odkládacím košem 1100mm x 450mm, v. 100 mm pod horní stolovou deskou - prášková barva s chemickou předúpravou, odstín barvy v barvě hliníkového rámu	3567	16	57072	učebna 56 na Poříčí 9, 603 00 Brno
3	tabule jednoplošná na pylonovém stojanu plocha z bílého magnetického keramického plechu pro popis fixem s doživotní zárukou, výškově posuvná, pylonový stojan je vyroben z eloxovaného hliníku, všechny popisné plochy v hliníkovém rámu, odkládací lišta po celé délce tabule, rozměry š. 2000 mm, v. 1200 mm, min. výška 2000 mm	19550	1	19550	učebna 56 na Poříčí 9, 603 00 Brno
4	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočních, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm , velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v boční stolu průchoodka do pevné uzavřené části vložené skříňky policové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámek z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm , systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 56 na Poříčí 9, 603 00 Brno
5	skříňka na AV techniku š. 600 x hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plným čelem a krycími lištami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámek jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 56 na Poříčí 9, 603 00 Brno
6	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 az 580 mm, celková výška po horní okraj operáku 810 az 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operáku 440 mm, spodního krize 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450	učebna 56 na Poříčí 9, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
7	skříň vysoká - knihovna rozměr: š. 800, hl.300, v.2400mm, na soklu 50 mm vysokém, dělená na 3 části, horní a střední část dvířka prosklená (bezpečnostní sklo tl. 4 mm čiré), spodní část dvířka plná, každá část dvířek třicestrnným zámkem, ve všech částech police výškově stavitelné, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Materiál korpusy, záda a dveře vyrobeny z DTD tl. 18 mm dřevotříská + oboustranně HPL 0,8 mm, hrany lepeny PUR lepidlem,pohledová hrana 2 mm, nepohledová hrana 1 mm, dezén buk světlý, systém jednoho klíče pro všechny knihovny, 3 sady klíčů, úchytky a zámký v dostupné výšce, záruka 10 let	12286	5	61430	učebna 56 na Poříčí 9, 603 00 Brno
8	věšáková stěna š. 2000 mm, v. 1990 mm, 35x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	7429	1	7429	učebna 56 na Poříčí 9, 603 00 Brno
Celkem v Kč bez DPH		229913			

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáku bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žakovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	32	65696	učebna 57 na Poříčí 9, 603 00 Brno
2	stůl pojízdný, stohovatelný, obdélníkový rozměr pracovní plochy 1200 x 500 mm, v. 760 mm, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů: rám jekl 30 x 20mm, noha průměr 38 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, 2x kolečko, 2x kluzák, pracovní deska březová překližka interiérová tl. min. 19 mm + oboustranně HPL 0,8 mm U500, hrany olejované, záruka 10 let, stůl musí splňovat normy pro žakovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007, ČSN EN 1729 - 2 2012 FO 6110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	3567	16	57072	učebna 57 na Poříčí 9, 603 00 Brno
3	tabule jednodílná na pylonovém stojanu, plocha z bílého magnetického keramického plechu pro popis fixem s doživotní zárukou, výškově posuvná, pylonový stojan je vyroben z eloxovaného hliníku, všechny popisné plochy v hliníkovém rámu, odkládací lišta po celé délce tabule, rozměry š. 1500 mm, v. 1200 mm, celková výška vč. stojanu 2000 mm	16889	1	16889	učebna 57 na Poříčí 9, 603 00 Brno
4	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočnicích, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm , velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazené od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v bočníci stolu průchodka do pevné uzavřené skříňky policové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm , systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 57 na Poříčí 9, 603 00 Brno
5	skříňka na AV techniku š. 600, hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plným čelem a krycími lištami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 57 na Poříčí 9, 603 00 Brno
6	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 az 580 mm, celková vyska po horní okraj operaku 810 az 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního krize 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáku bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žakovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450	učebna 57 na Poříčí 9, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
7	věšáková stěna š. 1000 mm, v. 1990 mm, 25x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	3714	2	7428	učebna 57 na Poříčí 9, 603 00 Brno
Celkem v Kč bez DPH				165821	

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěny minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	28	57484	učebna 58 na Poříčí 9, 603 00 Brno
2	stůl pojízdný, stohovatelný, obdélníkový rozměr pracovní plochy 1200 x 500 mm, v. 760 mm, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů: rám jekl 30 x 20mm, noha průměr 38 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, 2x kolečko, 2x kluzák, pracovní deska březová překližka interierová tl. min. 19 mm + oboustranně HPL 0,8 mm U500, hrany olejované, záruka 10 let, stůl musí splňovat normy pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007, ČSN EN 1729 - 2 2012 FO 6110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	5921	14	82894	učebna 58 na Poříčí 9, 603 00 Brno
3	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočnicích, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm , velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v boční stoli průchodka do pevné uzavřené části vložené skříňky policové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm , systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 58 na Poříčí 9, 603 00 Brno
4	skříňka na AV techniku š. 600 x hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plným čelem a krycími lištami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 58 na Poříčí 9, 603 00 Brno
5	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěny minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 az 580 mm, celková vyska po horní okraj operaku 810 az 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního krize 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450	učebna 58 na Poříčí 9, 603 00 Brno
6	věšáková stěna š. 1000 mm, v. 1990 mm, 30x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, háčky ve dvou řadách , tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	3714	2	7428	učebna 58 na Poříčí 9, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
		Celkem v Kč bez DPH		166542	

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrkem šálouva skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěrku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáku bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žakóvský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	56	114968	učebna 60 na Poříčí 9, 603 00 Brno
2	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátkou, stolová deska o rozměru 1200 x 550mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm, stůl doplněn drátěným odkládacím košem š. 1100 mm, hl. 500 mm, v. 100 mm pod horní stolovou deskou - prášková barva s chemickou předúpravou, odstín barvy v barvě hliníkového rámu	3599	28	100772	učebna 60 na Poříčí 9, 603 00 Brno
3	tabule jednoplošná na pylonovém stojanu plocha z bílého magnetického keramického plechu pro popis fixem s doživotní zárukou, výškové posuvná, pylonový stojan je vyroben z eloxovaného hliníku, všechny popisné plochy v hliníkovém rámu, odkládací lišta po celé délce tabule, rozměry š. 2000 mm, v. 1200 mm, min. výška vč. stojanu 2000 mm	19550	1	19550	učebna 60 na Poříčí 9, 603 00 Brno
4	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočních, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou deskou o 100 mm , velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v boční stolu průchoodka do pevně uzavřené části vložené skříňky polícové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm , systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 60 na Poříčí 9, 603 00 Brno
5	skříňka na AV techniku š. 600 x hl.700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plným čelem a krycími lištami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dežénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dežénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 60 na Poříčí 9, 603 00 Brno
6	skříň nízká otevřená rozměry: š. 1000 mm, z toho 50 mm sokl, hl. 300 mm, bez polic, materiál: korpusy a záda vyrobeny z DTD min. tl. 18 mm dřevotříška + oboustranně HPL 0,8 mm, hrany lepeny PUR lepidlem, pohledová hrana 2 mm, nepohledová hrana 1 mm, vrchní plát laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm, dežén buk světlý, záruka 10 let	4571	3	13713	učebna 60 na Poříčí 9, 603 00 Brno
7	skříň dvoudvřevová uzamykatelná rozměry: š. 1000mm, v 800mm, hl. 400mm, zámek třicestný, miskové panty s úhlem otevření 110°, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, materiál: korpusy, záda a dveře vyrobeny z DTD dřevotříška tl. 18 mm + oboustranně HPL 0,8 mm, hrany lepeny PUR lepidlem, pohledová hrana 2 mm, nepohledová hrana 1 mm, vrchní plát laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm, dežén buk světlý, záruka 10 let	4429	1	4429	učebna 60 na Poříčí 9, 603 00 Brno
8	věšáková stěna š. 1000mm, v. 1990mm, 20x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dežénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, háčky ve dvou řadách pod sebou, tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	3714	3	11142	učebna 60 na Poříčí 9, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
9	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 až 580 mm, celková výška po horní okraj operaku 810 až 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního krize 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450	učebna 60 na Poříčí 9, 603 00 Brno

Celkem v Kč bez DPH	283310
---------------------	--------

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	skříň vysoká rozměr: š. 750, hl. 400 mm, v. 2000 mm, sokl 50 mm, čtyřdveřová, plně dveře, spodní část v. 800 mm, horní část 1200 mm, výškově stavitelné police uzamykatelná třicetým zámek, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, materiál korpusy, záda a dveře vyrobeny z DTD tl. 18 mm dřevotříška + oboustranně HPL 0,8 mm v dezénu světlý buk, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém jednoho klíče, úchytky a zámký v dostupné výšce, záruka 10 let	7714	4	30856	hudebna A na Poříčí 31, 603 00 Brno
2	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátčkou, stolová deska o rozměru 1200 x 600mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm	3624	1	3624	hudebna A na Poříčí 31, 603 00 Brno
3	skříň vysoká rozměr: š. 750, hl. 400 mm, v. 2000 mm, sokl 50 mm, čtyřdveřová, plně dveře, spodní část v. 800 mm, horní část 1200 mm, výškově stavitelné police uzamykatelná třicetým zámek, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, materiál korpusy, záda a dveře vyrobeny z DTD tl. 18 mm dřevotříška + oboustranně HPL 0,8 mm v dezénu světlý buk, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém jednoho klíče, úchytky a zámký v dostupné výšce, záruka 10 let	7714	4	30856	hudebna B na Poříčí 31, 603 00 Brno
4	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátčkou, stolová deska o rozměru 1200 x 600mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm	3624	1	3624	hudebna B na Poříčí 31, 603 00 Brno
5	skříň vysoká rozměr: š. 750, hl. 400, v. 2400 mm, sokl 50 mm, dělená na 3 části, střední část dvířka prosklená (bezpečnostní sklo tl. 4 mm čiré), spodní a horní část dvířka plná, každá část dvoudveřová, uzamykatelná třicetým zámek, ve všech částech police výškově stavitelné, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, materiál korpusy, záda a dveře vyrobeny z DTD tl. 18 mm dřevotříška + oboustranně HPL 0,8 mm, hrany lepeny PUR lepidlem, pohledová hrana 2 mm, nepohledová hrana 1 mm, dežén buk světlý, systém jednoho klíče, úchytky a zámký v dostupné výšce, záruka 10 let	12286	4	49144	hudebna C na Poříčí 31, 603 00 Brno
6	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátčkou, stolová deska o rozměru 1200 x 600mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm	3624	1	3624	hudebna C na Poříčí 31, 603 00 Brno
7	skříň vysoká rozměr: š. 750, hl. 400, v. 2000 mm, sokl 50 mm, čtyřdveřová, plně dveře, spodní část .800mm, horní část 1200 mm, výškově stavitelné police uzamykatelná třicetým zámek, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, materiál korpusy, záda a dveře vyrobeny z DTD tl. 18 mm dřevotříška + oboustranně HPL 0,8 mm v dezénu světlý buk, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém jednoho klíče, úchytky a zámký v dostupné výšce, záruka 10 let	7714	4	30856	hudebna D na Poříčí 31, 603 00 Brno
8	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátčkou, stolová deska o rozměru 1200 x 600mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm	3624	1	3624	hudebna D na Poříčí 31, 603 00 Brno
9	skříň vysoká rozměr: š. 750, hl. 400, v. 1800 mm, čtyřdveřová, spodní část -plně dveře, 1 police, horní část plně/skleněné dveře (bezpečnostní sklo tl. 4 mm čiré), 3ks výškově stavitelné police, uzamykatelná třicetým zámek, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, materiál korpusy, záda a dveře vyrobeny z DTD tl. 18 mm dřevotříška + oboustranně HPL 0,8 mm v dezénu světlý buk, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém jednoho klíče, úchytky a zámký v dostupné výšce, záruka 10 let	9143	4	36572	hudebna G na Poříčí 31, 603 00 Brno
10	stůl na lehké hliníkové konstrukci hliníkový rám průřezu 45 x 45 mm, v rozích rámu hliníkové nohy čtvercového průřezu 45 x 45 mm, nohy jsou opatřeny rektifikační zátčkou, stolová deska o rozměru 1200 x 600mm v provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm, dežén buk světlý, hrana ABS 2 mm lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolu 750mm	3624	1	3624	hudebna G na Poříčí 31, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
		Celkem v Kč bez DPH		196404	

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šálová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žakovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	48	98544	učebna 24 na Poříčí 31, 603 00 Brno
2	stůl pojízdný, stohovatelný, obdélníkový rozměr pracovní plochy 1200 x 500 mm, v. 760 mm, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů: rám jekl 30 x 20mm, noha průměr 38 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, 2x kolečko, 2x kluzák, pracovní deska březová překližka interiérová tl. min. 19 mm + oboustranně HPL 0,8 mm U500, hrany olejované, záruka 10 let, stůl musí splňovat normy pro žakovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007, ČSN EN 1729 - 2 2012 FO 6110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	5921	24	142104	učebna 24 na Poříčí 31, 603 00 Brno
3	tabule jednoplošná na pylonovém stojanu plocha z bílého magnetického keramického plechu pro popis fixem s doživotní zárukou, výškově posuvná, pylonový stojan je vyroben z eloxovaného hliníku, všechny popisné plochy v hliníkovém rámu, odkládací lišta po celé délce tabule, rozměry š. 1200 mm, v. 1000 mm, min. výška 2000mm	15100	1	15100	učebna 24 na Poříčí 31, 603 00 Brno
4	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočnicích, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm , velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v bočníci stolu průchodka do pevné uzavřené části vložené skříňky policové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 ° úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm , systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 24 na Poříčí 31, 603 00 Brno
5	skříňka na AV techniku š. 600 x hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plným čelem a krycími lištami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 24 na Poříčí 31, 603 00 Brno
6	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šálová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 az 580 mm, celková vyska po horní okraj operaku 810 az 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního krize 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žakovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450	učebna 24 na Poříčí 31, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
7	skříň nízká otevřená rozměry: š. 1000 mm, v. 650 mm, z toho 50 mm sokl, hl. 300 mm, bez polic, materiál: korpusy a záda vyrobeny z DTD dřevotříška min. tl. 18 mm + oboustranně HPL 0,8 mm, hrany lepeny PUR lepidlem, pohledová hrana 2 mm, nepohledová hrana 1 mm, vrchní plát laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm, dezén buk světlý, záruka 10 let	4143	4	16572	učebna 24 na Poříčí 31, 603 00 Brno
8	věšáková stěna š. 1000 mm, v. 1990 mm, 10x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotříšková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	3714	3	11142	učebna 24 na Poříčí 31, 603 00 Brno
Celkem v Kč bez DPH				302198	

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	32	65696	učebna 34 na Poříčí 31, 603 00 Brno
2	Stůl pojízdný, stohovatelný, obdélníkový rozměr pracovní plochy 1200 x 500mm, v. 760mm, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů: rám jekl 30 x 20mm, noha průměr 38mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, 2x kolečko, 2x kluzák, pracovní deska březová překližka interiérová tl. min. 19 mm + oboustranně HPL 0,8 mm U500, hrany olejované, záruka 10 let, stůl musí splňovat normy pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007, ČSN EN 1729 - 2 2012 FO 6110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	5921	16	94736	učebna 34 na Poříčí 31, 603 00 Brno
3	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočnicích, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm , velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v bočníci stolu průchodka do pevné uzavřené části vložené skříňky policové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámekem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 34 na Poříčí 31, 603 00 Brno
4	skříňka na AV techniku š. 600 x hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plným čelem a krycími listami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámekem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 34 na Poříčí 31, 603 00 Brno
5	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 az 580 mm, celková vyska po horní okraj operaku 810 az 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního krize 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450	učebna 34 na Poříčí 31, 603 00 Brno
6	tabule 2-křídlová na pylonovém stojanu 2 křídla a středová plocha z bílého magnetického plechu pro popis fixem s doživotní zárukou, výškově posuvná, pylonový stojan je vyroben z eloxovaného hliníku, všechny popisné plochy v hliníkovém rámu, odkládací listy na houbu, po celé délce tabule, min. rozměry v uzavřeném stavu š. 2000 mm, v. 1200 mm, min. výška včetně stojanu 2000 mm, křídla š. 1000 mm, v. 1200 mm	29486	1	29486	učebna 34 na Poříčí 31, 603 00 Brno
7	věšáková stěna š. 800 mm, v. 1850 mm, 16x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	2971	2	5942	učebna 34 na Poříčí 31, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
8	skříň nízká otevřená rozměr: š. 800 mm, v. 650 mm, hl. 300 mm, z toho 50 mm sokl, bez polic, materiál: korpusy a záda vyrobeny z DTD min. tl. 18 mm dřevotříška + oboustranně HPL 0,8 mm, hrany lepeny PUR lepidlem,pohledová hrana 2 mm, vřchní plát laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm, dezén buk světlý, záruka 10 let	3857	2		učebna 34 7714 na Poříčí 31, 603 00 Brno
Celkem v Kč bez DPH				222310	

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šálavá skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 mm, celková výška po horní okraj operaku 810 až 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního krize 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729 -2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
2	stůl přednášejícího podle zpracované architektonické studie rozměr: 1200 x 700 mm, laminátová DTD dezén světlý buk, ABS hrana	4857	1	4857 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
3	PC stůl - skříňka na techniku podle zpracované architektonické studie rozměr: 1500 x 618mm, výška 768mm; materiál laminátová DTD dezén světlý buk, ABS hrana	6286	1	6286 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
4	lavice 4 místná podle zpracované architektonické studie čalouněná - 100 000oteřů, barva čalounění oranžová s šedým žháním, konstrukce kovová, barva šedá, pevně kotveno do podlahy	18316	12	219792 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
5	lavice 2 místná podle zpracované architektonické studie čalouněná - 100 000oteřů, barva čalounění oranžová s šedým žháním, konstrukce kovová, barva šedá, pevně kotveno do podlahy	9158	6	54948 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
6	psací stůlek sklopný podle zpracované architektonické studie materiál DTD dezén světlý buk, ABS hrana, hloubka 300mm	1329	60	79740 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
7	dostavba k lavici 2 místná podle zpracované architektonické studie laminovaná DTD deska, hrana BS, dezén světlý buk	3684	1	3684 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
8	dostavba k lavici 4 místná podle zpracované architektonické studie laminovaná DTD deska, hrana BS, dezén světlý buk	7368	2	14736 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
9	dostavba lavic - prodloužení pevné kovové konstrukce lavic podle zpracované architektonické studie	395	30	11850 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
10	obklad stěny hladký podle zpracované architektonické studie rozměr: 2000 x 1820 mm; materiál laminátová DTD dezén světlý buk, 26 šatních háčků, ABS hrana	7143	1	7143 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
11	obklad stěny lištovaný podle zpracované architektonické studie rozměr: 2300 x 2050 mm; podkladní deska šedá, lišty světlý buk, materiál laminátová DD dezén světlý buk, lišty tl. 30mm	12143	1	12143 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
12	obklad stěny lištovaný podle zpracované architektonické studie rozměr: 1970 x 1800 mm; podkladní deska šedá, lišty světlý buk, materiál laminátová DD dezén světlý buk, lišty tl. 30mm	8571	1	8571 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
13	obklad stěny lištovaný podle zpracované architektonické studie rozměr: 2700 x 1800 mm; podkladní deska šedá, lišty světlý buk, materiál laminátová DD dezén světlý buk, lišty tl. 30mm	12429	1	12429 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	
14	obklad stěny hladký podle zpracované architektonické studie rozměr: 2100 x 1800 mm; materiál laminátová DTD dezén světlý buk, 26 šatních háčků, ABS hrana	6857	1	6857 učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno	

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
15	obklad stěny hladký podle zpracované architektonické studie rozměr: 2100 x 1800 mm; materiál laminátová DTD dezén světlý buk, ABS hrana	5714	1	5714	učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno
16	přisedací židle podle zpracované architektonické studie dřevěná kostra, čalounění oranžová se šedým žíháním	4605	1	4605	učebna 36 na Poříčí 31, 603 00 Brno

Celkem v Kč bez DPH	455805
---------------------	--------

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	Židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operáku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žakovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	48	98544	učebna 37 na Poříčí 31, 603 00 Brno
2	Stůl pojízdný, stohovatelný, obdélkový rozměr pracovní plochy 1200 x 500mm, v. 760mm, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů: rám je 30 x 20mm, noha průměr 38mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, 2x kluzák, pracovní deska březová překližka interiérová tl. min. 19 mm + oboustranně HPL 0,8 mm U500, hrany olejované, záruka 10 let, stůl musí splňovat normy pro žakovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007, ČSN EN 1729 - 2 2012 FO 6110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	5921	24	142104	učebna 37 na Poříčí 31, 603 00 Brno
3	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočnicích, se zvýšeným čelem přesahujícím stovovou desku o 100 mm , velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazená od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchoďkou, v bočnici stolu průchoďka do pevné uzavřené části vložené skříňky policové s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 ° úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm , větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stovové desky 750 mm , systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	7857	1	7857	učebna 37 na Poříčí 31, 603 00 Brno
4	skříňka na AV techniku š. 600 x hl. 700 mm, v. 750 mm, uzavřená skříňka s pevnými boky, plným čelem a krycími lištami na zadní a pravé straně, s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchoďkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrany pohledové 2 mm ABS, nepohledové 1 mm lepeny voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 37 na Poříčí 31, 603 00 Brno
5	tabule 2-křídlová na pylonovém stojanu tmavá středová plocha popisovatelná křídlo, 2 křídla z vnitřní strany taktéž tmavá a popisovatelná křídlo, vnější povrch křídél z bílého magnetického plechu pro popis fixem s doživotní zárukou, výškově posuvná, pylonový stojan je vyroben z eloxovaného hliníku, všechny popisné plochy v hliníkovém rámu, odkládací lišta na houbu a křídly po celé délce tabule, min. rozměry v uzavřeném stavu š. 2000 mm, v. 1200 mm, min. výška tabule vč. stojanu 2000 mm, křídla š. 1000 mm, v. 1200 mm	29486	1	29486	učebna 37 na Poříčí 31, 603 00 Brno
6	věšáková stěna š. 1000 mm, v. 1990 mm, 106x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	3714	3	11142	učebna 37 na Poříčí 31, 603 00 Brno
7	skříň nízká otevřená rozměr: š. 1000 mm, v. 650 mm, hl. 300 mm, z toho 50 mm sokl, bez polic, materiál: korpusy a záda vyrobeny z DTD min. tl. 18 mm dřevotříska + oboustranně HPL 0,8 mm, hrany lepeny PUR lepidlem, pohledová hrana 2 mm, nepohledová hrana 1 mm, vrchní plát laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm, dezén buk světlý, záruka 10 let	3857	3	11571	učebna 37 na Poříčí 31, 603 00 Brno

Celkem v Kč bez DPH	309133
---------------------	--------

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
1	židle na flexibilní trubkové podnoži s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, pevná podnož tvaru L, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: sedáku 460 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodní konstrukce 480 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2053	60	123180	učebna 41 a 42 na Poříčí 31, 603 00 Brno
2	stůl pojízdný, stohovatelný, obdélníkový rozměr pracovní plochy 1200 x 500 mm, v. 760 mm, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů: rám jekl 30 x 20mm, noha průměr 38 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, 2x kolečko, 2x kluzák, pracovní deska březová překližka interiérová tl. min. 19 mm + oboustranně HPL 0,8 mm U500, hrany olejované, záruka 10 let, stůl musí splňovat normy pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007, ČSN EN 1729 - 2 2012 FO 6110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	5921	30	177630	učebna 41 a 42 na Poříčí 31, 603 00 Brno
3	tabule 2-křídlová na pylonovém stojanu 2 křídla a středová plocha z bílého magnetického plechu pro popis fixem s doživotní zárukou, výškově posuvná, nejmenší výška vč. stojanu 2000 mm, pylonový stojan je vyroben z eloxovaného hliníku, všechny popisné plochy v hliníkovém rámu, odkládací lišta na houby a křídly po celé délce tabule, min. rozměry v uzavřeném stavu š. 2000 mm, v. 1200 mm; v otevřeném stavu š. 4000mm, křídla v. 1200mm, š. 1000mm.	29486	1	29486	učebna 41 a 42 na Poříčí 31, 603 00 Brno
4	katedra - stůl vyučujícího rozměr pracovní plochy 1200 x 700 mm na pevných bočnicích, se zvýšeným čelem přesahujícím stolovou desku o 100 mm , velikost čela stolu 1200 x 800 mm, 50 mm odsazení od podlahy. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk. Stolová deska vybavena průchodkou, v bočníci stolu průchodka do pevné uzavřené části vložené skříňky policové š. 600 mm, v. 750 mm, hl. 650 mm, s odsazenými policemi s uzamykatelnými dvířky třicestným zámekem z přední i zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm, větrací mřížky v bocích skříňky horní deska vybavena přípojným místem na 230V a vypínačem. Materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, v. stolové desky 750 mm , systém jednoho klíče pro oboje dvířka, záruka 10 let	9286	1	9286	učebna 41 a 42 na Poříčí 31, 603 00 Brno
5	AV stolek rozměr pracovní plochy 1800 x 700 mm, v. 750 mm, uzavřené stůl s pevnými boky, plným čelem a krycími lištami po obvodu stolu výšky 100mm. Stůl má uzavíratelnou vloženou policovou skříňku š. 600 m s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámekem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka záruka 10 let	8429	1	8429	učebna 41 a 42 na Poříčí 31, 603 00 Brno
6	kolečková židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem šalová skořepina z PP, sedák se vzduchovým polštářem, kolečka pro povrch PVC, stohovatelná, celosvařovaná ocelová konstrukce z profilů o průměru 22 a 20 mm, tloušťka stěn minimálně 2 mm, výška: přední plochy/hrany sedáku 450 az 580 mm, celkova vyska po horní okraj operaku 810 az 940 mm šířka: sedáku 430 mm, operaku 440 mm, spodního kříže 530 mm hloubka: sedáku 410 mm výška: opěráku celková 390 mm, po radius (tzv bod „S“) 210 mm povrch koleček: varianty pro tvrdé podlahy (PVC) konstrukce je opatřena vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací RAL 9006, záruka na konstrukci 10 let, velikost 6, konstrukce je opatřena zátkami proti podření podlahy s zalisovaným filcem. Barva sedáků bude upřesněna po vzorkování - výběr z více barev, židle musí splňovat ČSN EN 1729- 1 2007 a ČSN EN 1729 - 2 2012, pro žákovský nábytek ČSN EN 1729 - 1 2007 a ČSN EN 1729-2 2012 a F06110076 - osvědčení o zapojení do systému sdruženého plnění EKO - KOM	2450	1	2450	učebna 41 a 42 na Poříčí 31, 603 00 Brno

Položka č.	Technická specifikace věci - popis	Cena/1 ks v Kč bez DPH	Počet kusů	Celková cena za věc v Kč bez DPH	Místo provedení Díla
7	skříň nízká otevřená rozměry: š. 800 mm, v. 650 mm, hl. 300 mm z toho 50 mm sokl, bez polic, materiál: korpusy a záda vyrobeny z DTD min. tl. 18 mm dřevotříška + oboustranně HPL 0,8 mm, hrany lepený PUR lepidlem, pohledová hrana 2 mm, nepohledová hrana 1 mm, vrchní plát laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm, dezén buk světlý, záruka 10 let	3857	5	19285	učebna 41 a 42 na Poříčí 31, 603 00 Brno
8	věšáková stěna š. 1000 mm, v. 1990 mm, 30x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, háčky ve dvou řadách pod sebou, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků bude určen v rámci vzorkování	3714	1	3714	učebna 41 a 42 na Poříčí 31, 603 00 Brno
9	věšáková stěna š. 1500 mm, v. 1990 mm, 30x háček železný opatřen vypalovanou práškovou barvou s nanopasivací, ve dvou řadách pod sebou, materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 19 mm v dezénu buk světlý, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, tvar háčků - bude určen v rámci vzorkování	5286	2	10572	učebna 41 a 42 na Poříčí 31, 603 00 Brno
10	AV stolek rozměr pracovní plochy 1800 x 700 mm, v. 750 mm, uzavřený stůl s pevnými boky, plným čelem a krycími lištami po obvodu stolu výšky 100mm. Stůl má uzavíratelnou vloženou policovou skříňku š. 600 mm s odsazenými policemi, s uzamykatelnými dvířky třicestným zámkem jak z přední tak i ze zadní strany, miskové panty s úhlem otevření min. 110 °, úchytky celokovové obloučkové s min. roztečí 96 mm. Horní deska je vybavena přípojným místem 230V a vypínačem, dále průchodkami jak v horní, tak ve vnitřní boční stěně. Bočnice vybaveny odvětrávacími mřížkami. Materiál korpusu oboustranně laminovaná deska min. tl. 19 mm v dezénu světlý buk, materiál pracovní deska laminátová DTD deska tl. 38 mm + oboustranně HPL tl. 0,8 mm v dezénu buk světlý, celková síla desky 39,6 mm, hrana 2 mm ABS lepena voděodolným PUR lepidlem, systém, jednoho klíče pro oboje dvířka záruka 10 let	8857	1	8857	učebna 43 na Poříčí 31, 603 00 Brno

Celkem v Kč bez DPH	392889
---------------------	--------