
DISTRIBUTOR PRO VAŠI LABORATOŘ

Mgr. [REDACTED]
MBÚ AV ČR
Tel:
Eml:

č. nabídky: 1818062S

V Praze dne 11. ledna 2018

Nabídka třepačky Multitron Standard

OBSAH

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Titulní stránka |
| 2. | Obecný popis a reference |
| 3. | Technická specifikace |
| 4. | Výhody |
| 5. | Cenová kalkulace a dodací podmínky |

DISTRIBUTOR PRO VAŠI LABORATOŘ**Obecný popis**

[Multitron Standard](#) je „odlehčená“ varianta třepačky [Multitron Pro](#). Verze Standard je vhodná pro uživatele, kteří pro svou aplikaci potřebují pouze regulovat teplotu a otáčky. Je nabízena v předem daných konfiguracích a díky tomu je nabízena v nižších cenových relacích a se značně kratší dobou dodání.

Díky tomu se Multitron Standard pohybuje v podstatně nižších cenových relacích oproti klasické verzi. Nižší cena ovšem není vykoupena na úkor pohodlné manipulace při nakládání/vykládání baněk, spolehlivosti třepání, chlazení/topení nebo životnosti. Multitron Standard zachovává spolehlivost a jednoduchost obsluhy jako dřívější, oblíbená verze Multitron 2. Vzhledově je lze rozeznat pouze díky nápisu Multitron Standard.



obrázek je ryze ilustrační

Vybrané reference

Instituce	Rok uvedení do provozu	Model
VŠCHT, Praha	2008	Tripple Multitron, chlazený
1 LF UK Praha	2005	Single, chlazený
MUNI – PŘF, Brno	2006	Single, chlazený
ÚMB SAV, Bratislava	2007	Single, chlazený
MBÚ AV ČR, Praha	2002	Double Unitron +
FGÚ AV ČR, Praha	2003	Double Unitron +
MBÚ AV ČR, Praha	2002	Single Unitron, chlazený
MUNI – PŘF, Brno	2011	Tripple, chlazený
MUNI – PŘF, Brno	2012	Tripple, chlazený
Univerzita Komenského v Bratislavě	2013	Double, chlazený

Video na YouTube: <http://www.youtube.com/watch?v=0COPgcVvPnY>

Technická specifikace

Rozměry & hmotnost				
	šířka	hloubka	výška	Hmotnost
1 patrová verze	1070 mm	860 mm	860 mm*	130 kg*
	šířka		hloubka	
rozměry desky	850 mm		470 mm	
* vč. 31 cm vysokého podstavce s chlazením				

Technická specifikace	
Rychlost třepání	max 400 RPM*
Orbitální pohyb	25 mm nebo 50 mm
Přesnost třepání	± 1% při max. výkonu
Teplotní rozmezí	+5°C vůči OT až 65°C
- s chlazením	-13°C vůči OT až 65°C
Přesnost teplotní sondy	± 0,2°C
Napájení	230 V, 50 Hz

* Vrchní jednotka dvoupatrové verze má omezené otáčky na 250 RPM

Kapacita	
Baňky Erlenmayer	Množství
50	131
100	89
250	48
500	31
1000	19
2000	13
3000	9
5000	6

* Udávané hodnoty platí pro jedno patro (jednotku)

DISTRIBUTOR PRO VAŠI LABORATOŘ**Výhody****Úspora místa**

Celá rodina třepaček INFORS HT je koncipována tak, aby nezabírala příliš místa, kterého není v laboratořích nikdy dost. S touto myšlenkou souvisí i pohodlná manipulace. **U Multitronu nehledejte číslované páčky 1-2-3...** Jen otevřete dveře.

Narozdíl od běžně nabízených třepaček má Multitron otvírání dveří koncipováno tak, aby **tác s nákládkou mohl být úplně vysunutý**. Odpadá tak při manipulaci s velkými objemy problém „trefení se do třepačky“. Multitron II a jeho varianty navíc disponují zlepšeným systémem vysunování i těžké nákládky. Pod tácem jsou teflonové pásky a ve dveřích je umístěné ložisko pro snadný posuv tácu po dveřích.

Další nespornou výhodou je, že i menší uživatelé pohodlně dosáhnou do třetího patra třepačky, jehož spodní hrana je v úrovni cca 120cm od podlahy.

Vymývání

Nehoda není náhoda a tak v případě rozlití baňky vně třepačky není problém vnitřní komoru jednoduše vymýt. Nashromážděnou vodu pak lze jednoduše vypustit odtokovým kanálkem.

**Spolehlivost a stabilita**

Díky dokonalému vyvážení rotoru je třepačka i v tří-patrové verzi bez nežádoucích otřesů. Navíc horní patro při orbitálním pohybu 25mm nemá limitované otáčky, jako tomu bývá u jiných třepaček.


Super Sticky-Stuff

švýcarský patent Vám umožní uchycení de-facto čehokoliv. Už nikdy nebude třeba montovat klemy nebo klipsny, když změníte objem třepaných baněk. Černých napodobenin je mnoho, ale pouze zelená, originální Sticky-Stuff má životnost cca 10 let!



DISTRIBUTOR PRO VAŠI LABORATOŘ

Cenová kalkulace & dodací podmínky

	Multitron Standard s chlazením (rozšíření stávající třepačky)	
	Celková cena zařízení vč. dopravy	Kč 394.170,--
	Stěhování, instalace a zaškolení	Kč 14.400,--
	Celková cena bez DPH	Kč 408.570,--
	Sleva pro MBÚ	Kč 30.000,--
Celková cena po slevě bez DPH	Kč 378.570,--	

Orbitální pohyb 25 mm

Volitelně:

ZA018	Prodloužení záruky na 3 roky (1 patro)	Kč 14.900,-- bez DPH	Kč 18.029,-- vč. DPH
ZA019	Prodloužení záruky na 5 let (1 patro)	Kč 62.500,-- bez DPH	Kč 75.625,-- vč. DPH

Obrázek odpovídající nabízené konfiguraci:



Obrázek nabízené platformy pro baňky:



DISTRIBUTOR PRO VAŠI LABORATOŘ

Dodací podmínky

Číslo nabídky: 1818062S

Toto číslo používejte vždy při komunikaci s obchodním oddělením a v případě objednávky jej uveďte pro rychlejší a korektní vyřízení objednávky.

Dodací lhůta: 6 - 8 týdnů

Dodací lhůta se rozumí od potvrzení přijetí objednávky naší stranou až po dodání přístroje na určené místo, eventuálně do momentu instalace nebo validací, jsou-li součástí. V případě částečné nebo úplné platby předem se dodací lhůta rozumí od momentu přijetí zálohové platby na náš účet.

V období letních prázdnin a zimních svátků se může výrobní lhůta některých výrobců prodloužit až o 4 týdny.

Potvrzení dodací lhůty pro objednaný přístroj budeme schopni potvrdit cca týden po objednání, kdy nám termín potvrdí výrobce.

Doprava: znázorněna v kalkulaci

Částka za dopravu je uvedena v kalkulaci nabídky nebo je už zahrnuta přímo v ceně přístroje. Součástí ceny je kromě dopravy na místo, také balné, pojištění při přepravě a případné další náklady na přepravu (clo).

Instalace: na místě vč. zaškolení

Je-li tak uvedeno v cenové kalkulaci nabídky, je součástí instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy včetně vystavení protokolu o zaškolení uživatelů. Není-li nikde v nabídce instalace vysloveně zmíněná, není součástí. V tomto případě lze instalaci a zaškolení objednat za cenu cestovného 12 Kč / 1 km. Cena se počítá z nejbližšího servisního střediska (Praha / Olomouc). Čas na místě není účtován.

Náš technik Vás bude kontaktovat, jakmile dostaneme avízo o příchodu zásilky do ČR, za účelem sjednání termínu instalace.

Platnost nabídky: 30 dní

Tato nabídka je platná po dobu 30 dní od data na první straně. V případě, že Vaše nabídka již pozbyla platnosti, kontaktujte obchodního zástupce, který Vám platnost nabídky obnoví nebo pošle aktualizovanou nabídku.

Záruka na vady

Na všechny nabízené produkty je poskytována standardní záruka 12 měsíců od data dodání (převzetí) přístroje uživatelem. Výjimku tvoří přístroje značky INFORS HT na které je poskytována standardní záruka na vady 24 měsíců a tlakové nádoby sterilizátorů značky SHP Steriltechnik na které výrobce poskytuje záruku na vady v délce 5 let. V případě zájmu o nadstandardní dobu záruční lhůty nás kontaktujte pro úpravu cenové nabídky.

Servis & opravy

Záruční i pozáruční opravy zajišťuje naše servisní oddělení, které je autorizované všemi našimi výrobci. Aktuální ceny mimozáručních oprav a preventivních prohlídek jsou k dispozici na www.biotrade.cz/servis-2

Fakturace: Standardní splatnost 14 dní, vystavena při dodání přístroje

Všechny objednávky do hodnoty Kč 2.000.000,-- jsou fakturované při dodání se splatností 14 dní. U dodávek přesahující uvedenou hodnotu výrobci požadují zálohu 30% z celkové ceny.


V případě zájmu, Vám můžeme nabídnout **za úplnou platbu předem skonto 2%**. Skonto je počítáno z ceny přístroje (bez dopravy) bez DPH a po případné slevě. Pokud by jste rádi využili snížení ceny za platbu předem, kontaktujte nás a my Vám upravíme nabídku.

Zálohové faktury jsou vystaveny v den podpisu smlouvy / přijetí objednávky se splatností 7 dní.

Ostatní ujednání

Veškerá další ujednání se řídí dle obchodních podmínek na www.biotrade.cz nebo na vyžádání.

S přátelským pozdravem


obchodní zástupce